

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2024年 4月号

有効期限: 2024年5月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



Nishikawa

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。
- 保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

お問い合わせ
西川計測株式会社

第1営業部	TEL:03-3299-1365	多摩営業所	TEL:042-649-5881
埼玉支店	TEL:048-644-6301	福島営業所	TEL:0246-36-8746
横浜営業所	TEL:045-332-6370	大阪営業所	TEL:06-6302-5581
関西支社	TEL:078-333-0290	熊本営業所	TEL:096-355-5500
九州支社	TEL:097-558-0856	営業統括本部室	TEL:03-3299-1368

YP1079A

(型番コード 07152100)

ルビジウム発振器
EDIC SYSTEMS

販売価格

223,000円

(メーカー定価 716,000円)



MG3710A

(型番コード 16073300)

ベクトル信号発生器
アンリツ

販売価格

2,000,000円

(メーカー定価 6,240,000円)



RSA3408A

(型番コード 07129500)

8GHZ リアルタイム・
スペクトラム・アナライザ
テクトロニクス

販売価格

2,900,000円

(メーカー定価 9,809,000円)



FSC6/06

(型番コード 07183300)

コンパクト・
スペクトラム・アナライザ
ローデシュワルツ

販売価格

350,000円

(メーカー定価 1,386,000円)



N1914A

(型番コード 03140400)

2CH パワーメータ
キーサイト・テクノロジー

販売価格

439,000円

(メーカー定価 1,573,638円)



MD8475A

(型番コード 32272500)

シグナリングテスタ
アンリツ

販売価格

3,000,000円

(メーカー定価 32,900,000円)



MD1230B

(型番コード 32167300)

データクオリティアナライザ
アンリツ

販売価格

194,000円

(メーカー定価 1,495,500円)



BPA600

(型番コード 32281700)

BLUETOOTH
プロトコルアナライザ
テレデザイン・レクロイ

販売価格

320,000円

(メーカー定価 3,620,000円)



LE8200

(型番コード 32244800)

マルチプロトコルアナライザ
ラインアイ

販売価格

129,000円

(メーカー定価 560,000円)



918D-SL-OD2R

(型番コード 03190400)

光デテクタ

Newport

販売価格

65,000円

(メーカー定価 119,000円)



レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2024年 4月号

有効期限:2024年5月31日



Nishikawa

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

お問い合わせ
 西川計測株式会社

第1営業部	TEL:03-3299-1365	多摩営業所	TEL:042-649-5881
埼玉支店	TEL:048-644-6301	福島営業所	TEL:0246-36-8746
横浜営業所	TEL:045-332-6370	大阪営業所	TEL:06-6302-5581
関西支社	TEL:078-333-0290	熊本営業所	TEL:096-355-5500
九州支社	TEL:097-558-0856	営業統括本部室	TEL:03-3299-1368

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
周波数標準							
小型基準信号発振器	EDIC SYSTEMS	EC1000A	07217400	なし	90,000	657,500	小型基準信号発振器 出力周波数:10MHz,出力レベル:0dBm,安定度:3×10 ⁻⁷ /月, 出力:10MHz/BNC,使用電源:バッテリー(+12V5A), Op.:J0133A(BNCケーブル) ※USB供給アダプタは付属しません(仕様:5V,500mA)
ルビジウム発振器	EDIC SYSTEMS	YP1079A	07152100	なし	223,000	716,000	ルビジウム発振器 出力周波数:10MHz(正弦波),出力レベル:0dBm,安定度:5×10 ⁻⁷ /月 出力:10MHz×1(BNC),使用電源:バッテリー(+12V5A), Op.:J0133A:BNCケーブル
RF信号発生器(SG)/スイーパー							
PXIeベクトル信号発生器	キーサイト・テクノロジー	M9383A	16084400	なし	7,200,000	21,298,364	PXIeベクトル信号発生器 1MHz~14GHz M9383A:Op.F14.300,ST4,C10.1E1.1EA,M05, M9037A:Op.M16,W16,OS:Win10, M9018B:18スロットシャーシ,MS9000A-1FP/SB1*4, Y1206A,Y1263A,Y1270A-101 P2219H:21.5インチワイドモニタ
ポータブル信号発生器	キャンドックスシステムズ	CDX-TMS138A	16083800	なし	77,000	250,000	周波数範囲:140MHz~4000MHz,周波数ステップ:0.1MHz, 出力レベル:+3dBm~-12dBm 1dB分解能,レベル精度:±1dB以内, スプリアス:-70dBc以下,高調波:-10dBc(1Typ),周波数精度:±1ppm以内, コネクタ:N(J)型,インピーダンス:50Ω,電源:単3乾電池×6別途要, Op.ACアダプタ
デジタル変調信号発生器							
ベクトル信号発生器	アンリツ	MG3700A	16030300	なし	400,000	4,100,000	ベクトル信号発生器 250kHz~6GHz エージングレート:±1×10 ⁻⁷ /年,-140~+13dBm(0.01Hz分解能), 50Ω,N型,Op.002(メカニカルアッテネータ),021(メモリ拡張512M), 011(上限周波数6GHz)
ベクトル信号発生器	アンリツ	MG3700A	16031800	なし	400,000	3,100,000	ベクトル信号発生器 250kHz~3GHz エージングレート:±1×10 ⁻⁷ /年,-140~+13dBm(0.01Hz分解能), 50Ω,N型,Op.021(メモリ拡張512Mサンプル),
ベクトル信号発生器	アンリツ	MG3710A	16073300	なし	2,000,000	6,240,000	ベクトル信号発生器 周波数範囲:100kHz~6GHz(Op.036), Op.001:ルビジウム基準発振器,029:Win7,041:ハイパワー拡張, 042:ローパワー拡張,043:1stRF逆電力保護, 045:ARB256Mサンプル,046:ARB1024Mサンプル, 048:ベースバンド信号加算,049:AWGN, MX370108A-001:LTE-Advanced FDD IQproducer, MX370110A-001:LTE-Advanced TDD IQproducer
ベクトル信号発生器	アンリツ	MG3710A	16073900	なし	1,900,000	6,590,000	ベクトル信号発生器 2RF 周波数範囲:1stRF 100kHz~6GHz(036), 2ndRF 100kHz~6GHz(066), Op.002:高安定基準発振器,029:Win7OS,041:1stRF/ハイパワー拡張, 042:1stRFローパワー拡張,045:1stRF ARBメモリ256Mサンプル, 048:1stRFベースバンド加算,071:2ndRF/ハイパワー拡張, MX370102A:TDMA IQPro
ベクトル信号発生器	アンリツ	MG3710A	16079700	なし	1,259,000	4,340,000	ベクトル信号発生器 周波数範囲:100kHz~6GHz(Op.036), Op.042:1stRFローパワー拡張,048:1stRFベースバンド加算, 049:AWGN,029:Win7OS, MX370110A-001:LTE TDD/LTE-Advanced
ベクトル信号発生器	キーサイト・テクノロジー	N5182A	16063600	なし	1,100,000	7,601,747	ベクトル信号発生器 100kHz~6GHz(Op.506),分解能:0.01Hz,安定度±1×10 ⁻⁷ /年, -110~+10dBm,SSB位相雑音:≤-110dBc/Hz(代表値),50Ω,N型, GPIB付 Op.654-019(内蔵ベースバンドジェネレータ・125Msa/s,64Msa), UNV(拡張ダイナミックレンジ),1EA(ハイパワー出力), 1EQ(最小出力パワー拡張),N7624B(3FP/HFP/SFP-LTE FDD シグナルスタジオ),N7625B(3FP/EFP/QFP-LTE TDD シグナルスタジオ),N7600B(3FP/EFP-W-CDMAシグナルスタジオ), N7601B(3FP/EFP/FFP-C2K/EV-DO用シグナルスタジオ), 099(H/Wライセンスアップグレードアビリティ)
ベクトル信号発生器	キーサイト・テクノロジー	N5182A	16064300	なし	1,490,000	11,461,539	ベクトル信号発生器 100kHz~6GHz(Op.506),分解能:0.01Hz,安定度±1×10 ⁻⁷ /年, -110~+10dBm,SSB位相雑音:≤-110dBc/Hz(代表値),50Ω,N型, GPIB付 Op.654-019(内蔵ベースバンドジェネレータ・125Msa/s,64Msa), UNV(拡張ダイナミックレンジ),1EA(ハイパワー出力),UNZ(高速スイッチ), 1EQ(最小出力パワー拡張),UNW(狭パルス変調),403(AWGN),099, N7600B(3FP/EFP/FFP/QFP-W-CDMA及びHSPA), N7624B(3FP/HFP/SFP/JFP/TFP-LTE-FDD), N7625B(3FP/EFP/JFP/QFP/TFP-LTE-Advanced TDD), N7617B(3FP/EFP/FFP/QFP/RFP/SFP-WLAN)

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2024年 4月号

有効期限: 2024年5月31日



Nishikawa

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

お問い合わせ
西川計測株式会社

第1営業部	TEL: 03-3299-1365	多摩営業所	TEL: 042-649-5881
埼玉支店	TEL: 048-644-6301	福島営業所	TEL: 0246-36-8746
横浜営業所	TEL: 045-332-6370	大阪営業所	TEL: 06-6302-5581
関西支社	TEL: 078-333-0290	熊本営業所	TEL: 096-355-5500
九州支社	TEL: 097-558-0856	営業統括本部室	TEL: 03-3299-1368

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
GNSS信号発生器							
GPS/SBASシミュレータ	SPIRENT	STR4500	16029300	なし	1,500,000	6,963,000	GPS/SBAS対応擬似信号発生器(デスクトップタイプ) 出力周波数:L1@1575.42MHz,安定度:±5×10 ⁻⁹ /日 信号レベル:L1 C/Aコード-130dBm 信号レベルコントロール/範囲:±20dBm 分解能:0.5dB,精度:±1.0dB RSS,チャンネル数:12L1 チャンネルタイプ:GPS C/A(50bps),SBAS(500bps) 別途PCが必要です。
データジェネレータ							
データゼネレータ12CH	テクトロニクス	DG2020A	18020500	なし	218,000	1,456,800	データ・ゼネレータ,12ch,出力レート:0.1bps~200Mbps(NRZ) メモリ:64kword×12bit,データ出力ポッドP3410かP3420が必要
RFノイズ発生器							
プログラマブル・ノイズ発生器	ノイズコム	UF71707A	18046600	なし	650,000	1,849,000	プログラマブル・ノイズ発生器 100Hz~100MHz,ホワイトガウスノイズ, 50Ω,電力出力:+13dBm,アッテネータ:0~127dB(1dBステップ), OS:WIN7, Op.01(Nメス型出力コネクタ)
スペクトラムアナライザ							
スペクトラム・アナライザ	キーサイト・テクノロジー	8560EC	07050800	なし	980,000	4,732,865	スペクトラム・アナライザ 30Hz~2.9GHz,分解能帯域幅:1Hz~1MHz,2MHz, -145~+30dBm,±1×10 ⁻⁹ /年,50Ω,N型,GPIB付, カラーLCD画面,タイムドメイン測定,隣接チャンネル漏洩電力, チャンネル・パワー・キャリア・パワーゲートビデオ,VGA出力, 85620A(マスメモリモジュール)付
スペクトラム・アナライザ	キーサイト・テクノロジー	8564EC	07051000	なし	1,800,000	11,794,803	スペクトラム・アナライザ 9kHz~40GHz,分解能帯域幅:1Hz~2MHz, -130~+30dBm,エージングレート:±1×10 ⁻⁹ /年, 50Ω,2.4mm,GPIB, タイムゲーティング,隣接チャンネル漏洩電力測定,占有帯域幅測定, ディジタイズ高速タイムドメイン掃引,液晶カラーモニタ表示, Op.ABJ(和文取説)
8GHz リアルタイム・スペクトラム・アナライザ	テクトロニクス	RSA3408A	07129500	なし	2,900,000	9,809,000	リアルタイム・スペクトラム・アナライザ DC~8GHz,最大リアルタイム 帯域幅(RF):36MHz,分解能:0.1Hz,-10~+6dbm エージングレート: 1×10 ⁻⁹ /年,50Ω,N型,GPIB,10/100BASE-T,USB1, 1×2ポート Op.02(65.5Mポイント・データ・メモリ,周波数マスクトリガ) 05(デジタルIQ出力機能) 23(W-CDMAアップリンク解析機能) 27(3GPP R5ダウンリンク解析機能) 40(3GPP R6アップリンク解析機能) SASW(オフライン解析ソフトウェアキー)
コンパクト・スペクトラム・アナライザ	ローデシュワルツ	FSC6/06	07183300	なし	350,000	1,386,000	コンパクト・スペクトラム・アナライザ 9kHz~6GHz,-141~+20dBm, 分解能帯域幅:10Hz~3MHz, Op.B22:内蔵プリアンプ
スペクトラムアナライザ	ローデシュワルツ	FSL6/06	07234700	なし	500,000	2,056,000	コンパクト・スペクトラム・アナライザ 9k~6GHz,-130~+20dBm,1×10 ⁻⁹ /年,50Ω,N型, 分解能帯域幅:300Hz~10MHz,LANインタフェース, Op.B4:OCXO基準周波数・1×10 ⁻⁹ /年,B10:GPIB,B22:プリアンプ, B5:ビデオ出力,IF出力,ノイズソースコントロール
デジタル無線機テスタ/シグナルアナライザ							
シグナルアナライザ	アンリツ	MS2692A	07234200	なし	3,600,000	14,350,000	シグナルアナライザ 周波数範囲:50Hz~26.5GHz,LTE-Advanced対応, 分解能帯域幅:1Hz~1MHz(1-3シーケンス), 最大振幅測定範囲:-152.5dBm~+30dBm, エージングレート:±1×10 ⁻⁹ /年,50Ω,N(メス), Op.008:6GHzプリアンプ,077/078:解析帯域幅拡張125MHz, MX269020A/001:LTE/LTE Advanced FDDダウンリンク測定, MX269022A/001:LTE/LTE Advanced TDDダウンリンク測定, MX269030A:W-CDMA BS測定機能
無線接続試験機							
ワイヤレス・コネクティビティ・テスト・セット	キーサイト・テクノロジー	N4010A	32171400	なし	950,000	5,938,890	無線コネクティビティ・テスト・セット Op.101(Bluetoothテスト), 103(2.4GHz/5GHz無線LAN送受信解析), 108(無線LAN 802.11n MIMO解析),111(オーディオ), BNC,50Ω,I/F:GPIB,USB,LAN
BLUETOOTHテスタ	ローデシュワルツ	CBT	32293300	なし	600,000	4,109,000	BlueToothテスタ BlueTooth1.1/1.2/2.0/LE準拠 Op.B55(EDR対応H/W), K55(EDR対応S/W) K57(LowEnergy)

レンタル測定器(通信)中古機器販売リスト 2024年 4月号

有効期限: 2024年5月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りとしていただく場合があります。)



NISHIKAWA KEISOKU
Nishikawa

お問い合わせ 西川計測株式会社	
第1営業部 TEL:03-3299-1365	多摩営業所 TEL:042-649-5881
埼玉支店 TEL:048-644-6301	福島営業所 TEL:0246-36-8746
横浜営業所 TEL:045-332-6370	大阪営業所 TEL:06-6302-5581
関西支社 TEL:078-333-0290	熊本営業所 TEL:096-355-5500
九州支社 TEL:097-558-0856	営業統括本部室 TEL:03-3299-1368

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ケーブル/アンテナアナライザ							
サイトマスタ	アンリツ	S331D	12040700	なし	150,000	1,086,000	周波数範囲:25~4000MHz,周波数分解能:100kHz, VSWR測定範囲:1.00~65.00,50Ω,N-J, Op.3(LCDカラーディスプレイ/現在は標準), OSLN50-1(オープン/ショート/ロード), 15NNF50-1.5C(テストポートケーブル1.5m)
サイトマスタ	アンリツ	S331E	12063500	なし	225,000	1,091,000	周波数範囲:2MHz~4GHz,周波数分解能:1kHz, VSWR測定範囲:1.00~65.00,50Ω,N(メス), Op.0031:GPS受信機能 OSLN50-1(オープン/ショート/ロードもしくはOSLN50A-8:オープン/ショート/ ロード ※資産によっていずれか一つ含まれています 15NNF50-1.5C:テストポートケーブル1.5m 2000-1528-R:GPSアンテナ
ネットワークアナライザ							
ベクトルネットワークアナライザ	アンリツ	MS4644B	12066600	なし	7,200,000	25,915,000	ベクトルネットワークアナライザ 10MHz~40GHz, 2ポート Op.002:タイムドメイン,035:IFデジタイザ,042:PulseView, 062:アクティブジェネレーションスイート(4アッテネータ), SM6628:パルス変調テストセット40GHz
ネットワーク・アナライザ	キーサイト・テクノロジー	E5071C	12060800	なし	1,884,000	8,150,178	ベクトルネットワークアナライザ 100kHz~8.5GHz(バイアス・ティー付), 信号源内蔵,Sパラメータ・テスト・セット内蔵,50Ω,N型,GPIB付, タッチスクリーン標準装備,-55dBm~+10dBm, Op.485:4ポート・テストセット,1E5:高安定周波数基準, 008:周波数オフセット,790:MWAソフトウェア, 017:リムーバブルHDD,810:キーボード,820:マウス
ネットワーク・アナライザ	キーサイト・テクノロジー	E5080A	12073100	なし	1,964,000	7,795,297	ベクトルネットワークアナライザ 4ポート/9kHz~4.5GHz/バイアス・ティー付(Op.445), Sパラメータ測定/絶対パワー測定,50Ω,N型,GPIB付, ダイナミックレンジ:135dB,信号源出力レベル:-90~+15dBm タッチスクリーン標準装備, Op.1E5:高安定周波数基準,019:標準メモリアドライブ, S96010A-1FP:タイムドメイン機能,810:キーボード,820:マウス
ネットワークアナライザ周辺機器							
精密校正キット	アンリツ	OSLN50A-8	12076600	なし	44,000	97,000	精密校正キット 周波数帯域:DC~8GHz,コネクタ:N(オス),50Ω
75Ω BNCアクセサリ・キット	キーサイト・テクノロジー	11856A	12019400	なし	28,000	87,000	75Ω BNCアクセサリ・キット
3.5MM認証キット	キーサイト・テクノロジー	85053B	12074700	なし	475,000	1,010,578	ベリフェーションキット 300kHz~26.5GHz,3.5mmコネクタ
3.5MMフレキシブルケーブル	キーサイト・テクノロジー	85131F	12078400	なし	270,000	671,716	85131F 3.5~3.5 mm フレキシブル テスト ポート ケーブル セット 3.5 mm(メス)/PSC-3.5 mm(メス)コネクタ付 3.5 mm(メス)/3.5 mm(オス)コネクタ付のセット
ECALユニット	ローデシュワルト	ZN-Z52	12076100	なし	1,113,000	2,949,000	キャリブレーション・ユニット 100kHz~26.5GHz,4ポート,3.5mm(メス)
RFパワーメータ(終端型)							
パワーセンサ	アンリツ	MA2442D	03106500	なし	79,000	176,000	高精度CWピークパワーセンサ(レンジ拡張ダイオード) 周波数範囲:10MHz~18GHz, ダイナミックレンジ:-67~+20dBm,立上り:4μs, コネクタ:N(オス) ※-20dBm以上はCW信号のみ対応
パワーメータ	アンリツ	ML2437A	03053400	なし	128,000	463,000	パワーメータ,1ch,サンプリング:31.25kS/s, E VBW:100kHz 制御I/F:GPIB,RS232 付属品:センサケーブル1.5m
パワーセンサ 50M-26.5GHz	キーサイト・テクノロジー	8485A	03293000	なし	65,000	275,306	アベレージパワーセンサ(熱電対) 50MHz~26.5GHz,-30~+20dBm, コネクタ:3.5mm(オス), 付属品:N(オス)変換アダプタ ※N1911/12Aで使用する際は、別途N1917A/B/Cが必要
パワーセンサ 50M-33GHz	キーサイト・テクノロジー	8485D	03144100	なし	121,000	366,865	アベレージパワーセンサ(ダイオード) 50MHz~33GHz,-70~+20dBm,コネクタ:3.5mm(オス), Op.033(周波数拡張 33GHz) 付属品:11708A(30dBアッテネータ),N(オス変換アダプタ) ※N1911/12Aで使用する際は、別途N1917A/B/Cが必要

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2024年 4月号

有効期限: 2024年5月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



NISHIKAWA KEISOKU
Nishikawa

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

お問い合わせ
 西川計測株式会社

第1営業部	TEL: 03-3299-1365	多摩営業所	TEL: 042-649-5881
埼玉支店	TEL: 048-644-6301	福島営業所	TEL: 0246-36-8746
横浜営業所	TEL: 045-332-6370	大阪営業所	TEL: 06-6302-5581
関西支社	TEL: 078-333-0290	熊本営業所	TEL: 096-355-5500
九州支社	TEL: 097-558-0856	営業統括本部室	TEL: 03-3299-1368

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
RFパワーメータ(終端型)							
パワーセンサ 50M-26.5GHz	キーサイト・テクノロジー	8485D	03280000	なし	96,000	307,914	アベレージパワーセンサ(ダイオード) 50MHz~26.5GHz,-70~-20dBm コネクタ:3.5mm(オス) 付属品:11708A(30dBアッテネータ),N(オス変換アダプタ) ※N1911/12Aで使用する際は、別途N1917A/B/Cが必要
パワーメータ	キーサイト・テクノロジー	E4416A	03072900	なし	139,000	588,883	EPM-Pシリーズピーク&アベレージパワーメータ 1ch サンプリング:20MS/s,VBW:5MHz※センサによる 制御I/F:GPIB,RS232/422,ABJ(和文取説) 付属品:E9288A(E4416A-005)(センサケーブル1.5m) ※ピークパワー測定はセンサの立上り時間に依存
パワーメータ	キーサイト・テクノロジー	E4418B	03060200	なし	117,000	494,028	EPMシリーズアベレージパワーメータ,1ch 制御I/F:GPIB,RS232/422 付属品:11730A(センサケーブル1.5m) ABJ(和文取説)
アベレージパワーセンサ	キーサイト・テクノロジー	E9300A	03063100	なし	160,000	552,164	アベレージパワーセンサ(2パスダイオード) 10MHz~18GHz,-60~+20dBm, コネクタ:N(オス) ※N1911/12Aで使用する際は、別途N1917A/B/Cが必要
パワーセンサ 50M-18GHz	キーサイト・テクノロジー	E9327A	03073000	なし	160,000	555,930	ピークパワーセンサ,EPM-Pシリーズ用 50MHz~18GHz,-60dBm~+20dBm,立上り:0.2μs, コネクタ:N(オス) ※N1911/12Aで使用する際は、別途N1917A/B/Cが必要
パワーメータ	キーサイト・テクノロジー	N1911A	03094800	なし	258,000	1,094,364	Pシリーズピーク&アベレージパワーメータ,1ch サンプリング:100MS/s,VBW:30MHz※センサによる 制御I/F:GPIB,USB,LAN 付属品:USBケーブル ※ピークパワー測定は最小50nsのパルス幅に対応 Op,ABJ(和文取説) ※8480/N8480/E441x/E9300/E9320の各シリーズ パワーセンサを使用する場合、別途N1917A/B/Cが必要
2CHパワーメータ	キーサイト・テクノロジー	N1914A	03140400	なし	439,000	1,573,638	EPMシリーズアベレージパワーメータ,2ch(Op.101) 制御I/F:GPIB,LAN/LXI-C,USB カラーLCD, 最大400測定/s,E4418/19B,436/7/8ABとのコード互換 センサケーブル11730A 1.5m(Op.005)付属
パワーセンサ 26.5-40GHz	キーサイト・テクノロジー	R8486D	03119100	なし	393,000	1,031,188	導波管アベレージパワーセンサ(ダイオード) 26.5GHz~40GHz,-70~-20dBm コネクタ:UG-599/U 付属品:11708A(30dBアッテネータ)
パワーセンサ 10M-6GHz	キーサイト・テクノロジー	U2042XA	03175000	なし	254,000	738,666	USBピーク/アベレージパワーセンサ 周波数:10MHz~6GHz,ダイナミックレンジ:-70~+26dBm Op.100:N(オス),301:センサケーブル1.5m, BV000B-1TP:BenchVueパワーメータ用トランスポートライセンス
RFパワーメータ(通過型)							
パワーリフレクションメータ	ローデシュワルツ	NRT	03170300	なし	200,000	814,000	パワーリフレクションメータ 通過型 デジタル表示 Op.NRT-Z43(パワーセンサ:0.006~120W,400MHz~4GHz)
RFプリアンプ							
プリアンプ	キーサイト・テクノロジー	87405B	21006600	なし	126,000	316,904	プリアンプ 10MHz~4GHz,利得:22~27dB,NF:5dB, コネクタ:N(メス)※入力,N(オス)※出力 ※キーサイト製アナライザ用,単体使用時は11899A等電源要
RFパワーアンプ							
広帯域アンプ	RAD	ZCA5050-9K250M-OR	21010600	なし	398,000	1,152,000	広帯域アンプ 9kHz~250MHz,利得:50dB,出力100W, コネクタ:N(メス)※入力,N(メス)※出力
電磁界モニタ							
磁界測定器	日置電機	FT3470-52	07225900	1カ月	282,000	940,000	本体,100cm・磁界センサ,3cm・磁界センサのセット,IEC/EN62233Iに対応, 磁束密度(帯域):10Hz~400kHz/10Hz~2kHz/2kHz~400kHz, 磁束密度:2,000μT/20,000μT/200,0μT/2,000mT, センサ断面積:100cm・3cm・出力:3軸波形,合成実行値,暴露レベル出力, 出力レート:0.1mV/表示カウント,USB1.1 電源:単3形アルカリ乾電池(LR6)×4またはACアダプタ

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2024年 4月号

有効期限: 2024年5月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
 (機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



Nishikawa

お問い合わせ
 西川計測株式会社

第1営業部	TEL: 03-3299-1365	多摩営業所	TEL: 042-649-5881
埼玉支店	TEL: 048-644-6301	福島営業所	TEL: 0246-36-8746
横浜営業所	TEL: 045-332-6370	大阪営業所	TEL: 06-6302-5581
関西支社	TEL: 078-333-0290	熊本営業所	TEL: 096-355-5500
九州支社	TEL: 097-558-0856	営業統括本部署	TEL: 03-3299-1368

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ケーブルテスタ							
ケーブルアナライザ	フルーク・ネットワークス	DSX2-8000	32308400	なし	880,000	2,487,000	DSXケーブルアナライザ テスト規格:最大周波数(2000MHz),TIA(カテゴリ3/4/5/5e/6/6A/8/TIA568C.2),ISO/IEC(クラスC,D,E,EA,F,FA,I / II 認証),WiFi機能付き
パッチコードテストアダプター-CAT6A	フルーク・ネットワークス	DSX-PC6AS	32283800	なし	51,000	218,000	DSX用Cat6Aパッチコードテストアダプター
携帯電話用測定器							
シグナリングテスタ	アンリツ	MD8475A	32272500	なし	3,000,000	32,900,000	シグナリングテスタ:LTE/W-CDMA/HSPA+/GSM構成 Op.MD8475A-001,MX847502A, GUI:MX847570A/010/011/020/050/080, SIDE:MX847580A/050, LTE:MD8475A-050,MX847550A/010/020/050, W-CDMA:MD8475A-010/011,MX847510A/001/011/050, GSM:MD8475A-020,MX847520A/001/050
ハンドヘルド・スペクトラムアナライザ	ローデシュワルツ	FSH13	07248200	なし	1,500,000	4,506,000	ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザ 9kHz~13.6GHz K40:LAN/USBリモートコントロール,K44:WCDMAEVM測定, K46:CDMA2000EVM測定,K47/02:1xEVDOEVM測定, K50:LTEFDDダウンリンクEVM測定, K51:LTETDDダウンリンクEVM測定,Z114:基準発信器, NRP-Z51:パワーセンサ
光スペクトラムアナライザ							
光スペクトラムアナライザ	Viaviソリューションズ	OSA500	03126300	なし	600,000	2,575,045	MTS8000用スペクトラムアナライザ・モジュール 波長範囲:1250nm~1650nm,光チャネル数:256,波長精度:±10pm, ダイナミックレンジ:-70~20dBm,絶対精度:±0.5dB,コネクタ形状:SC
光パワーメータ/光テストセット							
Optical Power Energy Meter	Newport	1936-R	03190300	なし	199,000	666,000	Optical Power Energy Meter 1チャンネルモデル,センサが別途必要, サンプリングレート:250kHz,測定速度:10kHz, 分解能:0.0004%/FS,内部メモリ:250,000ポイント 通信IF:USB,RS-232C,
光デテクタ	Newport	918D-SL-OD2R	03190400	なし	65,000	119,000	1936-R用 光デテクタ OD2アッテネータ内蔵, 波長:400~1100nm, センササイズ:φ11.3mm 最大測定パワー:400mW,
光パワーメータ/光テストセット(ハンディ型)							
MPO光パワーメータ	PPI	MPO-24	03166000	なし	170,000	400,000	MPO24ch光パワーメータ 測定波長設定:850,1310,1550nm 光コネクタ:MPOコネクタ 測定範囲:+10~-40dBm
光源							
デュアル光源	グレイテクノス	368	03139100	なし	50,000	131,000	ミニデュアルVCSEL/LD光源 波長:850nm±20nm(VCSEL),1310nm±30nm(FPレーザ), SCコネクタアダプタ標準付属 Op.181-ST,STアダプタ, 181-FC,FCアダプタ,181-LC,LCアダプタ, 電源:アルカリ単3電池(1個)
光アッテネータ							
光アッテネータ	Viaviソリューションズ	OLA55M	03126200	なし	135,000	337,576	ヒカリアッテネータ 波長レンジ:1260nm~1650nm,分解能:0.01dB コネクタ形状:SC
光アッテネータ	キーサイト・テクノロジー	81571A	03107900	なし	328,000	1,190,873	8163A/B用光アッテネータ・モジュール 1200~1700nm,SMF,分解能:0.001dB リターンロス:57dB,最大減衰量:60dB、アングルドコンタクト Op.81000FI(FC/PC/SPGコネクタ/F)*2
2CH光アッテネータ	キーサイト・テクノロジー	N7762A	03181200	なし	467,000	1,609,464	2ch光アッテネータ 021:ストレートコンタクトコネクタ, 波長レンジ:1260nm~1640nm, アッテネーター・レンジ:0dB~40dB, アッテネーター分解能:0.01dB, ファイバタイプ:9/125μm シングルモードファイバ,

レンタル測定器(通信)中古機器販売リスト 2024年 4月号

有効期限:2024年5月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りトさせていただきます場合があります。)



Nishikawa

お問い合わせ
西川計測株式会社

第1営業部	TEL:03-3299-1365	多摩営業所	TEL:042-649-5881
埼玉支店	TEL:048-644-6301	福島営業所	TEL:0246-36-8746
横浜営業所	TEL:045-332-6370	大阪営業所	TEL:06-6302-5581
関西支社	TEL:078-333-0290	熊本営業所	TEL:096-355-5500
九州支社	TEL:097-558-0856	営業統括本部室	TEL:03-3299-1368

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
光パルス試験器(OTDR)							
OTDR	Viaviソリューションズ	126A-P0	03171000	なし	180,000	649,000	SmartOTDR126A-P0 E126AパッケージOTDR E126A-PC:SmartOTDR本体 1310/1550nm.35/33dB SC/PCコネクタ仕様,SmartLinkMapperソフトウェアオプション Op.E10VFL(可視光源オプション), E20HCASE1(ハードキャリングケース)
アクセスマスタ	アンリツ	MT9082A	03108100	なし	274,000	1,010,000	アクセスマスタ(光パルス試験器) SMF2波長(OP.053):1310/1550±30nm,距離レンジ:0.5~200km, ダイナミックレンジ:38/36.5dB,SCコネクタ, 安定化光源及び光パワーメータ標準搭載, 6.4型TFTカラーLCD,バッテリーパック内蔵, Op.002(可視光源),010(プロテクト),040(SCコネクタ), B0583A(ハードキャリングケース),
アクセスマスタ	アンリツ	MT9082B2	03144200	なし	294,000	910,000	アクセスマスタ(エンハンスドモデル), ダイナミックレンジ:42/41dB, Op.053(波長:1310/1550nm±25nm SMF), 040(SCコネクタ),002(可視光源),010(プロテクト), B0583A(ハードキャリングケース)
アクセスマスタ	アンリツ	MT9085B	03179900	なし	274,000	947,100	アクセスマスタ Op.053(波長:1310/1550nm±25nm SMF ダイナミックレンジ 42/41dB OTDR), 040(SCコネクタ),002(可視光源),010(プロテクト), B0745A(ソフトケース)
心線判別機							
光心線判別機	住友電気工業	FDT-2FS	03141300	なし	50,000	177,000	光心線判別機 対応波長:1310/1490/1550nm,可視光源:650nm, 活線判定,心線判別,外乱光検出,SCコネクタ用パワーメータ ACアダプタFDT-ADC添付。
端面確認スコープ							
光コネクタ端面観察機	Dimension Technology	EasyGetWiFi	03189500	なし	41,000	120,000	ワイヤレス光コネクタ端面観察機 観察倍率:10倍 焦点合わせ:手動, 視野範囲:512μm×384μm, 接続:WiFi 802.11 / USB2.0, バッテリー接続時間:約5h,充電時間:約2.5h 標準付属チップ:SCチップ用,LCチップ用,FCチップ用,2.5mmフェルルール用,1.25mmフェルルール用, (フェルルール用はSC,LCなどのコネクタプラグに使用可能), 対応OS:Android4.2/iOS9.3/Windows7/Linux2.6以上, モニター(ノートPC,タブレット,スマートフォンなど)は別途必要です。
光端面検査プローブ	EXFO	FIP-430B-UPC	03174000	なし	110,000	700,000	光端面検査プローブ(FIP-430B:全自動型端面検査器), 最大倍率:400倍,オートフォーカス,合否判定インジケータ搭載, 別途PC必要, FIPT-400-U25M:FC/SCコネクタ用Tip(UPC), FIPT-400-FC-SC:FC/SCアダプタ用Tip(UPC), FIPT-400-U12M:LCコネクタ用Tip(UPC), FIPT-400-LC-SG:LCアダプタ用Tip(UPC), FIPT-400-LC-L:LCアダプタ延伸用Tip(UPC),
光端面検査プローブ	EXFO	FIP-430B-UPC	03176800	なし	120,000	730,000	光端面検査プローブ(FIP-430B:全自動型端面検査器), 最大倍率:400倍,オートフォーカス,合否判定インジケータ搭載, 別途PC必要, FIPT-400-U25M:FC/SCコネクタ用Tip(UPC), FIPT-400-FC-SC:FC/SCアダプタ用Tip(UPC), FIPT-400-U12M:LCコネクタ用Tip(UPC), FIPT-400-LC-SG:LCアダプタ用Tip(UPC), FIPT-400-LC-L:LCアダプタ延伸用Tip(UPC), FIPT-400-LC-APC:LCアダプタ用Tip(APC), FIPT-400-U12MA:LCコネクタ用Tip(APC),
アナログ回線試験器							
回線試験機	大井電気	MS603	31012600	なし	86,000	360,000	回線試験機 発振器部:周波数300Hz~10kHz,MANUALモード, 10Hz単位,出力レベル-50~+5dBm,設定分解能1dB, レベル計部:周波数300~10kHz,測定範囲-50~+5dBm, 設定分解能0.1dB
デジタル回線試験器(ISDN/T1/E1)他							
MD6420用G703/704 1.5M I/F	アンリツ	MD0622B	32007900	なし	51,000	160,000	MD6420用G.703/704 1.544Mbps/バイポーラインタフェースユニット

レンタル測定器(通信)中古機器販売リスト 2024年 4月号

有効期限:2024年5月31日



Nishikawa

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りとしていただく場合があります。)

お問い合わせ
西川計測株式会社

第1営業部	TEL:03-3299-1365	多摩営業所	TEL:042-649-5881
埼玉支店	TEL:048-644-6301	福島営業所	TEL:0246-36-8746
横浜営業所	TEL:045-332-6370	大阪営業所	TEL:06-6302-5581
関西支社	TEL:078-333-0290	熊本営業所	TEL:096-355-5500
九州支社	TEL:097-558-0856	営業統括本部室	TEL:03-3299-1368

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
誤り率測定器							
2.4mm マッチドペアケーブル	キーサイト・テクノロジー	M8196A-810	32160900	なし	170,000	496,999	2.4mm マッチドペアケーブル
ビットエラー試験器	大井電気	MT883R	32279300	なし	127,000	347,000	ビットエラー試験器(モデムテスト) 対応インタフェース:V.24/V.28/V.35/V.36/X.21/RS449/RS530, 8.3448Mbpsまでのビットエラー試験が可能。エラービット数:0~9999ビット。ビットエラー率:4桁指数表示,%ES+%SES+%DM:小数点以下3桁表示。メモリ機能有り。
ネットワーク試験機							
10G SDH/イーサネットテスタ	EXFO	FTB1V2-PRO	32291500	なし	400,000	3,940,000	型番:TK-1v2-PRO-FTB-870v2-SONET-SDH -52M-155M-2488M-9953M-GigE-10GigE-OTU2 構成:-FTB-870v2 10Gb/s NetBlazer Multi-Service Module ▼試験インタフェース GigE, 10GigE SONET:OC-1/3/48/192,SDH:STM-0/1/16/64,OTU2 ▼添付トランシーバ(下記各1式) 1)FTLF8519P3BNL 1G SFP(GigE 850nm,LC,MMF,<550m) 2)FTLF1421P1BCL 1G SFP(GigE 1310nm,LC,SMF,<10km) 3)FTLX1472M3BCL SFP+(10GigE 1310nm,LC,SMF,<10km)
アクセスワン・FE/GBEハンディL2テスタ	NECネットエスアイ(株)	1070A	32241900	なし	135,000	296,000	アクセスワン・ネットワークハンディテスタレイヤ2ネットワーク対応、回線品質測定(パケットロス、遅延、ゆらぎ、帯域)、Pingによる接続確認、Ethernet OAM試験(最大64件までのアドレスを取得しリスト表示) 測定ポート:10/100/1000BASE-T,1000BASE-X(別途SFP必要)、USBインタフェース搭載、4.3inchタッチパネル液晶、電源:単三乾電池×4本、Op.1925A:基本アクセサリキット
光ネットワークテスタ	Viaviソリューションズ	ONT601	32265400	なし	800,000	8,188,785	マルチポート・ネットワーク・テスタ(3076/11) 3076/63.03:10GIGE LAN(2ポート ソフトウェア)、 3076/63.22:OTN 10.7/11.05/11.1G(2ポート ソフトウェア)、 3076/63.37:OC192/STM-64 BERT(2ポート ソフトウェア)
100G LR4 1310NM CFP2	アンリツ	G0338A	32291200	なし	742,000	5,234,000	100G LR4 1310nm CFP2 (100GE/OTN 1310nm シングルモード 10Knm)
CFP2-QSFP28アダプタ	アンリツ	J1686A	32298500	なし	330,000	1,300,000	CFP2-QSFP28変換アダプタ
データクオリティアナライザ	アンリツ	MD1230B	32167300	なし	194,000	1,495,500	データクオリティアナライザ 本体 10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応(別途モジュール必要)、 最大320ポート(100BASE-TX)/本体8台まで接続可能(HUBが必要) 本体スロット数:5 RS232C,イーサネット,USBポート×3,PS/2キーボードコネクタ, ビデオ出力(VGA),3.5 FDD,OS:WindowsXP Op.Z0541A(USBマウス)
データクオリティアナライザ	アンリツ	MD1230B	32167600	なし	234,000	1,695,500	データクオリティアナライザ 本体 10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応、 最大320ポート/本体8台まで接続可能、 本体スロット数:5(別途モジュール必要)、 RS232C,イーサネット,USBポート×3,PS/2キーボードコネクタ, ビデオ出力(VGA),3.5 FDD,OS:WindowsXP, OP.02(GPIB),03(イーサネット),11(パケットBER測定),13(XENPAK測定), Z0541A(USBマウス)
データクオリティアナライザ	アンリツ	MD1230B	32244400	なし	214,000	1,645,500	データクオリティアナライザ 本体 10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応、 最大320ポート/本体8台まで接続可能、 本体スロット数:5(別途モジュール必要)、 RS232C,イーサネット,USBポート×3,PS/2キーボードコネクタ, ビデオ出力(VGA),3.5 FDD,OS:WinXP, Op.02(GPIB),03(イーサネット),11(パケットBER測定),Z0541A(マウス)
ギガビットイーサネットモジュール	アンリツ	MU120132A	32200400	なし	180,000	1,200,000	MD1230B用ギガビットイーサネットモジュール 1000BASE-SX/LX/LE/LR(SFPモジュール交換による) ポート数:8ポート(SFP)、 別途SFPモジュールが必要です。
ギガビットイーサネットモジュール	アンリツ	MU120132A	32218100	なし	190,000	1,300,000	MD1230B用ギガビットイーサネットモジュール 1000BASE-SX/LX/LE/LR(SFPモジュール交換による) ポート数:8ポート(SFP),OP.01(クロック測定)、 別途SFPモジュールが必要です。
10GBイーサモジュール	アンリツ	MU120138A	32244500	なし	930,000	6,250,000	MD1230B用10GBイーサモジュール 10GBASE-SR/10GBASE-LR(SFP+モジュールによる) ポート数:4ポート/SFP+(LC),OP.01(クロック測定) 別途SFP+モジュールが必要です。

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2024年 4月号

有効期限: 2024年5月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



Nishikawa

お問い合わせ
西川計測株式会社

第1営業部	TEL: 03-3299-1365	多摩営業所	TEL: 042-649-5881
埼玉支店	TEL: 048-644-6301	福島営業所	TEL: 0246-36-8746
横浜営業所	TEL: 045-332-6370	大阪営業所	TEL: 06-6302-5581
関西支社	TEL: 078-333-0290	熊本営業所	TEL: 096-355-5500
九州支社	TEL: 097-558-0856	営業統括本部室	TEL: 03-3299-1368

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ネットワーク負荷試験器							
SPT用12ポート 10/100/1000Mモジュール	SPIRENT	CM-1G-D12	32242100	なし	1,829,000	15,396,000	SPT2000A/9000A用シリーズモジュール 10/100/1000M copperRJ-45/1G fiber(SFP) デュアルメディア12ポート
SPT用10GBE SFP+ 8ポート モジュール	SPIRENT	CV10G-S8	32257800	なし	1,960,000	21,735,000	テストセンターSPT2000A/9000A用シリーズモジュール HyperMetrics 10GBE 8ポート(SFP+), 別途SFP+トランシーバが必要です。 本体シャーシSPT9000、2000コントローラIIモデルが必要です。
テストセンター・3Uポータ ブルシャーシ	SPIRENT	SPT3U	32274400	なし	320,000	3,497,000	TestCenter/マルチポートIPパフォーマンステスト・2スロット インテリジェントファン付き 別途SPTシリーズ用テストモジュールが必要です。 Op.BPK1001A:パケットジェネレータ&アナライザベースパッケージA
イーサネット負荷試験機	横河計測	AE5501	32148600	なし	80,000	514,000	Traffic Tester Mini(イーサネット負荷試験機) 測定ポート:10/100/1000BASE-T,1000BASE-SX/LX(Op.IにてGBICモジュール 付属) 回線速度:10M/100M/1Gbit/s, 測定機能:PINGテスト,スループット測定,アイドル測定・遅延測定, フレーム・ロス測定,Op.AZ8128:ソフトキャリングケース, AE5730:セットアップS/W,1000BASE-LX・GBICモジュール, 1000BASE-SX・GBICモジュール
プロトコル/パスアナライザ							
BLUETOOTH プロトコルア ナライザ	テレダイン・レク ロイ	BPA600	32281700	なし	320,000	3,620,000	Bluetoothバス・プロトコル・アナライザ Bluetooth Ver2.1,Ver2.1+EDR,Ver3.0,Ver3.1, Ver4.0/4.1/4.2(LowEnergy),ハードウェアI/F:USB2.0,
USB3.1プロトコル・アナ ライザ	テレダイン・レク ロイ・ジャパン	USB- TOP3-V06- X	32298900	なし	1,820,000	7,270,000	Voyager M310C USB3.1(SuperSpeed)Analyzer System USB3.1 Gen2(最大10Gbps)※USB3.1 Gen1(最大5Gbps)も対応
マルチプロトコルアナ ライザ	ラインアイ	LE8200	32244800	なし	129,000	560,000	50bps~4.0Mbps, インタフェース:RS232C・RS422/485(RS-530), キャプチャメモリ:100MB,5.7インチカラーディスプレイ, 対応外部メモリ:CFカード
電界強度計							
シグナルレベルメータ	リーダー電子	LF965	24091600	なし	350,000	591,300	TVシグナルレベルメータ 地上波・CATV・BS・CSデジタル放送のBER・MER・C/N測定可能 周波数範囲:950~3300MHz、4K/8K対応 レベル・BER・MER同時測定可能 Op.70:イーサネット対応,RC60G-12D:ACアダプタ,MP-500A:バッテリーパック ※乾電池による運用不可(電池ケースは付属しません)
ロジックアナライザ(モジュール型)							
ロジック・解析システム/ ディスプレイ付	キーサイト・テク ノロジー	16901A	09052400	なし	650,000	2,917,811	ロジック解析システム・メインフレーム、測定モジュール用スロット*2 WindowsXP PRO B4656A(アルテラFPGAプロプライエタリ) 15インチタッチパネル、10/100BASE-T

Nishikawa