

レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2025年 4月号

有効期限:2025年5月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。
- 保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
- (機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

お問い合わせ
西川計測株式会社

第1営業部	TEL:03-3299-1365	多摩営業所	TEL:042-649-5881
埼玉支店	TEL:048-644-6301	福島営業所	TEL:0246-36-8746
横浜営業所	TEL:045-332-6370	大阪営業所	TEL:06-6302-5581
関西支社	TEL:078-333-0290	熊本営業所	TEL:096-355-5500
九州支社	TEL:097-558-0856	営業統括本部室	TEL:03-3299-1368

PG4J

(型番コード 51130900)

超低温恒温器 -70/+100
エスペック

販売価格

1,976,000円

(メーカー定価 5,857,200円)



DKN912

(型番コード 51111900)

送風定温恒温器
ヤマト科学

販売価格

307,000円

(メーカー定価 990,000円)



HRSH090A20

(型番コード 51141400)

サーモチラー
SMC

販売価格

311,000円

(メーカー定価 1,307,300円)



DTC60

(型番コード 80171500)

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ
アルバック機工

販売価格

143,000円

(メーカー定価 297,000円)



CA200

(型番コード 80134400)

微量水分計測装置
三菱ケミカルアナリテック

販売価格

420,000円

(メーカー定価 1,050,000円)



POT8000

(型番コード 80083900)

酸素計
島津製作所

販売価格

307,000円

(メーカー定価 1,022,300円)



APOA370

(型番コード 80104900)

オゾン濃度計
堀場製作所

販売価格

616,000円

(メーカー定価 1,650,000円)



LV250

(型番コード 80132700)

ローボリウムエアサンプラー
柴田科学

販売価格

298,000円

(メーカー定価 1,350,000円)



AAQ170

(型番コード 80162800)

総合水質計
JFEアドバンテック

販売価格

840,000円

(メーカー定価 2,800,000円)



AEM213D

(型番コード 80133700)

電磁流速計
JFEアドバンテック

販売価格

420,000円

(メーカー定価 1,350,000円)



レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2025年 4月号

有効期限:2025年5月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りもとさせていただく場合があります。)



Nishikawa

お問い合わせ 西川計測株式会社			
第1営業部	TEL:03-3299-1365	多摩営業所	TEL:042-649-5881
埼玉支店	TEL:048-644-6301	福島営業所	TEL:0246-36-8746
横浜営業所	TEL:045-332-6370	大阪営業所	TEL:06-6302-5581
関西支社	TEL:078-333-0290	熊本営業所	TEL:096-355-5500
九州支社	TEL:097-558-0856	営業統括本部室	TEL:03-3299-1368

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
大型恒温恒湿器							
超低温恒温器 -70/+100	エスベック	PG4J	51130900	1カ月	1,976,000	5,857,200	-70~+100℃,実測外寸:W1440×D1610×H2020mm, 内寸1000×1000×800mm,ケーブル孔φ100mm×2,AC200V三相, Ethernet通信, Op,観測窓付扉,記録装置KL23,キャスタ,GPIB,サービスコンセント, 外部警報端子, 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
急速昇降型低温恒温槽	カトー	SP-61NX-A	51154200	1カ月	1,300,000	3,767,000	急速昇降型低温恒温槽(NEXISシリーズ),-60~+150℃, 昇温-60→150℃ 5分以内,降温150→-60℃ 20分以内,3相AC200V13.8kVA 外寸W630×H952×D720mm,内寸300×210×280mm(改造あり) 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
精密空調機器							
スポットエアコン	ダイキン工業	SUBSP1CS	51123700	1カ月	104,000	345,400	産業用スポットクーラー,外寸:1050×420×430mm(ダクト除く),AC100V 運転可能周囲温度:10℃~45℃,冷媒R407C, Op,延長ダクト・φ125×3m, 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
恒温・乾燥器							
送風低温恒温器	ヤマト科学	DKN402	51068300	1カ月	83,000	237,000	強制送風循環式,室温+10~250℃,外寸W560×D650×H820mm, 内寸W450×D450×H450mm,90L,AC/100V,12.5A, 定値運転,プログラム運転,自己診断機能,過昇防止器,過電流付漏電ブレーカ ケーブル孔30mmφ(右側面1個)
送風定温恒温器	ヤマト科学	DKN912	51111900	1カ月	307,000	990,000	強制送風循環式,室温+10~210℃,外寸W1180×D651×H1616mm, 内寸W1070×D500×H1000mm, 535L,AC/200V,15.5A,定値運転,プログラム運転 自己診断機能,過昇防止器,過電流付漏電ブレーカ ケーブル孔30mmφ(右側面1個)
恒温液槽・チラー							
サーモチラー	SMC	HRSH090A20	51141400	1カ月	311,000	1,307,300	サーモチラー(インバータタイプ),+5~40℃,冷却能力9.5kW(水温20℃時), 加熱能力2.5kW,最低必要流量20L/min,タンク容量18L, 三相200V15A,出口口径RC1 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
小型水槽付チラー	オリオン機械	RKS401J-MV	51155000	1カ月	203,000	405,100	小型水槽付チラー 使用温度範囲(液温)+5~40℃, 冷却能力1.3/1.5kW(50/60Hz)※水温20℃時,加熱能力0.53※(水温20℃時), 使用最低循環量10L/min、水槽実容量約17L、電源AC100V, 7.9A/7.3A(50/60Hz) Op,RK-BP002/バイパス配管キットネジ15A, ※清水及び30~40%の工業用エチレングリコール水溶液推奨 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
高低温用サーキュレータ	ユラボジャパン	FP50HE	51136800	1カ月	590,000	1,575,000	高低温用サーキュレータ,設定可能温度範囲-50~+200℃ 水槽容積8ℓ,水槽寸法180×120×150mm,外部循環流量22L/min 外部循環入口/出口:8又は12mmニップル付属,AC200V ※外部循環用のホースは付属してません。開放系での循環は不可。 Op,200V⇒230V昇圧トランス。 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
真空ポンプ・真空装置							
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ	アルバック機工	DTC60	80171500	1カ月	143,000	297,000	ダイアフラム型ドライ真空ポンプ(ケミカルタイプ),到達圧力:1.0×10 ⁻³ Pa, 排気速度:60L/min(50Hz)・70L/min(60Hz) 吸気管径:ODφ14mm×IDφ9mm(G3/8),AC100V200W単相,
顕微鏡							
実体顕微鏡	ライカマイクロシステムズ	A60S	80170200	1カ月	103,000	251,000	工業用実体顕微鏡(スイングアームスタンド仕様),双眼,倍率5~30×, 作動距離122mm,スタンド最大伸長560mm,ベース寸法230×266mm, LEDリング照明,Op,LEDリングライト用拡散板
デジタルマイクロスコープ							
デジタルマイクロスコープ	ライカマイクロシステムズ	DMS1000	80169800	1カ月	477,000	1,226,000	CMOSカメラ:500万画素,ズーム比8:1, モニター倍率:×16~×130(※24インチモニター使用時), 対物レンズ:PLAN APO0.8X,作動距離:112mm, 粗微動フォーカスドライブ500mm,マイクロスコープキャリアM50/M80, 落射スタンドベースミディアム,LEDリングライト(拡散版・偏光・分割照明), LAS Live image Builder Zモジュール(ソフト) ※モニターは付属しておりません。モニターまたはPCをご準備願います。

レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2025年 4月号

有効期限:2025年5月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



Nishikawa

お問い合わせ 西川計測株式会社			
第1営業部	TEL:03-3299-1365	多摩営業所	TEL:042-649-5881
埼玉支店	TEL:048-644-6301	福島営業所	TEL:0246-36-8746
横浜営業所	TEL:045-332-6370	大阪営業所	TEL:06-6302-5581
関西支社	TEL:078-333-0290	熊本営業所	TEL:096-355-5500
九州支社	TEL:097-558-0856	営業統括本部室	TEL:03-3299-1368

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
カルフィッシャ水分滴定装置							
微量水分計測装置	三菱ケミカル ナリテック	CA200	80134400	1ヵ月	420,000	1,050,000	電量滴定方式、10μg～100mgH2O、検出感度0.1μg、プリンタ・演算機能付、 滴定セル容量:150ml、5.7インチカラー液晶表示、 ※試薬はお客様にてご用意下さい
水分測定装置(乾燥減量法)							
電子式水分計	島津製作所	MOC120H	80120600	1ヵ月	120,000	311,000	加熱乾燥質量測定式、秤量皿大きさ:Φ130mm、最大試料量:120g、 水分率測定範囲:0.01%～100.00%、水分率最小表示桁:0.01%、 温度設定範囲:30～180℃、Op.RS232Cケーブル
液体クロマトグラフ(LC)							
電気伝導度検出器	島津製作所	CDD10AVP	80150600	1ヵ月	231,000	720,000	イオンクロマトグラフィー用電気伝導度検出器、ノンサブレッサ型 セル容量:0.25μL、セル定数:25cm-1、最大使用圧力:2.9MPa 溶媒接触部材質:PEEK、テフロン、SUS316 入出力コネクタ:REMOTEコネクタ、EVENTコネクタ ※洗浄用試薬類(脱イオン水、1N硝酸、EDTA-2Na)は付属していません。 ※本検出器のセルは温調が必要な為、セルをカラムオープン内に設置します。 セル設置の為の配管、継手類はお客様で用意してください。
色彩色差計							
色彩色差計	コニカミノルタ ジャパン	CR400	80089700	1ヵ月	370,000	895,000	色彩色差計、D/0(拡散照明垂直受光方式)、測定径φ8mm、 表示範囲:Y:0.01～160.00%(反射率)、表色XYZ,Yxy,L*a*b*,他 DP400(データプロセッサ)、RS232C、電源単4×4(ヘッド)、 単3×4又はACアダプタ、JIS Z8721に準拠
照度計							
照度計	コニカミノルタ ジャパン	T10A	54024000	1ヵ月	54,000	116,000	照度計、0.01～299,990lx、 積算照度、0.01～999,900×10 ³ lx・h/0.001～9999h、 USB、アナログ信号出力:1mV/1digit Op.AC-A308(ACアダプタ)、新JIS対応品、JIS C 1609-1:2006 ※多点/ケーブル延長測定はTA20(984140)、TA21(984141)を御利用ください。 ※検定は取得しておりません。
前処理装置(発生源用)							
サンプリングユニット	堀場製作所	ES510	80750000	1ヵ月	143,000	890,000	VIA510/MPA510専用、試料供給:2ライン、流量:0.5L/min、 接続口:1/4" PTメネジ(外径8mmテフロンチューブ接続可)
サンプリングユニット	堀場製作所	VS3001	80090700	1ヵ月	418,000	1,440,000	VA3011(800906)専用(特注品)サンプリングユニット、 採取量0.5μl/min、供給量0.5μl/min×1系統、 サンプル入口φ6/4SUS継手、サンプル出口φ6/4SUS継手、 ゼロ校正ガス入口φ6/4SUS継手、スパン校正ガス入口φ6/4SUS継手、 Op.SUS配管
サンプリングユニット	堀場製作所	VS3001	80101200	1ヵ月	260,000	975,000	VA3000シリーズ用サンプリングユニット 採取量1.5～5.0μl/min、供給量0.5μl/min×2系統、 サンプル入口φ6/6テフロン管継手、サンプル出口φ6/6ホースエンド、 校正ガス入口RC1/8(φ6/4テフロン管継手)、バイパス出口φ6/6ホースエンド、 Op.ドレンボット
酸素(O2)測定装置(発生源用)							
酸素計	島津製作所	POT8000	80083900	1ヵ月	307,000	1,022,300	燃焼排ガス測定用、磁気風式、0～5/10/25%、試料採取量0.5～0.7μl/min、 出力:0～1VDC、約W215×H365×D482mm、
オゾン(O3)測定装置(大気用)							
オゾン濃度計	堀場製作所	APOA370	80104900	1ヵ月	616,000	1,650,000	クロスモデュレーション方式紫外線吸収法、0～0.1/0.2/0.5/1.0ppm、 約0.7L/min、瞬時値及び1時間平均値(積算値)、出力:0～1VDC、 AC100V 500VA、 ※テレメータ出力無し
イオウ酸化物(SO2)浮遊粒子状物質(SPM)測定装置(大気用)							
SO2測定装置	東亜ディーケー ケー	GFS312B	80157600	1ヵ月	512,000	2,300,000	紫外線蛍光法、0～0.05/0.1/0.2/0.5/1.0ppm、瞬時値及び平均値 出力:0～1VDC、記録計なし
硫化水素(H2S)測定装置(大気用)							
拡散式硫化水素測定器 (下水道施設管理用)	ガステック	GHS8AT- G100	80142100	1ヵ月	108,000	250,000	拡散式硫化水素測定器(下水道施設管理用)、定電位電解式、0～100ppm、 データ:45960個、サンプリング間隔:1/5/10/15/30/60分、USB2.0、電源:単3x2

レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2025年 4月号

有効期限:2025年5月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)



Nishikawa

お問い合わせ 西川計測株式会社			
第1営業部	TEL:03-3299-1365	多摩営業所	TEL:042-649-5881
埼玉支店	TEL:048-644-6301	福島営業所	TEL:0246-36-8746
横浜営業所	TEL:045-332-6370	大阪営業所	TEL:06-6302-5581
関西支社	TEL:078-333-0290	熊本営業所	TEL:096-355-5500
九州支社	TEL:097-558-0856	営業統括本部室	TEL:03-3299-1368

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
PM2.5サンブラ							
ローボリウムエアサンブラー	柴田科学	LV250	80132700	1カ月	298,000	1,350,000	PM2.5サンブラ、フィルタによる微小粒子状物質(PM2.5)のサンブラ、 吸引流量:16.7L/min、分粒特性:PM2.5(2.5μm50%カット)、 サンブラ吸入高さ3m、(日本工業規格JIS準拠) 表示項目:流量・大気温・大気圧・フィルタ部温度・フィルタ圧力損失・日時・ 時間・異常発生の有無、 流量計:マスフローセンサ、吸引ポンプ:ダイヤフラムポンプ、 電源:AC100V 2A、捕集フィルタの径:φ47mm、 ※捕集フィルタはお客様にてご用意願います、 ※ロギングデータを取り出すには別途ソフト通信ケーブルが必要です、
ローボリウム・エアサンブラ							
ローボリウムエアサンブラ	柴田科学	LV40BW	80160100	1カ月	186,000	523,000	PM4対応可 吸引流量9.6L/min(4μm50%カット)、吸引流量5.0~40.0L/min ろ紙φ55mm、AC100V、50/60Hz共用 Op.C30、三脚
ハイボリウム・エアサンブラ							
ハイボリウムエアサンブラ	柴田科学	HV700F	80084600	1カ月	264,000	763,000	ダイオキシン用、吸引流量:100~7004/min(ウレタンフォーム等装着時)、 差圧検出法式、-130hPa(7004/min)、ブラシレスブロー 表示機能:瞬時流量、吸引圧力、積算流量、サンプリング開始時間、 サンプリング時間、温度、大気圧等、
作業環境用粉塵計							
デジタル粉塵計	柴田科学	LD3K2	80132300	1カ月	134,000	352,500	光散乱(レーザダイオード)、0.001~10mg/m ³ 、 ICPM=0.001mg/m ³ (ボリスチレンラテックス粒子)、出力:DC0~1V、 USB、RS232C、DC12V単3×8本、ソフト付通信ケーブル、本体メモリ機能、 日本作業環境測定会校正付 Op.8000-032(NIMH/バッテリー)、8000-033(クイックチャージャ)
デジタル粉塵計	柴田科学	LD5	80134900	1カ月	90,000	298,000	光散乱(レーザダイオード)、0.001~10mg/mL、 ICPM=0.001mg/m ³ (校正粒子に対して)、出力:オープンコレクタ、 通信:USB(ソフト・通信ケーブル付き)、ACアダプター、単3電池8本(別途) 【別途】吸気アダプタ(98054000)、アナログバルスケーブル(98826600)、
デジタル粉塵計	柴田科学	LD5D	80148900	1カ月	149,600	490,000	光散乱(レーザダイオード)、0.01~100mg/m ³ 、 ICPM=0.01mg/m ³ (校正粒子に対して)、出力:オープンコレクタ、 通信:USB(ソフト・通信ケーブル付き)、本体メモリ機能、 ACアダプター、単2電池8本
ガス採取装置							
自動ガス採取装置	ガステック	GSP300FT2	80132800	1カ月	55,200	114,500	自動ガス採取装置、ダイヤフラム式、 流量設定範囲:0~250mL/min(マスフローセンサ(温度補正機能付)、 設定モード:タイマーモード、定体積モード、単3×2、 Op.三脚 ※ホルムアルデヒド用検知管を使用すれば選択的に測定可。干渉成分有り。
PH計(ハンディタイプ)							
ポータブルpH/ORP計(本体)	東亜ディーケーケー	HM31P	80137700	1カ月	38,800	92,000	ポータブルpH/ORP計(本体)※電極が別途必要です pH:0.00~14.00、ORP:0~±2000mV、温度:0~100℃ アナログ出力pH:DC±700mV、ORP:0~±1V、温度:DC0~1V RS232C、データメモリ1000データ、単3×2又はACアダプタ Op.ACアダプタ、アナログ出力ケーブル、
ORP計(ハンディタイプ)							
ORP電極11M	東亜ディーケーケー	PST2729CQ	80138000	1カ月	2,200	32,000	HM21P/31P用ORP電極 11mケーブル付き
溶存酸素(DO)計(卓上用)							
溶存酸素計	東亜ディーケーケー	DO32A	80057100	1カ月	240,000	800,000	隔膜型ポーラログラフ式、DO:0~19.99(±0.1)/199.9(±0.3)μg/μL 0~1.999(0.003)/19.99(±0.01)mg/L、温度:0~45.0℃、 デジタル表示、出力:DO0~1V、温度0~450mV、単2×6、ACアダプタ(YD12)、 フローチャンバー(DO-F30)(接続チューブ1/4")、電極OE584302、
導電率計(卓上用)							
電気伝導率計	東亜ディーケーケー	CM30R	80112900	1カ月	76,000	265,000	電気伝導率:5μS/m~1S/m、電気抵抗率:200kΩm~1Ωm 温度:0~100℃、大型カラーグラフィックLCD表示、データメモリ(300データ) AC100~240V(専用ACアダプタ)、電気伝導率セル:CT57101C ※範囲外でご利用の場合は、別途セルが必要となります
導電率計(ハンディタイプ)							
純水用導電率セル	東亜ディーケーケー	CT27111D	80140200	1カ月	41,400	110,000	CM21P/31P用純水測定用電気伝導率セル フローセル(SUS製)付き 電気伝導率5μS/m~20mS/m、温度:0~80℃、1mケーブル付き フローセルを用いた場合サンプル流量 16~2000ml/min、圧力0.5MPa以内

レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2025年 4月号

有効期限:2025年5月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)



Nishikawa

お問い合わせ 西川計測株式会社			
第1営業部	TEL:03-3299-1365	多摩営業所	TEL:042-649-5881
埼玉支店	TEL:048-644-6301	福島営業所	TEL:0246-36-8746
横浜営業所	TEL:045-332-6370	大阪営業所	TEL:06-6302-5581
関西支社	TEL:078-333-0290	熊本営業所	TEL:096-355-5500
九州支社	TEL:097-558-0856	営業統括本部室	TEL:03-3299-1368

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
多項目水質分析器							
総合水質計	JFEアドバンテック	AAQ170	80162800	1カ月	840,000	2,800,000	直読式総合水質計(AAQ-RINKO)。 測定項目:水深0~50m,水温-3~45℃,電導度0.5~70mS/cm,塩分2~42。 濁度(後方散乱式)0~1000FTU(ホルマジン)。 クロロフィル(蛍光測定)0~400ppb(ウランin),DO(溶光式)0~20mg/L。 ゾンデ部:RS458,寸法Φ108×293mm,2.4kg,チタン製 ハンディユニット:CF,測定インターバル0.1/0.2/0.5/1/2/5/10秒選択。 単3電池×8/AC100V/DC12。 Op.ケーブル長50m,ハンディユニットH11
自動採水器							
ウォーターサンプラー	ISCO	6712	80091200	1カ月	256,000	937,000	ウォーターサンブラ,ベリスタックポンプ式,採水高さ8.5m,電源AC100V,12VDC。 Op.60-1684-040(バッテリー),60-1684-088(ACコンバータ/充電器,カブラー)。 60-9004-050(ディストリビューターアーム)。 60-9003-242(ボルト固定リング,1×24本用) ※採水チューブ,採水ボトルは付属しておりません
河川用流速計							
電磁流速計	JFEアドバンテック	AEM213D	80133700	1カ月	420,000	1,350,000	二軸電磁流速センサ,ホール素子型方位センサ方式: 流速0~±250mm/s±2%,流向0~359度±2%,深度0~50m, 水温-5~40℃,センサケーブル50m, 電源:単二アルカリ乾電池(4本,約10時間)又はAC100
海洋流速計							
小型メモリー流速計	JFEアドバンテック	INFINITY-EM	80168500	1カ月	334,000	1,010,000	(AEM-USB)小型メモリー流速計,2軸磁流速センサ,流速0~±500cm/s ホール素子(方位)0~360°,サーミスタ(水温)-3~45℃, 耐圧性能水深1000m相当,メモリー容量1GB(miniSDカード式)。 電源CR-V3型リチウム電池,寸法Φ42(フランジ部Φ52)×455mm, Op.通信キット。 使用開始時機器設定の為に別途PC必須(ノートPC推奨)
水位計							
水晶式水位計	タマヤ計測システム	M-P450-WS1-G	51152700	1カ月	143,000	476,000	水晶式水位計(TAMAPOD SM-AQ付),0~10m,ケーブル30m, センサΦ32×144mm(センサカバーGケース),アンテナ端子, MicroUSB,MicroSDカード仕様,Op.収納ケース
温湿度計							
温湿度センサー	ヴァイサラ	HMT333	51076700	1カ月	92,000	331,600	温湿度変換器(表示器付)湿度0~100%RH(アナログ出力:0~1VDC)。 温度-40~+80℃(アナログ出力:0~1VDC) ※データロガー等と組み合わせてご使用下さい。 Op.100V駆動電源,センサケーブル2m(ケミカルバージ機能付),20mケーブル, 焼結金属フィルタ
雨雪計							
雨雪量観測装置	タマヤ計測システム	TAMAPOD-LLUVIA2	50063100	1カ月	148,000	330,000	雨雪量観測装置(検定付,SDカード仕様),検出器:KDC-S13-RH5E, 0.5mm/1mmパルスヒータ付、信号線/電源ケーブル各10m,単3(アルカリ)×2 ※SDカード(2GB以下)はお客様でご用意願います。

Nishikawa