

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2025年 4月号

有効期限:2025年5月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。
- 保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



Nishikawa

お問い合わせ
西川計測株式会社

第1営業部 TEL:03-3299-1365
埼玉支店 TEL:048-644-6301
横浜営業所 TEL:045-332-6370
関西支社 TEL:078-333-0290
九州支社 TEL:097-558-0856

多摩営業所 TEL:042-649-5881
福島営業所 TEL:0246-36-8746
大阪営業所 TEL:06-6302-5581
熊本営業所 TEL:096-355-5500
営業統括本部室 TEL:03-3299-1368

53181A

(型番コード 04006600)

RFカウンタ
キーサイト・テクノロジー

販売価格

104,000円

(メーカー定価 440,429円)



8560EC

(型番コード 07050800)

スペクトラム・アナライザ
キーサイト・テクノロジー

販売価格

980,000円

(メーカー定価 4,732,865円)



S331L

(型番コード 12056200)

サイトマスタ
アンリツ

販売価格

225,000円

(メーカー定価 1,091,000円)



44ST118M

(型番コード 11009600)

シールドボックス
キャンドックスシステムズ

販売価格

243,000円

(メーカー定価 640,000円)



LF965

(型番コード 24091600)

シグナルレベルメータ
リーダー電子

販売価格

350,000円

(メーカー定価 591,300円)



MT883R

(型番コード 32279300)

ビットエラー試験器
大井電気

販売価格

110,000円

(メーカー定価 347,000円)



MT1100A

(型番コード 32287400)

ネットワークマスタ フレックス
アンリツ

販売価格

136,000円

(メーカー定価 832,000円)



CMA5

(型番コード 03105200)

光パワーメータ
アンリツ

販売価格

18,000円

(メーカー定価 72,300円)



MT9085B

(型番コード 03179900)

アクセスマスタ
アンリツ

販売価格

274,000円

(メーカー定価 947,100円)



FIT-FC-KIT2

(型番コード 03190800)

光コネクタ端面検査装置
Viaviソリューションズ

販売価格

158,000円

(メーカー定価 449,000円)



レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2025年 4月号

有効期限:2025年5月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りもとさせていただく場合があります。)



Nishikawa

お問い合わせ 西川計測株式会社			
第1営業部	TEL:03-3299-1365	多摩営業所	TEL:042-649-5881
埼玉支店	TEL:048-644-6301	福島営業所	TEL:0246-36-8746
横浜営業所	TEL:045-332-6370	大阪営業所	TEL:06-6302-5581
関西支社	TEL:078-333-0290	熊本営業所	TEL:096-355-5500
九州支社	TEL:097-558-0856	営業統括本部室	TEL:03-3299-1368

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ユニバーサルカウンタ							
RFカウンタ	キーサイト・テクノロジー	53181A	04006600	なし	104,000	440,429	周波数範囲:0.1Hz~225MHz,10桁,BNC(メス), エーシングレート:5×10 ⁻⁷ /月,GPIB付, Op,010(高安定オープン),030(追加3GHzチャネル(BNC))
周波数カウンタ	テクトロニクス	FCA3100	04014800	なし	132,000	1,070,200	周波数(入力A,B):0.001Hz~300MHz,周期(入力A,B):3.3n~1000s, 安定度:5×10 ⁻⁹ /年,分解能:12桁(1s),コネクタ(入力A,B):BNC, インピーダンス:1MΩ/20pF又は50Ω,ダイナミックレンジ:30mV~10Vpp, インタフェース:GPIB/USB Op,HS(高安定度タイムベース)
周波数標準							
ルビジウム発振器	EDIC SYSTEMS	YP1079A	07152100	なし	223,000	716,000	出力周波数:10MHz(正弦波),出力レベル:0dBm,安定度:5×10 ⁻⁹ /月 出力:10MHz×1(BNC),使用電源:バッテリー(+12V5A), Op,J0133A:BNCケーブル
RFパワーメータ(終端型)							
パワーメータ	キーサイト・テクノロジー	E4416A	03072900	なし	139,000	1,217,195	EPM-Pシリーズピーク&アベレージパワーメータ 1ch サンプリング:20MS/s,VBW:5MHz※センサによる 制御I/F:GPIB,RS232/422,ABJ(和文取説), 付属品:E9288A(E4416A-005)(センサケーブル1.5m) ※ピークパワー測定はセンサの立上り時間に依存
パワーメータ	キーサイト・テクノロジー	E4418B	03060200	なし	117,000	494,028	EPMシリーズアベレージパワーメータ,1ch 制御I/F:GPIB,RS232/422 付属品:11730A(センサケーブル1.5m) ABJ(和文取説)
スペクトラムアナライザ							
スペクトラム・アナライザ	キーサイト・テクノロジー	8560EC	07050800	なし	980,000	4,732,865	30Hz~2.9GHz,分解能帯域幅:1Hz~1MHz,2MHz~-145~+30dBm, ±1×10 ⁻⁹ /年,50Ω,N型,GPIB付,カラーLCD画面,タイムドメイン測定, 隣接チャネル漏洩電力,チャネル・パワー,キャリアパワー, ゲートビデオ,VGA出力,85620A(マスメモリモジュール)付
コンパクト・スペクトラム・アナライザ	ローデシュワルツ	FSC6/06	07183300	なし	350,000	1,386,000	コンパクト・スペクトラム・アナライザ 9kHz~6GHz,-141~+20dBm, 分解能帯域幅:10Hz~3MHz, Op,B22:内蔵プリアンプ
ケーブル/アンテナアナライザ							
サイトマスタ	アンリツ	S331D	12040700	なし	150,000	1,086,000	周波数範囲:25~4000MHz,周波数分解能:100kHz, VSWR測定範囲:1.00~65.00,50Ω,N-J, Op,3(LCDカラーディスプレイ/現在は標準), OSLN50-1(オープン/ショート/ロード), 15NNF50-1.5C(テストポートケーブル1.5m)
サイトマスタ	アンリツ	S331E	12048000	なし	225,000	1,022,000	周波数範囲:2MHz~4GHz,周波数分解能:1kHz, VSWR測定範囲:1.00~65.00,50Ω,N(メス), Op,OSLN50-1若しくはOSLN50A-8(オープン/ショート/ロード) 15NNF50-1.5C(テストポートケーブル1.5m)
サイトマスタ	アンリツ	S331E	12060400	なし	225,000	1,110,780	周波数範囲:2MHz~4GHz,周波数分解能:1kHz, VSWR測定範囲:1.00~65.00,50Ω,N(メス), Op,0031:GPS受信機能,OSLN50-1オープン/ショート/ロード, 15RRNF50-1.5-R:高耐久外装テストポートケーブル1.5m, 2000-1528-R:GPSアンテナ
サイトマスタ	アンリツ	S331E	12063500	なし	225,000	1,091,000	周波数範囲:2MHz~4GHz,周波数分解能:1kHz, VSWR測定範囲:1.00~65.00,50Ω,N(メス), Op,0031:GPS受信機能 OSLN50-1:オープン/ショート/ロードもしくはOSLN50A-8:オープン/ショート/ロード ※資産によっていずれか一つ含まれています 15NNF50-1.5C:テストポートケーブル1.5m 2000-1528-R:GPSアンテナ
サイトマスタ	アンリツ	S331L	12056200	なし	225,000	995,000	周波数範囲:2MHz~4GHz, Op,OSLN50-1若しくはOSLN50A-8(オープン/ショート/ロード), 15RRNF50-1.5-R(高耐久外装テストポートケーブル1.5m), 2000-1676-R(ソフトキャリングケース:標準添付品)
可変アッテネータ							
ステップ・アッテネータ	キーサイト・テクノロジー	8496B	20003000	なし	97,000	331,569	ステップ・アッテネータ DC~18GHz,0~110dB,10dBステップ,1W, Op,001(Nメス)

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2025年 4月号

有効期限:2025年5月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



Nishikawa

お問い合わせ 西川計測株式会社			
第1営業部	TEL:03-3299-1365	多摩営業所	TEL:042-649-5881
埼玉支店	TEL:048-644-6301	福島営業所	TEL:0246-36-8746
横浜営業所	TEL:045-332-6370	大阪営業所	TEL:06-6302-5581
関西支社	TEL:078-333-0290	熊本営業所	TEL:096-355-5500
九州支社	TEL:097-558-0856	営業統括本部室	TEL:03-3299-1368

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
固定アッテネータ							
アッテネータ30dB	Fairview Microwave	SA18N100-30	20036000	なし	49,000	137,500	アッテネータ DC~18GHz,30dB,100W,N(オス)-N(メス)
スプリッタ/ディバイダ/コンバイナ							
パワー・スプリッタ DC-26.5GHz	キーサイト・テクノロジー	11667B	20005000	なし	106,000	329,461	2方向/抵抗型パワー・スプリッタ 50Ω,DC~26.5GHz,3.5mm(メス)
デジタル無線機テスタ/シグナルアナライザ							
ラジオコミュニケーションアナライザ	アンリツ	MT8815B	07199800	なし	1,633,000	5,700,000	ラジオコミュニケーションアナライザ 周波数範囲:30MHz~2700MHz,50Ω, N型,GP-1B,最大入力レベル:+35dBm,出力レベル:-140~-0dBm OP.002(TDMA測定ハードウェア),003(CDMA2000測定ハードウェア), MX882005C(PHS測定ソフト),MX882002C(CDMA2000測定ソフト)
無線接続試験機							
ユニバーサルワイヤレステストセット	アンリツ	MT8870A	32284400	なし	750,000	2,781,000	ユニバーサルテストセット W-LAN802.11a/b/g/n/ac,Bluetooth仕様 Op.001(GPIB), MX887030A WLAN 802.11b/g/a/n送信測定 MX887031A WLAN 802.11ac送信測定 MX887040A Bluetooth 送信測定 MX887050A 近距離無線パワー/周波数測定機能 MV887030A WLAN 802.11b/g/a/n波形ファイル MV887031A WLAN 802.11ac波形ファイル MV887040A Bluetooth 波形ファイル *別途受信モジュールが必要です。MU887000A等
GNSS信号発生器							
GPS/SBASシミュレータ	SPIRENT	STR4500	16029300	なし	1,400,000	6,963,000	GPS/SBAS対応擬似信号発生器(デスクトップタイプ) 出力周波数:L1@1575.42MHz,安定度:±5×10 ⁻⁹ /日 信号レベル:L1 C/Aコード-130dBm 信号レベルコントロール/範囲:±20dBm 分解能:0.5dB,精度:±1.0dB RSS,チャンネル数:12L1 チャンネルタイプ:GPS C/A(50bps),SBAS(500bps) 別途PCが必要です。
シールドボックス							
シールドボックス	キャンドックスシステムズ	44ST118M	11009600	なし	243,000	640,000	シールドボックス 外形寸法:514(W)×595(D)×306(H) mm, 内部寸法:400(W)×400(D)×200(H)mm, シールド性能50dB/0.7~5GHz, コネクタ:USB×2,SMA(J)-(J)×2,Dsub9×2,FC×1,DC×2, Op.貫通孔(25mm×13mm)×2
ローカル5G設備機器							
時刻同期システム	セイコーソリューションズ	TS-2950-01	31014400	なし	1,038,000	3,480,000	時刻同期システム ・グランドマスター TS-2950-01, ・TS-213 GNSSアンテナ, ・TS-212 GNSSアンテナポール, ・タイムサーバ接続ケーブル 2530K0132-0.5M, ・GNSSアンテナ延長ケーブル(太径) 2530L0131/80M ×2, ポート:10/100/1000BASE-T ×4ポート, PTPとNTPに対応。
電界強度計							
シグナルレベルメータ	リーダー電子	LF965	24091600	なし	350,000	591,300	TVシグナルレベルメータ 地上波・CATV・BS・CSデジタル放送のBER・MER・C/N測定可能 周波数範囲:950~3300MHz、4K/8K対応 レベル・BER・MER同時測定可能 Op.70.イーサネット対応,RC60G-12D:ACアダプタ,MP-500A:バッテリーパック ※乾電池による運用不可(電池ケースは付属しません)
アナログ回線試験器							
レベル測定器	大井電気	LM321	11007500	なし	45,000	150,000	発振器:200Hz~25kHz(22点),-50~+5dBm, 600Ω平衡, レベル測定:80Hz~25kHz,-60~+10dBm, 電圧測定,抵抗測定,周波数カウンタ(200Hz~25kHz), モニタ出力付,デジタル表示。
回線試験機	大井電気	MS603	31012600	なし	86,000	360,000	発振器部:周波数300Hz~10kHz,MANUALモード, 10Hz単位,出力レベル-50~+5dBm,設定分解能1dB, レベル計部:周波数300~10kHz,測定範囲-50~+5dBm, 設定分解能0.1dB

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2025年 4月号

有効期限:2025年5月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)



Nishikawa

お問い合わせ 西川計測株式会社			
第1営業部	TEL:03-3299-1365	多摩営業所	TEL:042-649-5881
埼玉支店	TEL:048-644-6301	福島営業所	TEL:0246-36-8746
横浜営業所	TEL:045-332-6370	大阪営業所	TEL:06-6302-5581
関西支社	TEL:078-333-0290	熊本営業所	TEL:096-355-5500
九州支社	TEL:097-558-0856	営業統括本部室	TEL:03-3299-1368

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
誤り率測定器							
誤り率測定器	アンリツ	MP1201C	32027100	なし	150,000	620,000	デジタル無線システム対応誤り率測定器 内部クロック:100Hz~32kHz,外部クロック:40Hz~1.2MHz, 測定パターン:疑似ランダムパターン(9段/15段), 固定パターン(1010繰り返し),GP-IB
MP1800A用12.5GHzシンセサイザ	アンリツ	MU181000A	32238100	なし	210,000	1,400,000	MP1800A用12.5GHzシンセサイザ
12.5GBIT/S誤り検出器	アンリツ	MU181040A	32238200	なし	440,000	3,260,000	MP1800A用ユニット,12.5Gbit/s誤り検出器 Op.002(0.1~12.5Gbit/s),020(クロック再生),030(クロック位相可変)
ビットエラー試験器	大井電気	MT883R	32279300	なし	110,000	347,000	ビットエラー試験器(モデムテスタ) 対応インタフェース:V.24/V.28/V.35/V.36/ X.21/RS449/RS530.8,3448Mbpsまでのビットエラー試験が可能, エラービット数0~9999ビット/ビットエラー率:4桁指数表示, %ES,%SES,%DM:小数点以下三桁表示,メモリ機能有り
2.92MMマッチドケーブルペア	キーサイト・テクノロジー	M8041A-801	32288400	なし	155,000	392,310	2.92mm Matched Cable Pair for M8000
ケーブルキット	キーサイト・テクノロジー	N4871A	32267300	なし	80,000	272,030	3.5mm マッチドケーブルペア 50ps
SDH/SONET/ATMアナライザ							
156/622M(1.31/1.55)光ユニット	アンリツ	MP0113A	32080800	なし	200,000	1,600,000	MP15**用ユニット、光156/622M(1.31/1.55)ユニット、 光パワーメータ付、1.31/1.55スイッチャブル
SONET/SDH/ATMアナライザ	アンリツ	MP1570A	32100300	なし	229,000	1,500,000	SONET/SDH/ATMアナライザ本体 Op.02(GP-IB)、10(SDH)、各種ユニット必要
ネットワーク試験機							
アクセスワン・FE/GBEハンディL2テスト	NECネットエスアイ(株)	1070A	32241900	なし	135,000	296,000	アクセスワン・ネットワークハンディテストレイヤ2ネットワーク対応、 回線品質測定(パケットロス、遅延、ゆらぎ、帯域)、Pingによる接続確認、 Ethernet OAM試験(最大64件までのアドレスを取得しリスト表示) 測定ポート:10/100/1000BASE-T,1000BASE-X(別途SFP必要)、 USBインタフェース搭載、4.3inchタッチパネル液晶、電源:単三乾電池×4本、 Op.1925A:基本アクセサリキット
アクセスワン10GBE TESTER	NECネットエスアイ(株)	1072A	32245600	なし	400,000	1,800,000	アクセスワン 10GBE TESTER 10GBASE-LR(XFP)対応:オプションによりSR/ERにも対応可。 ファイアーレートのトラフィック生成可能。回線品質測定(フレームロス、遅延、 ゆらぎ、帯域)、PingまたはEthernet OAMによる接続性確認。 外部出力:USB2.0 電源:AC100V 50/60Hz(ACアダプタ) Op.10GBASE-LR用XFP
データクオリティアナライザ	アンリツ	MD1230B	32167600	なし	220,000	1,695,500	データクオリティアナライザ 本体 10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応(別途モジュール必要)、 最大320ポート(100BASE-TX)/本体8台まで接続可能(HUBが必要) 本体スロット数:5(RS232C、イーサネット、USBポート×3、 PS/2キーボードコネクタビデオ出力(VGA)、3.5 FDD、OS:WindowsXP Op.02(GPIB)、03(イーサネット)、11(パケットBER測定)、13(XENPAK測定)、 Z0541A(USBマウス)
データクオリティアナライザ	アンリツ	MD1230B	32275200	なし	350,000	4,845,500	データクオリティアナライザ 本体 10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応、 最大320ポート/本体8台まで接続可能、 本体スロット数:5(別途モジュール必要)、RS232C、イーサネット、USBポート×3、 PS/2キーボードコネクタビデオ出力(VGA)、3.5 FDD、OS:WinXP、 Op.03(イーサネット)、11(パケットBER測定)、12(IP V6拡張)、 13(XENPAK測定)、20(アプリケーショントラフィックモニタ)、 17(トラフィック障害エミュレータ)、Z0541A(USBマウス)
40/100G イーサネットアナライザ	アンリツ	MD1260A	32275600	なし	1,500,000	21,100,000	100G イーサネットアナライザ Op.001(100Gイーサネット)、002(OTU4)、005(ODU4-100GbEマッピング) 007(ODTU4.8-ODU2e-10GbEマッピング)、030(GPIB)
ネットワークマスタ フレックス	アンリツ	MT1100A	32287400	なし	136,000	832,000	ネットワークマスタフレックスMT1100A(メインフレーム) 12.1インチタッチスクリーン(英語、中国語、日本語) 測定モジュール最大2枚実装可能(別途必要:1.5Mbps~100Gbps対応) Op.MT1100A-003(WLAN/Bluetooth接続) ※別途測定モジュール、バッテリー/AC電源モジュール必要
AC大容量電源モジュール	アンリツ	MU110002A	32289300	なし	140,000	712,310	AC大容量電源モジュール(MT1100Aメインフレーム用) 電源:100V(AC)~240V(AC)、50Hz/60Hz、700VA以下
資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様

有効期限:2025年5月31日

A decorative illustration of a red plate containing three dumplings (one green, two pink) and cherry blossoms.

Nishikawa NISHIKAWA KEISOKU

第1營業部	TEL:03-3299-1365	多摩營業所	TEL:042-649-5881
埼玉支店	TEL:048-644-6301	福島營業所	TEL:0246-36-8746
横浜營業所	TEL:045-332-6370	大阪營業所	TEL:06-6302-5581
關西支社	TEL:078-333-0290	熊本營業所	TEL:096-355-5501
九州支社	TEL:097-558-0856	営業統括本部	TEL:03-3299-1368

ネットワーク負荷試験器

ケーブルテスト

パッチコードテストアダプターCAT6A	フルーク・ネットワークス	DSX-PC6AS	32283800	なし	49,000	218,000	DSX用Cat6A/パッチコードテストアダプター
---------------------	--------------	-----------	----------	----	--------	---------	--------------------------

プロトコル/バスアナライザ

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2025年 4月号

有効期限:2025年5月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)



Nishikawa

お問い合わせ 西川計測株式会社			
第1営業部	TEL:03-3299-1365	多摩営業所	TEL:042-649-5881
埼玉支店	TEL:048-644-6301	福島営業所	TEL:0246-36-8746
横浜営業所	TEL:045-332-6370	大阪営業所	TEL:06-6302-5581
関西支社	TEL:078-333-0290	熊本営業所	TEL:096-355-5500
九州支社	TEL:097-558-0856	営業統括本部室	TEL:03-3299-1368

BLUETOOTH/バスアナライザ	ELLISYS	BEX400-PRO-DUAL	32305800	なし	1,666,000	6,960,000	Bluetooth/バス・プロトコル・アナライザ,Bluetooth Ver5.0対応 クラシックBR/EDRおよびLowの同時キャプチャ
AIRCHECK Wi-Fiテスター	NetAlly	AIRCHECK G2	32307800	なし	130,000	526,000	AirCheck G2 Wi-Fi テスター(802.11a/b/g/n/ac対応) ネットワーク一覧表示機能(信号レベル・セキュリティ/暗号化・ ネットワーク内アクセスポイント数・SSID名・ネットワークタイプ), アクセスポイント一覧表示機能(チャネル・信号レベル・アクセスポイント名又 はMACアドレス・SSID名・セキュリティ/暗号化・ネットワークタイプ), 探知クライアント一覧表示,チャネル使用率,アクセスコントロールの設定, アクセスポイントの詳細,アクセスポイント場所の検出,
BLUETOOTH プロトコルアナライザ	テレデザイン・レクロイ	BPA600	32281700	なし	220,000	3,620,000	Bluetooth/バス・プロトコル・アナライザ Bluetooth Ver2.1,Ver2.1+EDR,Ver3.0,Ver3.1, Ver4.0/4.1/4.2(LowEnergy),ハードウェアI/F:USB2.0,
USB3.1プロトコル・アナライザ	テレデザイン・レクロイ・ジャパン	USB-TOP3-V06-X	32298900	なし	1,620,000	7,270,000	Voyager M310C USB3.1(SuperSpeed)Analyzer System USB3.1 Gen2(最大10Gbps) ※USB3.1 Gen1(最大5Gbps)も対応
プロトコルアナライザ	ラインアイ	LE150P	32214800	なし	40,000	84,000	PC接続型通信プロトコルアナライザ,調歩同期通信専用, PCとはUSB接続(USBケーブル付属),モニタケーブル:Dsusb25(オス)-(メス)1.6m
マルチプロトコルアナライザ	ラインアイ	LE3500	32241500	なし	130,000	378,000	マルチプロトコルアナライザ 50bps~2,048Mbps, インタフェース:RS232C・RS422/485(RS-530),キャプチャメモリ:6.4MB, 高速HDL通信用ファームウェア(OP-FW10G)
マルチプロトコルアナライザ	ラインアイ	LE8200	32244800	なし	119,000	560,000	50bps~4,0Mbps, インタフェース:RS232C・RS422/485(RS-530), キャプチャメモリ:100MB,5.7インチカラーディスプレイ, 対応外部メモリ:CFカード
アグリゲーションTAP	PROFITAP	C1AP-10G	32317000	なし	208,000	602,600	10Gigabit Ethernet 光ファイバー対応のネットワークタップ 測定ポート:2ポート,パソコンとの接続:USB3.0, OP,18US-5525:USB Aオス-DCプラグケーブル,LE-P1USB:USB充電器, SFPモジュールまたはSFP+モジュールは別途必要です。
アグリゲーションTAP	PROFITAP	C1AP-1G2	32306500	なし	111,800	315,000	パソコンのUSB3.0に接続して使用するGigabitEthernet対応TAP, 2ポートの10M/100M/1Gイーサネットモニター(USB3.0 転送), GPSによる時刻同期機能付き
ファンクションジェネレータ/任意信号発生器							
ワイドファンクションシンセサイザ	エヌエフ回路設計ブロック	1930A	18124500	1カ月	132,000	498,000	周波数範囲:正/方0.1mHz~1.2MHz,三/ノコギリ0.1mHz~100kHz, 周波数精度:±5×10 ⁻⁶ ,出力波形:正/方/三/ノコギリ他全6波形, 出力:30Vpp(開放),15Vpp(50Ω),インピーダンス:50Ω,コネクタ:BNC トリガ/ゲート/バースト,周波数スイープ,AM入力, GPIB
光パワーメータ/光テストセット(ハンディ型)							
MPO光パワーメータ	KOREA ADVANCED MATERIALS	MPO-24	03166000	なし	170,000	400,000	MPO24ch光パワーメータ,測定波長設定:850、1310、 1550nm,光コネクタ:MPOコネクタ,測定範囲:+10~-40dBm
光パワーメータ	アンリツ	CMA5	03105200	なし	18,000	72,300	光パワーメータ(5P100C-SC), 校正波長:850/1300/1310/1490/1550/1625nm(SM/MMファイバ), 光パワー測定範囲:+23~-50dBm(CATVモデル), 電源:9Vアルカリ電池/ACアダプタ,SCコネクタ, Op.キャリブレーション,ACアダプタ
光パワーメータ	アンリツ	CMA5	03123400	なし	14,400	65,200	光パワーメータ(5P100-SC), 校正波長:850/1300/1310/1490/1550/1625nm(SM/MMファイバ), 光パワー測定範囲:+10~-60dBm(標準モデル), 電源:9Vアルカリ電池/ACアダプタ,SCコネクタ, Op.CMA5-POUCH-A:キャリブレーション,1525A:ACアダプタ
光パワーメータ	横河計測	AQ2180	03149700	なし	24,000	72,800	測定波長設定:850/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm, パワー範囲:-70~+10dBm, 光コネクタ5種標準添付:FC,SC,LC,フェルルール2.5φ,1.25φ, 最大999データ保存可,USB-B×1(CSV形式で転送可), 電源:単3乾電池×2,プロテクタ,ポーチ付属, ※プロテクタ装着時、付属のポーチに格納不可。別途SU2006A(989749)必要。

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2025年 4月号

有効期限:2025年5月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積もり時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)



Nishikawa

お問い合わせ 西川計測株式会社			
第1営業部	TEL:03-3299-1365	多摩営業所	TEL:042-649-5881
埼玉支店	TEL:048-644-6301	福島営業所	TEL:0246-36-8746
横浜営業所	TEL:045-332-6370	大阪営業所	TEL:06-6302-5581
関西支社	TEL:078-333-0290	熊本営業所	TEL:096-355-5500
九州支社	TEL:097-558-0856	営業統括本部室	TEL:03-3299-1368

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
光パワーメータ/光テストセット(ハンディ型)							
マルチモードファイバテストキット	グレイテクノス	813B	03189300	なし	44,500	183,000	マルチモードファイバー・テストキット 【製品構成】 211B:ミニパワーメータ×1, 368:ミニLD光源(850nm,1310nm切替可)×1, 180-SC:SCコネクタアダプタ×1, 180-LC:LCコネクタアダプタ×1, 181-SC:SCコネクタアダプタ×1, 180-JSC:SC-SC中継アダプタ×2, 180-JSC/LC(GI用):SC-LC中継アダプタ(GI用)×1, 180-JLC:LC-LC中継アダプタ×1, 160-GI-SC:SC-SCケーブル(GI用)×2, 160-GI-LC:LC-LCケーブル(GI用)×1, 199CBM:キャリングケース,
光パワーメータ/光テストセット							
光マルチメータメインフレーム	キーサイト・テクノロジー	8163B	03089100	なし	361,000	1,640,233	光マルチメータ本体 2ch, ※パワー・センサ・モジュールor光源モジュールが必要です 8163Aとの違い:CPUの向上,カラーディスプレイ
ハイパワー・センサ・モジュール	キーサイト・テクノロジー	81634B	03100500	なし	722,000	2,577,597	ハイパワー・センサ・モジュール 800~1700nm,-110~+10dBm, アナログ出力, Op.81000FI(FC/PC/SPCコネクタ・インタフェース)
光源							
850nm~40GHz Modulation Unit	IXBlue	ModBox-VNA-850nm	03199200	なし	830,000	4,150,000	ModBox-VNA-850nm~40GHz 内部光源 波長850nm,Modulation bandwidth up to 40GHz, RF:Vコネクタ,光:FC/APCコネクタPM Fibers, 850nm帯ストレスレシーバ感度テスト&測定用, 高品質アイ・ダイアグラムを提供する為のOバンド・レファレンストランスミッタ,
ミニLED光源	グレイテクノス	364	03193600	なし	48,000	137,000	波長:1310±30nm,1550±30nmのデュアル光源, 出力:-6dBm,出力モード:CW,2kHz,1kHz,270Hz, SCアダプタ標準付属, Op.181-ST(STアダプタ)/FC(FCアダプタ)/LC(LCアダプタ) 電源:アルカリ単3電池(1個)
光アッテネータ							
光アッテネータ	キーサイト・テクノロジー	81570A	03107000	なし	486,000	1,745,966	8163,8164A/B用光アッテネータ・モジュール 1200~1700nm,SMF,分解能:0.001dB, リターンロス:45dB,最大減衰量:60dB, Op.81000FI(FC/PC/SPCコネクタ/F)*2
光パルス試験器(OTDR)							
アクセスマスタ	アンリツ	MT9085B	03179900	なし	274,000	947,100	Op.053(波長1310/1550nm±25nm SMF ダイナミックレンジ 42/41dB OTDR), 040(SCコネクタ),002(可視光源),010(プロテクト), B0745A(ソフトケース)
アクセスマスタ	アンリツ	MT9085C	03183800	なし	330,000	1,160,800	Op.053(波長1310/1550nm±25nm SMF ダイナミックレンジ 46/46dB OTDR), 040(SCコネクタ),010(プロテクト),B0582A(ソフトケース)
端面確認スコープ							
光端面検査プローブ	EXFO	FIP-430B-UPC	03174000	なし	110,000	700,000	光端面検査プローブ(FIP-430B:全自動型端面検査器), 最大倍率:400倍,オートフォーカス,合否判定インジケータ搭載, 別途PC必要, FIPT-400-U25M:FC/SCコネクタ用Tip(UPC), FIPT-400-FC-SC:FC/SCアダプタ用Tip(UPC), FIPT-400-U12M:LCコネクタ用Tip(UPC), FIPT-400-LC-SQ:LCアダプタ用Tip(UPC), FIPT-400-LC-L:LCアダプタ延伸用Tip(UPC),
光コネクタ端面検査装置	Viaviソリューションズ	FIT-FC-KIT2	03190800	なし	158,000	449,000	光コネクタ端面検査装置 FiberChek,ディスプレイ一体型,片手操作対応, オートフォーカス,自動合否判定機能付, 基本チップ4種類(U2.5mm,U1.25mm,SC,LC),観察倍率:200/400倍, テストデータの内部保存,PCへの転送:WiFi,Bluetooth,USBに対応
モジュール型測定器周辺機器							
PXIe半導体デュアルSP4Tスイッチ	キーサイト・テクノロジー	M9161D	20034700	なし	300,000	1,088,950	PXIスイッチモジュール 50MHz~20GHz ソリッドステートデュアル SP4T スwitchモジュール
RF信号発生器(SG)/スーパ							
PXIeベクトル信号発生器	キーサイト・テクノロジー	M9383A	16084400	なし	7,200,000	21,298,364	PXIeベクトル信号発生器 1MHz~14GHz M9383A:Op.F14,300,ST4,C10,1E1,1EA,M05, M9037A:Op.M16,W16,OS,Win10, M9018B:18スロットシャーシ,MS9000A-1FP/SB1*4, Y1206A,Y1263A,Y1270A-101 P2219H:21.5インチワイドモニタ
資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2025年 4月号

有効期限:2025年5月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りもとさせていただきます場合があります。)



Nishikawa

お問い合わせ 西川計測株式会社			
第1営業部	TEL:03-3299-1365	多摩営業所	TEL:042-649-5881
埼玉支店	TEL:048-644-6301	福島営業所	TEL:0246-36-8746
横浜営業所	TEL:045-332-6370	大阪営業所	TEL:06-6302-5581
関西支社	TEL:078-333-0290	熊本営業所	TEL:096-355-5500
九州支社	TEL:097-558-0856	営業統括本部室	TEL:03-3299-1368

無線接続試験機

VXT PXIEベクトルトランシーバ	キーサイト・テクノロジー	M9421A	32304600	なし	1,300,000	3,984,485	VXT PXIEベクトルトランシーバ 60MHz~6GHz(Op.506), ベクトルシグナルアナライザ 解析帯域幅:160MHz(Op.B1X) ベクトル信号発生器 出力レベル:-120~-+5dBm(Op.HDX) 変調帯域幅:160MHz(400MHz~6GHz)※周波数により帯域幅異なります Op.WLAN:WLAN Test Set Bundle(506:6GHz, B1X:160MHz帯域幅,HDX:Half Duplex Port, MMO:True MIMO Measurement)
--------------------	--------------	--------	----------	----	-----------	-----------	--

ネットワークアナライザ

PXIeネットワークアナライザ	キーサイト・テクノロジー	M9370A	12064600	なし	700,000	2,577,603	PXIeベクトルネットワークアナライザ 300kHz~4GHz 2ポート Op.102:VNA機能追加,551:Nポート校正機能
-----------------	--------------	--------	----------	----	---------	-----------	--

ネットワークアナライザ周辺機器

2ポートSMARTCAL	アンリツ	MN25208A	12068200	なし	300,000	891,000	SmartCal, 300kHz~8.5GHz, Op.001:N(メス)コネクタ
3.5mm認証キット	キーサイト・テクノロジー	85053B	12074700	なし	475,000	1,825,539	ペリフェーションキット 300kHz~26.5GHz,3.5mmコネクタ
3.5mmフレキシブル・ケーブル	キーサイト・テクノロジー	85131F	12078400	なし	270,000	1,091,940	85131F 3.5~3.5 mm フレキシブル テスト ポート ケーブル セット 3.5 mm(メス)/PSC-3.5 mm(メス)コネクタ付 3.5 mm(メス)/3.5 mm(オス)コネクタ付のセット
ECalユニット	ローデシュワルツ	ZN-Z52	12076100	なし	1,113,000	2,949,000	キャリブレーション・ユニット 100kHz~26.5GHz,4ポート,3.5mm(メス)

Nishikawa