

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2025年 6月号

有効期限:2025年7月31日



当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

Nishikawa NISHIKAWA KEISOKU

お問い合わせ
西川計測株式会社

第1営業部	TEL:03-3299-1365	多摩営業所	TEL:042-649-5881
埼玉支店	TEL:048-644-6301	福島営業所	TEL:0246-36-8746
横浜営業所	TEL:045-332-6370	大阪営業所	TEL:06-6302-5581
関西支社	TEL:078-333-0290	熊本営業所	TEL:096-355-5500
九州支社	TEL:097-558-0856	営業統括本部室	TEL:03-3299-1368

287

(型番コード 02011100)

ハンドヘルド・マルチメータ
フルーク

販売価格

25,000円

(メーカー定価 74,800円)



LV5770A

(型番コード 24088400)

マルチモニター
リーダー電子

販売価格

580,000円

(メーカー定価 1,664,000円)



RT0204

(型番コード 10162400)

デジタル・オシロスコープ
ローデシュワルツ

販売価格

1,433,800円

(メーカー定価 4,530,000円)



86100C

(型番コード 32172500)

デジタルコミュニケーション
・アナライザ
キーサイト・テクノロジー

販売価格

720,000円

(メーカー定価 2,252,278円)



86117A

(型番コード 32199000)

2CH 50GHZモジュール
キーサイト・テクノロジー

販売価格

1,892,000円

(メーカー定価 5,316,825円)



CDV900A

(型番コード 21009800)

シグナルコンディショナ
共和電業

販売価格

90,000円

(メーカー定価 248,000円)



9360A

(型番コード 51103300)

キャダック
3ステーションユニット
江藤電気

販売価格

70,000円

(メーカー定価 300,000円)



HSA42011

(型番コード 27141900)

高速バイポーラ電源
エヌエフ回路設計ブロック

販売価格

168,000円

(メーカー定価 630,000円)



レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2025年 6月号

有効期限:2025年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)



Nishikawa


お問い合わせ 西川計測株式会社			
第1営業部	TEL:03-3299-1365	多摩営業所	TEL:042-649-5881
埼玉支店	TEL:048-644-6301	福島営業所	TEL:0246-36-8746
横浜営業所	TEL:045-332-6370	大阪営業所	TEL:06-6302-5581
関西支社	TEL:078-333-0290	熊本営業所	TEL:096-355-5500
九州支社	TEL:097-558-0856	営業統括本部室	TEL:03-3299-1368

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
デジタルマルチメータ							
デジタルハイトスタ	日置電機	3237	02020300	なし	23,000	74,800	最大表示桁数:199999(5桁),DCV:199.999mV~1000.00V(5レンジ), ACV:199.99mV~750.00V(4レンジ), 抵抗(2端子):199.999Ω~100.000MΩ(7レンジ),RS232C
デジタルマルチメータ	フルーク	87-5/E2	02010200	なし	20,000	76,100	本体87-5,Op.コンボキット 本体仕様:DCV600mV~1000V(5レンジ), 精度0.05%,ACV600mV~1000V(5レンジ),精度0.7%, DCI600μA~10A(6レンジ),精度0.2%,ACI600μA~10A(6レンジ), 精度1.0%,温度-200~1090℃,精度1.0%,他抵抗,静電容量, 周波数測定,コンボキット・テストリードTL224(赤黒各1), テスト棒TP38(赤黒各1),プランジャ型ワニグチクリップAC220(赤黒各1), 磁石式ハンガー(TPAK),ソフトキャリングケース
デジタルマルチメータ	横河計測	TY720	02012800	なし	18,000	74,000	ハンディマルチメータ最大表示:50000, 直流電圧レンジ:50mV~1000V,交流電圧レンジ:50mV~1000V, 最小分解能:0.001mV,直流電流レンジ:500μA~10A, 交流電流レンジ:500μA~10A,最小分解能:0.01μA, 抵抗レンジ:500Ω~50MΩ,最小分解能:0.01Ω, 静電容量レンジ:5nF~50mF,周波数カウンタ:2.000Hz~99.99kHz, 導通チェック,ダイオードテスト,ローパワー抵抗測定,単3乾電池×4
ディジタル・マルチメータ 6.1/2	キーサイト・テク ノロジー	34410A	02008900	なし	58,000	187,561	1199999,DCV・I,ACV・I,Ω,周期,周波数 PCへの連続出力時の測定速度(10,000回/秒[5.5桁])(1,000回)/秒[6.5桁] LAN,USB,GPIB I/F
テスタ(ハンディマルチメータ)							
ハンドヘルド・マルチメータ	フルーク	287	02011100	なし	25,000	74,800	ハンディマルチメータDCV(50mV~1000Vレンジ),ACV(50mV~1000V) DCI(500μA~10A),ACI(500μA~10A),抵抗(500Ω~500MΩ) 静電容量(1nF~100mF)周波数(99.999Hz,999.99kHz他) 温度(K型熱電対:-200~1350℃)
電子電圧計							
高速バイポーラ電源	エヌエフ回路設 計ブロック	M2177	01015700	なし	42,000	180,000	交流電圧計,周波数範囲:5Hz~500kHz,レンジ:30μV~100VrmsF.S, オートレンジング:20Hz~500kHz,手動設定可能, DC出力電圧:±1V,DC出力インピーダンス:50Ω
クランプ電流計(実効値測定)							
ACカレントセンサ	日置電機	CT7126	03171400	なし	8,000	26,400	ACカレントセンサ,AC 60A,φ15mm,ケーブル長 2.5m
CT7000シリーズ用ディス プレイユニット	日置電機	CM7290	03163300	なし	34,000	125,500	CT7000シリーズ用ディスプレイユニット,CT7000シリーズに電源供給, 信号出力,測定項目:DC,AC,DC+AC,周波数(Hz),出力方式:WAVE,RMS, PEAK,HZ,オートレンジ機能,起動時ゼロアジャスト,解析表示,フィルタ,出力増幅, Op.L9095(出力コード),9445-02(ACアダプタ),C0221(携帯用ケース), Z5004(マグネットストラップ),L0220-03(延長ケーブル10m) ※CM7290単体では使用できません。カレントセンサCT7000シリーズ別途要
CT7000シリーズ用ディス プレイユニット	日置電機	CM7291	03178100	なし	40,000	140,500	CT7000シリーズ用ディスプレイユニット,CT7000シリーズに電源供給, Bluetooth 無線技術搭載,信号出力,測定項目:DC,AC,DC+AC, 周波数(Hz),出力方式:WAVE,RMS,PEAK,HZ,オートレンジ機能, 起動時ゼロアジャスト,解析表示,フィルタ,出力増幅, Op.L9095(出力コード),9445-02(ACアダプタ),C0221(携帯用ケース), Z5004(マグネットストラップ),L0220-03(延長ケーブル10m) ※CM7291単体では使用できません。カレントセンサCT7000シリーズ別途要
クランプ電流センサ							
クランプオンCT	日置電機	9278	03026000	なし	45,000	160,000	クランプCT,AC/DC200A(2Vfs),DC~100kHz,φ20mm,ケーブル長:3m
3169/3196/8800用クラン プセンサ	日置電機	9660	03086800	なし	7,000	26,400	クランプオンセンサ,AC100A,40Hz~5kHz,φ15mm以下,3m,絶縁BNC
クランプオンAC/DC/ハイテ スタ	日置電機	3290-10	03114100	なし	24,000	84,000	クランプオンAC/DC/ハイトスタ, 交・直流電流:20/200A(9691/9692使用時),200/2000A(9693使用時), 周波数:1Hz~1000Hz,積算値出力:DC1Vf.s,移動率測定, 電源:単3形乾電池×4, ※別途クランプオンAC/DCセンサが必要です。 Op.9445-02(ACアダプタ),9094(出力コード),9199(BNC変換アダプタ)
クランプセンサ	日置電機	CT6500	03136100	なし	5,000	16,500	LR5051用クランプセンサ,AC500A,使用回路電圧:600V以下, φ46mm,コード長3m,出力端子BNC

レンタル測定器(電気)中古機器販売リスト 2025年 6月号

有効期限:2025年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



Nishikawa

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

お問い合わせ 西川計測株式会社			
第1営業部	TEL:03-3299-1365	多摩営業所	TEL:042-649-5881
埼玉支店	TEL:048-644-6301	福島営業所	TEL:0246-36-8746
横浜営業所	TEL:045-332-6370	大阪営業所	TEL:06-6302-5581
関西支社	TEL:078-333-0290	熊本営業所	TEL:096-355-5500
九州支社	TEL:097-558-0856	営業統括本部室	TEL:03-3299-1368


資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
クランプ電流センサ							
カレントプローブ AC/DC20A	日置電機	CT6841	03155100	なし	52,000	180,000	カレントプローブ、定格電流:AC/DC20A、最大入力電流:40Arms(57Apeak)、 周波数特性:DC~1MHz、出力電圧:0.1V/A、 使用温度範囲:-40℃~+85℃、測定可能導体径:φ20mm以下、 ケーブル長:3m、10pin端子 記録計と接続の場合は別途9555-10が必要。電力計には直接接続可能
AC/DCカレントセンサ 1000A	日置電機	CT6865	03148500	なし	56,000	200,000	AC/DCカレントセンサ、AC/DC 1000A、DC~20kHz、φ36mm以下
AC/DCカレントセンサ 200A	日置電機	CT6863	03123200	なし	34,000	120,000	AC/DCカレントセンサ、(パワアナライザ3390と組合わせて使用) 定格200Arms、帯域:DC~500kHz、電線径:φ24mmまで対応、 高精度:±0.05%rdg±0.01%f.s.、出力電圧:2V/200A、 使用温度範囲:-30℃~+85℃、適合規格:CATⅢ 1000V、EMC:EN61326
AC/DCカレントセンサ 200A	日置電機	CT6863-05	03158600	なし	44,000	155,100	AC/DCカレントセンサ、(パワアナライザPW6001と組合わせて使用)、 定格200Arms、帯域:DC~500kHz、電線径:φ24mmまで対応、 高精度:±0.05%rdg±0.01%f.s.、出力電圧:2V/200A、 使用温度範囲:-30℃~+85℃、適合規格:CATⅢ 1000V、EMC:EN61326 PW6001用、12pin端子
AC/DCカレントセンサ 500A	日置電機	CT6904	03176100	なし	145,000	500,000	AC/DCカレントセンサ、定格電流:AC/DC 500A、周波数特性:振幅:DC~4MHz、 位相:DC~1MHz、直線性:±10ppm Typical(23℃) 振幅/位相精度:DC(±0.025%rdg、±0.007%f.s.)、 45Hz≤f≤65Hz(±0.002%rdg、±0.007%f.s.±0.08°)、 測定可能導体径:φ32mm以下、電源:PW6001、PW3390、CT9555より電源供給
AC/DCカレントセンサ 2000A	日置電機	CT7642	03163200	なし	11,000	41,800	AC/DCカレントセンサ、AC/DC 2000A、φ55mm以下、 ※別途 CM7290(ディスプレイユニット)が必要です。
ACフレキシブルカレントセンサ	日置電機	CT9667-02	03171100	なし	14,000	60,600	AC:5000A/500mV/f.s(0.1mV/A)、 500A/500mV/f.s(1mV/A)、10Hz~20kHz、φ180mm以下、 センサケーブル径:φ7.4mm、ケーブル長:センサ-回路ボックス間2m、 出力ケーブル:1m、 Op.9445-02(ACアダプタ)
ACフレキシブルカレントセンサ	日置電機	CT9667-03	03165000	なし	17,000	60,600	AC:5000A/500mV/f.s(0.1mV/A)、 500A/500mV/f.s(1mV/A)、10Hz~20kHz、φ254mm以下、 センサケーブル径:φ13mm、ケーブル長:センサ-回路ボックス間2m、 出力ケーブル:1m、 Op.9445-02(ACアダプタ)
ACフレキシブルカレントセンサ	日置電機	CT7044	03174100	なし	10,000	34,100	ACフレキシブルカレントセンサ、定格測定電流:AC6000A、 内部レンジ構成:AC600A/6000A、最大測定電流:10000A連続(6000Aレンジ、 45~66Hz、ディレーティング範囲内)、周波数帯域:10Hz~50kHz(±3dB)、 出力レート:1mV/A(600A)※CM7290、CM7291、PQ3100使用時のみ、 0.1mV/A(6000A)、対地間最大定格電圧:AC600V/AC1000V、 測定可能導体径:φ100mm以下、フレキシブルループ断面径:φ7.4mm、 ケーブル長:フレキシブルループと回路ボックス間:2.3m
ACフレキシブルカレントセンサ	日置電機	CT7046	03189700	なし	12,000	41,800	ACフレキシブルカレントセンサ、定格測定電流:AC6000A、 内部レンジ構成:AC600A/6000A、最大測定電流:10000A連続(6000Aレンジ、 45~66Hz、ディレーティング範囲内)、周波数帯域:10Hz~50kHz(±3dB)、 出力レート:1mV/A(600A)※CM7290、CM7291、PQ3100使用時のみ、 0.1mV/A(6000A)、対地間最大定格電圧:AC600V/AC1000V、 測定可能導体径:φ254mm以下、フレキシブルループ断面径:φ7.4mm、 ケーブル長:フレキシブルループと回路ボックス間:2.3m
ACカレントセンサ	日置電機	CT7131	03174800	なし	8,000	26,400	ACカレントセンサ、AC100A、φ15mm、ケーブル長 2.5m
センサユニット	日置電機	CT9557	03166200	なし	55,000	194,700	電流センサ用4ch電源、 対応センサ:CT6862-05、CT6863-05、CT6865-05、9709-05、 CT6841-05、CT6843-05、CT6844-05、CT6845-05、CT6846-05、 PW9100-03、PW9100-04、出力電圧:波形/加算波形:2Vf.s.、 加算RMS:2VDCf.s.、出力コネクタ:BNC端子、電源:ACアダプタ付属
電源監視装置(電源品質アナライザ)							
電源ラインモニタ	日置電機	3351	28012100	なし	134,000	467,400	測定ライン:単相2線、単相3線、三相3線(2電流法)(50/60Hz)、 最大チャンネル数:電圧1回路、電流12ch、漏洩 電流測定:50.00mA~1000mAレンジ(付属クランプセンサ:9675使用時)、 負荷電流測定:5A~500Aレンジ(付属クランプセンサ:9661使用時)、 最大負荷電流測定:5000Aレンジ(クランプセンサ:9667使用時)、 電源品質測定:実効値変動、ピーク値、波形比較、総合歪率、 電圧トランジェント、PCカードスロット、RS232C、外部イベント入力/出力、 電源:AC100V~240V、 Op.9661(クランプセンサAC500A)×2、 9675(クランプブリークセンサAC10A)×4、9459(パッチェリ)、 9448(コンセント入力コード)、9722(接続コード)、 9720-01(携帯用ケース)、9728(PCカード512MB)、 9745(ラインモニタ・ビューワ)

レンタル測定器(電気)中古機器販売リスト 2025年 6月号

有効期限:2025年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積もりとさせていただく場合があります。)



Nishikawa

お問い合わせ 西川計測株式会社			
第1営業部	TEL:03-3299-1365	多摩営業所	TEL:042-649-5881
埼玉支店	TEL:048-644-6301	福島営業所	TEL:0246-36-8746
横浜営業所	TEL:045-332-6370	大阪営業所	TEL:06-6302-5581
関西支社	TEL:078-333-0290	熊本営業所	TEL:096-355-5500
九州支社	TEL:097-558-0856	営業統括本部室	TEL:03-3299-1368

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
電源監視装置(電源品質アナライザ)							
PQ3198/PW3198用GPSボックス	日置電機	PW9005	28021000	なし	54,000	181,500	PQ3198/PW3198用GPSボックス,UTCを基準に機器内部時計を補正
リップルノイズメータ							
リップルノイズメータ	計測技術研究所	RM103	27041000	なし	110,000	388,000	直流電圧測定レンジ:±6.0000V/0.1mV・±60.000V/1.0mV・±500.00V/10.0mV,リップルノイズ:300.0mVpp/0.1mV・3000mVpp/1.0mV,公称帯域幅:100MHz,入力インピーダンス:直流1MΩ・高周波(50Ω),GPIO,リップルノイズ分離比自動設定機能
電圧/電流/電力測定器(その他)							
電流分流量器	キーサイト・テクノロジー	34330A	02007300	なし	11,000	33,428	30A電流シャント抵抗,0.001Ω(1Aあたり1mVの出力),3458A/34401A/34405A/34410A/34411A用
電圧/電流発生器							
熱電対キャリブレータ	横河計測	CA320	01021400	なし	26,000	112,000	熱電対発生測定 K:温度範囲-200℃~1372℃ 3レンジ 発生精度0.5+×0.3%~0.5+(t-500)×0.03%,他E,J,T,N,L,U,R,S,B,C,XK,A,D,G,PLATINEL II 対応,直流電圧発生・測定 レンジ90mV 分解能1μV,発生・測定範囲-11~99.999mV 精度 発生0.015% 測定0.015%,最大出力電流10mA,OP:ACアダプタ94012,グラバークリップ98025または98026,プローブケースB9108XA
抵抗器							
ダイヤル可変抵抗器	横河計測	2793-03	19000000	なし	126,000	600,000	6ダイヤル形可変抵抗器,0~111.1110MΩ,±(0.05%rdg+0.05Ω)
ビデオ/ディスプレイ信号発生器							
TVゼネレータ・プラットフォーム	テクトロニクス	TG700	24043100	なし	99,000	352,800	TVゼネレータ・プラットフォーム 最大4モジュール実装可能,10BASE-T FP(フレーム・ピクチャ機能)標準 内蔵メモリ64MB
TVゼネレータ・プラットフォーム	テクトロニクス	TG8000	24074500	なし	123,000	478,700	TVゼネレータ・プラットフォーム 最大4モジュール実装可能,1000/100/10BASE-T,USB2.0, モジュールはAG7/AGL7/ATG7/AVG7/AWVG7/BG7/DVG7/GPS7/ /HDVG7/HDLG7/HD3G7/SDI7を組み合わせ使用。
デジタルビデオ信号発生器	アストロデザイン	VG876	24077300	なし	929,000	3,250,000	デジタルビデオ信号発生器 搭載ユニット/VM1876-M6:HDMI2.0(2ch),ドットクロック最大600MHz, VM1876-M5:SDIユニット 3G-SDI,HD-SDI(シングルLink,デュアルLink), SD-SDI, Op.4K評価画像ライブラリ
デジタルビデオ信号発生器	アストロデザイン	VG876	24080900	なし	872,000	3,050,000	デジタルビデオ信号発生器 搭載ユニット VM1876-M8:HDMI2.0(2ch)ドットクロック最大600MHz,HDCP2.2, Op.4K評価画像ライブラリ(VT7004A),広色域標準静止画像ライブラリ(VT7007)
デジタルビデオ信号発生器	アストロデザイン	VG876	24083400	なし	1,299,000	4,550,000	デジタルビデオ信号発生器 搭載ユニット/VM1876A-M0:HDMI IF BOARD(OUT), VM1876-M2:V-by-One HS IF BOARD(OUT), VM-1876-M8:HDMI6GPHY HDCP2.2IFBORAD(OUT), VM-1876-MX:GENLOCK IF BOARD(IN), SP-8871:VG画像変換・作成ツール,VT-7004-A+VT-7007
ビデオ信号測定器(波形/ベクトルモニタ)							
マルチ波形モニター	リーダー電子	LV5490	24078100	なし	1,202,000	3,690,000	マルチ波形モニター(4K映像フォーマット対応) 最大8入力のSDI信号と4入力同時表示、等価線長計測定、SDI信号解析、 外部モニター出力、SDIルーター機能、スクリーンキャプチャ Op.LV5490SER02:SDI INPUT/アイバターン表示, LV5490SER03:DIGITAL AUDIO
マルチ波形モニター	リーダー電子	LV5490	24084300	なし	1,288,000	3,960,000	マルチ波形モニター(4K映像フォーマット対応) 最大8入力のSDI信号と4入力同時表示、等価線長計測定、SDI信号解析、 外部モニター出力、SDIルーター機能、スクリーンキャプチャ Op.LV5490SER06:12G-SDI INPUT,LV5490SER09:12G-SDI EYE,
マルチモニター	リーダー電子	LV5770A	24088400	なし	580,000	1,664,000	マルチモニタ 表示方式:XGA(1024×768), 3G-SDIおよびHDデュアルリンク,2入力のSDI信号を同時監視する機能, SDI信号フレームキャプチャ機能,リップシンク測定器機能, PCI MONI OUTPUT,ラウドネス測定機能, Op.LV5770SER09A(SDI INPUT/EYE),LV5770SER41(DIGITALAUDIO), LV5770SER42(アナログオーディオ入力ユニット), LV5770SER03A(3値同期/コンポジットユニット)

レンタル測定器(電気)中古機器販売リスト 2025年 6月号

有効期限:2025年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



Nishikawa

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

お問い合わせ 西川計測株式会社			
第1営業部	TEL:03-3299-1365	多摩営業所	TEL:042-649-5881
埼玉支店	TEL:048-644-6301	福島営業所	TEL:0246-36-8746
横浜営業所	TEL:045-332-6370	大阪営業所	TEL:06-6302-5581
関西支社	TEL:078-333-0290	熊本営業所	TEL:096-355-5500
九州支社	TEL:097-558-0856	営業統括本部室	TEL:03-3299-1368

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ビデオ信号測定器(波形/ベクトルモニター)							
波形モニター	リーダー電子	LV5600	24090100	なし	1,280,000	3,930,000	波形モニター(4K映像フォーマット対応) SDI信号,IP信号に対応したハイブリッドタイプ, Op.LV5600-SER02(SDI INPUT/EYE),LV5600-SER03(AUDIO), LV5600-SER23(HDR),LV5600-SER24(TSG), LV5600-SER25(FOCUS ASSIST),LV5600-SER26(LAYOUT), LV5600-SER28(4K),LV5600-SER29(12G-SDI),
マルチ波形モニター	PHABRIX	PHQX01E	24088000	なし	1,515,000	3,061,800	マルチ波形モニター 最大4入力 of SDI信号,別途HDMI接続でモニター必要, Qx 1UI/2 rack UHDTV rasterizer with 12G Eye Op.PHQX0-SDI-STRESS:SDIストレステストツールテスト
ポータブル波形モニタ/ ジェネレータ/アナライザ	PHABRIX	PHSXE	24092000	なし	467,000	1,549,200	PHABRIX SxE アイバターン&ジッタ(信号発生器/波形/アナライザ) アイバターン測定機能,ジッタ値測定機能,ビデオ(3G-SDI,HD-SDI, SD-SDI,AES)ビデオ・テスト・信号発生(約32種類:カラーバー, マルチフォーマットカラーバー,チェックフィールド,他), 最大16チャンネルのエンベデッド・オーディオ信号出力, 波形モニター,ベクトルスコープ,電源:リチウムバッテリー又はACアダプタ Op.PHSXOE:A:EYE & JITTER Analysis.PHSXOR:ENHANCED REMOTE CTRL
ディスプレイ評価装置							
ディスプレイカラーアナライザ	コニカミノルタ ジャパン	CA310	54026700	なし	129,000	646,000	ディスプレイカラーアナライザ(本体のみ。別途プローブが必要です) 輝度:0.0001~1000cd/m ² ・色度:0.0050~1000cd/m ² , フリッカーコントラスト方式:5cd/m,AC100~240V,50VA
LED標準測定プローブ	コニカミノルタ ジャパン	CA-PU35	54024500	なし	167,000	555,000	CA310用LED標準測定Φ27プローブ(5m)
CA310用LEDフリッカー測定 プローブ	コニカミノルタ ジャパン	CA-P35	54026900	なし	125,000	555,000	CA310用LEDフリッカー測定Φ27プローブ(5m)
CA310用フルカラーFPD標準 測定プローブ	コニカミノルタ ジャパン	CA-PU32C	54031200	なし	165,000	560,000	CA310用フルカラーFPD標準測定Φ27プローブ(5m),
CA-410データプロセッ サー	コニカミノルタ ジャパン	CA-DP40	54033400	なし	117,000	400,000	ディスプレイカラーアナライザCA-410 CA-DP40データプロセッサー/ 別途プローブが必要・・・CA-P427(54033500),CA-P410(54041400), CA-VP404(54042300)など 表示範囲:輝度 0.0001~30000cd/m ² , 色度 4桁表示, フリッカー CONTRAST 0.00~999.99%, JEITA 小数点以下2桁, 表示装置:7型カラーLCD WVGA, インターフェース:USB2.0, RS-232C, Ethernet, miniDIM8ピン, 付属品:プローブ-DP用RSケーブル IF-A30, ACアダプタ AC-A312F,Op.DP-PC用USBケーブル IF-A34
アナログオシロスコープ							
アナログ・オシロスコープ	岩崎通信機	SS7810	06008500	なし	72,000	220,000	100MHz,3現象,入力レンジ:2mV~5V/div,最高掃引時間:2ns/div プローブ×2
オシロスコープ	岩崎通信機	SS7804A	06030000	なし	37,000	108,000	40MHz,2ch+外部トリガ,入力レンジ:2mV~5V/div,最高掃引率:10ns/div プローブ×2,2chシグナルアウト機能
サンプリングオシロスコープ							
デジタルコミュニケーション・ アナライザ	キーサイト・テク ノロジー	86100C	32172500	なし	720,000	2,252,278	デジタル・コミュニケーション・アナライザ・メイン・フレーム HDD 40GB,USB,OS:WinXP Pro, Op.81601-60005(フィラー・パネル)×2 ※別途プログラミングモジュール必要
2CH 50GHZモジュール	キーサイト・テク ノロジー	86117A	32199000	なし	1,892,000	5,316,825	86100用 デュアル50GHz電気モジュール 2ch,帯域幅:30/50GHz,遷移時間:11.7/7ps,入力コネクタ:2.4mm(オス),50Ω
デジタルオシロスコープ							
デジタル・ストレージ・オシ ロスコープ	テクシオ	MDO- 2204EG	10164300	なし	70,000	257,000	周波数帯域:200MHz,4ch,最高1GS/s,分解能:8bit, メモリ長:最大10Mポイント/ch,波形更新レート:最高120000波形/s, I2C/SPI/UART/CAN/LINシリアルバスター,デコード, スペクトラムアナライザ機能,任意波形出力機能(2ch), USB/LAN経由のPC連携,8インチカラー液晶モニタ
デジタル・オシロスコープ	ローデシュワ ルツ	RTO2024	10162400	なし	1,433,800	4,530,000	4ch,2GHz,10GS/s(4ch),メモリ長:50M(4ch)/200M(1ch) サンプリング,立ち上がり時間:300ps,1,000,000波形/ch, I/F:1GbpsLAN,USB2.0×4,DVI,12.1インチXGA,タッチパネル,質量:9.6kg, Op.K17(最大16bit高分解能HDモード), K18(マルチチャンネルスペクトラム解析),K19(ゾートトリガ)
資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様

レンタル測定器(電気)中古機器販売リスト 2025年 6月号

有効期限:2025年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



お問い合わせ 西川計測株式会社			
第1営業部	TEL:03-3299-1365	多摩営業所	TEL:042-649-5881
埼玉支店	TEL:048-644-6301	福島営業所	TEL:0246-36-8746
横浜営業所	TEL:045-332-6370	大阪営業所	TEL:06-6302-5581
関西支社	TEL:078-333-0290	熊本営業所	TEL:096-355-5500
九州支社	TEL:097-558-0856	営業統括本部室	TEL:03-3299-1368

デジタルオシロスコープ							
TPS2000用リチウム・イオン・バッテリー	テクトロニクス	TPSBAT	06019300	なし	20,000	105,400	TPS2000シリーズ用リチウム・イオン・バッテリー Op.TPSCHG(バッテリーチャージャー)
I2C/SPIバス・トリガ&解析モジュール	テクトロニクス	DPO4EMBD	06026300	なし	60,000	227,000	I・C/SPIバス・トリガ&解析機能アプリケーション・モジュール
CANバス・トリガ&解析モジュール	テクトロニクス	DPO4AUTO	06026400	なし	60,000	227,000	CANバス・トリガ&解析機能アプリケーション・モジュール
RS232シリアル・トリガ&解析モジュール	テクトロニクス	DPO4COMP	06031300	なし	60,000	227,000	RS232シリアル・トリガ&解析モジュール
RS232シリアルトリガ解析モジュール	テクトロニクス	DPO2COMP	06039500	なし	18,000	63,800	DPO/MSO2000シリーズ用シリアル・バス・トリガ&解析モジュール, RS232/422/485/UARTバス
I2C/SPIバス・トリガ&解析モジュール	テクトロニクス	DPO2EMBD	06040400	なし	18,000	71,400	DPO/MSO2000シリーズ用I2C/SPIバス・トリガ&解析機能 アプリケーション・モジュール
デジタル・ストレージ・オシロスコープ	テクトロニクス	TDS2014C	10110500	なし	87,000	328,000	4ch,100MHz,2GS/s,レコード長:2.5kW,コネクタ:BNC(メス), 制御I/F:USB,記録メディア:USB(媒体は付属しておりません), TPP0201(200MHz用)×4付属, 外形寸法:326.3(W)×158.0mm(H)×124.2(D)mm,質量:2.0kg
デジタル・フォスファ・オシロスコープ	テクトロニクス	DPO2004B	10127300	なし	68,000	258,000	4ch,70MHz,1GS/s,レコード長:1Mポイント,立上り:5.0ns, 波形取込レート:最高5,000波形/秒,コネクタ:TekVPI※BNC(メス), 制御I/F:USB,記録メディア:USBメモリ, 付属品:TPP0100(100MHz 10:1受動プローブ)×4,
オシロスコープ用プローブ/フィクスチャ他							
500MHz 受動プローブ	テクトロニクス	P6139A	06001200	なし	14,000	49,800	10:1パッシブ,DC~500MHz,入力抵抗:10MΩ/8pF,コネクタ:TekProbe
1.5GHz FETプローブ	テクトロニクス	P6245	06011000	なし	162,000	1,009,000	10:1シングルエンドアクティブ,DC~1.5GHz,入力抵抗:1MΩ/1pF, ダイナミックレンジ:±8V,オフセット:±10V,コネクタ:TekProbe II 付属品:プローブチップ各種
1.7GHZ差動プローブ	テクトロニクス	P6248	06014000	なし	238,000	922,000	1:1/10:1差動,DC~1.7GHz,入力抵抗:200kΩ/1pF, ダイナミックレンジ:±0.85V※1:1/±8.5V※10:1 オフセット:±7V, コネクタ:TekProbe II
2.5GHzアクティブプローブ	テクトロニクス	TAP2500	06026700	なし	225,000	1,329,000	10:1シングルエンドアクティブ,DC~2.5GHz 入力抵抗:40kΩ/0.8pF,ダイナミックレンジ:±4V,オフセット:±10V コネクタ:TekVPI,付属品:プローブチップ各種
3.5GHzアクティブプローブ	テクトロニクス	TAP3500	06040300	なし	255,000	1,646,000	10:1シングルエンドアクティブ,DC~3.5GHz 入力抵抗:40kΩ/0.8pF,ダイナミックレンジ:±4V,オフセット:±10V コネクタ:TekVPI,付属品:プローブチップ各種
高電圧差動プローブ	テクトロニクス	P5210A	06044800	なし	208,000	912,000	100:1/1000:1高電圧差動,DC~50MHz,入力抵抗:20MΩ/5pF, 入力電圧:5600V,コネクタ:TekProbe II,ケーブル長:1.8m
高電圧作動プローブ	テクトロニクス	P5205A	06045000	なし	91,000	451,200	50:1/500:1高電圧差動,DC~100MHz,入力抵抗:5MΩ/4pF, 入力電圧:1300V,コネクタ:TekProbe II,ケーブル長:1.8m
AC電流プローブ	テクトロニクス	A621	06013000	なし	30,000	189,000	5Hz~50kHz(パッシブ型),2000A,最小電流:10mA,測定レンジ:1mV/A, 10mV/A,100mV/A,クランプ内径:φ54mm,コネクタ:BNC(オス), 付属品:012-1450-00(バナナ変換アダプタ)
光アイソレーションプローブ	テクトロニクス	TIVH08L	06065700	なし	1,314,000	4,577,000	IsoVu光アイソレーション型差動プローブ 周波数帯域:DC~800MHz,差動電圧:±2,500V ※使用するチップにより異なります ファイバ・ケーブル長:10m
光アイソレーションプローブ	テクトロニクス	TIVH05L	06065900	なし	1,022,000	3,271,000	IsoVu光アイソレーション型差動プローブ 周波数帯域:DC~500MHz,差動電圧:±2,500V※ ※使用するチップにより異なります ファイバ・ケーブル長:10m
資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様

レンタル測定器(電気)中古機器販売リスト 2025年 6月号

有効期限:2025年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



Nishikawa
NISHIKAWA KEESOKU

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)

お問い合わせ 西川計測株式会社			
第1営業部	TEL:03-3299-1365	多摩営業所	TEL:042-649-5881
埼玉支店	TEL:048-644-6301	福島営業所	TEL:0246-36-8746
横浜営業所	TEL:045-332-6370	大阪営業所	TEL:06-6302-5581
関西支社	TEL:078-333-0290	熊本営業所	TEL:096-355-5500
九州支社	TEL:097-558-0856	営業統括本部室	TEL:03-3299-1368

オシロスコープ用プローブ/フィクスチャ他							
光アイソレーションプローブ	テクトロニクス	TIVH02	06069800	なし	705,000	2,466,350	IsoVu光アイソレーション型差動プローブ 周波数帯域:DC~200MHz 差動電圧:±2.500V, ※使用するチップにより異なります。ファイバケーブル長:3m,
SATA GEN2 RECEPTACLE ADAPTER	テクトロニクス	TF-TPA-SATA25-R	06063100	なし	30,000	148,000	SATA Gen2 Receptacle Adapter
SATA GEN3レセプタクルアダプタ	テクトロニクス	TF-SATA-TPA-R	06068300	なし	90,000	440,000	SATA Gen3 レセプタクルアダプタ(WILDER TECHNOLOGIES社製) P/N:640-0043-000
SFP28プラグアダプタ	Wilder Technologies	SFP28-TPA-HCB-PK	06073000	なし	262,000	569,000	テストフィクスチャ/ケーブル, 光モジュールSFP28 ⇄ SMA(オス)4本,
シングルエンドブラウザプローブヘッド	キーサイト・テクノロジー	E2676A	06028800	なし	48,000	138,693	シングルエンドブラウザ式プローブヘッド,6GHz
パッシブプローブ	キーサイト・テクノロジー	N2873A	06063000	なし	25,000	89,795	N2870Aシリーズ パッシブプローブ 周波数帯域:500MHz,減衰比:10:1,入力キャパシタンス:9.5pF, 入力抵抗:10MΩ,最大入力電圧:400V(CAT I)300V(CAT II), 入力カップリング:1MΩ,ケーブル長:1.3m
パッシブプローブ	キーサイト・テクノロジー	N2874A	06072600	なし	21,000	102,432	N2870Aシリーズ パッシブプローブ, 周波数帯域:1.5GHz,減衰比:10:1,
パッシブプローブ	キーサイト・テクノロジー	N2875A	06048000	なし	18,000	89,795	N2870Aシリーズ パッシブプローブ 周波数帯域:500MHz,減衰比:20:1,入力抵抗:10MΩ,
5GHzプローブシステム	キーサイト・テクノロジー	1132B	06066200	なし	309,000	1,661,020	10:1差動/シングルエンドアクティブ,DC~5GHz 入力抵抗:50kΩ/0.27pF,ダイナミックレンジ:±2.5V,オフセット:±12V コネクタ:AutoProbe ※プローブヘッド要
12GHzプローブシステム	キーサイト・テクノロジー	1169A	06032000	なし	463,000	1,698,145	3.45:1差動/シングルエンドアクティブ,DC~12GHz 入力抵抗:50kΩ/0.21pF※差動 ダイナミックレンジ:±1.65V,オフセット:±16V コネクタ:AutoProbe ※プローブヘッドは付属していません
12GHzプローブアンプ	キーサイト・テクノロジー	1169B	06063400	なし	734,000	3,131,413	3.45:1差動/シングルエンドアクティブ,DC~12GHz 入力抵抗:50kΩ/0.21pF※差動,ダイナミックレンジ:±1.65V, オフセット:±16V,コネクタ:AutoProbe ※プローブヘッド要
25GHzプローブシステム	キーサイト・テクノロジー	N2802A	06048800	なし	969,000	6,369,671	InfiniiMaxⅢプローブ・アンプ,DC~25GHz, 立ち上がり/立ち下り時間:17.4ps,DC減衰比:6:1,入力電圧範囲:1.6Vpp, オフセット:±16V ※プローブヘッド要
30GHzプローブシステム	キーサイト・テクノロジー	N2803A	06064300	なし	1,050,000	7,476,837	InfiniiMaxⅢプローブ・アンプ,DC~30GHz, Tr=14.3ps,DC減衰比:6:1,入力電圧範囲:1.6Vpp, オフセット・レンジ:±16Vpp ※プローブヘッド要
100MHz高電圧差動プローブ	キーサイト・テクノロジー	N2790A	06046200	なし	90,000	350,489	100MHz高電圧差動プローブ,50:1または500:1, 付属品:ブラウザ・チップ×2,引き込み式ブック・チップ×2,ワニグチクリップ×2
1GHzアクティブプローブ	キーサイト・テクノロジー	N2795A	06044000	なし	53,000	293,897	1GHzシングルエンド・アクティブ・プローブ 減衰比10:1,入力抵抗:1MΩ,入力容量:1pf,
パワー・レール・プローブ	キーサイト・テクノロジー	N7020A	06055300	なし	179,000	763,023	パワー・レール・プローブ(シングルエンド),周波数帯域:2GHz, 減衰比1:1,オフセットレンジ:±24V,入力インピーダンス(DC):50kΩ, ダイナミックレンジ:±850mV,最大入力電圧:±30V, 付属品:N7022Aメインケーブル(1.2m)×1,
ブラウザ・プローブヘッド	キーサイト・テクノロジー	N5445A	06044400	なし	125,000	828,557	InfiniiMaxⅢブラウザ・ヘッド

レンタル測定器(電気)中古機器販売リスト 2025年 6月号

有効期限:2025年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



お問い合わせ 西川計測株式会社			
第1営業部	TEL:03-3299-1365	多摩営業所	TEL:042-649-5881
埼玉支店	TEL:048-644-6301	福島営業所	TEL:0246-36-8746
横浜営業所	TEL:045-332-6370	大阪営業所	TEL:06-6302-5581
関西支社	TEL:078-333-0290	熊本営業所	TEL:096-355-5500
九州支社	TEL:097-558-0856	営業統括本部室	TEL:03-3299-1368

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
オシロスコープ用プローブ/フィクスチャ他							
プレジジョンBNCアダプタ	キーサイト・テク ノロジー	N5442A	06047600	なし	50,000	280,628	精密BNCアダプタ(50Ω),
高インピーダンス・アダプ タ	キーサイト・テク ノロジー	N5449A	06056700	なし	143,000	716,157	高インピーダンス・プローブ・アダプタ, ※N2873A:500MHz 10:1パッシブ・プローブ付属
差動ブラウザー	キーサイト・テク ノロジー	N2839A	06058700	なし	168,000	666,147	InfiniiMax II 12GHz差動ブラウザ InfiniiMax I / II で使用可能。
コネクティビティーキット	キーサイト・テク ノロジー	E2668B	06076400	なし	112,000	410,166	シングルエンド・接続キット 構成品:E2676B(6GHzシングル ブラウザ), E2678B(差動・シングル ソケット),E2679B(6GHzシングル 半田)
同軸ケーブルアセンブリ	キーサイト・テク ノロジー	N2823A	06064600	なし	214,000	851,257	フレキシブル同軸ケーブルアセンブリ 2.92mm(オス)-2.92mm(オス),周波数レンジ:0.2~40.0GHz, 最大入力電圧:1400V,インピーダンス:50±10Ωm,キャパシタンス:88pF/m, 挿入損失:4.2dB,VSWR1:1.433,ケーブル長:1m
ケーブルアセンブリ 同軸 位相整合ペア	キーサイト・テク ノロジー	N5448B	06075300	なし	127,000	729,703	帯域幅: >40GHz(-3dB),スキュー誤差:5ps未満,ケーブル長さ:25cm, 2.92mm(オス)- 2.92mm(オス)×2本,
クランプオンプローブ	日置電機	3273-50	03092400	なし	65,000	237,600	DC~50MHz,30Arms(1kHz以下)または50A(パルス) 測定レンジ:0.1V/A,ノイズ:2.5mArms,クランプ内径:φ5mm コネクタ:BNC(オス)※プローブ電源要
クランプオンプローブ	日置電機	3275	03100700	なし	105,000	352,000	DC~2MHz,500Arms(400Hz以下)または700A(パルス) 測定レンジ:0.01V/A,ノイズ:25mArms,クランプ内径:φ20mm コネクタ:BNC(オス) ※プローブ電源要
クランプオンプローブ	日置電機	3276	03105700	なし	90,000	330,000	DC~100MHz,30Arms(1kHz以下)または50A(パルス) 測定レンジ:0.1V/A,ノイズ:2.5mArms,クランプ内径:φ5mm コネクタ:BNC(オス) ※プローブ電源要
1.5GHzアクティブ・プロー ブ	テレダイン・レク ロイ・ジャパン	ZS1500	06037200	なし	89,000	320,000	WM,WP7,7ZI,WR6,WRXi,WS400,WSxs,SDA,DDA用 ハイインピーダンス・アクティブ・プローブ,周波数帯域:1.5GHz, 入力キャパシタンス:≤0.9pF,DC入力抵抗:1MΩ,ケーブル長:1.3m,
10M光ケーブル (ISOBE5600用)	ニコレー	OC56S/10- MC	06053600	なし	29,000	45,000	ISOBE5600用 10m光ケーブル(LC-LCコネクタ)
フィルタ							
8CH メインフレーム	エヌエフ回路設 計ブロック	MS523	19304000	1カ月	70,000	356,000	マルチチャネルフィルタ・メインフレーム,8ch実装可
フィルタ	エヌエフ回路設 計ブロック	P83	19396000	なし	38,000	194,000	MS500シリーズ用フィルタユニット,周波数:0.1Hz~1.6kHz,1ch, 減衰傾度:48dB/Oct,入力インピーダンス:1MΩ,フィルタ:LPF・HPF, 入出力:±10V,Op.BNC-BNCケーブル(1m)×1, 別途メインフレーム(MS52シリーズ)必要
フィルタ	エヌエフ回路設 計ブロック	P84	19398000	なし	40,000	194,000	MS500シリーズ用フィルタユニット,周波数:1Hz~16kHz,1ch, 減衰傾度:48dB/Oct,入力インピーダンス:1MΩ,フィルタ:LPF・HPF, 入出力:±10V,Op.BNC-BNCケーブル(1m)×1, 別途メインフレーム(MS52シリーズ)必要
フィルタ	エヌエフ回路設 計ブロック	P81	19399000	なし	30,000	150,000	MS500シリーズ用フィルタユニット,周波数:0.1Hz~1.6kHz,1ch, 減衰傾度:24dB/Oct,入力インピーダンス:1MΩ,フィルタ:LPF・HPF, 入出力:±10V,Op.BNC-BNCケーブル(1m)×1, 別途メインフレーム(MS52シリーズ)必要
耐電圧/絶縁試験器							
耐電圧試験器	菊水電子工業	TOS5050A	28011300	1カ月	34,000	135,000	AC,出力:AC5kV・110mA,タイマ:0.5~999s,出力容量:500VA,RS232C

レンタル測定器(電気)中古機器販売リスト 2025年 6月号

有効期限:2025年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積もりとさせていただく場合があります。)



Nishikawa
NISHIKAWA KETSOKU

お問い合わせ 西川計測株式会社			
第1営業部	TEL:03-3299-1365	多摩営業所	TEL:042-649-5881
埼玉支店	TEL:048-644-6301	福島営業所	TEL:0246-36-8746
横浜営業所	TEL:045-332-6370	大阪営業所	TEL:06-6302-5581
関西支社	TEL:078-333-0290	熊本営業所	TEL:096-355-5500
九州支社	TEL:097-558-0856	営業統括本部室	TEL:03-3299-1368

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
漏れ電流試験器							
漏れ電流試験器	日置電機	ST5540	03131600	なし	128,000	462,000	医用電気機器/一般電気機器向け漏れ電流試験器,JIS/IEC/UL規格対応, 許容測定電流:最大50mA(DC/AC/AC+DCモード), 最大75mA(ACpeakモード),外部I/O,医療機器用リレー出力,USB1.1,RS232C (注)医用電気機器の漏れ電流測定には別途絶縁トランス要, ST5540Iは絶縁トランスを内蔵していません
電気安全試験器/測定器(その他)							
Iorリークハイテスタ	日置電機	3355-04	03122500	なし	52,000	199,100	Ior(アイ・ゼロ・アール)リークハイテスタ、交流漏れ電流(リーク測定)、 漏れ電流(Io)・有効漏れ電流(Ior)・対地絶縁抵抗値(MΩ)を測定、 測定ライン:単相2線・単相3線・三相3線・三相4線(50/60Hz)、 チャネル数:電圧1ch・電流1ch,測定レンジ:電圧AC500V、 測定レンジ:電流20.000mA〜5.0000A,インタフェース:USBVer2.0、 対応OS:Windows2000/XP/Vista、 標準付属:クランプオンリークセンサ(9800,9801各1),携帯用ケース9797、 Op.Aアダプタ(9786またはZ1005)
周波数特性分析器(FRA)							
インピーダンス測定アダプタ	エヌエフ回路設計ブロック	PA001-0368	07070000	1ヵ月	38,000	144,000	FRA5095/5096用インピーダンス測定アダプタ
ミリオームメータ/バッテリーテスタ							
バッテリーハイテスタ	日置電機	BT3564	15033200	なし	210,000	723,800	最大入力電圧:DC±1000V,対地間最大定格電圧:DC1000V、 抵抗レンジ:3mΩ(最大表示3,1000mΩ、 分解能0.1μΩ)〜3kΩレンジ(最大表示3,1000kΩ、分解能0.1Ω),7レンジ、 電圧レンジ:DC10V(分解能10μV)〜DC1000V(分解能1mV)3レンジ、 アナログ出力機能,外部I/O RS232C,GPIB、電源:AC100〜240V Op.L2110(ピン形リード)
直流電圧・電流発生器	エーディーシー	6243	01012800	1ヵ月	180,000	550,000	直流電圧/電流源 DCV:320mV〜110V(10μVステップ)、 DCI:32μA〜2A(10nAステップ),最小パルス幅:1ms,GPIB
超音波流量計							
超音波流量計	富士電機	FSCS10A1-10	52011700	なし	85,000	808,700	超音波流量計(伝搬時間差方式)測定流速レンジ:±0.3〜±32m/s 適用配管内径:φ13mm〜6000mm(検出器による) 代表精度:±1.0〜1.5% of rate(配管径,流速による詳細メカ仕様参照) 出力4〜20mA,バッテリー,電源アダプタ,USBケーブル,SDカードスロット SDカードは付属していません。センサケーブル付属。 ※センサが別途必要 ※プリンターは付いていません。
小型センサー	富士電機	FSD120Y1	52012100	なし	38,000	224,000	FLC用小型センサ,内径φ50〜300mm(V法),-40〜+100℃, 内径φ150〜400mm(Z法), Z法で使用するには別途専用ガイドレールが必要です, 5m信号ケーブル×2本付, ※FLC(ポータフローX)使用時のセンサ種類は FLD12 を選択します, Op.TK7G77987C1(FLCX 5m×2本)付
小口径センサー	富士電機	FSD220Y1	52012600	なし	54,000	224,000	FLC用小口径センサ,内径φ13〜100mm(V法),-40〜+100℃, 5m信号ケーブル×2本付, ※FLC(ポータフローX)使用時のセンサ種類は FLD22 を選択します, ※内径約φ20mm以下では配管材質と厚さによっては測定不能の場合有り, Op.TK7G77987C1(FLCX 5m×2本)付
小口径センサー	富士電機	FSD220Y1	52012800	なし	48,000	180,000	FSC用小口径センサ,内径φ13〜100mm(V法),-40〜+100℃, ※信号ケーブル無し(FSCに付属のケーブルを使用します), ※内径約φ20mm以下では配管材質と厚さによっては測定不能の場合有り
超音波流量計	富士電機	FSCS10A2-00J	52014800	なし	162,000	808,700	超音波流量計(伝搬時間差方式)測定流速レンジ:±0.3〜±32m/s 適用配管内径:φ13mm〜6000mm(検出器による) 代表精度:±1.0〜1.5% of rate(配管径,流速による詳細メカ仕様参照) 出力4〜20mA,バッテリー,電源アダプタ,USBケーブル,SDカードスロット SDカード付属してません。センサケーブル付属(5m×2)。 ※センサ別途必要 ※プリンターは付いていません。
小口径センサー	富士電機	FSSD1BY1-YY	52015000	なし	41,000	201,800	FSC用小口径センサ,内径φ13〜100mm(V法),-40〜+100℃, プラスチックベルト(0.7m×2本)標準添付, ※信号ケーブル無し ※内径約φ20mm以下では配管材質と厚さによっては測定不能の場合有り
中口径センサー	富士電機	FSSC1BY1-YY	52014900	なし	54,000	218,200	FSC用中口径センサ,内径φ50〜300mm(V法),-40〜+120℃, 内径φ200〜1200mm(Z法), 付属品:プラスチックベルトφ300mm迄対応 1.4m×2本 ※信号ケーブル無し

レンタル測定器(電気)中古機器販売リスト 2025年 6月号

有効期限:2025年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



Nishikawa

お問い合わせ 西川計測株式会社			
第1営業部	TEL:03-3299-1365	多摩営業所	TEL:042-649-5881
埼玉支店	TEL:048-644-6301	福島営業所	TEL:0246-36-8746
横浜営業所	TEL:045-332-6370	大阪営業所	TEL:06-6302-5581
関西支社	TEL:078-333-0290	熊本営業所	TEL:096-355-5500
九州支社	TEL:097-558-0856	営業統括本部室	TEL:03-3299-1368

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
超音波流量計							
大型センサ	富士電機	FSSE1EY1-YY	52015100	なし	120,000	697,840	FSC用大形センサ,内径φ200~3000mm(V法),-40~+80℃,内径φ200~6000mm(Z法),取付ベルト:ワイヤ(口径φ6000mm以下)20m×2本,Op.TK464686C6(口径φ3000mm迄10m×2本),TK745007P1(バネ),※FSCS10A1-10を本体に使用する場合、FSCS10A-10に付属の中継アダプタを使用します。(FSCS10A2-00Jも同様)
ポータフローC用プリンター	富士電機	TK4J2634C1	52014000	なし	45,000	173,400	FSCS10A1-10専用プリンターユニット
超音波流量計	東京計器	UFP20	52012200	なし	175,000	756,000	多機能型ポータブル超音波流量計(伝搬時間差方式),2測点/2側線測定約165,000ポイントを本体内へロギング可能(USBメモリ経由でPCへ転送可)測定範囲:-30m/s~+30m/s,適用口径:13A~5000A,代表精度:±1~5%of rdg 配管径,流速による詳細はメーカーカタログ参照アナログ出力:DC4~20mA,USB×1,バッテリー動作時間:最大8時間,寸法:135(W)×250(L)×68(H)mm,質量:約1.4kg,※センサが別途必要です。
小型センサ	東京計器	UP50AST	52012400	なし	60,000	255,500	UFP20用小形センサ,13A~50A,-20~+120℃,7m信号ケーブル1組(2本付)耐熱:-20~65℃,取付金具付1個,SGP管などの超音波が通りにくい箇所は中型センサ(UP10AST)を使用
中型センサ	東京計器	UP10AST	52012300	なし	80,000	279,700	UFP20用中型センサ,65A~500A,-20~+120℃,7m信号ケーブル1組(2本付)耐熱:-20~65℃,取付金具付(ワイヤ式2個,収納ケース付)
大型センサ	東京計器	UP04AST	52012500	なし	118,000	429,000	UFP20用大型センサ,300A~5000A,-20~+80℃,7m信号ケーブル1組(2本付)耐熱温度:-20~65℃,取付金具付(ワイヤ式2個,マグネット式2個),収納ケース付,
中口径トランスデューサ	日本ベーカーヒューズ	C-RS402-00-0	52013800	なし	60,000	331,900	中口径トランスデューサ,50-300A,使用温度:-20~120℃,Op.UC-F-R-12-0(フィクスチャチェーンストラップ),センサーケーブル7.5m付属
電子天秤							
電子天秤	メトラー・トレド	XPR16001LV	59010400	なし	248,000	883,200	秤量16100g,読取限度0.1g,校正分銅内蔵,個数,統計,合計計算
電子天秤	メトラー・トレド	XPR16001LV	59011100	なし	248,000	870,000	秤量16100g,読取限度0.1g,校正分銅内蔵,個数,統計,合計計算
パーツスキャン	新光電子	PS-450	80197600	なし	1,750,000	3,010,000	寸法測定範囲 幅:(W):10~345mm、長さ(L):10~450mm、高さ(H):5~345mm、寸法最小表示:1mm,ひょう量:15kg重量最小表示:0~5kg*2g、5kg~15kg*5g本体寸法(WDH):660×960×1145mm,本体重量:約150kg
動ひずみ測定器							
シグナルコンディショナ	共和電業	CDV700A	21002700	なし	35,000	248,000	直流定電圧,1ch,適用ゲージ:60~1000Ω,周波数範囲:DC~500kHz,デュアルアウトプット:±10V,フィルタ:10,100,1k,10kHz
シグナルコンディショナ	共和電業	CDV900A	21009800	1カ月	90,000	248,000	シグナルコンディショナ,直流定電圧,1ch,適用ゲージ:60~1000Ω,周波数範囲:DC~500kHz,デュアルアウトプット:±10V,フィルタ:10,100,1k,10kHz,100kHz
データレコーダ							
レコーディングユニット	ティアック	LX120	26021700	1カ月	320,000	1,440,800	DC入力8ch/出力8chモデル,2/4/8ch(切替),PCカードドライブ,64MBメモリ,Ethernet(100BASE-TX),周波数特性:DC~20kHz(8GB・PCカード約2時間44分)/DC~625Hz(8GB・PCカード約87時間29分),タコパルス入力2ch,電源:DC11~30V,ACアダプタ付属,Op.CL407(BNC-BNCケーブル)×16,コンパクトフラッシュ8GB
アナログビジュアルレコーダ	ティアック	VR24	26024800	なし	210,000	1,011,000	アナログビジュアルレコーダ,映像入力:ギガビットイーサネット,カメラ2ch,フレームレート:30fps×2ch(VGA画質:480p),アナログ入力:4ch(DC/AC/ICP),周波数:40k/20k/10k/5k/2.5k/1.25k/630/100,アナログ出力:無,16bit/24bit,ダイナミックレンジ:100dB(20kHz帯域,1Vレンジ,24bit),パルス入力:1ch,GPS入力,CAN入力,記録メディア:CFast(最大64GB)/SDHC(最大32GB),機器構成(スタートバック):標準カメラ(VGAタイプ)×2,標準レンズ×2,VR View(ビューア解析ソフト),カメラ用ケーブルキット(5m)×2,CFast64GB,CFast用カードリーダー,SC-VR24(ソフトキャリングケース),CL-VRDC(DC電源ケーブル),Op.CL407(BNC-BNCケーブル1.5m)×4

レンタル測定器(電気)中古機器販売リスト 2025年 6月号

有効期限:2025年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積もりとさせていただく場合があります。)



Nishikawa
NISHIKAWA KETSOKU

お問い合わせ 西川計測株式会社			
第1営業部	TEL:03-3299-1365	多摩営業所	TEL:042-649-5881
埼玉支店	TEL:048-644-6301	福島営業所	TEL:0246-36-8746
横浜営業所	TEL:045-332-6370	大阪営業所	TEL:06-6302-5581
関西支社	TEL:078-333-0290	熊本営業所	TEL:096-355-5500
九州支社	TEL:097-558-0856	営業統括本部室	TEL:03-3299-1368

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
メモリレコーダ/サーマルレコーダ							
メモリハイコーダ	日置電機	8826	25038600	なし	280,000	3,016,000	アナログ32ch・ロジック32ch(プローブ要),入力:5mV~20V/DIV メモリ:2Mword/ch(32ch使用時),16Mword/ch(4ch使用時) サンプル:1MS/s,FDD Op.8936(アナログユニット)×16,9598(MOユニット),9599(メモリボード) 9197(接続コード)×32 ※付属コード:9197(耐電圧DC500V,AC500Vrms,ワニ口大)
電圧・温度ユニット	日置電機	8937	25044000	なし	40,000	150,000	8860-50・8861-50・8826・8835-01・8841・8842用 電圧・温度ユニット(2ch/ユニット)
88**用差動プローブ	日置電機	9322	25048600	なし	24,000	88,800	88**用差動プローブ,DC~10MHz,AC1000V/DC2000Vを1/1000分圧出力 ACモード:1kHz~10MHz,1/1000分圧後AC結合出力 Op.9324(パワーコード) ※接続機器により、別途ACアダプタ9418-10または後継品9418-15が必要です
メモリハイコーダ	日置電機	8808-50	25051500	なし	75,000	408,500	アナログ4ch,ロジック8ch(9320-01,9321-01必要),高調波解析機能付, 入力:10mV~100V/Div,メモリ:64kword/ch,サンプル:400kS/s, Op.8992(プリンターユニット),9418-15(ACアダプタ),9447(バッテリー), 9197(接続コード)×4
メモリハイコーダ	日置電機	8826	25053300	なし	285,000	2,904,000	アナログ32ch・ロジック32ch(プローブ要),入力:5mV~20V/DIV メモリ:2Mword/ch(32ch使用時),16Mword/ch(4ch使用時) サンプル:1MS/s,FDD Op.8936(アナログユニット)×16,9598(MOユニット),9599(メモリボード) 9198(接続コード)×32 ※付属コード:9198(耐電圧DC300V,AC300Vrms,ワニ口小)
メモリハイコーダ	日置電機	8826	25060700	なし	280,000	2,724,000	アナログ32ch・ロジック32ch(プローブ要),入力:5mV~20V/DIV メモリ:2Mword/ch(32ch使用時),16Mword/ch(4ch使用時) サンプル:1MS/s,FDD Op.8936(アナログユニット)×16,9599(メモリボード),9198(接続コード)×32 ※付属コード:9198(耐電圧DC300V,AC300Vrms,ワニ口小)
メモリハイコーダ	日置電機	8826	25065000	なし	280,000	2,724,000	アナログ32ch・ロジック32ch(プローブ要),入力:5mV~20V/DIV メモリ:2Mword/ch(32ch使用時),16Mword/ch(4ch使用時) サンプル:1MS/s,FDD Op.8936(アナログユニット)×16,9599(メモリボード) L9198(接続コード)×32 ※付属コード:L9198(耐電圧DC300V,AC300Vrms,ワニ口小)
メモリハイコーダ	日置電機	8861-50	25061800	なし	280,000	2,850,000	アナログ16ch・ロジック16ch(プローブ要),入力:5mV~20V/DIV メモリ:1Gword/ch(2ch使用時)・64Mword/ch (32ch使用時),サンプル:20Ms/s,PCカードスロット×2, Op.8956(2chアナログユニット)×8,9718-50(HDユニット), 9715-53×2(2Gワードメモリ),8995(A4プリンターユニット),
メモリハイコーダ	日置電機	8861-50	25067200	なし	190,000	1,961,200	アナログ16ch・ロジック16ch(プローブ要),入力:5mV~20V/DIV メモリ:128Mword/ch(2ch使用時)・16Mword/ch(16ch使用時), サンプル:20Ms/s,PCカードスロット×2, Op.8956(アナログユニット)×8,9718-50(HDユニット), 9715-51×2(256Mワードメモリ),L9197(接続コード)×16, 8995(A4プリンタユニット),
メモリハイコーダ	日置電機	8861-51	25071500	なし	180,000	1,861,200	アナログ16ch・ロジック16ch(プローブ要),入力:5mV~20V/DIV メモリ:128Mword/ch(2ch使用時)・16Mword/ch (16ch使用時),サンプル:20Ms/s, 80GB HDD内蔵(PCカードスロット非搭載), Op.8956(アナログユニット)×8,L9197(接続コード)×16, 9715-51×2(256Mワードメモリ),8995(A4プリンターユニット)
8860/8861-50用 ストレインユニット	日置電機	8960	25063000	なし	44,000	150,000	8860-50,8861-50用ストレインユニット,チャネル数:2ch歪み測定, 歪みゲージ式変換器,ブリッジ抵抗:120Ω~1kΩ,350Ω~1kΩ, ブリッジ電圧:2.5,10±0.05V,測定レンジ:20με~1000με/DIV6レンジ, 最高サンプリング速度:200kS/s(2チャネル同時サンプリング), 周波数特性:DC~20kHz,最大入力電圧:DC10V,アンチアリングフィルタ 入力端子:接続可能なコネクタ:多治見PCR03-12A10-7M10.5
8860/8861-50用DC/RMSユニット	日置電機	8959	25067800	なし	39,000	100,000	8860/8861用DC/RMSユニット,2ch,電圧/DC~400kHz, 実効値整流,DC.20~100kHz帯域
メモリハイコーダ	日置電機	8870	25062500	なし	30,000	122,100	メモリハイコーダ(高速記録), チャネル数:アナログ2ch+ロジック4ch,最大入力電圧:DC400V, 測定レンジ:10mV~50V/div,12レンジ,分解能:レンジの1/100, 周波数特性:DC~50kHz,時間軸:100μS~5min/div,20レンジ, メモリ容量:12ビット×2Mワード/ch,PCカードスロット最大1GB, 表示部:4.3型WQVGA-TFTカラー液晶(480×272ドット), 外部I/F:USB2.0準拠/ハイスピード対応,シリーズミニBセクタ×1ポート, 電源:ACアダプタ9786(標準付属), Op.9780(バッテリーパック)

有効期限:2025年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)




Nishikawa

お問い合わせ 西川計測株式会社			
第1営業部	TEL:03-3299-1365	多摩営業所	TEL:042-649-5881
埼玉支店	TEL:048-644-6301	福島営業所	TEL:0246-36-8746
横浜営業所	TEL:045-332-6370	大阪営業所	TEL:06-6302-5581
関西支社	TEL:078-333-0290	熊本営業所	TEL:096-355-5500
九州支社	TEL:097-558-0856	営業統括本部室	TEL:03-3299-1368

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
メモリレコーダ/サーマルレコーダ							
8847/MR8847用高分解能ユニット	日置電機	8968	25065200	なし	42,000	141,000	8847,MR8847-01/-02/-03用高分解能ユニット,2ch,電圧入力,DC~100kHz帯域
MR8847/MR8827用電流ユニット	日置電機	8971	25071800	なし	52,000	177,000	メモリアイコーダ MR8847A/MR8827/MR8740用電流ユニット,チャンネル数:2ch,オプションの電流センサによる電流測定,入力端子:センサコネクタ端子
メモリアイコーダ	日置電機	MR8847-51	25070100	なし	485,000	1,642,400	アナログ8ch・ロジック16ch(プローブ要),電圧:最高分解能50μV,電圧表示範囲:100mVf.s.~400Vf.s.,サンプリング:20MS/s,メモリ容量:トータル64Mワード,8MW/ch(アナログ8ch時),波形判定機能付Op.8966(アナログユニット)×4,U8331(内蔵SSDユニット128GB),L9197(接続コード)×8,
メモリアイコーダ	日置電機	MR8875	25064400	なし	375,000	1,442,900	最大4ユニット,アナログ最大16ch・ロジック標準8ch・パルス2ch(プローブ要),電圧測定範囲:100mVf.s.~200Vf.s.(MR8901使用時),10Vf.s.~1000Vf.s.(MR8905使用時),測定レンジ:5mV~10V/div,11レンジ(MR8901使用時),500mV~50V/div,7レンジ(MR8905使用時),分解能:レンジの1/1250,最高サンプリング速度:500kS/s(MR8901使用時),最大入力電圧:端子間 DC150V,対地間 AC100V,DC100V(MR8901使用時),DC1000V/AC700V(MR8905使用時),メモリ容量:トータル32Mワード,8MW/ch,外部記憶:SDカードスロット×1,USBメモリ(別途要),表示部:8.4型カラー液晶(タッチパネル),Op.MR8901(アナログユニット)×4,Z1003(バッテリーパック),L9198(接続コード)×16
ストレインユニット	日置電機	MR8903	25066000	なし	76,000	385,000	MR8875用ストレインユニット,ch数:4ch,電圧測定/歪測定(chごと選択可能),適応変換器:歪ゲージ式変換器,ブリッジ抵抗:120Ω~1kΩ,ブリッジ電圧:2V±0.05V,ゲータ:2.0
アナログユニット	日置電機	MR8905	25068000	なし	42,000	163,100	MR8875用アナログユニット,ch数:2ch,電圧測定:瞬時値/交流実効値の切換え可能,最大入力電圧:DC1000V,AC700V,周波数特性:DC~100kHz,Op.L4940(接続ケーブル)×2,L4935(ワニグチクリップ)×2
チャージユニット	日置電機	U8979	25077500	なし	70,000	235,000	電荷出力型加速度ピックアップ用の電荷入力端子,絶縁2チャンネル入力,対地間最大定格電圧:AC30VまたはDC60V通常の電圧信号も16bitA/Dにより高分解能測定TEDS対応,センサ感度の自動設定が可能,使用製品MR6000,MR6000-01,MR8740,MR8740-50,MR8741,MR8827,MR8847-51/-52/-53(8847,MR8847は使用できません)
差動プローブ	日置電機	P9000-02	25068800	なし	25,000	92,400	差動プローブ,測定モード:波形モニタ出力/交流実効値出力切替,Waveモードf特:DC~100kHz,~3dB,RMSモードf特:30Hz~10kHz,分圧比:1000:1,100:1切替,DC出力精度:±0.5%f.s.,最大入力電圧:AC,DC1000V,Op.Z1008(ACアダプタ),9243(グラブークリップ)
非接触CANセンサ	日置電機	SP7001-90	03185800	なし	108,000	377,300	SP7001-90セット内容:SP7001(非接触CANFD/CANセンサ)×1,SP7100(CANインタフェース)×1,SP9200(シグナルプローブ2本セット)×1,対象通信速度:CANFD:125kbit/s~3Mbit/s,CAN:125kbit/s~1Mbit/s,検出対象ケーブル:AVS,AVSSIに準拠したケーブル,外径:φ1.2mm~2.0mm,CAN終端抵抗:60Ω内蔵,信号出力コネクタ:D-sub9pin FEMALE,GND端子:バナナ入力端子,使用温度範囲:-40℃~85℃,電源:外部電源:DC10~30V最大定格電力3VA,Z1008(ACアダプタ):AC100V~240V,Op.Z1008(ACアダプタ),C1013(携帯用ケース)
データロガー/打点記録計							
キャダック3ステーションユニット	江藤電気	9360A	51103300	なし	70,000	300,000	キャダック3用ステーションユニット,20ch拡張ユニット(抵抗・ひずみ・測温抵抗体は10ch),測定レンジ:熱電対(K・T・J・E・S・R・B・W・N),Pt100(3線式/4線式),抵抗測定(64/640Ω・6.4/64/640kΩ),DI,入力端子:M3.5ネジ端子台,ステーションケーブル:9370A(5m)付属,※1:9365Aを5台増設可能で最大100ch,※2:9360A/93601Aと9365Aを増設することで,最大400chまで拡張可能
メモリアイロガー	日置電機	8423	51093500	なし	63,000	207,000	8423(本体のみ)測定にはオプションのユニット類が別途必要です,ユニット接続数:最大8ユニット(120ch),8ユニット連結を1システムとして最大5システム(600ch)までの同期サンプリング可能,記録間隔:10ms~1h,19レンジ,インタフェース:LAN100BASE-TX,USB2.0miniB端子,CFカードスロット
クランプロガー	日置電機	LR5051	03134500	なし	25,000	84,700	クランプロガー,測定項目:交流負荷電流/漏れ電流(2ch,オプションのクランプセンサを使用),測定範囲:AC500.0mA~1000Arms,5レンジクランプセンサによって異なる),測定精度:±0.5%rdg,±5dgt(本体のみ50/60Hz)・クランプセンサ精度,記録容量:瞬時値記録:60,000データ/ch,統計値記録:15,000データ/ch,記録間隔:1~30秒,1~60分,15設定,インタフェース:通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信,電源:単3形アルカリ乾電池×2,Op.LR5092(データコレクタ)
資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

お問い合わせ 西川計測株式会社			
第1営業部	TEL:03-3299-1365	多摩営業所	TEL:042-649-5881
埼玉支店	TEL:048-644-6301	福島営業所	TEL:0246-36-8746
横浜営業所	TEL:045-332-6370	大阪営業所	TEL:06-6302-5581
関西支社	TEL:078-333-0290	熊本営業所	TEL:096-355-5500
九州支社	TEL:097-558-0856	営業統括本部室	TEL:03-3299-1368

データロガー/打点記録計							
クランプロガー	日置電機	LR5051	03136000	なし	9,000	34,100	測定項目:交流負荷電流/漏れ電流(2ch,オプションのクランプセンサを使用), 測定範囲:AC500.0mA~1000Arms,5レンジ(クランプセンサによって異なる), 測定精度:±0.5%rdg,±5dgt(本体のみ50/60Hz)+クランプセンサ精度, 記録容量:瞬時値記録:60,000データ/ch,統計値記録:15,000データ/ch, 記録間隔:1~30秒,1~60分,15設定, インタフェース:通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信, 電源:単3形アルカリ乾電池×2
ワイヤレスクランプロガー	日置電機	LR8513	03163700	なし	22,000	72,000	対応機種: 【スタンドアロンで使用(手動データ回収)】 Windows PCまたはWindowsタブレット(ソフト:CD-R付属), AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末 (ソフト:Google playから無償ダウンロード), 通信距離はPCやタブレットの性能による, 【ユニットとして使用(リアルタイム測定)】 LR8410またはLR8416のユニットとして使用(最大7台迄制御可能), チャンネル数:2ch, 測定対象:AC負荷電流,DC負荷電流,AC漏れ電流(電流センサによる), 測定レンジ:AC500.0mA~2000A,DC10.00A~2000A(電流センサによる) ※間欠動作する電流や漏れ電流は測定不可, 測定精度:±0.5%rdg,±5dgt(DC,AC50Hz/60Hz), 電源:ACアダプタ,単3アルカリ乾電池,外部電源 Op.Z2003(ACアダプタ) ※LR8513本体のみでは使用できません。 オプションの電流センサおよびPCまたはタブレット端末が必要です
熱流ロガー	日置電機	LR8432	51136500	なし	40,000	172,800	熱流ロガー,熱流センサ(別途)で熱の量と流れを測定, アナログ入力:10ch(M3ネジ締め式端子台),電圧測定範囲:±10mV~±60V, 熱電対測定範囲:-200℃~1800℃,熱電対(K,J,E,T,N,R,S,B), 最高分解能0.1℃,パルス入力:4ch,最大入力 DC0V~10V,記録間隔: 10ms~1時間,19設定,メモリ容量:内部3.5Mワード,CFカード(最大2GB迄), USBメモリ,外部I/F:USB2.0準拠ミニB×1,表示部:4.3型 TFTカラー液晶,機能:CFカード/USBメモリリアルタイム保存, 数値演算,専用アプリソフト,ACアダプタ(AC100~240V,50/60Hz)付属, Op.9780(バッテリーパック),※熱流センサは付属していません。
ワイヤレス電圧・熱電対ロガー	日置電機	LR8515	51143600	なし	23,000	78,300	対応機種: 【スタンドアロンで使用(手動データ回収)】 Windows PCまたはWindowsタブレット(ソフト:CD-R付属), AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末 (ソフト:Google playから無償ダウンロード), 通信距離はPCやタブレットの性能による, 【ユニットとして使用(リアルタイム測定)】 LR8410またはLR8416のユニットとして使用(最大7台迄制御可能), チャンネル数:2ch,測定対象:電圧,熱電対(K,T),最大入力電圧:DC±50V, チャンネル間最大電圧DC70V,測定範囲:電圧:±50mV~±50V, 熱電対:-200℃~999.9℃,熱電対(K,T),測定精度:電圧:±0.05mV(50mVレンジ), 熱電対:±0.8℃(熱電対K-100℃~999.9℃), 電源:単3アルカリ乾電池,ACアダプタ, Op.Z2003(ACアダプタ)
多機能データ収集システム							
ユニバーサルユニット	日置電機	LR8531	51172200	なし	60,000	201,300	LR8450-01用ワイヤレスユニバーサルユニット, チャンネル数:15チャンネル(スキャン方式), 測定対象:電圧,熱電対,湿度(Z2000 湿度センサ使用), 测温抵抗体(Pt100,Pt1000,JPt100),抵抗, 最高サンプリング(データ更新):10ms,入力端子:押しボタン式端子台, Op.Z1007(バッテリーパック)
電圧・温度ユニット	日置電機	LR8530	51172500	なし	48,000	163,500	LR8450-01用ワイヤレス電圧・温度ユニット, チャンネル数:15チャンネル(スキャン方式), 測定対象:電圧,熱電対,湿度(Z2000 湿度センサ使用), 最高サンプリング(データ更新):10ms,入力端子:M3ネジ端子 Op.Z1007(バッテリーパック)
歪/電圧/加速度測定カード	共和電業	CVM40A	22028500	なし	149,000	550,600	EDX100A/EDX200A/EDX2000A/EDX3000A・B/EDX5000A用 歪/電圧/加速度測定カード.8ch Op.U121(CVM40A用入力ケーブル0.5m),FV1A(電圧変換アダプタ)×8
直流電源							
直流安定化電源	キーサイト・テクノロジー	E3640A	27069400	1カ月	36,000	172,488	単出力DC電源,出力数:1,出力レンジ:2,合計出力電力:30W, 0~8V/0~3A(レンジ1),0~20V/0~1.5A(レンジ2), リップル:<5mVpp及び0.5Vrms/4mArms,GPIB/RS232C付,質量:5.3kg, Op.OE9(入力:AC100V単相±10%,47~63Hz)
直流電源・モジュール	キーサイト・テクノロジー	N6731B	27060300	1カ月	34,000	119,525	N6700B用DC電源モジュール 出力電圧:5V,出力電流:10A,出力電力:50W
直流電源・モジュール	キーサイト・テクノロジー	N6733B	27071300	1カ月	30,000	111,360	マルチ出力モジュラ電源システムN6700B用モジュール 出力電圧:20V,出力電流:2.5A,出力電力:50W, リップルノイズ:3mVrms(CV)/2mArms(CC)

レンタル測定器(電気)中古機器販売リスト 2025年 6月号

有効期限:2025年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



Nishikawa

お問い合わせ 西川計測株式会社			
第1営業部	TEL:03-3299-1365	多摩営業所	TEL:042-649-5881
埼玉支店	TEL:048-644-6301	福島営業所	TEL:0246-36-8746
横浜営業所	TEL:045-332-6370	大阪営業所	TEL:06-6302-5581
関西支社	TEL:078-333-0290	熊本営業所	TEL:096-355-5500
九州支社	TEL:097-558-0856	営業統括本部室	TEL:03-3299-1368

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
直 流 電 源							
バッテリー・ドレイン解析向け 2象限ソース/メジャメント・ ユニット	キーサイト・テク ノロジー	N6781A	27087300	1カ月	361,000	1,208,561	N6700B用バッテリー・ドレイン解析用2象限ソース/メジャメント・ユニット, 出力電圧:20V,出力電流:±3A,出力電力:20W
直 流 安 定 化 電 源	菊水電子工業	PMC500- 0.1A	27103600	1カ月	25,000	70,000	0~500V,0~0.1A,入力:AC100V単相,デジタル表示 ※アナログ・リモートコントロール端子26ピン
直 流 安 定 化 電 源	高砂製作所	HX010-600	27118200	1カ月	348,000	1,236,070	0~10V,0~600A,入力:AC180V~220V三相,デジタル表示, 過電圧・過渡温度保護付 Op.電源ケーブル3m(入力ケーブル,グラウンドケーブル)
直 流 安 定 化 電 源	高砂製作所	HX060- 200M2	27092900	なし	220,000	1,350,000	0~60V,0~200A,入力180V~242V三相,デジタル表示, 過電圧・過電流・過渡温度保護付,電源ケーブル標準添付, RS232C/RS485標準装備
直 流 安 定 化 電 源	高砂製作所	HX0500- 24G2FI	27127600	なし	438,000	1,623,000	0~500V,0~24A,入力180V~242V三相,デジタル表示, 過電圧・過電流・過渡温度保護付,RS232C/RS485標準装備, 外部信号絶縁機能,内部抵抗可変機能,スルーレート可変機能, シーケンシャルON/OFF機能, 立ち上がりモード選択機能を装備したフル機能搭載モデル, HX-G2シリーズの同一電圧機種10台迄並列運転可能 Op.電源ケーブル3m
直 流 安 定 化 電 源	テクシオ	PS20-20A	27082800	なし	36,000	115,000	0~20V,0~20A,入力:AC100~240V単相,デジタル表示, 過電圧・過電流保護装置付,外部アナログコントロール, 並列接続で同一電圧機種にて最大2400W, 直列接続で同一機種にて2台のマスター・スレーブ動作可能
直 流 安 定 化 電 源	テクシオ	PU6-200VG	27075600	1カ月	108,000	365,000	出力:0~6V,0~200A, 入力:AC85V~265V単相(47Hz~63Hz) デジタル表示,GPIBインタフェース(工場出荷時オプション付) Op.CW-0125N(ACケーブル)
直 流 安 定 化 電 源	テクシオ	PSW1080H8 00	27100700	1カ月	83,000	398,000	ワイドレンジ直 流 電 源,0~800V,0~4.32A(800V時最大1.35A/250V時最大 4.32A),入力:AC100V~240V単相,デジタル表示,スイッチング方式,1080W, USB/LAN標準装備,電源コード付属
交 流 電 源 (AVR)							
交 流 電 源	エヌエフ回路設 計ブロック	DP060S	27092600	1カ月	598,000	2,490,000	プログラマブル交流電源,電力容量:6kVA,単相2線, AC出力電圧:0V~155V(100Vレンジ),0V~310V(200Vレンジ), 周波数:40Hz~550Hz(AC),1Hz~550Hz(AC+DC), DC出力電圧:-220V~+220V(100Vレンジ),-440V~+440V(200Vレンジ), 入力:単相:100V~230V±10%, 計測機能:電圧(実効値,直流平均値,ピーク値),電流(実効値,直流平均値, ピーク値,ピークホールド値),電力(有効電力,皮相電力,無効電力), 高調波電流:40次まで,負荷力率,クレストファクタ,同期周波数,CO2排出量, Op.PA001-1722(AGC/拡張計測),PA001-1724(外部信号入力), PA001-1723(シーケンス/電源変動試験機能),PA001-1725(GPIB), Op.電源ケーブル,入力ケーブルホルダ,出力ケーブルホルダ
電 力 増 幅 器 / バイポーラ電 源 / プログラマブル電 源							
バイポーラ電 源	エヌエフ回路設 計ブロック	BP4620	27061900	1カ月	332,000	1,200,000	出力周波数範囲:DC~150kHz,出力電圧:±115V範囲内の120Vpp, 出力電流:60App(±20A DC),出力インピーダンス:3.5mΩ+0.65μH(CV), 5kΩ/0.90μF(CC),255ステップのシーケンシャル信号源内蔵, レスポンスキャリブレーション機能,電圧電流リミッタ,計測表示機能, USBインタフェース,入力電源:AC180~250V,47Hz~63Hz
高速バイポーラ電 源	エヌエフ回路設 計ブロック	HSA42011	27141900	1カ月	168,000	630,000	高速バイポーラ電 源, 4象限出力 周波数範囲:DC~1MHz,出力電圧:150Vpp,出力電流:AC 3App, DC ±1A スルーレート:475 V/μs,入力インピーダンス:50Ω+5%,10kΩ+5%の切換え, 最大入力:±10V 入力電 源:AC100V~230V±10%,50/60Hz±2Hz(単相), 利得設定/出力極性切 換/出力DC/バイアス設定/出力DCオフセット調整/ 保護機能

レンタル測定器(電気)中古機器販売リスト 2025年 6月号

有効期限:2025年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



Nishikawa

お問い合わせ
西川計測株式会社

第1営業部	TEL:03-3299-1365	多摩営業所	TEL:042-649-5881
埼玉支店	TEL:048-644-6301	福島営業所	TEL:0246-36-8746
横浜営業所	TEL:045-332-6370	大阪営業所	TEL:06-6302-5581
関西支社	TEL:078-333-0290	熊本営業所	TEL:096-355-5500
九州支社	TEL:097-558-0856	営業統括本部室	TEL:03-3299-1368

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
充放電試験器							
充放電電源ユニット	菊水電子工業	PFX2011	27076700	1カ月	99,000	272,000	PFX2000シリーズ 充放電電源ユニット(2ch) 出力数:2.充放電電流範囲:0.0mA〜5000.0mA(Highレンジ), 充放電電圧範囲:0.0000V〜5.0000V,充放電モード:CC/CC-CV/PWMパルス, 最大充放電電力:25.00W,測定パラメータ電圧/電流/容量/電力量/温度 /High電圧/Low電圧 Op.TL06-PFX(負荷ケーブル7m)
充放電試験器	計測技術研究所	MCD-05-05002	27087600	1カ月	320,000	890,000	小容量多チャネル充放電試験器 5ch(max50ch/10台ハードウェア接続), 〔充電部〕電圧:0〜5V/電流:0〜200mA,定電流/定電圧モード, 〔放電部〕電圧:0〜5V/電流:-200mA,定電流/定電圧モード, 〔測定部〕電圧測定:0〜6V,電流測定:±200mA, インタフェース:USB1.1/IO出力,定格入力電圧:AC100〜240V, 消費電力:40VA,Op.専用ソフトウェア(Hydrangea)
双方向電源							
電力回生型双方向直流電源	高砂製作所	RZ-X-10000-L	27116700	1カ月	640,000	2,799,500	電力回生型双方向直流電源,出力動作電圧:±5V〜+100V,電流:0〜±300A, 電力:±10kW,出力精度:電圧:±0.1%+0.1V以内(Highレンジ), リップルノイズ:30mVrms以内/300mArms以内(Highレンジ), 外部通信IF:LAN,内部抵抗可変,出力ON/OFF,出力制御,非常停止信号, マスタースレーブ直並列運転:最大直列台数:5台,最大並列台数:4台, 最大で+500V/1200A,±200kW迄拡張可能, 電源:AC180V〜250V 三相 50Hz/60Hz, Op.キャスター付ラック,入力ケーブル(3m),出力ケーブル(3m)
ファイバースコープ/ビデオスコープ							
ビデオスコープシステム	日本ベーカーヒューズ	XLVUDCA6130	54022700	なし	980,000	3,264,000	工業用内視鏡XLVuシリーズ 外径:φ6.1mm,有効長:3.0m, 〔直視〕視野角:120°/観察範囲:5〜120mm, 〔側視〕視野角:50°/観察範囲:45mm〜∞, Op.ネクストラップ,追加用2時間用バッテリー,φ6.1mmブロープ用ガイドチューブ リジダイザー(クリップ付)
工業用内視鏡2.2mmブロープ	日本ベーカーヒューズ	VPA2210SY S	54039100	なし	450,000	1,630,000	ブロープ:直径 2.2mm/長さ 1m 光学 前方視認、視野角度、観察深度3〜50mm イメージセンサー: CMOS/画素数 画素 160,000画素 ハンドルハウジング: アルミニウム/湾曲部: タングステンブレード ビデオ出力: USBタイプA 雄型コネクタ 電源: リチウムイオン電池 充電式 リチウムイオンバッテリー、2 時間稼働、 USB 充電式充電器 イメージフォーマット bitmap、JPEG ビデオフォーマット MPEG4 AVC/264
配管内内視鏡	イチネンTASCO	TA417MX	54036300	なし	87,000	289,000	先端φ25mm 配管専用内視鏡 ブロープ30m 肩掛けベルト付キャリングケース付属 (内視鏡本体・ブロープドラム・三脚収納可) CMOS素子/300,000画素 3.5インチTFT液晶モニターブロープ径φ6mm 先端部カメラ径φ25mm,視野角73° ドラムサイズW315×D195×H355mm
ビデオスコープ	フルーク	DS703FC	54034100	なし	90,000	316,000	外径φ8.5mmブロープ長さ1.2m 7インチLCDスクリーン/ACアダプタ 内蔵充電式リチウムイオンバッテリー/LED明るさ50%で3時間 外形寸法178×225×37mm
ビデオカメラ							
ウェアラブルカメラ	ザクティ	CX-WE100	54036100	なし	63,000	218,900	業務用ウェアラブルカメラ、頭部装着タイプ カメラ イメージセンサ: 1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS 総画素数: 約1230万画素、レンズ: 185° 広角レンズ F値: 2.4、画角: 水平90°/垂直58° (VGA時垂直73°) 最低被写体照度: 0.75ルクス、ISO感度上限値: 6400/12800 ズーム: 2倍/3倍/4倍(デジタル) 映像・記録 動画フォーマット: Motion JPEG、音声フォーマット: PCM(mono) 解像度/フレームレート: Full HD,HD,VGA、/30p,10p,5p, 記録: 外部接続機器(PC、スマホ、タブレット等)本体記録なし 防塵/防水性能: IP65 Op.ヘッドマウントAX-HM100 1式、ヘルメットマウントAX-HM200, USB変換ケーブル A to MicroB TB-MAEMCBN010BK, USB変換ケーブル A to C USB3

レンタル測定器(電気)中古機器販売リスト 2025年 6月号

有効期限:2025年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



Nishikawa

お問い合わせ
西川計測株式会社

第1営業部	TEL:03-3299-1365	多摩営業所	TEL:042-649-5881
埼玉支店	TEL:048-644-6301	福島営業所	TEL:0246-36-8746
横浜営業所	TEL:045-332-6370	大阪営業所	TEL:06-6302-5581
関西支社	TEL:078-333-0290	熊本営業所	TEL:096-355-5500
九州支社	TEL:097-558-0856	営業統括本部室	TEL:03-3299-1368

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ビデオカメラ							
ウェアラブルカメラ	ザクティ	CX-WE300	54036000	なし	58,000	218,900	業務用ウェアラブルカメラ、胸部装着タイプ カメラ イメージセンサ:1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS 総画素数:約1230万画素,レンズ:185° 広角レンズ F値:2.4,画角:水平90° / 垂直58° (VGA時垂直73°) 最低被写体照度:0.75ルクス ISO感度上限値:6400/12800,ズーム:2倍/3倍/4倍(デジタル) 映像・記録 動画フォーマット:Motion JPEG,音声フォーマット:PCM(mono) 解像度/フレームレート:Full HD,HD,VGA./30p,10p,5p 記録:外部接続機器(PC、スマホ、タブレット等)本体記録なし 防塵/防水性能:IP65 Op.クリップマウントAX-CM300, USB変換ケーブル A to MicroB TB-MAEMCBN010BK, USB変換ケーブル A to C USB3-AFCM01BK,イヤホンマイクBONX GRIP 1式
ウェアラブルカメラ	ザクティ	CX-WE310	54039600	なし	62,000	218,900	業務用ウェアラブルカメラ、胸部装着タイプ カメラ イメージセンサ:1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS 総画素数:約1230万画素 レンズ:185° 広角レンズ,F値:2.4 画角:水平90° / 垂直58° (VGA時垂直73°) 最低被写体照度:0.75ルクス ISO感度上限値:6400/12800,ズーム:2倍/3倍/4倍(デジタル) 映像・記録 動画フォーマット:Motion JPEG,音声フォーマット:PCM(mono) 解像度/フレームレート:Full HD,HD,VGA./30p,10p,5p 記録:iOS外部接続機器(PC、スマホ、タブレット等)本体記録なし 防塵/防水性能:IP65 Op.クリップマウントAX-CM300, Lightning ~ USB 3カメラアダプタMK0W2AM/A, Lightning ケーブ MPA-UALO01WH, モバイルバッテリー 10000mAh A1263011-9, イヤホンマイク BONX GRIP
テレビ/モニタ							
液晶テレビ15V型AQUOS	シャープ	LC15SX7	24055800	なし	13,000	オープン	ハイビジョン液晶カラーテレビAQUOS,15V型 アンダースピーカータイプ,地上・BS・110度CSデジタル対応,D端子:D3(1系統), AV入力:RCAピン(2系統2端子),S映像入力:S2(1系統), Op.モニターフィルタ
監視カメラ							
ネットワークカメラ	ハイテクインター(株)	HIC-SE400AD	24092500	なし	28,000	65,000	アクティブ抑止ネットワークカメラ HIC-SE400AD ・4メガピクセルの高解像度・高画質撮影 ・IP66の防塵/防水性能 ・micro SDカード録画対応(micro SDカードは、別途必要です) ・レンズ 2.8mm~12mm 電動リモートレンズ(画角 水平94.2° ~29.8°) ・画像圧縮方式 H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG ・フレームレート 1~30fps Op.ACアダプタ付属
ビデオ/光学周辺機器							
CCDマイクロカラーカメラ・防水・広角	ニスコ	NIS14-40AHD-FIX-f4	24093100	なし	400,000	1,237,500	1/4インチカラーCMOSカメラ(防水) 外径:Φ14mm、40m f=4.0mm/f2.0 有効画素数約92万画素 最高フレームレート30fps カメラ部外形Φ14mm×長さ約68.5mm ケーブル部外径Φ5mm×40m防水性

Nishikawa