有効期限:2025年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- ■運送料はお見積もり時に記載します。 ■保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。 保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- ■販売価格に消費税は含まれておりません
- [、]注文の際は必ず在庫状況をご確認ください
- ■校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。 (機器により別途お見積もりとさせていただく場合があります。)



第1営業部 TEL:03-3299-1365 TEL: 048-644-6301 埼玉支店 横浜営業所 TEL:045-332-6370 TEL:078-333-0290 関西支社 九州支社 TEL:097-558-0856

福島営業所大阪営業所 営業統括本部室

TEL:042-649-5881 TEL:0246-36-8746 TEL:06-6302-5581 TEL:096-355-5500 TEL:03-3299-1368

YP1079A

(型番コード 07152100)

ルビジウム発振器 **EDIC SYSTEMS**

販売価格

223.000円

(メーカー定価 716,000円)



437B

(型番コード 03014200)

パワーメータ 100kHz-50GHz キーサイト・テクノロジー

販売価格

108.000円

(メーカー定価 427,000円)



E9300A

(型番コード 03063100)

アベレージ・パワーセンサ キーサイト・テクノロジー

販売価格

160.000円

(メーカー定価 552,164円)



MT8870A

(型番コード 32284400) ユニバーサル ワイヤレステストセット アンリツ

販売価格

750.000円

(メーカー定価 2,781,000円)



STR4500

(型番コード 16029300)

GPS/SBASシミュレータ SPIRENT

販売価格

1.400.000円

(メーカー定価 6,963,000円)



44ST118M

(型番コード 11009600)

シールドボックス キャンドックスシステムズ 販売価格

243.000円

(メーカー定価 640,000円)



MD1260A

(型番コード 32275600) 40/100G イーサネットアナライザ アンリツ

販売価格

1.500.000円

(メーカー定価 21,100,000円)



LE8200

(型番コード 32244800) マルチプロトコル アナライザ ライアン

販売価格

119.000円

(メーカー定価 560,000円)



81130A

(型番コード 18026500) パルス・パターン・ ジェネレータ キーサイト・テクノロジー

587,000円

(メーカー定価 4,211,131円)



8163B

(型番コード 03117600) 光マルチメータ メインフレーム キーサイト・テクノロジー

販売価格

361,000円

(メーカー定価 1,640,233円)



有効期限:2025年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- ■運送料はお見積もり時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。 販売価格に消費税は含まれておりません。

- ■ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。 ■校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。 (機器により別途お見積もりとさせていただく場合があります。)

Nishikawa xetsoku

お問い合わせ 西川計測株式会社

第1営業部 TEL:03-3299-1365 埼玉支店 TEL:048-644-6301 多摩営業所 福島営業所 大阪営業所 TEL:042-649-5881 TEL:0246-36-8746 TEL:06-6302-5581 TEL:096-355-5500 横浜営業所 TEL:045-332-6370 関西支社 TEL:078-333-0290 熊本営業所

							九州支社 TEL:097-558-0856 営業統括本部室 TEL:03-3299-1368						
資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様						
ユニバーサルカウンタ													
周波数カウンタ	テクトロニクス	FCA3100	04014800	なし	132,000	1,070,200	周波数(入力A,B):0.001Hz~300MHz,周期(入力A,B):3.3n~1000s, 安定度:5×10・/年分解能・12桁(1s)、コネクタ(入力A,B):BNC, インピーダンス:1MΩ/20pF又は50Ω,ダイナミックレンジ:30mV~10Vpp, インタフェース:GPIB/USB Op.HS(高安定度タイムベース)						
	周波数標準												
ルビジウム発振器	EDIC SYSTE MS	YP1079A	07152100	なし	223,000	716,000	出力周波数:10MHz(正弦波)出力レベル:0dBm,安定度:5×10・/月出力:10MHz×1(BNC),使用電源:バッテリ(+12V5A), Op.J0133A:BNCケーブル						
	RFパワーメータ(終端型)												
パワーメータ 100kHz-50GHz	キーサイト・テク	437B	03014200	なし	108,000	427,000	パワーメータ 終端型,アナログメータ付,別途パワーセンサが必要です, センサ接続ケーブル11730A(1.5m)付属						
パワーメータ	キーサイト・テク ノロジー	E4416A	03072900	なし	139,000	1,217,195	EPM-Pシリーズピーク&アベレージパワーメータ 1ch サンプリング:20MS/s,VBW:5MHz※センサによる 制御I/F:GPIB.RS232/422, ABJ(和文取説). 付属品:E9288A (E4416A-005)(センサケーブル1.5m) ※ピークパワー測定はセンサの立上り時間に依存						
パワーメータ	キーサイト・テクノロジー	E4418B	03060200	なし	117,000	494,028	EPMシリーズアベレージパワーメータ,1ch 制御J/F:GPIB.RS232/422 付属品:11730A(センサケーブル1.5m) ABJ(和文取説)						
アベレージ・パワーセンサ	キーサイト・テク ノロジー	E9300A	03063100	なし	160,000	552,164	アベレージパワーセンサ(2パスダイオード) 10MHz~18GHz,-60~+20dBm,コネクタ:N(オス) ※N1911/12Aで使用する際は、別途N1917A/B/Cが必要						
パワーセンサ 26.5-40GHz	キーサイト・テクノロジー	R8486D	03119100	なし	393,000	1,915,501	導波管アベレージパワーセンサ(ダイオード) 26.5GHz〜40GHz,-70〜-20dBm,コネクタ:UG-599/U 付属品:11708A(30dBアッテネータ)						
パワーセンサ 50M-33GHz	キーサイト・テクノロジー	8485D	03144100	なし	121,000	682,989	アベレージパワーセンサ(ダイオード) 50MHz~33GHz~70~~20dBm,コネクタ:3.5mm(オス), Op.033(周波数拡張 33GHz) 付属品:11708A(30dBアッテネータ),N(オス変換アダプタ) ※N1911/12Aで使用する際は、別途N1917A/B/Cが必要						
				RF(言号発生器(SG)	/スイーパ							
シンセサイズド・信号発生器	キーサイト・テク ノロジー	8648C	16003900	なし	280,000	1,307,217	シンセサイズド・信号発生器 9kHz~3200MHz.分解能1Hz.安定度5×10・/年(Op.1E5), 出力レベル−136~+13dBm.AM/FM/φM,50Ω,N型,GPIB付, Op.1E5(高安定タイムベース),ABJ(和文マニュアル)						
シンセサイズド・信号発生器	キーサイト・テク ノロジー	8648D	16030900	なし	461,000	1,592,748	シンセサイズド・信号発生器 9kHz〜3200MHz.分解能1Hz.安定度5×10・/年(Op.1E5), 出カレベル−136〜+13dBm,AM/FM/φM,50Ω,N型,GPIB付, Op.1E5(高安定タイムベース),ABJ(和文マニュアル)						
				スペク	トラムアナライサ	「(ハンディ型)							
スペクトラムマスタ	アンリツ	MS2712E	07253800	なし	591,000	2,074,270	スペクトラムマスタ、周波数範囲:100kHz~4GHz, MS2712E-0025: 妨害波解析機能,0031:GPS受信機能, 0431:カバーレッジマッピング,0444:電磁波測定機能*要2000-1800-R 15NN50-1.5C:テストボートケーブル,2000-1528-R: GPSアンテナ,760-243-R(運搬ケース),633-44(允電式リチウムイオンバッテリ), 2000-1520-R(USBフラッシュドライブ),2300-532(マップマスタ CD), 1091-27-R(N(m)-SMA(f)アダプタ), 1091-81-R(N(f)-SMA(f)アダプタ), 21212A(1.5/1.8/1.9/2.1GHz携帯用アンテナ), 21423A(1.5/1.8/1.9/2.1GHz車載用アンテナ 5mケーブル付き)						
		1		ケー	-ブル/アンテナ	アナライザ							
サイトマスタ	アンリツ	S331E	12048000	なし	225,000	1,022,000	周波数範囲:2MHz〜4GHz,周波数分解能:1kHz, VSWR測定範囲:1.00〜65.00.50Ω.N(メス) Op.OSLN50-1若しくはOSLN50A-8(オープン/ショート/ロード) 15NNF50-1.5C(テストポートケーブル1.5m)						

有効期限:2025年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- ■運送料はお見積もり時に記載します
- ■保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。 ■販売価格に消費税は含まれておりません。

- (機器により別途お見積もりとさせていただく場合があります。)

Nishika

お問い合わせ 西川計測株式会社

> 第1営業部 TEL:03-3299-1365 埼玉支店 TEL:048-644-6301 横浜営業所 TEL:045-332-6370 関西支社 九州支社 TEL:078-333-0290 TEL:097-558-0856

多摩営業所 福島営業所 大阪営業所 財本営業所 営業統括本部室 TEL:03-6-30-2-5581 TEL:096-35-5500 営業統括本部室 TEL:03-3299-1368

							九州支社	TEL:097-558-0856	営業統括本部室 TEL:03-3299-1368		
資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)			仕様		
ケーブル/アンテナアナライザ											
サイトマスタ	アンリツ	S331E	12055400	なし	225,000	1,038,000	Op.OSLN	囲:2MHz〜4GHz,周波数 €範囲:1.00〜65.00,50Ω i0−1(オープン/ショート)−1.5−R(高耐久外装テ	,N(メス)		
サイトマスタ	アンリツ	S331E	12060400	なし	225,000	1,110,780	Op.0031:0 15RNFN5				
サイトマスタ	アンリツ	S331E	12063500	なし	225,000	1,091,000	VSWR測算 Op.0031:C OSLN50- もしくはの ※資産に 15NNF50-	囲:2MHz〜4GHz,周波奏 ・範囲:1.00〜65.00,50 S PS受信機能 :オープン/ショート/ロ・ SLN50A-8:オープン/シ よっていずれか一つ合 1.5C:テストポートケー: 3-R:GPSアンテナ	.N(メス), ード ョート/ロード まれています		
サイトマスタ	アンリツ	S331L	12055900	なし	225,000	1,042,000	Op.OSLN 若しくはO 15RNFN5	囲;2MHz〜4GHz, 10−1(オープン/ショート SLN50A-8(オープン/シ)−1.5-R(高耐久外装テ R(運搬ケース)	/ロード) ョート/ロード), ストポートケーブル1.5m),		
				スプリ	ッタ/ディバイダ	/コンパイナ					
パワー・スプリッタ DC- 26.5GHz	キーサイト・テク ノロジー	11667B	20005000	なし	106,000	329,461		抗型パワー・スプリッタ ∙26.5GHz,3.5mm(メス)			
		L		デジタル無	線機テスタ/シ	グナルアナライザ	:				
シグナルアナライザ	アンリツ	MS2692A	07165400	なし	1,748,000	6,200,000	周波数範 分解能帯 最大振幅 エージング GPIB,USE	アナライザ 囲:50Hz〜26.5GHz, 或幅:1Hz〜1MHz(1-3シ 劇定節囲:-152.5dBm〜 ドンート:±1×10・/年,5 (4ポート),10/100/1000 014A(ETC/DSRC測定	+30dBm,)Ω,N(メス), BASE-T,		
ラジオコミュニケーションア ナライザ	アンリツ	MT8815B	07199800	なし	1,500,000	5,700,000	0 N型,GP-II OP.002(T	3,最大入力レベル:+35c DMA測定ハードウェア)	ザ 周波数範囲:30MHz~2700MHz,50Ω, Bm,出力レベル፦140~0dBm 003(CDMA2000測定ハードウェア), 82002C(CDMA2000測定ソフト)		
		L			無線接続試						
ユニバーサルワイヤレス テストセット	アンリツ	MT8870A	32284400	なし	750,000	2,781,000	W-LAN80 Op.001(GI MX887030 MX887040 MX887040 MX887050 MV887030 MV88703 MV887040	ナルテストセット 2.11a/b/g/n/ac,Blueto PIB), A WLAN 802 .11 b/g/ A WLAN 802 .11 ac送 A Bluetooth 送信測定 A 近距離無線パワー/ IA WLAN 802 .11 b/g/ A WLAN 802 .11 ac波 A WLAN 802 .11 ac波 A Bluetooth 波形ファ・ 受信モジュール が必要	a/n送信測定 信測定 周波数測定機能 A/n波形ファイル ドンアイル (ル		
				デ	ジタル変調信号	発生器					
ディジタル変調信号発生 器	キーサイト・テク ノロジー	N5182A	16054900	なし	2,340,000	-, ,	100kHz~ -110~+1 GPIB付,O UNV(拡張 1EQ(最小 N7600B(3 N7601B(3 N7602B(3 N7624B(3	0dBm,SSB位相雑音:≦ p.654+019(内蔵ベース ダイナミックレンジ),AB 出カパワー拡張),1EA(FP/EFP/FFP:W-CDM/	ハイパワー出力),403(AWGN), 及びHSPAシグナルスタジオ), (〈EV-DOシグナルスタジオ), グナルスタジオ), ナルスタジオ),		
					GNSS信号発	生器					
GPS/SBASシミュレータ	SPIRENT	STR4500	16029300	なし	1,400,000	6,963,000	出力周波 信号レベル 信号レベル 分解能:0.9 チャンネル	S対応擬似信号発生器 数:L1@1575.42MHz,安; レ:L1 C/Aコード-130dE レコントロール/範囲:土 idB.精度:±1.0dB RSS タイプ:GPS C/A(50bp 必要です。	E度:±5×10-/日 m 20dBm チャンネル数:12L1		

有効期限:2025年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- ■運送料はお見積もり時に記載します
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。 販売価格に消費税は含まれておりません。

- ■だた近間に行るがあるもの。2006と200 ■ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。 ■校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。 (機器により別途お見積もりとさせていただく場合があります。)

Nishika

お問い合わせ 西川計測株式会社

多摩営業所 福島営業所 大阪営業所 熊本営業所 営業統括本部 第1営業部 TEL:03-3299-1365 TEL:042-649-5881 埼玉支店 TEL:048-644-6301 横浜営業所 TEL:045-332-6370 TEL:0246-36-8746 TEL:06-6302-5581 TEL:078-333-0290 TEL:097-558-0856 TEL:096-355-5500 TEL:03-3299-1368

							九州支社	TEL:097-558-0856	営業統括本部室 TEL:03-3299-1368
資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)			
					シールドボッ	クス			
シールドボックス	キャンドックスシ ステムズ	44ST118M	11009600	なし	243,000	640,000	内部寸法:) シールド性 コネクタ:U	400(W)×400(D)×200(能50dB/0.7~5GHz,	V) × 595(D) × 306(H) mm, H)mm, Dsub9 × 2,FC × 1,DC × 2,
					ローカル5G設化	蕭機器			
時刻同期システム	セイコーソリュー ションズ	TS-2950-01	31014400	なし	1,038,000	3,480,000	・TS-213 (・TS-212 (・タイムサー ・GNSSアン	?スター TS-2950-01, ANSSアンテナ, ANSSアンテナポール, ーバ接続ケーブル 253 シテナ延長ケーブル(太 ′100/1000BASE-T ×4	径) 2530L0131/80M ×2,
					電界強度	Ħ			
シグナルレベルメータ	リーダー電子	LF965	24091600	なし	325,000		地上波・C/ 周波数範 レベル・BE Op.70:イー	围:950~3300MHz、4K/ R・MER同時測定可能 サネット対応,RC60G−	攻送のBER・MER・C/N測定可能 8K対応 12D:ACアダプタ,MP-500A:バッテリバック ナースは付属しません)
					誤り率測定	器			
誤り率測定器	アンリツ	MP1201C	32027100	なし	150,000	620,000) 内部クロッ	線システム対応誤り3 ク:100Hz〜32kHz,外部 -ン:疑似ランダムパ タ・ -ン(1010繰り返し),GP-	3クロック:40Hz~1.2MHz, ーン(9段/15段),
ビットエラー試験器	大井電気	MT883R	32279300	なし	110,000	347,000	X.21/RS44 エラービッ	9/RS530,8.3448Mbps)対応インタフェース:V24/V28/V.35/V.36/ までのビットエラー試験が可能, トエラー率:4桁指数表示, 「表示,メモリ機能有り
2.92MMマッチドケーブル ペア	キーサイト・テク ノロジー	M8041A- 801	32288400	なし	155,000	,) 2.92mm Ma	atched Cable Pair for I	M8000
			ı	SDF	I/SONET/ATM	アナライザ	1		
156/622M(1.31/1.55)光ユ ニット	アンリツ	MP0113A	32080800	なし	200,000	1,600,000	MP15**用 光パワー <i>></i>	ユニット、光156/622M 『一夕付,1.31/1.55スイッ	1(1.31/1.55)ユニット, ッチャブル
ネットワークパフォーマン ステスター	アンリツ	MP1590B	32163400	なし	180,000	1,750,000	OP.02(GP-	~10.7Gbit/sのインター -IB),03(LAN) 別途必要です	フェースに対応
	•				ネットワーク討	験機			
データクオリティアナライ ザ	アンリツ	MD1230B	32167300	なし	194,000	1,495,500	10Mbit/s~ 最大320ポ 本体スロッ ビデオ出力	ート(100BASE-TX)/本	Zフェース対応(別途モジュール必要), 体8台まで接続可能(HUBが必要) ホット,USBポート×3,PS/2キーボードコネクタ ndowsXP
データクオリティアナライ ザ	アンリツ	MD1230B	32167600	なし	220,000	1,695,500	10Mbit/s~ 最大320ポ 本体スロッ PS/2キー	ート(100BASE-TX)/本 ト数:5,RS232C,イーサ ドードコネクタ,ビデオ b B),03(イーサネット),110	マフェース対応(別途モジュール必要), 体8台まで接続可能(HUBが必要) ネット,USBボート×3, 出力(VGA),3.5 FDD,OS:WindowsXP ノバケットBER測定),13(XENPAK測定),
データクオリティアナライ ザ	アンリツ	MD1230B	32275200	なし	350,000	4,845,500	10Mbit/s〜 最大320ポ 本体スロッ PS/2キー Op.03(イー 13(XENPA	ドードコネクタ,ビデオ战 ・サネット),11(パケットB	同能。 必要,RS232C,イーサネット,USBポート×3, 14(GA),3.5 FDD,OS:WinXP, ER測定),12(IP V6拡張), /ョントラフィックモニタ),
40/100G イーサネットアナ ライザ	アンリツ	MD1260A	32275600	なし	1,500,000	21,100,000	Op.001(10	サネットアナライザ 0Gイーサネット),002(O 4.8-ODU2e-10GbEマッ	TU4),005(ODU4-100GbEマッピング) ッピング),030(GPIB)

有効期限:2025年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- ■運送料はお見積もり時に記載します
- ■保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。 ■販売価格に消費税は含まれておりません。

- ■だた近間に行るがあるもの。2006と200 ■ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。 ■校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。 (機器により別途お見積もりとさせていただく場合があります。)

Nishika

お問い合わせ 西川計測株式会社

九州支社

第1営業部 TEL:03-3299-1365 埼玉支店 TEL:048-644-6301 横浜営業所 TEL:045-332-6370 TEL:078-333-0290

TEL:097-558-0856

多摩営業所 福島営業所 大阪営業所 熊本営業所 TEL:042-649-5881 TEL:0246-36-8746 TEL:06-6302-5581 TEL:096-355-5500 営業統括本部室 TEL:03-3299-1368

							元州文社 IEL.037-336-0000					
資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様					
	ネットワーク試験機											
ギガビットイーサネットモ ジュール	アンリツ	MU120132A	32200400	なし	180,000	1,200,000	MD1230B用ギガビットイーサネットモジュール 1000BASE-SX/LX/LE/LR(SFPモジュール交換による) ポート数:8ポート(SFP). 別途SFPモジュールが必要です。					
10GBイーサネットモジュー ル	アンリツ	MU120138A	32242800	なし	900,000	6,000,000	MD1230B用10GBイーサモジュール 10GBASE-SR/10GBASE-LR(SFP+モジュールによる) ポート数.4ポート/SFP+(LC) 別途SFP+モジュールが必要です。					
ネットワークマスタ フレック ス	アンリツ	MT1100A	32287400	なし	110,000	832,000	ネットワークマスタフレックスMT1100A(メインフレーム) 12.1インチタッチスクリーン(英語・中国語 日本語) 測定モジュール最大2枚実装可能(別途必要:1.5Mbps~100Gbps対応) Op.MT1100A-003(WLAN/Bluetooth接続) ※別途測定モジュール、バッテリ/AC電源モジュール必要					
AC大容量電源モジュール	アンリツ	MU110002A	32289300	なし	140,000	712,310	AC大容量電源モジュール(MT1100Aメインフレーム用) 電源:100V(AC)~240V(AC),50Hz/60Hz,700VA以下					
10Gマルチレートモジュー ル	アンリツ	MU110010A	32292700	なし	500,000	3,013,600	10Gマルチレートモジュール(MT1100A用:オプションライセンスにより 1.5Mbps~10Gbpsに対応、最大2ポート)RJ45,SFP+/SFP,RJ48,BNC,BANTAM, Op.MU110010A-001(2.7G以下デュアルチャネル) MU110010A-011(イーサネット10Gシングルチャネル) MU110010A-051(OTN 10Gシングルチャネル) MU110010A-081(STM-64 OC-192シングルチャネル)					
100Gマルチレートモジュー ル	アンリツ	MU110011A	32289400	なし	1,450,000	14,268,630	100マルチレートモジュール(MT1100A用:オブションライセンスにより 10M~100GまでのOTN,SDH/SONET,Ethernt,FCに対応) 40Gbps(CFP)または100Gbps(CFP)最大1ボート、10Mbps~40Gbps最大2ボート(QSFP+,SFP/SFP+,RJ45) Op,MU110011A-003(10G以下 デュアルチャネル), MUI 10011A-015(イーサネット100Gシングルチャネル), MU110011A-055(OTN 100Gシングルチャネル), MU110011A-062(ODU Flex), MU110011A-063(40/100G ODUマルチステージ)					
40/100Gアドバンストモ ジュール	アンリツ	MU110013A	32299300	なし	1,650,000	10,475,800	40G/100GモジュールCFP2(MT1100A用 OP:MU110013A-016(イーサーネット100Gデュアルチャネル) MU110013A-023(RS-FEC for100GBASE-SR4) MU110013A-056(ONT100Gデュアルチャネル)					
GPSレシーバ	アンリツ	G0325A	32314600	なし	26,000	88,600	GPSレシーバ MT1000A等に接続して利用					
100G LR4 1310NM CFP	アンリツ	G0337A	32297100	なし	570,000	1,900,000	CFPトランシーバモジュール(100GBASE-LR4)					
100G LR4 1310NM CFP2	アンリツ	G0338A	32291200	なし	500,000	5,234,000	100G LR4 1310nm CFP2 (100GE/OTN 1310nm シングルモード 10Km)					
100G SR4 QSFP28	アンリツ	G0366A	32320500	なし	100,000	315,000	100G SR4 850nm QSFP28トランシーバ					
CFP2-CFP4アダプタ	アンリツ	J1665A	32290600	なし	150,000	1,200,000	CFP2スロットに挿入することで、CFP4光モジュールに対応。					
CFP2-QSFP28アダプタ	アンリツ	J1686A	32298500	なし	280,000	1,300,000	CFP2-QSFP28変換アダプタ					
アクセスワン・FE/GBEハ ンディL2テスタ	NECネッツエス アイ(株)	1070A	32241900	なし	135,000	296,000	アクセスワン・ネットワークハンディテスタレイヤ2ネットワーク対応、 回線品質測定(パケットロス、遅延、ゆらぎ、帯域),Pingによる接続確認。 Ethernet OAM試験(最大64件までのアドレスを取得しリスト表示) 測定ポート:10/100/1000BASE-T,1000BASE-X(別途SFP必要)。 USBインタフェース搭載、4.3inchタッチパネル液晶、電源、単三乾電池×4本, Op.1925A:基本アクセサリキット					
光ネットワークテスタ	Viaviソリュー ションズ	MTS8000V2	32267900	なし	90,000	1,085,000	光ネットワークテスター本体 EM8000E:パッテリモジュール付本体.TFTカラーディスプレイ.HDD, C8200:Dual Module Carrier,E80HCASE1:ハードケース ※別途モジュール必要					

有効期限:2025年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- ■運送料はお見積もり時に記載します
- ■保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。 ■販売価格に消費税は含まれておりません。

- ■だた近間に行るがあるもの。2006と200 ■ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。 ■校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。 (機器により別途お見積もりとさせていただく場合があります。)

Nishik

お問い合わせ 西川計測株式会社

多摩営業所 福島営業所 大阪営業所 熊本営業所 第1営業部 TEL:03-3299-1365 TEL:042-649-5881 埼玉支店 TEL:048-644-6301 横浜営業所 TEL:045-332-6370 TEL:0246-36-8746 TEL:06-6302-5581 TEL:078-333-0290 TEL:096-355-5500

							関西支社 TEL:078-333-0290 熊本當泉所 TEL:096-355-5500 九州支社 TEL:097-558-0856 営業統括本部室 TEL:03-3299-1368
資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
					ネットワーク討	験機	
100G CFPトランシーバモ ジュール	OCLARO	TRC5E21FN F-LF000	32289500	なし	298,000	1,980,000	CFPトランシーパモジュール(100GBASE-LR4) プロトコル:100GBASE/OTU4, コネクタ:LC, 研磨種類:AdPC(Advanced PC),
10G SDH/イーサネットテスタ	EXFO	FTB1V2- PRO	32291500	なし	400,000	3,940,000	型番:TK-1v2-PRO-FTB-870v2-SONET-SDH -52M-155M-2488M-9953M-GigE-10GigE-OTU2 構成:-FTB-870v2 10Gb/s NetBlazer Multi-Service Module ▼試験インタフェース GigE.10GigE SONET:OC-1/3/48/192,SDH:STM-0/1/16/64,OTU2 ▼添付トランシーバ(下記各1式) 1)FTLF851993BNL 1G SFP(GigE 850nm,LC,MMF,<550m) 2)FTLF19193BNL 1G SFP(GigE 1310nm,LC,SMF,<10km) 3)FTLX1472M3BCL SFP+(10GigE 1310nm,LC,SMF,<10km)
100G CFPトランシーバモ ジュール	COHERENT	FTLC1183S DNL	32308500	なし	352,000	1,320,000	CFPトランシーバモジュール(100GBASE-LR4 プロトコル:100GBASE/OTU4, コネクタ:LC 研磨種類:UPC研磨
	1			7	トットワーク負荷	試験器	
SPT用12ポート 10/100/1000Mモジュール	SPIRENT	EDM1003B	32218600	なし	978,000	10,868,000	SPT2000A/9000A用1000シリーズ大型モジュール(5000Aには実装不可) ギガビットSFPインタフェース×12・10/100/1000BASE-T×12, デュアルメディア。 別途SFP(ACC6025A/マルチモード・ACC6026A/シングルモード)が必要です。
SPT用12ポート 10/100/1000Mモジュール	SPIRENT	EDM2003B	32257700	なし	788,000	12,679,000	SPT2000A/9000A用2000シリーズ大型モジュール(5000Aには実装不可) ギガビットSFPインタフェース×12・10/100/1000BASE-T×12, デュアルメディア、 別途SFP(ACC6025A/マルチモード・ACC6026A/シングルモード)が必要です。
SPT用10GBE SFP+ 8ポー トモジュール	SPIRENT	CV10G-S8	32257800	なし	720,000	21,735,000	テストセンターSPT2000A/9000A用シリーズモジュール HyperMetrics 10GBE 8ポート(SFP+), 別途SFP+トランシーバ必要です。 本体シャーシSPT9000、2000コントローラエモデル必要です。
DXモジュール 10GBE SFP+ 32ポート	SPIRENT	DX10G-S32	32273000	なし	800,000	23,184,000	HyperMetrics DX 10GBE SFP+ 32ポートモジュール 別途SFP+トランシーバ必要です。 注意:シャーシ組込み時、2スロット必要。
テストセンター・3Uポータ ブルシャーシ	SPIRENT	SPT3U	32274400	なし	200,000	3,497,000	TestCenter/マルチポートIPパフォーマンステスタ・2スロット インテリジェントファン付き 別途SPTシリーズ用テストモジュールが必要です。 Op.BPK1001A:パケットジェネレータ&アナライザベースパッケージA
FX100GBE CFP 2ポートモ ジュール	SPIRENT	FX100GO- F2	32280500	なし	2,678,000	28,641,000	HyperMetrics FX 100GBE CFP(2ポートモジュール) 別途CFPトランシーバ必要。 注意:シャーシ組込み時、2スロット必要。
DX2 32ポート10GBE QSFP+ モジュール	SPIRENT	DX2-10G- Q8	32292200	なし	1,520,000	24,746,000	SPT-N4U/N11Uシリーズ用テストモジュール DX2 32ポート 10GbE QSFP+ モジュール ※10GbE 32ポート(別途トランシーバ・ブレークアウトケーブル必要) ▼別途必要なトランシーバ 40/10GbEデュアルレートQSFP+ トランシーバ ACC6098A(32284000)40GBASE-SR,4x10GBASE-SR ACC6090A(32285500)10GbE 4x10GBASE-LR ▼別途必要なプレークアウトケーブル MPO12芯→4xLC マルチ ACC1016A/ACC1017A シングル ACC1018A/ACC6019A
HYPERMETRICS MX 10GBE SFP+ 2ポート	SPIRENT	MX10G-S2	32293800	なし	790,000	14,591,000	SPT-N4U/N11Uシリーズ用テストモジュール HyperMetrics MX 10GbE SFP+ 2ポートモジュール 別途ACC6050A等、SFP+光トランシーバ必要
MX2 8ポート 10GBE QSFP+モジュール	SPIRENT	MX2-10G- Q2	32295400	なし	1,100,000	38,131,000	SPT-N4U/N11Uシリーズ用10Gモジュール MX2 8ポート 10GbE QSFP+モジュール ※別途トランシーバモジュール及びブレークアウトケーブルが必要です。 ▼10GbE-LR ACC6090A(32285500)+ACC1019A(32285600)10m ▼10GbE-SR ACC6089A(32284000)+ACC1017A(98182700)10m
1G/10G AND NIC-47 SFP+トランシーバ	SPIRENT	ACC7103	32310400	なし	35,000	119,000	TestCenter用SFP+トランシーパ MultiGig(IEEE P802.3bz)SFP+トランシーパ for FX2, 1G/10G and NIC-47 TestModules, 100M/1G/2.5G/5G/10G,30m,

有効期限:2025年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- ■運送料はお見積もり時に記載します
- ■保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。 ■販売価格に消費税は含まれておりません。

- ■だた近間に行るがあるもの。2006と200 ■ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。 ■校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。 (機器により別途お見積もりとさせていただく場合があります。)

Nishika

お問い合わせ 西川計測株式会社

多摩営業所 福島営業所 大阪営業所 日上: 02-46-36-8746 万世: 06-4302-5581 日上: 096-355-5500 営業統括本部室 TEL: 03-3299-1368 第1営業部 TEL:03-3299-1365 埼玉支店 TEL:048-644-6301 横浜営業所 TEL:045-332-6370 関西支社 九州支社 TEL:078-333-0290 TEL:097-558-0856

							九州支社	TEL:097-558-0856	営業統括本部室 TEL:03-3299-1368			
資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)			仕様			
	ケーブルテスタ											
パッチコードテストアダプ ターCAT6A	フルーク・ネット ワークス	DSX- PC6AS	32283800	なし	49,000	218,000	O DSX用Ca	t6Aパッチコードテストフ	アダプター			
				プ	ロトコル/バスア	ナライザ						
プロトコルアナライザ	ラインアイ	LE150P	32214800	なし	40,000	84,000	PC接続型 PCとはUS	!通信プロトコルアナラ・ SB接続(USBケーブル作	イザ.調歩同期通信専用. 計属).モニタケーブル:Dsub25(オス)-(メス)1.6m			
マルチプロトコルアナライ ザ	ラインアイ	LE3500	32241500	なし	130,000	378,000	0 インタフェ	コトコルアナライザ 50b 一ス:RS232C・RS422/4 C通信用ファームウェア	185(RS-530),キャプチャメモリ:6.4MB,			
マルチプロトコルアナライ ザ	ラインアイ	LE8200	32244800	なし	119,000	560,000		.0Mbps, ース:RS232C+RS422/4 ァメモリ:100MB,5.7インラ メモリ:CFカード	185(RS-530), -カラーディスプレイ,			
アグリゲーションTAP	PROFITAP	C1AP-1G2	32306500	なし	111,800	315,000	0 2ポートの	DUSB3.0に接続して使り 10M/100M/1Gイーサ- る時刻同期機能付き	用するGigabitEthernet対応TAP, ーネットモニター(USB3.0 転送),			
アグリゲーションTAP	PROFITAP	C1AP-10G	32317000	なし	208,000	602,600) 別定ポー OP.18US-	ト:2ポート,パソコンとの -5525:USB Aオス-DCフ	対応のネットワークタップ 接続:USB3.0, 『ラグケーブル.LE-P1USB:USB充電器, ュールは別途必要です。			
BLUETOOTHバスアナライ ザ	ELLISYS	BEX400- PRO-DUAL	32305800	なし	1,666,000	6,960,000	D Bluetooth クラシック	バス・プロトコル・アナラ BR/EDRおよびLowの「	ライザ.Bluetooth Ver5.0対応 司時キャプチャ			
USBプロトコルアナライザ	ELLISYS	EX350- SSP-DUO	32310900	なし	2,655,000	8,850,000	O USBプロト アナライナ	ivery,USB3.1,USB3.0,U -コルアナライザ ドとジェネレータ両ライ1 ウセサリ for DUOが付履	zンス付のEX350x2台構成			
BLUETOOTH プロトコルア ナライザ	テレダイン・レクロイ	BPA600	32281700	なし	220,000	3,620,000	Bluetooth	バス・プロトコル・アナラ Ver2.1,Ver2.1+EDR,Ve 1/4.2(LowEnergy),ハー	er3.0,Ver3.1,			
USB3.0プロトコル・アナラ イザ	テレダイン・レク ロイ・ジャパン	USB-AT3- PRO	32263300	なし	320,000	1,190,000	解析ポー 記録デー レコーディ ※別途制	(USB3.0 PRO プロトコ, ト:1チャンネル(USB2.08 タのGSVエクスポート.! イングバッファ:2GB.キャ 御用PC必用(OS:Windc ート:2個以上あることか	&3.0 LS/FS/HS対応) アルタイム情報表示、 リングケース付 ws 7, 8.1,10			
USB3.1プロトコル・アナラ イザ	テレダイン・レク ロイ・ジャパン	USB- TOP3-V06- X	32298900	なし	1,620,000	7,270,000	USB3.1 G	M310C USB3.1(SuperS en2(最大10Gbps) Gen1(最大5Gbps)も対				
AIRCHECK WI-FIテスター	NetAlly	AIRCHECK G2	32307800	なし	130,000	526,000	ネットワー ネットワー アクセスオ はMACア 探知クラィ	-ク内アクセスポイント数 ポイント一覧表示機能(- ドレス・SSID名・セキュ!	レベル・セキュリティ/暗号化・ ・SSID名・ネットワークタイプ)、 キャネル・信号レベル・アクセスポイント名又 リティ/暗号化・ネットワークタイプ)、 ネル使用率,アクセスコントロールの設定、			
			7	ファンクショ	シジェネレータ	/任意信号発生器	ŧ					
ワイドファンクションシンセ サイザ	エヌエフ回路設計ブロック	1930A	18124500	なし	100,000	498,000	0 周波数確 出力:30Vi	度:±5×10·,出力波形	IHz,三/ノコギリ0.1mHz~100kHz, □Σ/方/三/ノコギリ他全6波形。 インピーダンス:50Ω,コネクタ:BNC イーブ,AM入力,GPIB			
				パ	ルス/クロックジ:	ェネレータ						
パルス・パターン・ジェネ レータ	キーサイト・テク ノロジー	81130A	18026500	なし	587,000	4,211,131	振幅:100r 2ch出力(8 パルス幅 パルス// 16ビットバ Op.81132	0MHz,タイミング分解能 nVpp~,2.5Vpp(50Ω 31132A×2),パルス過度 31750s~(周期―750ps) パースト及びパターン出 パターン/ch, A(660MHz・2.5V出カチ マニュアル),UFJ(1MB	荷). E時間:500ps, , カモード,GPIB, ヤネル)×2,			

有効期限:2025年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- ■運送料はお見積もり時に記載します
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。 販売価格に消費税は含まれておりません。

- ■だた近間に行るがあるもの。2006と200 ■ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。 ■校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。 (機器により別途お見積もりとさせていただく場合があります。)

Nishik

お問い合わせ

西川計測株式会社

第1営業部 TEL:03-3299-1365 埼玉支店 TEL:048-644-6301 横浜営業所 TEL:045-332-6370 TEL:078-333-0290 TEL:097-558-0856 多摩営業所 福島営業所 大阪営業所 熊本営業所 営業統括本部 TEL:042-649-5881 TEL:0246-36-8746 TEL:06-6302-5581 TEL:096-355-5500 TEL:03-3299-1368

							九州支社	TEL:097-558-0856	営業統括本部室 TEL:03-3299-1368
資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)			仕様
				光パワー	メータ/光テストー	セット(ハンディ型)			
MPO光パワーメータ	KOREA ADV ANCED MAT ERIALS	MPO-24	03166000	なし	170,000	400,000	MPO24ch 1550nm,光	光パワーメータ,測定波 コネクタ:MPOコネクタ,	長設定:850、1310, 測定範囲:+10~一40dBm
光パワーメータ	横河計測	AQ2160-02	03090600	なし	30,000	99,000	絶対値(dB センサ性能 SCアダプク	「メント、4桁,表示分解) m,mW, μ W,nW),相対値 ೬:750~1700nm,-70~ ͽ/ACアダプタ付 番】SU1005A/SCC/M	[(dB),測定モード:CW光/CHOP光,
光パワーメータ	横河計測	AQ2180	03149700	なし	24,000	72,800	パワー範 光コネクタ 最大999デ 電源:単3章 ※プロテク	≣:-70~+10dBm,	一チ付属,
光パワーメータ	横河計測	AQ2180H	03149800	なし	25,000	75,000	パワー範囲 フェルール USB-B×1 ポーチ付属	·2.5Φ,/1.25Φ,最大999 (CSV形式で転送可)。	1625/1650nm, クタ5種標準添付:FC,SC,LC, データ保存可, 這源:単3乾電池×2,プロテクタ, 付属のポーチに格納不可。
光パワーメータ	アンリツ	CMA5	03105200	なし	18,000	72,300	校正波長: 光パワー》 電源:9Vア	V — タ(5P100C-SC), 850/1300/1310/1490/ 測定範囲:+23~-50dBn ルカリ電池/ACアダプ? ングポーチ,ACアダプタ	
光パワーメータ	グレイテクノス	211B	03146100	なし	20,000	54,800	適合ファイ 測定波長(測定レンシ 分解能:0.0	1dB,SCアダプタ標準作	550, ~+5,他3波長は−70~+5,
				光/	ペワーメータ/光	テストセット			
光マルチメータメインフ レーム	キーサイト・テク ノロジー	8163B	03117600	なし	361,000	1,640,233	※パワー・	「一タ本体 2ch センサ・モジュールorナ 違い:CPUの向上,カラ-	光源モジュールが必要です ーディスプレイ
ハイパワーセンサ·モ ジュール	キーサイト・テク ノロジー	81630B	03163600	なし	396,000	1,537,475	ハイパワー	-・センサ・モジュール	970~1650nm,−70~+28dBm,
ハイパワーセンサ·モ ジュール	キーサイト・テク ノロジー	81634B	03122900	なし	722,000	2,577,597	アナログ出	-・センサ・モジュール 計力付, I(FC/PC/SPCコネクタ	800~1700nm,-110~+10dBm, ・インタフェース)
					光アッテネー	ータ			
光アッテネータ	キーサイト・テク ノロジー	81570A	03107000	なし	486,000		1200~170 リターンロ	A/B用光アッテネータ・ Юnm,SMF,分解能:0.00 ス:45dB,最大減衰量:60 I(FC/PC/SPCコネクタ	1dB, 0dB,
		1			光ファイパア	ンプ			
光ファイバアンプ	古河電工	ERFA11101	03117300	なし	400,000	2,027,000	光ファイバ 最大出力:	アンプ デスクトップタィ +22dBm,利得:30dB	プ 波長:1534~1563nm
				3	光パルス試験器	(OTDR)			
OTDR	横河計測	AQ1200A	03153200	なし	221,000	773,000	波長:1310 Op.VLS:可	ールドテスタ OTDR /1550nm±25nm,ダイブ 視光源,USC:SCコネク ノフトキャリングケース	ーミックレンジ:32/30dB, タ.
OTDR	横河計測	AQ1210A	03186200	なし	150,000	551,000	波長:1310 ダイナミック Op.VLS:可 USC:SCコ SU2006A:		

有効期限:2025年7月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。 お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- ■運送料はお見積もり時に記載します
- ■保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。 ■販売価格に消費税は含まれておりません。

- ■だた近間に行るがあるもの。2006と200 ■ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。 ■校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。 (機器により別途お見積もりとさせていただく場合があります。)

Nishika

お問い合わせ 西川計測株式会社

> 第1営業部 TEL:03-3299-1365 埼玉支店 TEL:048-644-6301 横浜営業所 TEL:045-332-6370 TEL:078-333-0290

多摩営業所 福島営業所 大阪営業所 熊本営業所 TEL:042-649-5881 TEL:0246-36-8746 TEL:06-6302-5581 TEL:096-355-5500

							関西支社 TEL:078-333-0290 熊本営業所 TEL:096-355-5500 九州支社 TEL:097-558-0856 営業統括本部室 TEL:03-3299-1368				
資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様				
光パルス試験器(OTDR)											
アクセスマスタ	アンリツ	MT9082B2	03156700	なし	476,000	1,716,300	アクセスマスタ(エンハンスドモデル), Op.055:波長:1310/1550nm±25nm,1645~1655nm,SMF, ダイナミックレンジ・42/41/35dB,040:SCコネクタ,002:可視光源, 010:プロテクタ,007:パワーメータ,B0583A:ハードキャリングケース				
アクセスマスタ	アンリツ	MT9085B	03179900	なし	200,000	947,100	Op.053(波長1310/1550nm±25nm SMF ダイナミックレンジ 42/41dB OTDR), 040(SCコネクタ),002(可視光源),010(プロテクタ), B0745A(ソフトケース)				
アクセスマスタ	アンリツ	MT9085C	03183800	なし	330,000	1,160,800	OP.053(波長1310/1550nm±25nm SMF ダイナミックレンジ 46/46dB OTDR), 040(SCコネクタ),010(プロテクタ),B0582A(ソフトケース)				
		<u> </u>			端面確認スコ	ープ					
端面検査スコープ	Viaviソリュー ションズ	FBP-SE01	03131800	なし	50,000	263,000	光コネクタ端面検査スコープ 機器構成:プロープ + モニタ, FBPプロープ:(音率:200倍), プローブチップ:SC/LC/2.5mm/1.25mm各1個,ケース付, 3.5インチTFT LCD(FBP-HD2)				
光コネクタ端面検査装置	Viaviソリュー ションズ	FIT-FC- KIT2	03190800	なし	158,000	449,000	光コネクタ端面検査装置 FiberChek,ディスプレイ一体型,片手操作対応, オートフォーカス,自動合否判定機能付, 基本チップ4種類(U2.5mm,U1.25mm,SC,LC),観察倍率:200/400倍, テストデータの内部保存,PCへの転送:WiFi,Bluetooth,USBIニ対応				
		L			マイコン開発支	援装置					
コードデバッガー本体	ビットラン	DR-01	69399700	なし	25,000	110,000	CodeDebugger本体。 プローブ交換で様々なCPUに対応。 USB2.0及びLAN標準装備。				
コードデバッガー(ルネサ ス用)本体	ビットラン	DS-R1	69452700	なし	57,000	248,000	CodeDebugger、ルネサス対応 対応CPU:RX,SuperH,H8SX,H8Sファミリ 14ピンH-UDIケーブル,36ピンAUDケーブル標準添付 USB2.0及びLAN標準装備,PC本体からのUSBバスパワー供給可能				
					ロジックアナラ	イザ					
ロジック・アナライザ136CH	テクトロニクス	TLA5204B	09048800	なし	512,000	2,958,000	136CHロジックアナライザ WinXPベース タイミング 500MHz(フルch),1GHz(ハーフch),8GHz MagniVu ステート 235MHz,別途ブローブ必要。 8Mメモリ(Op.8S),80GBHDD,CD-R/W,LAN I/F				
				ロジッ	クアナライザ(モ	ジュール型)					
TLA7XX用LAモジュール	テクトロニクス	TLA7BB2	09058100	なし	1,382,000	7,008,000	TLA7XX用LAモジュール68ch,750MHzステート. タイミング:3.2GHz(ハーフch),1.6GHz(フルch),50GHz(MagniVu) メモリ:64M(ハーフch),32M(フルch),0p.4S(32Mメモリ) タイミング解析別途プローブP68**、P69**必要				
34chコネクタレス高実装密 度プローブ	テクトロニクス	P6960	09043800	なし	68,000	548,800	TLA7AA*,AB*用34CHコネクタレス高実装密度プローブ OP.01(フライング・リードセット付)				
450Mステート/4Gタイミン グLAモジュール	キーサイト・テク ノロジー	16911A	09042500	なし	1,524,000	7,230,219	169XX用1GHz(ハーフch)・500MHz(フルch)タイミング 450MHzステート(Op.500)、4GHzタイミングズーム 68ch,トレース・メモリ:64Mビット(ハーフch) 32Mビット(フルch)/ch(Op.032) E5383A 4本添付				
ロジック・解析システム/ ディスプレイ付	キーサイト・テク ノロジー	16902B	09058900	なし	689,000	4,587,697	ロジック解析システム・メインフレーム、測定モジュール用スロット*6, 15インチタッチパネル・ギガビットLAN 1/F, B4621A:DDR2/DDR3パス・デコーダノードロックライセンス、 B4622A:DDR2/DDR3プロトコルコンプライアンス及び解析ツール ノードロックライセンス				
ソフトタッチプローブ	キーサイト・テク ノロジー	E5406A	09060400	なし	127,000	956,005	34chソフトタッチプローブ,90ピンケーブル用				
				ネット	・ワークアナライ	ザ周辺機器					
3.5mm認証キット	キーサイト・テク ノロジー	85053B	12074700	なし	475,000	1,825,539	ベリフェーションキット 300kHz~26.5GHz,3.5mmコネクタ				
ECalユニット	ローデシュワル ツ	ZN-Z52	12076100	なし	1,100,000	2,949,000	キャリブレーション・ユニット 100kHz~26.5GHz,4ポート,3.5mm(メス)				

