

レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2025年10月号

有効期限:2025年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りもとさせていただきます場合があります。)



Nishikawa

お問い合わせ
西川計測株式会社

第1営業部	TEL:03-3299-1365	多摩営業所	TEL:042-649-5881
埼玉支店	TEL:048-644-6301	福島営業所	TEL:0246-36-8746
横浜営業所	TEL:045-332-6370	大阪営業所	TEL:06-6302-5581
関西支社	TEL:078-333-0290	熊本営業所	TEL:096-355-5500
九州支社	TEL:097-558-0856	営業統括本部室	TEL:03-3299-1368

PU4J

(型番コード 51114700)

低温恒温器 -40/100
エスベック

販売価格

1,190,000円

(メーカー定価 4,149,600円)



RKS401J-MV

(型番コード 51155000)

小型水槽付チラー
オリオン機械

販売価格

203,000円

(メーカー定価 405,100円)



ARE310

(型番コード 80151100)

あわとり練太郎
シンキー

販売価格

383,000円

(メーカー定価 950,000円)



A2400B

(型番コード 80064900)

パーティクルカウンター
MET ONE

販売価格

700,000円

(メーカー定価 1,600,000円)



FRM2025I

(型番コード 80158500)

PM2.5シーケンシャル
エアサンプラ
東京ダイレック

販売価格

1,010,000円

(メーカー定価 3,000,000円)



D032A

(型番コード 80057100)

溶存酸素計
東亜ディーケーケー

販売価格

240,000円

(メーカー定価 800,000円)



INFINITY-EM

(型番コード 80168500)

小型メモリー流速計
JFEアドバンテック

販売価格

334,000円

(メーカー定価 1,010,000円)



SAT600

(型番コード 50062800)

3次元超音波風速計
ソニック

販売価格

362,000円

(メーカー定価 752,000円)



MK-750

(型番コード 80182500)

エアリークビューアー
JFEアドバンテック

販売価格

588,000円

(メーカー定価 1,580,000円)



LS-R900

(型番コード 80166300)

エアリークテスタ
コスモ計器

販売価格

458,000円

(メーカー定価 1,080,000円)



レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2025年10月号

有効期限:2025年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りもとさせていただきます場合があります。)



Nishikawa

お問い合わせ 西川計測株式会社			
第1営業部	TEL:03-3299-1365	多摩営業所	TEL:042-649-5881
埼玉支店	TEL:048-644-6301	福島営業所	TEL:0246-36-8746
横浜営業所	TEL:045-332-6370	大阪営業所	TEL:06-6302-5581
関西支社	TEL:078-333-0290	熊本営業所	TEL:096-355-5500
九州支社	TEL:097-558-0856	営業統括本部室	TEL:03-3299-1368

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
小型環境試験器							
小型環境試験器	エスベック	SU242	51126900	1ヵ月	384,000	1,278,800	-40～+150℃、外寸W440×H620×D695mm 内寸W300×H30×D250mm, 22.5L, AC100V, 12.5A, ケーブル孔φ50mm×2(左右1つずつ), Op. 観測窓, RS232C, 追加棚板, 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
大型恒温恒湿器							
恒温恒湿器-70+100	エスベック	PSL4J	51155300	1ヵ月	2,095,000	7,487,200	-70～+100℃/20～98%RH, 実測外寸: W1440×H2000×D1610mm, 内寸1000×1000×800mm, ケーブル孔φ100mm×2, AC200V三相, Ethernet通信, Op. 観測窓付扉, 記録装置(KL13), キャスタ, GPIB, サービスコンセント, 外部警報端子 ※冷凍機制御が強制2元冷凍回路動作有効に設定されています。 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要
低温恒温器 -40/100	エスベック	PU4J	51114700	1ヵ月	1,190,000	4,149,600	-40～+100℃, 実測外寸: W1430×H1995×D1250mm, 内寸1000×1000×800mm, ケーブル孔φ100mm×2, AC200V三相, Op. 観測窓付扉, 記録装置(RJ23), キャスタ, GPIB, サービスコンセント, 外部警報端子, 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
低温恒温器 -40/150	エスベック	PU4JH	37091600	1ヵ月	738,000	4,341,200	-40～+150℃, 実測外寸: W1450×D1290×H2000mm, 内寸1000×1000×800mm, ケーブル孔φ100mm×3(2C, 4C, 6C), AC200V三相, Op. 観測窓付扉, 記録装置(RJ25), キャスタ, GPIB, サービスコンセント, 外部警報端子, 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
恒温・乾燥器							
送風定温恒温器	ヤマト科学	DKN812	51075400	1ヵ月	189,000	539,000	強制送風循環式 室温+10～210℃, 外寸W710×D660×H1605mm, 内寸W600×D500×H1000mm, 300L, AC/200V, 12.5A, 定値運転, プログラム運転, 自己診断機能, 過昇防止器, 過電流付漏電ブレーカ, ケーブル孔30mmφ(右側面1個)
送風定温恒温器	ヤマト科学	DKN912	51111900	1ヵ月	307,000	990,000	強制送風循環式 室温+10～210℃, 外寸W1180×D651×H1616mm, 内寸W1070×D500×H1000mm, 535L, AC/200V, 15.5A, 定値運転, プログラム運転, 自己診断機能, 過昇防止器, 過電流付漏電ブレーカ ケーブル孔30mmφ(右側面1個)
送風定温恒温器	ヤマト科学	DNE601	51140300	1ヵ月	142,000	405,000	強制送風循環式 室温+20℃～210℃, 外寸W730×D695×H910mm 内寸W600×D500×H500mm, 150L, ケーブル孔33mmφ, AC100V, 13A, プログラム運転
恒温液槽・チラー							
省エネチラー	オリオン機械	RKE2200B1-V-G2	51112600	1ヵ月	354,000	1,180,000	水槽内蔵DCインバータチラー, +5～35℃、冷却能力8.7kW(水温20℃時) 最低循環量28ℓ/min, 水槽実容量約15ℓ, 三相200V, 17A ※加熱能力は持っておりません 使用可能な液体は水道水・10%以下の低濃度工業用エチレングリコール水溶液 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
小型水槽付チラー	オリオン機械	RKS401J-MV	51155000	1ヵ月	203,000	405,100	小型水槽付チラー 使用温度範囲(液温)+5～40℃、冷却能力1.3/1.5kW(50/60Hz)※水温20℃時、加熱能力0.53※(水温20℃時), 使用最低循環量10ℓ/min、水槽実容量約17ℓ、電源AC100V, 7.9A/7.3A(50/60Hz) Op. RK-BP002/バイパス配管キットネジ15A, ※清水及び30～40%の工業用エチレングリコール水溶液推奨 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
シェーカー・ミキサー							
あわとり練太郎	シンキー	ARE310	80151100	1ヵ月	383,000	950,000	あわとり練太郎(自転・公転ミキサー), プロペラレス混和方式, 最大処理容量:250ml, 電源:AC100V 50/60Hz 9A, 攪拌モード:公転速度最大2000rpm, 自転速度最大800rpm 脱泡モード:公転速度最大2200rpm, 自転速度最大60rpm

レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2025年10月号

有効期限:2025年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



Nishikawa
NISHIKAWA KIKISOKU

お問い合わせ 西川計測株式会社			
第1営業部	TEL:03-3299-1365	多摩営業所	TEL:042-649-5881
埼玉支店	TEL:048-644-6301	福島営業所	TEL:0246-36-8746
横浜営業所	TEL:045-332-6370	大阪営業所	TEL:06-6302-5581
関西支社	TEL:078-333-0290	熊本営業所	TEL:096-355-5500
九州支社	TEL:097-558-0856	営業統括本部室	TEL:03-3299-1368

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
液体クロマトグラフ(LC)							
超高速液体クロマトグラフ	ウォータース	ACQUITY UPLC H- CLASS	80176700	1ヵ月	2,980,000	15,348,000	ACQUITY UPLC H-Class Systems <内訳> ACQUITY UPLC H-Classコアシステム, クォータナリーソルベントマネージャー(QSM),FTNオートサンプラー, UPLC Column Heater,TUV検出器,Empower3, e λ PDA検出器(80176800),カラムヒータ30A(80177100)あり
電気伝導度検出器	島津製作所	CDD10AVP	80150600	1ヵ月	231,000	720,000	イオンクロマトグラフィー用電気伝導度検出器,ノンサプレッサ型 セル容量:0.25 μ L,セル定数:25cm ⁻¹ ,最大使用圧力:2.9MPa 溶媒接触部材質:PEEK,テフロン,SUS316 入出力コネクタ:REMOTEコネクタEVENTコネクタ ※洗浄用試薬類(脱イオン水、1N硝酸、EDTA-2Na)は付属していません。 ※本検出器のセルは温調が必要な為、セルをカラムオープン内に設置します。 セル設置の為の配管、継手類はお客様で用意してください。
照度計							
照度計	トプコンテクノハ ウス	IM600M	54034900	1ヵ月	92,000	185,000	照度計(受光部分離型) 0.005〜999,900lx,オート/マニュアル6段レンジ, 表示:4桁 LCD,アナログ出力:0〜3V(max),1mV/1digit, Op.ACアダプタ,延長ケーブル2m, 検定取得しておりません。
気中パーティクルカウンタ							
パーティクルカウンター	MET ONE	A2400B	80064900	1ヵ月	700,000	1,600,000	光散乱方式(半導体レーザー),0.3/0.5/1.0/3.0/5.0/10.0 μ m以上, 1〜400,000個/ft ³ ,28.3L/min,デジタル表示,プリンタ付 Op.収納ケース
前処理装置(発生源用)							
サンプリングユニット	堀場製作所	VS3001	80090700	1ヵ月	418,000	1,440,000	VA3011(800906)専用(特注品)サンプリングユニット, 採取量0.5 ml/min,供給量0.5 ml/min×1系統, サンプル入口φ6/4SUS継手,サンプル出口φ6/4SUS継手, ゼロ校正ガス入口φ6/4SUS継手,スパン校正ガス入口φ6/4SUS継手, Op.SUS配管
サンプリングユニット	堀場製作所	VS3001	80101200	1ヵ月	260,000	975,000	VA3000シリーズ用サンプリングユニット 採取量1.5〜5.0 ml/min,供給量0.5 ml/min×2系統, サンプル入口φ8/6テフロン管継手,サンプル出口φ8/6ホースエンド, 校正ガス入口RC1/8(φ6/4テフロン管継手),バイパス出口φ8/6ホースエンド, Op.ドレンボット
PM2.5サンブラ							
PM2.5シーケンシャルエ アサンブラ	東京ダイレック	FRM2025I	80158500	1ヵ月	1,010,000	3,000,000	PM2.5シーケンシャルエアサンブラ,フィルタ自動交換機能(max16カセット) 吸引流量:16.7L/min,分粒特性:PM2.5(2.5 μ m50%カット) サンプル吸入口高さ:3m,出力:0〜5VDC・RS232C,フィルタ径:φ47mm, フィルタカセット10個付属,AC100V,3A,FRM認証機
ローボリウム・エアサンブラ							
ローボリウムエアサンブ ラ	柴田科学	SL30	80039300	1ヵ月	116,000	290,000	分粒特性:吸引量30L/min(10 μ m以上カット), 吸引量15L/min(7.07 μ m以上カット),50/60Hz共用
溶存酸素(DO)計(卓上用)							
溶存酸素計	東亜ディーケー ケー	DO32A	80057100	1ヵ月	240,000	800,000	隔膜型ポーラログラフ式,DO:0〜19.99(±0.1)/199.9(±0.3) μ g/l 0〜1.999(0.003)/19.99(±0.01)mg/l,温度0〜45.0℃, デジタル表示,出力:DO0〜1V,温度0〜450mV,単2×6,ACアダプタ(YD12), フローチャンバー(DO-F30)(接続チューブ1/4"),電極OE584302,
海洋流速計							
小型メモリー流速計	JFEアドバン テック	INFINITY- EM	80168500	1ヵ月	334,000	1,010,000	(AEM-USB)小型メモリー流速計,2軸磁流速度センサ,流速0〜±500cm/s ホール素子(方位)0〜360°,サーミスタ(水温)3〜45℃, 耐圧性能水深1000m相当,メモリー容量1GB(miniSDカード式), 電源CR-V3型リチウム電池,寸法φ42(フランジ部φ52)×455mm, Op.通信キット, 使用開始時機器設定の為に別途PC必須(ノートPC推奨)
超音波式三次元風速計							
3次元超音波風速計	ソニック	SAT600	50062800	1ヵ月	362,000	752,000	時分割送受切替型超音波/パルス方式,3成分型,0〜60m/s,0〜540° アナログ出力:0〜20mAまたは4〜20mA(任意の4要素を選択) デジタル出力:RS422(任意の要素を出力可能) 出力信号:瞬間風速/瞬間風向/瞬間垂直風速/瞬間成分風速/ ベクトル平均風速/ベクトル平均風向/平均垂直風速/スカラー平均風速/ 平均成分風速/3秒移動平均風速 Op.SAT-FLG-A型取付フランジ,電源信号変換器,50mケーブル,検定

レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2025年10月号

有効期限:2025年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



Nishikawa

お問い合わせ
西川計測株式会社

第1営業部
埼玉支店
横浜営業所
関西支社
九州支社

TEL:03-3299-1365
TEL:048-644-6301
TEL:045-332-6370
TEL:078-333-0290
TEL:097-558-0856

多摩営業所
福島営業所
大阪営業所
熊本営業所
営業統括本部室

TEL:042-649-5881
TEL:0246-36-8746
TEL:06-6302-5581
TEL:096-355-5500
TEL:03-3299-1368

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
雨雪計							
雨雪量計	タマヤ計測システム	TAMAPOD-LLUVIA	50053700	1カ月	144,000	303,000	雨雪量観測装置(検定付,SDカード仕様)検出器:RH5E,0.5mm/1パルス,受水口:200mm,ヒータ10mケーブル,単3(アルカリ)×2, ※SDカード(2GB以下)はお客様でご用意願います。
リークディテクタ(ヘリウムリークディテクタ以外)							
エアリークビューアー	JFEアドバンテック	MK-750	80182500	1カ月	588,000	1,580,000	エアリークビューアー,超音波センサー,中央周波数40kHz,検出性能:圧力70kpa、0.2mmφ穴からのリークを距離4.6mで検出可,画面:5インチ液晶、800×480画素、表示更新回数:約5回/秒、電源:リチウムイオン充電電池、連続使用時間:約2時間、データ記録用SDカード(1GB)、記録件数:3500件、記録内容:カメラ画像、音圧マップ重ね画像、音圧マップデータ
エアリークテスタ	コスモ計器	LS-R900	80166300	1カ月	458,000	1,080,000	エアリークテスタA2:インテリジェント2エア回路,L02:テスト圧5~20kPa,K1:ALC-1,G:外部排気弁対応,UX1:S[単位のみ(国内仕様)],精密レギュレーター,配管接続口径:Rø1/4,VA:AC100V

Nishikawa