

レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2025年12月号

有効期限:2026年 1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



Nishikawa

お問い合わせ
西川計測株式会社

第1営業部	TEL:03-3299-1365	多摩営業所	TEL:042-649-5881
埼玉支店	TEL:048-644-6301	福島営業所	TEL:0246-36-8746
横浜営業所	TEL:045-332-6370	大阪営業所	TEL:06-6302-5581
関西支社	TEL:078-333-0290	熊本営業所	TEL:096-355-5500
九州支社	TEL:097-558-0856	営業統括本部室	TEL:03-3299-1368

PU4J

(型番コード 51114700)

低温恒温器 -40/100
エスベック

販売価格

1,190,000円

(メーカー定価 4,149,600円)



RKE2200B1-V-G2

(型番コード 51112600)

省エネチラー
オリオン機械

販売価格

354,000円

(メーカー定価 1,180,000円)



FP50HE

(型番コード 51136800)

高低温用サーキュレータ
ユラボジャパン

販売価格

590,000円

(メーカー定価 1,575,000円)



A60S

(型番コード 80170200)

実体顕微鏡
ライカマイクロシステムズ

販売価格

103,000円

(メーカー定価 251,000円)



UV1850

(型番コード 80167600)

紫外分光光度計
島津製作所

販売価格

650,000円

(メーカー定価 1,500,000円)



FRM2025I

(型番コード 80158500)

PM2.5シーケンシャル
エアサンプラ
東京ダイレック

販売価格

1,010,000円

(メーカー定価 3,000,000円)



MK-750

(型番コード 80182500)

エアリークビューアー
JFEアドバンテック

販売価格

588,000円

(メーカー定価 1,580,000円)



LS-R900

(型番コード 80166300)

エアリークテスタ
コスモ計器

販売価格

458,000円

(メーカー定価 1,080,000円)



レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2025年12月号

有効期限:2026年 1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りもとさせていただく場合があります。)



Nishikawa

お問い合わせ
西川計測株式会社

第1営業部 TEL:03-3299-1365
埼玉支店 TEL:048-644-6301
横浜営業所 TEL:045-332-6370
関西支社 TEL:078-333-0290
九州支社 TEL:097-558-0856

多摩営業所 TEL:042-649-5881
福島営業所 TEL:0246-36-8746
大阪営業所 TEL:06-6302-5581
熊本営業所 TEL:096-355-5500
営業統括本部 TEL:03-3299-1368

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
大型恒温恒湿器							
超低温恒温器 -70/+100	エスベック	PG4J	51130900	1ヵ月	1,976,000	5,857,200	-70~+100℃,実測外寸:W1440×D1610×H2020mm, 内寸1000×1000×800mm,ケーブル孔φ100mm×2,AC200V三相, Ethernet通信, Op.観測窓付扉,記録装置KL23,キャスタ,GPIB,サービスコンセント, 外部警報端子 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
低温恒温器 -40/100	エスベック	PU4J	51114700	1ヵ月	1,190,000	4,149,600	-40~+100℃,実測外寸:W1430×H1995×D1250mm, 内寸1000×1000×800mm,ケーブル孔φ100mm×2,AC200V三相, Op.観測窓付扉,記録装置(RJ23),キャスタ,GPIB,サービスコンセント, 外部警報端子 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
低温恒温器 -40/150	エスベック	PU4JH	37091600	1ヵ月	738,000	4,341,200	-40~+150℃,実測外寸:W1450×D1290×H2000mm, 内寸1000×1000×800mm,ケーブル孔φ100mm×3(2C,4C,6C),AC200V三相, Op.観測窓付扉,記録装置(RJ25),キャスタ,GPIB,サービスコンセント, 外部警報端子 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
恒温液槽・チラー							
省エネチラー	オリオン機械	RKE2200B1 -V-G2	51112600	1ヵ月	354,000	1,180,000	水槽内蔵DCインバータチラー,+5~35℃,冷却能力8.7kW(水温20℃時) 最低循環量28ℓ/min,水槽実容量約15ℓ,三相200V,17A ※加熱能力は持っておりません 使用可能な液体は水道水・10%以下の低濃度工業用エチレングリコール水溶液 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
高低温用サーキュレータ	ユラボジャパン	FP50HE	51136800	1ヵ月	590,000	1,575,000	高低温用サーキュレータ,設定可能温度範囲-50~+200℃ 水槽容積8ℓ,水槽寸法180×120×150mm,外部循環流量22ℓ/min 外部循環入口/出口:8又は12mmニッフル付属,AC200V ※外部循環用のホースは付属してません。開放系での循環は不可。 Op.200V⇒230V昇圧トランス。 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
顕微鏡							
実体顕微鏡	ライカマイクロシステムズ	A60S	80170200	1ヵ月	103,000	251,000	工業用実体顕微鏡(スイングアームスタンド仕様),双眼,倍率5~30×, 作動距離122mm,スタンド最大伸長560mm,ベース寸法230×266mm, LEDリング照明,Op.LEDリングライト用拡散板
カールフィッシャ水分測定装置							
微量水分計測装置	三菱ケミカルナリテック	CA200	80134400	1ヵ月	420,000	1,050,000	電量滴定方式,10μg~100mgH ₂ O,検出感度0.1μg,プリンタ・演算機能付, 滴定セル容量:150ml,5.7インチカラー液晶表示, ※試薬はお客様にてご用意下さい
分光光度計(UV-VIS-IR)							
紫外分光光度計	島津製作所	UV1850	80167600	1ヵ月	650,000	1,500,000	ダブルビーム測光方式,190.0~1100.0nm,スペクトルバンド幅:1nm,USB仕様, UVprobeソフトウェア, プログラムモード:フォトメトリック/スペクトラム/定量/カイネティクス/ タイムスキャン/多成分分離定量/バイオメソッド,
液体クロマトグラフ(LC)							
超高速液体クロマトグラフ	ウォータース	ACQUITY UPLC H- CLASS	80176700	1ヵ月	2,980,000	15,348,000	ACQUITY UPLC H-Class Systems 〈内訳〉 ACQUITY UPLC H-Classコアシステム, クォータナリーソルベントマネージャ(QSM),FTNオートサンプラー, UPLC Column Heater,TUV検出器,Empower3, e λ PDA検出器(80176800),カラムヒータ30A(80177100)あり
電気伝導度検出器	島津製作所	CDD10AVP	80150600	1ヵ月	231,000	720,000	イオンクロマトグラフィー用電気伝導度検出器,ノンサプレッサ型 セル容量:0.25μL,セル定数:25cm ⁻¹ ,最大使用圧力:2.9MPa 溶媒接触部材質:PEEK,テフロン,SUS316 入出力コネクタ:REMOTEコネクタEVENTコネクタ ※洗浄用試薬類(脱イオン水,1N硝酸,EDTA-2Na)は付属していません。 ※本検出器のセルは温調が必要なので、セルをカラムオーブン内に設置します。 セル設置の為に配管、継手類はお客様で用意してください。
輝度計							
色彩輝度計	コニカミノルタ ジャパン	CS-150	80170900	1ヵ月	294,000	853,000	光学系:一眼レフ方式 f=85mmF2.8,ファインダー視野:9°,測定角:1° 測定距離:∞~1.012mm,輝度測定範囲:0.01~999,900cd/m ² 測定精度:輝度(表示値±2%±1digit)・色度(±0.004以内) 最小測定径:φ14.4mm,保存データ数:1,000データ 測定時間:0.7~4.3秒(AUTO)・0.7~7.1秒(MANUAL) インターフェース:USB2.0,電源:単3形電池2本,USBバスパワー

レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2025年12月号

有効期限:2026年 1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



Nishikawa

お問い合わせ
西川計測株式会社

第1営業部
埼玉支店
横浜営業所
関西支社
九州支社

TEL:03-3299-1365
TEL:048-644-6301
TEL:045-332-6370
TEL:078-333-0290
TEL:097-558-0856

多摩営業所
福島営業所
大阪営業所
熊本営業所
営業統括本部室

TEL:042-649-5881
TEL:0246-36-8746
TEL:06-6302-5581
TEL:096-355-5500
TEL:03-3299-1368

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
照度計							
照度計	ユニカミノルタ ジャパン	T10A	54024000	1ヵ月	54,000	116,000	照度計:0.01~299,990lx, 積算照度:0.01~999,900×10 ⁻³ lx・h/0.001~9999h, USB,アナログ信号出力:1mV/1digit Op.AC-A308(ACアダプタ),新JIS対応品,JIS C 1609-1:2006 ※多点/ケーブル延長測定はTA20,TA21を御利用ください。 ※検定は取得しておりません。
照度計	ユニカミノルタ ジャパン	T10MA	54024200	1ヵ月	78,000	184,200	照度:0.01~299,900lx,積算照度:0.01~999,000x10 ⁻³ lx アナログ出力1mV/1digit,受光面:直径14mm,コード長1m, 電源:単3電池2本/AC,Op.ACアダプタ,新JIS C 1609-1:2006 ※多点/ケーブル延長測定はTA20,TA21を御利用ください。 ※検定取得しておりません。
照度計	トプコンテクノハ ウス	IM600	54023800	1ヵ月	59,000	141,000	照度計:0.005~999,900lx,オート/マニュアル6段レンジ,表示:4桁 LCD アナログ出力:0~2V(max),1mV/1digit, Op.ACアダプタ,延長ケーブル2m, ※検定取得しておりません。
前処理装置(発生源用)							
サンプリングユニット	堀場製作所	ES510	80750000	1ヵ月	143,000	890,000	VIA510/MPA510専用,試料供給:2ライン,流量:0.5L/min, 接続口:1/4" PTメネジ(外径8mmテフロンチューブ接続可)
サンプリングユニット	堀場製作所	VS3001	80090700	1ヵ月	418,000	1,440,000	VA3011(800906)専用(特注品)サンプリングユニット, 採取量0.5ml/min,供給量0.5ml/min×1系統, サンプル入口φ6/4SUS継手,サンプル出口φ6/4SUS継手, ゼロ校正ガス入口φ6/4SUS継手,スパン校正ガス入口φ6/4SUS継手, Op.SUS配管
サンプリングユニット	堀場製作所	VS3001	80101200	1ヵ月	260,000	975,000	VA3000シリーズ用サンプリングユニット 採取量1.5~5.0ml/min,供給量0.5ml/min×2系統, サンプル入口φ8/6テフロン管継手,サンプル出口φ8/6ホースエンド, 校正ガス入口RC1/8(φ6/4テフロン管継手),バイパス出口φ8/6ホースエンド, Op.ドレンボット
二酸化炭素(CO2)測定装置(発生源用)							
CO2分析計	堀場製作所	VA3001CO2	80101800	1ヵ月	480,000	1,685,000	非分散赤外線吸収法,測定成分CO ₂ 測定レンジ:0~100/200/500/1000ppm 流量約0.5ml/min,出力DC:0~1V,RS232C, ※サンプリングユニット(80101200)併用
PM2.5サンブラ							
PM2.5シーケンシャルエ アサンブラ	東京ダイレック	FRM2025I	80158500	1ヵ月	1,010,000	3,000,000	PM2.5シーケンシャルエアサンブラ,フィルタ自動交換機能(max16カセット) 吸引流量:16.7L/min,分粒特性:PM2.5(2.5μm50%カット) サンプル吸入口高さ:3m,出力:0~5VDC・RS232C,フィルタ径:φ47mm, フィルタカセット10個付属,AC100V,3A,FRM認証機
ローボリウム・エアサンブラ							
ローボリウムエアサンブ ラ	柴田科学	SL30	80039300	1ヵ月	116,000	290,000	分粒特性:吸引量30L/min(10μm以上カット), 吸引量15L/min(7.07μm以上カット),50/60Hz共用
ハイボリウム・エアサンブラ							
ハイボリウムエアサンブラ	柴田科学	HV1000R	80163900	1ヵ月	216,000	550,000	吸引量1000L/min,全天候性シェルタ付
ハイボリウムエアサンブラ	柴田科学	HV500R	80145200	1ヵ月	180,000	450,000	吸引量:500L/min,
作業環境用粉塵計							
デジタル粉塵計	柴田科学	LD5	80134900	1ヵ月	90,000	298,000	光散乱(レーザダイオード),0.001~10mg/mL, 1CPM=0.001mg/m ³ (校正粒子に対して),出力:オープンコレクタ, 通信:USB(ソフト・通信ケーブル付き),ACアダプター,単3電池8本(別途) 【別途】吸気アダプタ(98054000),アナログパルスケーブル(98826600),
デジタル粉塵計	柴田科学	LD5D	80148900	1ヵ月	149,600	490,000	光散乱(レーザダイオード),0.01~100mg/m ³ , 1CPM=0.01mg/m ³ (校正粒子に対して),出力:オープンコレクタ, 通信:USB(ソフト・通信ケーブル付き),本体メモリ機能, ACアダプター,単2電池8本

レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2025年12月号

有効期限:2026年 1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



Nishikawa

お問い合わせ
西川計測株式会社

第1営業部 TEL:03-3299-1365
埼玉支店 TEL:048-644-6301
横浜営業所 TEL:045-332-6370
関西支社 TEL:078-333-0290
九州支社 TEL:097-558-0856

多摩営業所 TEL:042-649-5881
福島営業所 TEL:0246-36-8746
大阪営業所 TEL:06-6302-5581
熊本営業所 TEL:096-355-5500
営業統括本部室 TEL:03-3299-1368

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ガス採取装置							
ミニポンプ	柴田科学	MPシグマ 300N2	80161200	1カ月	48,000	118,000	ミニポンプ(クイックチャージャ付セット)、ダブルダイヤフラム方式、 流量可変範囲0.50〜3.00ℓ/min(マスフローセンサー)、 積算流量:0.0〜9999.9ℓ、時間範囲:0.00〜999.59(時間/分) 吸引口・排気口ノズル径:外径φ6mmとφ8mm・外径φ6mm、 リチウムイオン二次電池、チャージャ兼用ACアダプタ
硫化水素(H2S)測定装置(大気用)							
硫化水素測定器	ガステック	GHS8AT- G10	80142000	1カ月	114,000	270,000	拡散式硫化水素測定器(下水道施設管理用):定電位電解式 0〜10ppm、 データ:45960個、サンプリング間隔:1/5/10/15/30/60分、 USB2.0、電源:単3x2
環境関連機器(大気・発生源・作業環境)その他							
移動式大気測定用コンテナ	北村製作所	IDOCON	80156100	1カ月	1,000,000	3,171,000	移動式環境大気測定用コンテナ、室内寸法:2450ℓ×1350W×1900H、 室外寸法:3080ℓ×1570W×2385H、※2トン車に積載し使用可能 PM2.5他各種大気測定機、風向風速計他気象測定機など積載可能、 備品:スチールラック、エアコン、換気扇、配電盤、照明他、※外部電源が必要
PH計(ハンディタイプ)							
ポータブルpH/ORP計(本体)	東亜ディーケーケー	HM31P	80137700	1カ月	38,800	92,000	ポータブルpH/ORP計(本体)※電極が別途必要です pH:0.00〜14.00、ORP:0〜±2000mV、温度:0〜100℃ アナログ出力:pH:DC±700mV、ORP:0〜±1V、温度:DC0〜1V RS232C、データメモリ1000データ、単3×2又はACアダプタ Op.ACアダプタ、アナログ出力ケーブル、
溶存酸素(DO)計(卓上用)							
溶存酸素計	東亜ディーケーケー	DO32A	80057100	1カ月	240,000	800,000	隔膜型ポーラログラフ式、DO:0〜19.99(±0.1)/199.9(±0.3)μg/ℓ 0〜1.999(0.003)/19.99(±0.01)mg/ℓ、温度:0〜45.0℃、 デジタル表示、出力:DO:0〜1V、温度:0〜450mV、単2×6、ACアダプタ(YD12)、 フローチャンバー(DO-F30)(接続チューブ1/4″)、電極OE584302、
導電率計(卓上用)							
電気伝導率計	東亜ディーケーケー	CM30R	80112900	1カ月	76,000	265,000	電気伝導率:5μS/m〜1S/m、電気抵抗率:200kΩm〜1Ωm 温度:0〜100℃、大型カラーグラフィックLCD表示、データメモリー:(300データ) AC100〜240V(専用ACアダプタ)、電気伝導率セル:CT57101C ※範囲外でご利用の場合は、別途セルが必要となります
導電率計(ハンディタイプ)							
純水用導電率セル	東亜ディーケーケー	CT27111D	80140200	1カ月	41,400	110,000	CM21P/31P用純水測定用電気伝導率セル フローセル(SUS製)付き 電気伝導率5μS/m〜20mS/m、温度:0〜80℃、1mケーブル付き フローセルを用いた場合サンプル流量 16〜2000ml/min、圧力0.5MPa以内
多項目水質分析器							
ポータブルキウウ光光度計	ハック	DR900	80157200	1カ月	118,000	300,000	ポータブル分光光度計、波長420/520/560/610nm 測定モード:吸光度/透過率/濃度、USB(ミニB)、500データ、 単3アルカリ電池4本、※試薬はお客様にてご用意ください。 ※リアクタが必要な場合はDRB200(801450)をご利用ください。
自動採水器							
冷蔵式ウォーターサンブラ	ISCO	6712A(AVA LANCHE)	80185400	1カ月	350,000	1,534,000	・冷蔵式ウォーターサンブラ、採水量950ml×14本、最大揚程8.5m、 ・AC(AC電源コード本体に付属)/DC駆動可能 ※/バッテリーはお客様にてご準備ください (標準で約48時間の低温保存が可能) ※採水ボトル、採水チューブは付属していません
海洋流速計							
小型メモリー流速計	JFEアドバンテック	INFINITY- EM	80168500	1カ月	334,000	1,010,000	(AEM-USB)小型メモリー流速計、2軸磁流センサ、流速0〜±500cm/s ホール素子(方位)0〜360°、サーミスタ(水温)-3〜45℃、 耐圧性能水深1000m相当、メモリー容量1GB(miniSDカード式)、 電源CR-V3型リチウム電池、寸法φ42(フランジ部φ52)×455mm、 Op.通信キット、 使用開始時機器設定の為に別途PC必須(ノートPC推奨)
風速計/風向風速計							
熱式風速計	日本カノマックス	6115	50037300	1カ月	72,000	198,000	熱式風速計(指向性)、風速:0.1〜50m/s、風温:0〜100℃、静圧:-5kPa〜5kPa、 電源:単2電池×6本(ユーズ様にてご準備ください) 延長棒(伸縮式:約167mm〜960mm) ※静圧を測定する場合別途チューブが必要です(6000-06、長さ約1.5m) ※この風速計は室温にてJIS8202に基づき合格したものをご提供しております アナログ出力なし。PCと接続して使用する場合は計測ソフトウェア6000-40、 通信ケーブル6000-02、USB-RS232CインタフェースREX-USB60Fが必要です。

レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2025年12月号

有効期限:2026年 1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



Nishikawa

お問い合わせ
西川計測株式会社

第1営業部
埼玉支店
横浜営業所
関西支社
九州支社

TEL:03-3299-1365
TEL:048-644-6301
TEL:045-332-6370
TEL:078-333-0290
TEL:097-558-0856

多摩営業所
福島営業所
大阪営業所
熊本営業所
営業統括本部室

TEL:042-649-5881
TEL:0246-36-8746
TEL:06-6302-5581
TEL:096-355-5500
TEL:03-3299-1368

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
超音波式三次元風速計							
3次元超音波風速計	ソニック	SAT600	50062800	1カ月	362,000	752,000	時分割送受切替型超音波パルス方式,3成分型,0~60m/s,0~540° アナログ出力:0~20mAまたは4~20mA(任意の4要素を選択) デジタル出力:RS422(任意の要素を出力可能) 出力信号:瞬間風速/瞬間風向/瞬間垂直風速/瞬間成分風速/ ベクトル平均風速/ベクトル平均風向/平均垂直風速/スカラー平均風速/ 平均成分風速/3秒移動平均風速 Op.SAT-FLG-A型取付フランジ,電源信号変換器,50mケーブル,検定
温湿度計							
温湿度センサー	ヴァイサラ	HMT333	51076600	1カ月	102,000	355,600	温湿度変換器(表示器付), 湿度:0~100%RH(アナログ出力:0~20mA/0~5VDC), 温度:-40~+80°C(アナログ出力:0~20mA/0~5VDC), ※データロガー等と組み合わせてご使用下さい, Op.100V駆動電源,センサケーブル2m(ケミカルバーージ機能付),50mケーブル, シャント抵抗,焼結金属フィルタ,
真空計							
メタル電離真空計	アルバック	GI-M2	80159900	1カ月	112,000	294,000	メタル電離真空計,5.00×10 ⁻⁶ ~9.99Pa 0~10VDC,RS232C,Op.測定ケーブル5m, ※測定子(M-11/12/13/14/15)が別途必要です。
リークディテクタ(ヘリウムリークディテクタ以外)							
エアリークビューアー	JFEアドバンテック	MK-750	80182500	1カ月	588,000	1,580,000	エアリークビューアー,超音波センサー,中央周波数40kHz, 検出性能:圧力70kpa、0.2mmφ穴からのリークを距離4.6mで検出可, 画面:5インチ液晶、800×480画素、表示更新回数:約5回/秒、 電源:リチウムイオン充電電池、連続使用時間:約2時間、 データ記録用SDカード(1GB)、記録件数:3500件、 記録内容:カメラ画像、音圧マップ重ね画像、音圧マップデータ
エアリークテスタ	コスモ計器	LS-R900	80166300	1カ月	458,000	1,080,000	エアリークテスタA2-インテリジェント2エア回路,L02-テスト圧5~20kPa, K1:ALC-I,G:外部排気弁対応,UX1:SI単位のみ(国内仕様), 精密レギュレーター,配管接続口径:Rc1/4,VA:AC100V

Nishikawa