

# レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2025年12月号

有効期限:2026年 1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



Nishikawa

お問い合わせ  
西川計測株式会社

|       |                  |         |                  |
|-------|------------------|---------|------------------|
| 第1営業部 | TEL:03-3299-1365 | 多摩営業所   | TEL:042-649-5881 |
| 埼玉支店  | TEL:048-644-6301 | 福島営業所   | TEL:0246-36-8746 |
| 横浜営業所 | TEL:045-332-6370 | 大阪営業所   | TEL:06-6302-5581 |
| 関西支社  | TEL:078-333-0290 | 熊本営業所   | TEL:096-355-5500 |
| 九州支社  | TEL:097-558-0856 | 営業統括本部室 | TEL:03-3299-1368 |

## CT9667-03

(型番コード 03165000)

ACフレキシブルカレントセンサ  
日置電機

販売価格

**17,000円**

(メーカー定価 60,600円)



## TIVH02

(型番コード 06069800)

光アイソレーションプローブ  
テクトロニクス

販売価格

**705,000円**

(メーカー定価 2,466,350円)



## DSAX92504A

(型番コード 10138000)

デジタル・シグナル・アナライザ  
キーサイト・テクノロジー

販売価格

**9,849,000円**

(メーカー定価 36,349,267円)



## CDV900A

(型番コード 21009800)

シグナルコンディショナ  
共和電業

販売価格

**90,000円**

(メーカー定価 248,000円)



## DL850E

(型番コード 10159000)

スコープコーダ  
横河計測

販売価格

**400,000円**

(メーカー定価 1,580,000円)



## ES2000B

(型番コード 27055100)

電源環境シミュレータ2KVAブースタ  
エヌエフ回路設計ブロック

販売価格

**250,000円**

(メーカー定価 945,000円)



レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2025年12月号

有効期限:2026年 1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積りもとさせていただきます場合があります。)



Nishikawa

お問い合わせ  
西川計測株式会社

第1営業部  
埼玉支店  
横浜営業所  
関西支社  
九州支社

TEL:03-3299-1365  
TEL:048-644-6301  
TEL:045-332-6370  
TEL:078-333-0290  
TEL:097-558-0856

多摩営業所  
福島営業所  
大阪営業所  
熊本営業所  
営業統括本部室

TEL:042-649-5881  
TEL:0246-36-8746  
TEL:06-6302-5581  
TEL:096-355-5500  
TEL:03-3299-1368

| 資産名称                 | メーカー名        | 型番      | 型番コード    | 保証  | 販売価格(円) | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|--------------|---------|----------|-----|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| デジタルマルチメータ           |              |         |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| デジタルハイテスタ            | 日置電機         | 3239-01 | 02008000 | 1カ月 | 31,000  | 109,800   | 最大表示桁数:199999(5桁).DCV:199.999mV~1000.00V(5レンジ).<br>ACV:199.99mV~750.00V(4レンジ).DCI:199.999m/1999.99mA.<br>ACI:199.999m/1999.99mA.周波数:99.9999Hz~300.000kHz(5レンジ).<br>抵抗(2端子):199.999Ω~100.000MΩ(7レンジ).<br>抵抗(4端子):199.999Ω~1999.99kΩ(5レンジ).RS232C,GPIB          |
| デジタルマルチメータ           | 日置電機         | DT4223  | 02022100 | 1カ月 | 6,000   | 21,000    | 最大表示桁数:4桁.DCV:600.0mV~600.0V(4レンジ).基本精度:±0.5%.<br>ACV:6.000V~600.0V(3レンジ).周波数特性:40Hz~1kHz.基本精度: ±0.10%.<br>抵抗:600.0Ω~60.00MΩ(6レンジ).基本精度:±0.9%.<br>検電(50/60Hz):AC80~600V.漏電ブレーカ誤差遮断防止機能付.<br>電源:単4形アルカリ乾電池(LR03)×1                                             |
| デジタルマルチメータ           | 日置電機         | DT4254  | 02019800 | 1カ月 | 6,000   | 20,000    | 最大表示桁数:4桁.DCV:600.0mV~1500V(5レンジ).基本精度:±0.3%.<br>ACV:6.000V~1000V(4レンジ).周波数特性:40Hz~1kHz.基本精度:<br>±0.9%.検電(50/60Hz):Hi:AC40V~600V.<br>Lo:AC80V~600V.電源:単4形アルカリ乾電池×4<br>「※1000Vを超える電圧測定はメーカー非推奨です。」                                                             |
| デジタル・マルチメータ<br>6.1/2 | キーサイト・テクノロジー | 34410A  | 02008900 | なし  | 86,100  | 187,561   | 1199999.DCV・IACV・I,Ω.周期.周波数<br>PCへの連続出力時の測定速度(10,000回/秒[5.5桁])(1,000回/秒[6.5桁])<br>LAN,USB,GPIB I/F                                                                                                                                                            |
| デジタル・マルチメータ<br>6.1/2 | キーサイト・テクノロジー | 34461A  | 02016200 | 1カ月 | 110,000 | 254,090   | 1199999.DCV・IACV・I,Ω.<br>1000Vの最大入力.1000回/秒の高速測定.10種類の測定機能.<br>内部メモリ(最大10,000個の読み値).グラフィカル・ディスプレイ:数値/<br>ヒストグラム/バー・メータ/トレンド.インタフェース:USB,LAN.<br>消費電力:25VA.質量:3.76kg.<br>ラックの寸法:212.8(W)×88.3(H)×272.3(D)mm.<br>※3446LANU(LAN/LXIWebインタフェース)標準<br>Op.GPB(GPIB) |
| デジタルマルチメータ           | エーディーシー      | R6452A  | 02004500 | なし  | 51,000  | 166,000   | デュアル入力/デュアル表示デジタルマルチメータ.199999(Aチャネル)/<br>199999(Bチャネル).DCV:200mV~1000V(Aチャネル)/2000mV~200V<br>(Bチャネル).ACV:200mV~700V.Ω:200Ω~200MΩ.<br>DCI:200mA~10A.ACI:200mA~10A.温度:-50℃~1370℃(K熱電対)<br>Op.01(GPIB,R13220)<br>※付属入カケーブルは1ch分のみ。2ch使用時は別途入カケーブルが必要            |
| デジタルマルチメータ           | エーディーシー      | R6452A  | 02008800 | なし  | 49,000  | 167,000   | デュアル入力/デュアル表示デジタルマルチメータ.199999(Aチャネル)/<br>199999(Bチャネル).DCV:200mV~1000V(Aチャネル)/2000mV~200V<br>(Bチャネル).ACV:200mV~700V.Ω:200Ω~200MΩ.<br>DCI:200mA~10A.ACI:200mA~10A.温度:-50℃~1370℃(K熱電対)<br>Op.R15807A(バッテリーユニット)<br>※付属入カケーブルは1ch分のみ。2ch使用時は別途入カケーブルが必要         |
| デジタルマルチメータ           | エーディーシー      | 7451A   | 02014700 | なし  | 47,000  | 155,000   | 319999 DCV:300mV~1000V.AC/300mV~700V.最小分解能:1μV<br>DCI:3000μA~3A.ACI:3000μA~3A.最小分解能:10nA.<br>抵抗測定:30Ω~300MΩ.最小分解能:100μΩ.周波数測定:1Hz~300kHz.<br>DCV2nd入力(10V固定).サンプリング:5000回/s.周期:200μs~3600s.<br>USB,GPIB,コンパレータ出力,Ver.C                                        |
| デジタルマルチメータ           | エーディーシー      | 7351E   | 02013900 | 1カ月 | 35,000  | 95,000    | 199999.DCV:200mV~1000V.AC/200mV~700V.最小分解能:1μV<br>DCI:200mA~10A.ACI:200mA/2000mA/10A.最小分解能:1μA.<br>抵抗測定:200Ω~200MΩ.最小分解能:1mΩ.周波数測定:10Hz~300kHz<br>I/F:USB.消費電力:20VA以下.質量:3.4kg.寸法:212(W)×88(H)×340(D)mm.<br>電源:AC100V 50/60Hz                                 |
| アナログメータ              |              |         |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| DC電圧電流計              | 横河計測         | 2012-00 | 01017100 | なし  | 25,000  | 83,000    | DCV:最大1000V.DCI:最大30A.0.5級.アナログメータ.(17レンジ)                                                                                                                                                                                                                    |
| 電子電圧計                |              |         |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 交流電圧計                | エヌエフ回路設計ブロック | M2170A  | 01019800 | 1カ月 | 98,000  | 330,000   | 交流電圧計.周波数範囲:5Hz~20MHz.レンジ:1mV~100VrmsF.S.<br>DC出力電圧:±1V.DC出力ラインピーダンス:50Ω                                                                                                                                                                                      |
| 交流電圧計                | エヌエフ回路設計ブロック | M2174A  | 01017500 | 1カ月 | 40,000  | 160,000   | 交流電圧計.周波数範囲:5Hz~500kHz.レンジ:10μV~100VrmsF.S.<br>DC出力電圧:±1V.DC出力ラインピーダンス:50Ω                                                                                                                                                                                    |

有効期限:2026年 1月31日

# Nishikawa

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積りもとさせていただく場合があります。)

お問い合わせ  
西川計測株式会社

|       |                  |         |                  |
|-------|------------------|---------|------------------|
| 第1營業部 | TEL:03-3299-1365 | 多摩營業所   | TEL:042-649-5881 |
| 埼玉支店  | TEL:048-644-6301 | 福島營業所   | TEL:0246-36-8746 |
| 横浜營業所 | TEL:045-332-6370 | 大阪營業所   | TEL:06-6302-5581 |
| 関西支社  | TEL:078-333-0290 | 熊本營業所   | TEL:096-355-1568 |
| 九州支社  | TEL:097-558-0856 | 営業統括本部室 | TEL:03-3299-1366 |

| 資産名称                  | メーカー名  | 型番      | 型番コード    | 保証  | 販売価格(円) | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|--------|---------|----------|-----|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| クランプ電流計(実効値測定)        |        |         |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| クランプオンリークハイツタ         | 日置電機   | 3283    | 03053100 | 1ヵ月 | 18,000  | 58,500    | クランプオンリークハイツタ.交流電流レンジ:10.00mA〜200.0A,5レンジ.周波数レンジ:100.0Hz/1000Hz.測定可能導体径:φ40mm以下.電源:ACまたは乾電池×1.最大使用回路電圧:AC300Vrms(絶縁導体).Op.9445-02(ACアダプタ),9094またはL9094(出力コード)                                                                                    |
| クランプオンAC/DCハイツタ       | 日置電機   | 3284    | 03061100 | 1ヵ月 | 21,000  | 70,500    | 電流測定レンジ:20.00A/200.0A.電圧測定レンジ:30.00V/300.0V/600V.周波数測定レンジ:10.00Hz/100.0Hz/1000Hz.測定可能導体径:φ33mm以下.アナログ出力(電流、周波数):DC1V/FS.モニタ出力(電流):AC1V/FS.※電圧測定時はアナログ出力不可.Op.9445-02(ACアダプタ),9094またはL9094(出力コード)                                                 |
| クランプオンAC/DCハイツタ       | 日置電機   | 3285    | 03061200 | 1ヵ月 | 21,000  | 70,500    | 電流測定レンジ:200.0A/2000A.電圧測定レンジ:30.00V/300.0V/600V.周波数測定レンジ:10.00Hz/100.0Hz/1000Hz.測定可能導体径:φ55mm以下.アナログ出力(電流、周波数):DC1V/FS.モニタ出力(電流):AC1V/FS.※電圧測定時はアナログ出力不可.Op.9445-02(ACアダプタ),9094またはL9094(出力コード)                                                  |
| クランプオンAC/DCハイツタ       | 日置電機   | 3290    | 03092000 | 1ヵ月 | 19,000  | 70,000    | クランプオンAC/DCハイツタ.交・直流電流:20/200A(9691/9692使用時),200/2000A(9693使用時).周波数:1Hz〜1000Hz.電源:単3形乾電池×4.※別途クランプオンAC/DCセンサが必要です.Op.9445-02(ACアダプタ),9094(出力コード),9199(BNC変換アダプタ)                                                                                 |
| クランプオンリークハイツタ         | 日置電機   | 3293-50 | 03152200 | 1ヵ月 | 12,000  | 34,000    | クランプオンリークハイツタ.交流電流レンジ:30.00mA〜1000A,6レンジ.45Hz〜400Hz.基本精度:±1.5%.測定可能導体径:φ24mm以下.電源:コイン型リチウムイオン電池×1                                                                                                                                                |
| ACカレントセンサ             | 日置電機   | CT7126  | 03171400 | なし  | 8,000   | 26,400    | AC 60A,φ15mm.ケーブル長 2.5m                                                                                                                                                                                                                          |
| AC/DCカレントセンサ100A      | 日置電機   | CT7631  | 03165600 | 1ヵ月 | 10,000  | 33,000    | AC/DCカレントセンサ.AC/DC 100A,φ33mm以下.※別途 CM7290(ディスプレイユニット)が必要です.                                                                                                                                                                                     |
| AC/DCクランプメータ          | 日置電機   | CM4372  | 03164300 | 1ヵ月 | 12,000  | 40,000    | AC/DCクランプメータ.電流.AC/DC 600A.電圧.DC 600.0mV〜1500V,5レンジ.AC 6.000V〜1000V,5レンジ.抵抗.600.0Ω〜600.0kΩ,4レンジ.周波数:9.999Hz〜999.9Hz.使用温度範囲:-25〜65℃.測定可能導体径φ33mm.防じん防水性能:IP54,BluetooH4.0LE搭載.電源:単4アルカリ乾電池×2「※1000Vを超える電圧測定はメーカー非推奨です。」                           |
| AC/DCクランプメータ          | 日置電機   | CM4375  | 03180400 | 1ヵ月 | 17,000  | 45,000    | AC/DCクランプメータ.電流.AC/DC 1000A.電圧.DC 600.0mV〜1500V,5レンジ.AC 6.000V〜1000V,5レンジ.抵抗.600.0Ω〜600.0kΩ,4レンジ.周波数:9.999Hz〜999.9Hz.使用温度範囲:-25〜65℃.測定可能導体径φ34mm.防じん防水性能:IP54.電源:単4アルカリ乾電池×2「※1000Vを超える電圧測定はメーカー非推奨です。」                                          |
| CT7000シリーズ用ディスプレイユニット | 日置電機   | CM7290  | 03163300 | なし  | 34,000  | 125,500   | CT7000シリーズに電源供給.信号出力.測定項目:DC.AC.DC+AC.周波数(Hz).出力方式:WAVE.RMS.PEAK.Hz.オートレンジ機能.起動時ゼロアジャスト.解析表示.フィルタ.出力増幅.Op.L9095(出力コード),9445-02(ACアダプタ),C0221(携帯用ケース),Z5004(マグネットストラップ),L0220-03(延長ケーブル10m)※CM7290単体では使用できません.カレントセンサCT7000シリーズ別途要                |
| CT7000シリーズ用ディスプレイユニット | 日置電機   | CM7291  | 03178100 | なし  | 40,000  | 140,500   | CT7000シリーズに電源供給,BluetooH無線技術搭載.信号出力.測定項目:DC.AC.DC+AC.周波数(Hz).出力方式:WAVE.RMS.PEAK.Hz.オートレンジ機能.起動時ゼロアジャスト.解析表示.フィルタ.出力増幅.Op.L9095(出力コード),9445-02(ACアダプタ),C0221(携帯用ケース),Z5004(マグネットストラップ),L0220-03(延長ケーブル10m)※CM7291単体では使用できません.カレントセンサCT7000シリーズ別途要 |
| AC/DCミニクランプメータ        | 共立電気計器 | 2010    | 03150400 | なし  | 18,000  | 67,500    | 測定範囲 交流電流200.0mA/2.000/20.00A 直流電流 2.000/20.00A.被測定導体径最大φ7.5mm.周波数範囲DC.40Hz〜2kHz 電源 006P角型9V×1.Op.8022(ACアダプタ)                                                                                                                                   |
| クランプ電流センサ             |        |         |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ユニバーサルクランプオンCT        | 日置電機   | 9279    | 03025200 | 1ヵ月 | 50,000  | 170,000   | クランプCT.AC/DC500A(2Vfs).DC〜20kHz.φ40mm.ケーブル長:3m                                                                                                                                                                                                   |
| クランプオンブローブ            | 日置電機   | 9132-50 | 03127600 | 1ヵ月 | 9,000   | 31,300    | クランプオンブローブ.AC20/50/100/200/500/1000A.出力.AC0.2VFS.周波数特性:40Hz〜1kHz.測定可能導体径:φ55mm.ケーブル長:3m.Op.9704(変換アダプタ 受け:BNCメス.出力:バナナオス)※出力端子:安全BNC                                                                                                             |
| 資産名称                  | メーカー名  | 型番      | 型番コード    | 保証  | 販売価格(円) | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                                                                                                               |
| クランプ電流センサ             |        |         |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                  |

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2025年12月号

有効期限:2026年 1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)



Nishikawa

お問い合わせ  
西川計測株式会社

第1営業部  
埼玉支店  
横浜営業所  
関西支社  
九州支社

TEL:03-3299-1365  
TEL:048-644-6301  
TEL:045-332-6370  
TEL:078-333-0290  
TEL:097-558-0856

多摩営業所  
福島営業所  
大阪営業所  
熊本営業所  
営業統括本部室

TEL:042-649-5881  
TEL:0246-36-8746  
TEL:06-6302-5581  
TEL:096-355-5500  
TEL:03-3299-1368

|                        |      |           |          |     |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|------|-----------|----------|-----|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| クランプセンサ                | 日置電機 | 9272-10   | 03114400 | 1カ月 | 12,000 | 40,000  | クランプオンセンサ,AC20A/200A,1Hz~100kHz,<br>φ46mmまたは50×20mmプラスバー                                                                                                                                                                                                                                              |
| センサユニット                | 日置電機 | 9555-10   | 03112000 | 1カ月 | 15,000 | 50,000  | CT6862~CT6865シリーズ,CT6841~CT6846シリーズ,9709,<br>9277~9279シリーズ,9272-10,9270~9272シリーズ用電源,<br>出力電源電圧:±12V±0.5V,ACアダプタ付属,<br>出力端子形状:BNCメス(接続ケーブル類別途必要)                                                                                                                                                       |
| クランプセンサ                | 日置電機 | 9695-02   | 03102100 | なし  | 3,000  | 13,200  | クランプオンセンサ,AC50A,40Hz~5kHz,φ15mm以下,<br>出力端子:M3端子台,(別途、接続ケーブル9219使用にてBNC接続可)                                                                                                                                                                                                                            |
| クランプオンAC/DCハイテ<br>スタ   | 日置電機 | 3290-10   | 03114100 | なし  | 24,000 | 84,000  | クランプオンAC/DCハイテスタ,<br>交・直流電流:20/200A(9691/9692使用時),200/2000A(9693使用時),<br>周波数:1Hz~1000Hz,積算値出力:DC1Vf.s,稼働率測定,<br>電源:単3形乾電池×4,<br>※別途クランプオンAC/DCセンサが必要です。<br>Op,9445-02(ACアダプタ),9094(出力コード),9199(BNC変換アダプタ)                                                                                             |
| クランプセンサ                | 日置電機 | CT6500    | 03136100 | なし  | 5,000  | 16,500  | LR5051用クランプセンサ,AC500A,使用回路電圧:600V以下,<br>φ46mm,コード長3m,出力端子BNC                                                                                                                                                                                                                                          |
| カレントブローブ<br>AC/DC20A   | 日置電機 | CT6841    | 03155100 | なし  | 52,000 | 180,000 | 定格電流:AC/DC20A,最大入力電流:40Arms(57Apeak),<br>周波数特性:DC~1MHz,出力電圧:0.1V/A,使用温度範囲-40℃~+85℃,<br>測定可能導体径:φ20mm以下,ケーブル長:3m,10pin端子<br>記録計と接続の場合は別途9555-10が必要。電力計には直接接続可能                                                                                                                                         |
| カレントブローブ<br>AC/DC20A   | 日置電機 | CT6841-05 | 03169600 | 1カ月 | 50,000 | 180,000 | カレントブローブ,定格電流:AC/DC20A,最大入力電流:40Arms(57Apeak),<br>周波数特性:DC~1MHz,出力電圧:0.1V/A,使用温度範囲-40℃~+85℃,<br>測定可能導体径:φ20mm以下,ケーブル長:3m,12pin端子                                                                                                                                                                      |
| カレントブローブ<br>AC/DC200A  | 日置電機 | CT6843    | 03155000 | 1カ月 | 54,000 | 180,000 | カレントブローブ,定格電流:AC/DC200A,最大入力電流:400Arms<br>(570Apeak),周波数特性:DC~500kHz,出力電圧:0.01V/A,<br>使用温度範囲-40℃~+85℃,測定可能導体径:φ20mm以下,<br>ケーブル長:3m,10pin端子<br>記録計と接続の場合は別途9555-10が必要。電力計には直接接続可能                                                                                                                      |
| カレントブローブ<br>AC/DC1000A | 日置電機 | CT6846-05 | 03163100 | 1カ月 | 60,000 | 210,000 | カレントブローブ,(パワースタライザPW6001と組合わせて使用),<br>定格電流:AC/DC1000A,最大入力電流:1200Arms,<br>周波数特性:DC~20kHz,出力電圧:2mV/A,<br>使用温度範囲-40℃~+85℃,測定可能導体径:φ50mm以下,<br>ケーブル長:3m,12pin端子                                                                                                                                          |
| AC/DCカレントセンサ           | 日置電機 | CT6862    | 03122400 | 1カ月 | 36,000 | 120,000 | AC/DCカレントセンサ,(パワースタライザ3390と組合わせて使用)<br>定格50Arms,帯域:DC~1MHz,電線径:φ24mmまで対応,<br>高精度:±0.05%rdg±0.01%f.s.,出力電圧:2V/50A,<br>使用温度範囲-30℃~+85℃,適合規格:CATⅢ1000V,EMC:EN61326                                                                                                                                       |
| AC/DCカレントセンサ           | 日置電機 | CT6862-05 | 03157400 | 1カ月 | 24,000 | 84,000  | AC/DCカレントセンサ<br>定格50Arms,帯域:DC~1MHz,電線径:φ24mmまで対応,<br>高精度:±0.05%rdg±0.01%f.s.,出力電圧:2V/50A,12pin端子                                                                                                                                                                                                     |
| AC/DCカレントセンサ<br>200A   | 日置電機 | CT6863-05 | 03158600 | なし  | 44,000 | 155,100 | AC/DCカレントセンサ,(パワースタライザPW6001と組合わせて使用),<br>定格200Arms,帯域:DC~500kHz,電線径:φ24mmまで対応,<br>高精度:±0.05%rdg±0.01%f.s.,出力電圧:2V/200A,<br>使用温度範囲-30℃~+85℃,適合規格:CATⅢ1000V,EMC:EN61326<br>PW6001用,12pin端子                                                                                                             |
| ACフレキシブルカレントセ<br>ンサ    | 日置電機 | CT7044    | 03174100 | 1カ月 | 10,000 | 34,100  | 定格測定電流:AC6000A,内部レンジ構成:AC600A/6000A,<br>最大測定電流:10000A連続(6000Aレンジ,45~66Hz,ディレーティング範囲内),<br>周波数帯域:10Hz~50kHz(±3dB),<br>出力電圧:1mV/A(600A)※CM7290,CM7291,PQ3100使用時のみ,<br>0.1mV/A(6000A),対地間最大定格電圧:AC600V/AC1000V,<br>測定可能導体径:φ100mm以下,フレキシブルループ断面径:φ7.4mm,<br>ケーブル長:フレキシブルループと回路ボックス間:2.3m                 |
| ACフレキシブルカレントセ<br>ンサ    | 日置電機 | CT7045    | 03174900 | 1カ月 | 11,000 | 39,600  | ACフレキシブルカレントセンサ,定格測定電流:AC6000A,<br>内部レンジ構成:AC600A/6000A,最大測定電流:10000A連続(6000Aレンジ,<br>45~66Hz,ディレーティング範囲内),周波数帯域:10Hz~50kHz(±3dB),<br>出力電圧:1mV/A(600A)※CM7290,CM7291,PQ3100使用時のみ,<br>0.1mV/A(6000A),対地間最大定格電圧:AC600V/AC1000V,<br>測定可能導体径:φ180mm以下,フレキシブルループ断面径:φ7.4mm,<br>ケーブル長:フレキシブルループと回路ボックス間:2.3m |
| ACフレキシブルカレントセ<br>ンサ    | 日置電機 | CT7046    | 03189700 | なし  | 12,000 | 41,800  | 定格測定電流:AC6000A,内部レンジ構成:AC600A/6000A,<br>最大測定電流:10000A連続(6000Aレンジ,45~66Hz,ディレーティング範囲内),<br>周波数帯域:10Hz~50kHz(±3dB),<br>出力電圧:1mV/A(600A)※CM7290,CM7291,PQ3100使用時のみ,<br>0.1mV/A(6000A),対地間最大定格電圧:AC600V/AC1000V,<br>測定可能導体径:φ254mm以下,フレキシブルループ断面径:φ7.4mm,<br>ケーブル長:フレキシブルループと回路ボックス間:2.3m                 |

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2025年12月号

有効期限:2026年 1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



Nishikawa

|                    |                  |         |                  |
|--------------------|------------------|---------|------------------|
| お問い合わせ<br>西川計測株式会社 |                  |         |                  |
| 第1営業部              | TEL:03-3299-1365 | 多摩営業所   | TEL:042-649-5881 |
| 埼玉支店               | TEL:048-644-6301 | 福島営業所   | TEL:0246-36-8746 |
| 横浜営業所              | TEL:045-332-6370 | 大阪営業所   | TEL:06-6302-5581 |
| 関西支社               | TEL:078-333-0290 | 熊本営業所   | TEL:096-355-5500 |
| 九州支社               | TEL:097-558-0856 | 営業統括本部室 | TEL:03-3299-1368 |

| 資産名称                      | メーカー名        | 型番        | 型番コード    | 保証  | 販売価格(円) | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|--------------|-----------|----------|-----|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| クランプ電流センサ                 |              |           |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ACリークカレントセンサ              | 日置電機         | CT7116    | 03193800 | なし  | 12,000  | 31,900    | ACリークカレントセンサ<br>定格電流: AC 6A 測定可能導体径: φ 40mm<br>PQ3100用6A定格, PL14端子                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ACカレントセンサ                 | 日置電機         | CT7131    | 03174800 | なし  | 8,000   | 26,400    | AC100A, φ 15mm, ケーブル長 2.5m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AC/DCカレントセンサ<br>2000A     | 日置電機         | CT7642    | 03163200 | なし  | 11,000  | 41,800    | AC/DC 2000A, φ 55mm以下,<br>※別途 CM7290(ディスプレイユニット)が必要です。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| センサユニット                   | 日置電機         | CT9555    | 03174600 | 1ヵ月 | 18,000  | 64,900    | 電流センサ用1ch電源,<br>対応センサ:CT6862-05,CT6863-05,CT6865-05,9709-05,<br>CT6841-05,CT6843-05,CT6844-05,CT6845-05,CT6846-05,<br>PW9100-03,PW9100-04,出力電圧:波形:2Vf.s.,<br>出力コネクタ:BNC端子,電源:ACアダプタ付属                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| センサユニット                   | 日置電機         | CT9557    | 03166200 | なし  | 55,000  | 194,700   | 電流センサ用4ch電源,<br>対応センサ:CT6862-05,CT6863-05,CT6865-05,9709-05,<br>CT6841-05,CT6843-05,CT6844-05,CT6845-05,CT6846-05,<br>PW9100-03,PW9100-04,出力電圧:波形/加算波形:2Vf.s.,<br>加算RMS:2VDCf.s.,出力コネクタ:BNC端子,電源:ACアダプタ付属                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ACフレキシブルカレントセンサ           | 日置電機         | CT9667-02 | 03171100 | なし  | 14,000  | 60,600    | AC:5000A/500mV/f.s(0.1mV/A),<br>500A/500mV/f.s(1mV/A),10Hz~20kHz,φ 180mm以下,<br>センサケーブル径:φ 7.4mm,ケーブル長:センサ-回路ボックス間2m,<br>出力ケーブル:1m,<br>Op.9445-02(ACアダプタ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ACフレキシブルカレントセンサ           | 日置電機         | CT9667-03 | 03165000 | なし  | 17,000  | 60,600    | AC:5000A/500mV/f.s(0.1mV/A),500A/500mV/f.s(1mV/A),<br>10Hz~20kHz,φ 254mm以下,センサケーブル径:φ 13mm,<br>ケーブル長:センサ-回路ボックス間2m,出力ケーブル:1m,<br>Op.9445-02(ACアダプタ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 電流クランプオンプローブ              | 横河計測         | 7515-52   | 03147000 | なし  | 22,000  | 75,000    | クランププローブ 定格電流:AC0.001Ams~1200Ams(1400Apeak)<br>出力電流1000mA,変流比1000:1,周波数帯域30Hz~5kHz<br>出力コネクタ:プラグイン端子                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| デジタルAC/DCパワーメータ/高調波モニタ    |              |           |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| デジタルプリンタ                  | 日置電機         | 9442      | 03048200 | 1ヵ月 | 24,000  | 78,400    | 適応機種:3154,3156,3237~3239,3331,3332,3333,<br>3504~3506,3511~50,3535,インタフェース:RS232C,<br>紙幅:112mm,印字スピード:52.5cps,<br>Op.9443-01(ACアダプタ),9444(接続ケーブル)○[別途:991996紙]<br>他適用機種:3157,3522~50,3532~50/80には接続ケーブル9446および<br>各種RS232Cインタフェース。3286~20,3268にはRS232Cケーブル9636,<br>3169にはRS232Cケーブル9721が必要です。                                                                                                                                                                |
| 電源監視装置(電源品質アナライザ)         |              |           |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 電源ラインモニタ                  | 日置電機         | 3351      | 28012100 | なし  | 134,000 | 467,400   | 測定ライン:単相2線,単相3線,三相3線(2電流法)(50/60Hz),<br>最大チャンネル数:電圧1回路,電流12ch,漏洩<br>電流測定:50.00mA~1000mAレンジ(付属クランプセンサ:9675使用時),<br>負荷電流測定:5A~500Aレンジ(付属クランプセンサ:9661使用時),<br>最大負荷電流測定:5000Aレンジ(クランプセンサ:9667使用時),<br>電源品質測定:実効値変動,ピーク値,波形比較,総合歪率,<br>電圧トランジェント,PCカードスロット,RS232C,外部イベント入力/出力,<br>電源:AC100V~240V,<br>Op.9661(クランプセンサAC500A)×2,<br>9675(クランプリークセンサAC10A)×4,9459(バッテリー),<br>9448(コンセント入力コード),9722(接続コード),<br>9720-01(携帯用ケース),9728(PCカード512MB),<br>9745(ラインモニタ・ビューワ) |
| PQ3198/PW3198用GPS<br>ボックス | 日置電機         | PW9005    | 28021000 | なし  | 54,000  | 181,500   | UTCを基準に機器内部時計を補正                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 電圧/電流/電力測定器(その他)          |              |           |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 電流分流器                     | キーサイト・テクノロジー | 34330A    | 02007300 | なし  | 11,000  | 33,428    | 30A電流シャント抵抗,0.001Ω(1Aあたり1mVの出力),<br>3458A/34401A/34405A/34410A/34411A用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2025年12月号

有効期限:2026年 1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



Nishikawa

お問い合わせ  
西川計測株式会社

第1営業部  
埼玉支店  
横浜営業所  
関西支社  
九州支社

TEL:03-3299-1365  
TEL:048-644-6301  
TEL:045-332-6370  
TEL:078-333-0290  
TEL:097-558-0856

多摩営業所  
福島営業所  
大阪営業所  
熊本営業所  
営業統括本部室

TEL:042-649-5881  
TEL:0246-36-8746  
TEL:06-6302-5581  
TEL:096-355-5500  
TEL:03-3299-1368

| 資産名称                  | メーカー名        | 型番      | 型番コード    | 保証  | 販売価格(円)   | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------|---------|----------|-----|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 電圧/電流発生器              |              |         |          |     |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| プログラマブルDCV.I発生器       | 横河計測         | 7651-01 | 01002400 | なし  | 68,000    | 275,000   | プログラマブル直流電圧/電流源.DCV±32V.DCI120mA.<br>精度.DCV±0.01%・DCI±0.02%.分解能.DCV100nV・DCI10nA.<br>シンク&ソース機能.GPIB.前面出力端子<br>仕様記号-A(なし)-1(100V.50/60)/M(電源コード)                                                                                                                                                       |
| 三相標準電力発生器             | エヌエフ回路設計ブロック | RX4763  | 01012300 | なし  | 1,081,000 | 3,850,000 | 三相標準電力発生器.電圧三相・電流三相・直流.<br>出力周波数:1.000Hz~500.000Hz.分解能:1mHz.<br>周波数精度:±30ppm以内.出力波形:正弦波・高調波・任意波・直流.<br>交流電圧出力:5レンジ(200Vrms~6.5Vrms).<br>交流電流出力:6レンジ(6.5Arms~20mA).<br>位相設定範囲~359.99° ~+359.99° /0.00° ~+359.99° .スリーブ出力.<br>力率.カウンタ機能.GPIBなど.電源.AC85V~115V/AC180V~240V.<br>48Hz~62Hz                  |
| 直流電圧・電流発生器            | エーディーシー      | 6166    | 01015500 | 1カ月 | 280,000   | 1,230,000 | DCV:10nV~±1199.999V.DCI:1nA~±119.9999mA.<br>メモリ数:1000データ.GPIB.USB.<br>電源:100V/120V/220V/240V(切替可能).消費電力:90VA以下.<br>外形寸法:424(W)×132(H)×450(D)mm.質量:17kg以下.<br>Op.OPT6166+20(最大追従電圧1200V)                                                                                                               |
| 熱電対キャリブレータ            | 横河計測         | CA320   | 01021400 | なし  | 33,000    | 118,500   | 熱電対発生測定 K:温度範囲-200℃~1372℃ 3レンジ<br>発生精度0.5+t×0.3%~0.5+(t-500)×0.03%.他E.J.T.N.L.U.R.S.B.C.XK.A.D.G.<br>PLATINEL II 対応.直流電圧発生・測定 レンジ90mV 分解能1μV.<br>発生・測定範囲-11~99.999mV 精度 発生0.015% 測定0.015%.<br>最大出力電流10mA.<br>OP:ACアダプタ94012.グラハークリップ98025または98026.<br>ブローケースB9108XA                                   |
| 検相器                   |              |         |          |     |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 電圧計付検相器               | 日置電機         | PD3259  | 15031600 | 1カ月 | 27,000    | 90,800    | 電圧計付検相器.検相機能:正相.逆相(三相3線.三相4線).欠相予測機能.<br>接地相を予測(三相3線).測定項目:三相交流電圧(線間電圧.対地間電圧).<br>周波数.電圧測定精度:±2.0%rdg.±8dgt.周波数測定精度:±0.5%rdg.±1dgt.<br>測定対象:被覆電線(IV.CV相当).金属部.ケーブル電線不可.<br>三相AC90.0V~520.0V(45Hz~66Hz).<br>対地間最大定格電圧:AC600V(CATⅢ).AC300V(CATⅣ).<br>電源:単3形乾電池×4(連続使用時間:約5時間).<br>Op.Z5020(マグネット付ストラップ) |
| ビデオ/ディスプレイ信号発生器       |              |         |          |     |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| デジタルビデオ信号発生器          | アストロデザイン     | VG876   | 24077300 | なし  | 929,000   | 3,250,000 | 搭載ユニット/VM1876-M6:HDMI2.0(2ch).ドットクロック最大600MHz.<br>VM1876-M5:SDIユニット 3G-SDI.HD-SDI(シングルLink.デュアルLink).<br>SD-SDI.<br>Op.4K評価画像ライブラリ                                                                                                                                                                    |
| デジタルビデオ信号発生器          | アストロデザイン     | VG876   | 24080900 | なし  | 872,000   | 3,050,000 | 搭載ユニット VM1876-M8:HDMI2.0(2ch)ドットクロック最大600MHz.HDCP2.2.<br>Op.4K評価画像ライブラリ(VT7004A).広色域標準静止画像ライブラリ(VT7007)                                                                                                                                                                                               |
| デジタルビデオ信号発生器          | アストロデザイン     | VG876   | 24083400 | なし  | 1,299,000 | 4,550,000 | デジタルビデオ信号発生器<br>搭載ユニット/VM1876A-M0:HDMI IF BOARD(OUT).<br>VM1876-M2:V-by-One HS IF BOARD(OUT).<br>VM-1876-M8:HDMI6GPHY HDCP2.2IF BOARD(OUT).<br>VM-1876-MX:GENLOCK IF BOARD(IN).<br>SP-8871:VG画像変換・作成ツール.VT-7004-A+VT-7007                                                                             |
| デジタルビデオ信号発生器          | アストロデザイン     | VG876   | 24084100 | なし  | 1,328,000 | 4,650,000 | デジタルビデオ信号発生器(最大4つのユニット搭載可能)<br>ユニット選択式にて各種規格に対応(HDMI.3G-SDI.DisplayPort等)<br>搭載ユニット/VM1876A-M1:DisplayPort IF BOARD(OUT).<br>VM1876-M6:HDMI2.0(2ch).ドットクロック最大600MHz.<br>VM1876-M5:SDIユニット 3G-SDI.HD-SDI(シングルLink.デュアルLink).<br>SD-SDI.VM-1876-M8:HDMI6GPHY HDCP2.2IF BOARD(OUT).<br>Op.4K評価画像ライブラリー   |
| パターンジェネレータ            | リーダー電子       | LT416   | 24041200 | なし  | 108,000   | 313,000   | NTSC/PAL/SECAM/NTSC-4.43対応.<br>コンポーネントビデオ信号出力.S端子.RF出力.15種類のテストパターン装備.                                                                                                                                                                                                                                |
| ビデオ信号測定器(波形/ベクトルモニター) |              |         |          |     |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| マルチ波形モニター             | リーダー電子       | LV5490  | 24078100 | なし  | 1,202,000 | 3,690,000 | マルチ波形モニター(4K映像フォーマット対応)<br>最大8入力のSDI信号と4入力同時表示.等価線長計測定.SDI信号解析.<br>外部モニター出力.SDIルーター機能.スクリーンキャプチャ<br>Op.LV5490SER02:SDI INPUT/アイパターン表示.<br>LV5490SER03:DIGITAL AUDIO                                                                                                                                   |
| マルチ波形モニター             | リーダー電子       | LV5490  | 24084300 | なし  | 1,288,000 | 3,960,000 | マルチ波形モニター(4K映像フォーマット対応)<br>最大8入力のSDI信号と4入力同時表示.等価線長計測定.SDI信号解析.<br>外部モニター出力.SDIルーター機能.スクリーンキャプチャ<br>Op.LV5490SER06:12G-SDI INPUT.LV5490SER09:12G-SDI EYE.                                                                                                                                             |

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2025年12月号

有効期限:2026年 1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



Nishikawa

お問い合わせ  
西川計測株式会社

第1営業部  
埼玉支店  
横浜営業所  
関西支社  
九州支社

TEL:03-3299-1365  
TEL:048-644-6301  
TEL:045-332-6370  
TEL:078-333-0290  
TEL:097-558-0856

多摩営業所  
福島営業所  
大阪営業所  
熊本営業所  
営業統括本部室

TEL:042-649-5881  
TEL:0246-36-8746  
TEL:06-6302-5581  
TEL:096-355-5500  
TEL:03-3299-1368

| 資産名称                        | メーカー名        | 型番         | 型番コード    | 保証 | 販売価格(円)   | メーカー定価(円)  | 仕様                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------|------------|----------|----|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ビデオ信号測定器(波形/ベクトルモニタ)        |              |            |          |    |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| マルチモニター                     | リーダー電子       | LV5770A    | 24090000 | なし | 419,000   | 1,284,000  | マルチモニタ 表示方式:XGA(1024×768),<br>3G-SDIおよびHDデュアルリンク2入力のSDI信号を同時監視する機能,<br>SDI信号フレームキャプチャ機能,リップシンク測定器機能,<br>PCI MONI OUTPUT,ラウドネス測定機能,<br>Op.LV5770SER09A(SDIINPUT/EYE),LV5770SER41(DIGITALAUDIO),<br>LR2427B(CABINET).                                                                                                                                             |
| マルチ波形モニター                   | PHABRIX      | PHQX01E    | 24088000 | なし | 1,515,000 | 3,061,800  | 最大4入力のSDI信号,別途HDMI接続でモニター必要,<br>Qx 1U1/2 rack UHDTV rasterizer with12G Eye<br>Op.PHQXO-SDI-STRESS:SDIストレステストツールテスト                                                                                                                                                                                                                                              |
| ポータブル波形モニタ/<br>ジェネレータ/アナライザ | PHABRIX      | PHSXE      | 24074800 | なし | 421,000   | 1,206,900  | PHABRIX SxE アイバターン&ジッタ(信号発生器/波形/アナライザ)<br>アイバターン測定機能,ジッタ値測定機能,<br>ビデオ(3G-SDI,HD-SDI,SD-AES),<br>ビデオ・テスト・信号発生(約32種類:カラーバー,マルチフォーマットカラーバー,<br>チェックフィールド,他),最大16チャンネルのエンベデッド・オーディオ信号出力,<br>波形モニター,ベクトルスコープ,電源:リチウムバッテリー又はACアダプタ<br>Op.PHSXOSD:SDI Data Display                                                                                                     |
| アナログオシロスコープ                 |              |            |          |    |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| オシロスコープ 100MHZ              | 岩崎通信機        | SS7810     | 06008500 | なし | 72,000    | 220,000    | 100MHz,3現象,入力レンジ:2mV〜5V/div,最高掃引時間:2ns/div<br>プローブ×2                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ハイエンドオシロスコープ                |              |            |          |    |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| デジタル・シグナル・アナライザ             | キーサイト・テクノロジー | DSAX92504A | 10138000 | なし | 9,849,000 | 36,349,267 | 4ch,周波数帯域幅:25GHz(2ch)/16GHz(4ch),<br>最高サンプル:80GS/s(2ch),40GS/s(4ch),メモリ長:50Mポイント,<br>入力インピーダンス50Ω,250GB以上HDD,USB・LAN・RS232C・<br>GPIB(Op.805),Win7,<br>Op.009(InfiniiScan),805(GPIB),83059C(3.5mmオス・メスアダプタ)×4個,<br>010(UDF),012(シリアル・データ・イコライゼーション),014(InfiniiSim),<br>030(XAUI),040(UDA),061(MATLAB),<br>N5443A(性能検証スキュー補正フィクチャ),U7232D-IFP<br>別途プローブが必要になります。 |
| サンプリングオシロスコープ               |              |            |          |    |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| デジタルコミュニケーション・アナライザ         | キーサイト・テクノロジー | 86100C     | 32172500 | なし | 720,000   | 2,252,278  | デジタル・コミュニケーション・アナライザ・メイン・フレーム<br>HDD 40GB,USB,OS:WinXP Pro,<br>Op.81601-60005(ファイバー・パネル)×2<br>※別途プラグインモジュール必要                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2CH 50GHZモジュール              | キーサイト・テクノロジー | 86117A     | 32199000 | なし | 1,892,000 | 5,316,825  | 86100用 デュアル50GHZ電気モジュール<br>2ch,帯域幅:30/50GHZ,遷移時間:11.7/7ps,入力コネクタ:2.4mm(オス),50Ω                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| デジタルオシロスコープ                 |              |            |          |    |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 加速度/電圧モジュール                 | 横河計測         | 7012-75    | 10111300 | なし | 43,000    | 158,000    | DL750用加速度/電圧モジュール 2ch<br>最高サンプルレート100KS/s,分解能16ビット,帯域40kHz,<br>絶縁,直接最大入力42V.DC確度±0.25%(電圧),±0.5%(加速度),<br>アンチエイリアシングフィルタ内蔵,アンプ内蔵加速度センサ対応                                                                                                                                                                                                                        |
| デジタル・ストレージ・オシロスコープ          | テクトロニクス      | TDS2002B   | 10086600 | なし | 45,000    | 168,000    | 2ch,60MHz,1GS/s,レコード長:2.5kW,コネクタ:BNC(メス),制御I/F:USB,<br>記録メディア:USB,付属品:P2220(10:1プローブ)×2                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| デジタル・ストレージ・オシロスコープ          | テクトロニクス      | TDS2014C   | 10110500 | なし | 87,000    | 328,000    | 4ch,100MHz,2GS/s,レコード長:2.5kW,コネクタ:BNC(メス),<br>制御I/F:USB,記録メディア:USB(媒体は付属していません),<br>TPP0201(200MHz用)×4付属,<br>外形寸法:326.3(W)×158.0mm(H)×124.2(D)mm,質量:2.0kg                                                                                                                                                                                                       |
| カラー・デジタル・フォスファ・オシロスコープ      | テクトロニクス      | TDS3032B   | 10043000 | なし | 200,000   | 675,000    | 2ch,300MHz,2.5GS/s,レコード長:10kW,コネクタ:TekProbe II ※BNC(メス)<br>制御I/F:LAN,記録メディア:FD,付属品:P6139A(10:1プローブ)×2                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ミックスド・ドメイン・オシロスコープ          | テクトロニクス      | MDO3014    | 10130500 | なし | 334,000   | 1,756,000  | ミックスド・ドメイン・オシロスコープ,アナログ4ch+RF1ch,<br>アナログ周波数:100MHz,RF周波数:9kHz〜100MHz,レコード長:10M,<br>サンプル・レート:2.5GS/s(1〜4ch),9型WVGAカラー・ディスプレイ,<br>USB×2,LAN,XGA,プローブ:TPP0250×4付属,<br>寸法:416.6(W)×203.2(H)×147.4(D)mm,質量:4.2kg                                                                                                                                                    |
| LAN/ビデオ出力ボード                | テクトロニクス      | DPO2CONN   | 06053300 | なし | 18,000    | 67,300     | DPO/MSO2000シリーズ用LAN/ビデオ出力ボード                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| RS232シリアル・トリガ&解析モジュール       | テクトロニクス      | DPO4COMP   | 06031300 | なし | 60,000    | 227,000    | RS232シリアル・トリガ&解析モジュール                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2025年12月号

有効期限:2026年 1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



Nishikawa

お問い合わせ  
西川計測株式会社

第1営業部  
埼玉支店  
横浜営業所  
関西支社  
九州支社

TEL:03-3299-1365  
TEL:048-644-6301  
TEL:045-332-6370  
TEL:078-333-0290  
TEL:097-558-0856

多摩営業所  
福島営業所  
大阪営業所  
熊本営業所  
営業統括本部室

TEL:042-649-5881  
TEL:0246-36-8746  
TEL:06-6302-5581  
TEL:096-355-5500  
TEL:03-3299-1368

| 資産名称                         | メーカー名        | 型番              | 型番コード    | 保証 | 販売価格(円)   | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                  |
|------------------------------|--------------|-----------------|----------|----|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| デジタルオシロスコープ                  |              |                 |          |    |           |           |                                                                                                                                     |
| パワー解析モジュール                   | テクトロニクス      | DPO4PWR         | 06039800 | なし | 75,000    | 280,000   | DPO/MSO4000シリーズ用パワー解析モジュール                                                                                                          |
| I2C/SPIバス・トリガ&解析モジュール        | テクトロニクス      | MDO3EMBD        | 06052100 | なし | 56,000    | 208,000   | I・C/SPIバス・トリガ&解析機能アプリケーション・モジュール<br>※MDO3000シリーズ専用                                                                                  |
| オシロスコープ用プローブ/フィクスチャ他         |              |                 |          |    |           |           |                                                                                                                                     |
| プローブ用電源                      | テクトロニクス      | 1103            | 06048600 | なし | 230,000   | 817,980   | プローブ(TekProbe II)電源,2出力<br>コネクタ:TekProbe II ※入力(プローブ),BNC(メス)※出力<br>Op,BNCケーブル(BNCP58AU150SAN)×2<br>※ACアダプタによる電源供給の為、電源ケーブル経由での接地不可 |
| 1.5GHz FETプローブ               | テクトロニクス      | P6245           | 06011000 | なし | 162,000   | 1,009,000 | 10:1シングルエンドアクティブ,DC~1.5GHz,入力抵抗:1MΩ/1pF,<br>ダイナミックレンジ:±8V,オフセット:±10V,コネクタ:TekProbe II<br>付属品:プローブチップ各種                              |
| 1.7GHz差動プローブ                 | テクトロニクス      | P6248           | 06045800 | なし | 550,000   | 1,966,000 | 1:1/10:1差動,DC~1.7GHz<br>入力抵抗:200kΩ/1pF,ダイナミックレンジ:±0.85V※1:1/±8.5V※10:1<br>オフセット:±7V<br>コネクタ:TekProbe II<br>付属品:プローブチップ各種            |
| 高電圧作動プローブ                    | テクトロニクス      | P5205A          | 06045000 | なし | 87,000    | 451,200   | 50:1/500:1高電圧差動,DC~100MHz,入力抵抗:5MΩ/4pF,<br>入力電圧:1300V,コネクタ:TekProbe II,ケーブル長:1.8m                                                   |
| 1.5GHzアクティブプローブ              | テクトロニクス      | TAP1500         | 06026600 | なし | 183,000   | 951,000   | 10:1シングルエンドアクティブ,DC~1.5GHz<br>入力抵抗:1MΩ/1pF,ダイナミックレンジ:±8V,オフセット:±10V<br>コネクタ:TekVPI,付属品:プローブチップ各種                                    |
| 2.5GHzアクティブプローブ              | テクトロニクス      | TAP2500         | 06026700 | なし | 225,000   | 1,329,000 | 10:1シングルエンドアクティブ,DC~2.5GHz<br>入力抵抗:40kΩ/0.8pF,ダイナミックレンジ:±4V,オフセット:±10V<br>コネクタ:TekVPI,付属品:プローブチップ各種                                 |
| 3.5GHzアクティブプローブ              | テクトロニクス      | TAP3500         | 06040300 | なし | 255,000   | 1,646,000 | 10:1シングルエンドアクティブ,DC~3.5GHz<br>入力抵抗:40kΩ/0.8pF,ダイナミックレンジ:±4V,オフセット:±10V<br>コネクタ:TekVPI,付属品:プローブチップ各種                                 |
| 2.92MM COAXIAL TIP           | テクトロニクス      | P77C292MM       | 06068100 | なし | 272,000   | 968,000   | 同軸コネクタ入力用アダプタ(SMA2.92mm)                                                                                                            |
| SATA GEN3レセプタクルアダプタ          | テクトロニクス      | TF-SATA-TPA-R   | 06068300 | なし | 90,000    | 440,000   | SATA Gen3 レセプタクルアダプタ(WILDER TECHNOLOGIES社製)<br>P/N:640-0043-000                                                                     |
| SATA GEN2 RECEPTACLE ADAPTER | テクトロニクス      | TF-TPA-SATA25-R | 06063100 | なし | 30,000    | 148,000   | SATA Gen2 Receptacle Adapter                                                                                                        |
| 光アイソレーションプローブ                | テクトロニクス      | TIVH02          | 06069800 | なし | 705,000   | 2,466,350 | IsoVu光アイソレーション型差動プローブ<br>周波数帯域:DC~200MHz,差動電圧:±2,500V,<br>※使用するチップにより異なります。ファイバケーブル長:3m,                                            |
| 光アイソレーションプローブ                | テクトロニクス      | TIVH05L         | 06065900 | なし | 1,022,000 | 3,271,000 | IsoVu光アイソレーション型差動プローブ,周波数帯域:DC~500MHz,<br>差動電圧:±2,500V ※使用するチップにより異なります<br>ファイバケーブル長:10m                                            |
| 光アイソレーションプローブ                | テクトロニクス      | TIVH08L         | 06065300 | なし | 1,305,000 | 3,950,900 | IsoVu光アイソレーション型差動プローブ<br>周波数帯域:DC~800MHz,差動電圧:±2,500V※<br>※使用するチップにより異なります。ファイバケーブル長:10m<br>OP.MMCX250X(センサチップケーブル250:1)            |
| 12GHzプローブシステム                | キーサイト・テクノロジー | 1169A           | 06032000 | なし | 463,000   | 1,698,145 | 3.45:1差動/シングルエンドアクティブ,DC~12GHz<br>入力抵抗:50kΩ/0.21pF※差動<br>ダイナミックレンジ:±1.65V,オフセット:±16V,コネクタ:AutoProbe<br>※プローブヘッドは付属していません            |
| 12GHzプローブアンプ                 | キーサイト・テクノロジー | 1169B           | 06063400 | なし | 734,000   | 3,131,413 | 3.45:1差動/シングルエンドアクティブ,DC~12GHz<br>入力抵抗:50kΩ/0.21pF※差動,ダイナミックレンジ:±1.65V,<br>オフセット:±16V,コネクタ:AutoProbe<br>※プローブヘッドは付属していません           |
| 100MHz高電圧差動プローブ              | キーサイト・テクノロジー | N2790A          | 06046200 | なし | 90,000    | 350,489   | 100MHz高電圧差動プローブ,50:1または500:1,<br>付属品:ブラウザ・チップ×2,引き込み式ブック・チップ×2,ワニグチクリップ×2                                                           |

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2025年12月号

有効期限:2026年 1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



Nishikawa

|                    |                  |         |                  |
|--------------------|------------------|---------|------------------|
| お問い合わせ<br>西川計測株式会社 |                  |         |                  |
| 第1営業部              | TEL:03-3299-1365 | 多摩営業所   | TEL:042-649-5881 |
| 埼玉支店               | TEL:048-644-6301 | 福島営業所   | TEL:0246-36-8746 |
| 横浜営業所              | TEL:045-332-6370 | 大阪営業所   | TEL:06-6302-5581 |
| 関西支社               | TEL:078-333-0290 | 熊本営業所   | TEL:096-355-5500 |
| 九州支社               | TEL:097-558-0856 | 営業統括本部室 | TEL:03-3299-1368 |

| 資産名称                   | メーカー名            | 型番     | 型番コード    | 保証 | 販売価格(円) | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                 |
|------------------------|------------------|--------|----------|----|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| オシロスコープ用プローブ/フィクスチャ他   |                  |        |          |    |         |           |                                                                                                                                                    |
| 1GHzアクティブプローブ          | キーサイト・テク<br>ノロジー | N2795A | 06044000 | なし | 53,000  | 293,897   | 1GHzシングルエンド・アクティブ・プローブ<br>減衰比10:1,入力抵抗:1MΩ,入力容量:1pf,                                                                                               |
| 2GHzアクティブプローブ          | キーサイト・テク<br>ノロジー | N2796A | 06054700 | なし | 84,000  | 677,738   | 2GHzシングルエンド・アクティブ・プローブ<br>減衰比10:1,入力抵抗:1MΩ,入力容量:1pf,                                                                                               |
| 同軸ケーブルアセンブリ            | キーサイト・テク<br>ノロジー | N2823A | 06064600 | なし | 214,000 | 851,257   | フレキシブル同軸ケーブルアセンブリ<br>2.92mm(オス)→2.92mm(オス),周波数レンジ:0.2~40.0GHz,<br>最大入力電圧:1400V,インピーダンス:50±10ohm,キャパシタンス:88pF/m,<br>挿入損失:4.2dB,VSWR1:1.433,ケーブル長:1m |
| パッシブプローブ               | キーサイト・テク<br>ノロジー | N2873A | 06063000 | なし | 25,000  | 89,795    | N2870Aシリーズ パッシブプローブ<br>周波数帯域:500MHz,減衰比:10:1,入力キャパシタンス:9.5pF,<br>入力抵抗:10MΩ,最大入力電圧:400V(CAT I )300V(CAT II ),<br>入力カップリング:1MΩ,ケーブル長:1.3m            |
| パッシブプローブ               | キーサイト・テク<br>ノロジー | N2874A | 06072600 | なし | 21,000  | 102,432   | N2870Aシリーズ パッシブプローブ,<br>周波数帯域:1.5GHz,減衰比:10:1,                                                                                                     |
| パッシブプローブ               | キーサイト・テク<br>ノロジー | N2875A | 06048000 | なし | 18,000  | 89,795    | N2870Aシリーズ パッシブプローブ<br>周波数帯域:500MHz,減衰比:20:1,入力抵抗:10MΩ,                                                                                            |
| スキュー補正・校正キット           | キーサイト・テク<br>ノロジー | E2655C | 06049400 | なし | 66,000  | 194,312   | プローブ・スキュー補正/性能検証キット,<br>SMA(オス)→SMA(オス)アダプタ,SMA(オス)→BNC(メス)アダプタ,<br>BNC(オス)→SMA(オス)アダプタ,50Ω SMAターミネータ,<br>スキュー補正用フィクスチャー付属                         |
| 差動ブラウザキット              | キーサイト・テク<br>ノロジー | E2675A | 06025600 | なし | 58,000  | 202,482   | 差動ブラウザ式プローブヘッド,6GHz                                                                                                                                |
| シングルエンドブラウザ<br>プローブヘッド | キーサイト・テク<br>ノロジー | E2676A | 06028800 | なし | 48,000  | 138,693   | シングルエンドブラウザ式プローブヘッド,6GHz                                                                                                                           |
| ZIFプローブ・ヘッド            | キーサイト・テク<br>ノロジー | N5439A | 06044500 | なし | 260,000 | 841,528   | InfiniiMaxⅢ ZIFプローブ・ヘッド                                                                                                                            |
| ブラウザ・プローブヘッド           | キーサイト・テク<br>ノロジー | N5445A | 06044400 | なし | 125,000 | 828,557   | InfiniiMaxⅢブラウザ・ヘッド                                                                                                                                |
| 3Dプローブ・ポジショナ           | キーサイト・テク<br>ノロジー | N2787A | 06049700 | なし | 44,000  | 213,085   | 3次元プローブ・ポジショナ,アームの長さ:200mm,ヘッドの長さ:45mm,<br>ベースの径:100mm,質量:1.52kg                                                                                   |
| イーサネットテストフィクス<br>チャ    | キーサイト・テク<br>ノロジー | N5395C | 06043300 | なし | 133,000 | 565,589   | イーサネットコンプライアンステストフィクスチャ                                                                                                                            |
| USB OTGテスト・フィクス<br>チュア | キーサイト・テク<br>ノロジー | N5417A | 06054900 | なし | 35,000  | 111,688   | USB OET(On-The-Go)電氣的テスト・フィクスチュア)                                                                                                                  |
| プレジジョンBNCアダプタ          | キーサイト・テク<br>ノロジー | N5442A | 06047600 | なし | 46,000  | 280,628   | 精密BNCアダプタ(50Ω),                                                                                                                                    |
| 高インピーダンス・アダプ<br>タ      | キーサイト・テク<br>ノロジー | N5449A | 06056700 | なし | 143,000 | 716,157   | 高インピーダンス・プローブ・アダプタ,<br>※N2873A:500MHz 10:1パッシブ・プローブ付属                                                                                              |
| ケーブルアセンブリ 同軸<br>位相整合ヘア | キーサイト・テク<br>ノロジー | N5448B | 06075300 | なし | 127,000 | 729,703   | 帯域幅: > 40GHz(-3dB),スキュー誤差: 5ps未満,ケーブル長さ:25cm,<br>2.92mm(オス)→ 2.92mm(オス)×2本,                                                                        |
| プローブ延長ケーブル             | キーサイト・テク<br>ノロジー | N5450B | 06052400 | なし | 73,000  | 390,612   | InfiniiMax極限温度延長ケーブル                                                                                                                               |

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2025年12月号

有効期限:2026年 1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



Nishikawa

お問い合わせ  
西川計測株式会社

第1営業部  
埼玉支店  
横浜営業所  
関西支社  
九州支社

TEL:03-3299-1365  
TEL:048-644-6301  
TEL:045-332-6370  
TEL:078-333-0290  
TEL:097-558-0856

多摩営業所  
福島営業所  
大阪営業所  
熊本営業所  
営業統括本部室

TEL:042-649-5881  
TEL:0246-36-8746  
TEL:06-6302-5581  
TEL:096-355-5500  
TEL:03-3299-1368

| 資産名称                 | メーカー名               | 型番               | 型番コード    | 保証  | 販売価格(円) | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|---------------------|------------------|----------|-----|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| オシロスコープ用プローブ/フィクスチャ他 |                     |                  |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                       |
| パワー・レール・プローブ         | キーサイト・テクノロジー        | N7020A           | 06055300 | なし  | 179,000 | 763,023   | パワー・レール・プローブ(シングルエンド),周波数帯域:2GHz,減衰比1:1,オフセットレンジ:±24V,入力インピーダンス(DC):50kΩ,ダイナミックレンジ:±850mV,最大入力電圧:±30V,付属品:N7022Aメインケーブル(1.2m)×1,                                                                                      |
| コネクティビティーキット         | キーサイト・テクノロジー        | E2668B           | 06076400 | なし  | 112,000 | 410,166   | シングルエンド・接続キット<br>構成品:E2676B(6GHzシングル プラウザ),E2678B(差動・シングル ソケット),E2679B(6GHzシングル 半田)                                                                                                                                   |
| SFP28プラグアダプタ         | Wilder Technologies | SFP28-TPA-HCB-PK | 06073000 | なし  | 262,000 | 569,000   | テストフィクスチャ/ケーブル,<br>光モジュールSFP28 ⇄ SMA(オス)4本,                                                                                                                                                                           |
| DCバイアス分配ケーブル         | BITFIEYE            | BIT 1003-0001-0  | 06068700 | なし  | 154,000 | 418,600   | バイアス電圧分配ケーブル                                                                                                                                                                                                          |
| 恒温槽対応プローブ            | PMK                 | PHT312-RO        | 06070600 | なし  | 109,000 | 263,300   | 恒温槽対応プローブ,温度範囲:-55~+155℃,最大相対湿度:98%,※温度/湿度範囲は部品により異なります,<br>周波数帯域:350MHz,減衰比10:1,最大入力電圧:300Vrms(CAT II),ケーブル長2m,<br>Op,890-500-141 HT-IC Clip M 0.64mm Kontaktstift,<br>890-500-142 HT-IC Clip L 0.64mm Kontaktstift, |
| 10M光ケーブル(ISOBE5600用) | ニコレー                | OC56S/10-MC      | 06053600 | なし  | 29,000  | 45,000    | ISOBE5600用 10m光ケーブル(LC-LCコネクタ)                                                                                                                                                                                        |
| 10:1 プローブ(絶縁型BNC用)   | 横河計測                | 7009-29          | 06017000 | なし  | 9,000   | 27,500    | 10:1バッシブ,100MHz,入力抵抗:10MΩ/18pF,入力電圧:1kV<br>コネクタ:絶縁BNC(オス),ケーブル長:1.5m<br>※入力電圧は周波数に依存,入力容量20~45pFのオシロスコープ等に対応                                                                                                          |
| フィルタ                 |                     |                  |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                       |
| 8CH メインフレーム          | エヌエフ回路設計ブロック        | MS523            | 19304000 | 1カ月 | 70,000  | 356,000   | マルチチャネルフィルタ・メインフレーム,8ch実装可                                                                                                                                                                                            |
| 16CH メインフレーム         | エヌエフ回路設計ブロック        | MS525            | 19006500 | 1カ月 | 105,000 | 406,000   | マルチチャネルフィルタ用メインフレーム,スロット数:16チャネル,<br>電源:AC100/120/200/220/240V切換え                                                                                                                                                     |
| フィルタ                 | エヌエフ回路設計ブロック        | P81              | 19399000 | なし  | 30,000  | 150,000   | MS500シリーズ用フィルタユニット,周波数:0.1Hz~1.6kHz,1ch,<br>減衰傾度:24dB/Oct,入力インピーダンス:1MΩ,フィルタ:LPF・HPF,<br>入出力:±10V,Op,BNC-BNCケーブル(1m)×1,<br>別途メインフレーム(MS52シリーズ)必要                                                                      |
| フィルタ                 | エヌエフ回路設計ブロック        | P83              | 19396000 | なし  | 38,000  | 194,000   | MS500シリーズ用フィルタユニット,周波数:0.1Hz~1.6kHz,1ch,<br>減衰傾度:48dB/Oct,入力インピーダンス:1MΩ,フィルタ:LPF・HPF,<br>入出力:±10V,Op,BNC-BNCケーブル(1m)×1,<br>別途メインフレーム(MS52シリーズ)必要                                                                      |
| フィルタ                 | エヌエフ回路設計ブロック        | P84              | 19398000 | なし  | 40,000  | 194,000   | MS500シリーズ用フィルタユニット,周波数:1Hz~16kHz,1ch,<br>減衰傾度:48dB/Oct,入力インピーダンス:1MΩ,フィルタ:LPF・HPF,<br>入出力:±10V,Op,BNC-BNCケーブル(1m)×1,<br>別途メインフレーム(MS52シリーズ)必要                                                                         |
| スイッチ                 |                     |                  |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                       |
| 20CH アーマチュア・マルチプレクサ  | キーサイト・テクノロジー        | 34901A           | 51037100 | なし  | 34,500  | 159,639   | 20チャネル・マルチプレクサ・モジュール<br>2線式アーマチュア・リレー採用品(4線式選択可能),スキャン速度:60ch/s                                                                                                                                                       |
| 16CH リード・マルチプレクサ     | キーサイト・テクノロジー        | 34902A           | 51070400 | 1カ月 | 25,000  | 82,497    | 16チャネル・マルチプレクサ・モジュール<br>2線式リード・リレー(高速)採用品(4線式選択可能),<br>スキャン速度:250ch/s                                                                                                                                                 |
| データ収集/スイッチ・ユニット      | キーサイト・テクノロジー        | 34972A           | 51102400 | なし  | 73,000  | 253,787   | LXIデータ収集/スイッチ・ユニット:3スロット<br>ギガビットLAN,USB2.0,グラフィカルWebインタフェース,<br>USBメモリ・ポート内蔵,<br>BenchLinkDataLogger3付属,<br>※各種モジュールが必要です。                                                                                           |

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2025年12月号

有効期限:2026年 1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



Nishikawa

お問い合わせ  
西川計測株式会社

第1営業部  
埼玉支店  
横浜営業所  
関西支社  
九州支社

TEL:03-3299-1365  
TEL:048-644-6301  
TEL:045-332-6370  
TEL:078-333-0290  
TEL:097-558-0856

多摩営業所  
福島営業所  
大阪営業所  
熊本営業所  
営業統括本部室

TEL:042-649-5881  
TEL:0246-36-8746  
TEL:06-6302-5581  
TEL:096-355-5500  
TEL:03-3299-1368

| 資産名称                | メーカー名            | 型番         | 型番コード    | 保証  | 販売価格(円) | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|------------------|------------|----------|-----|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 絶縁抵抗計               |                  |            |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                        |
| アナログメグオームハイテ<br>スタ  | 日置電機             | IR4033-10  | 15024900 | 1カ月 | 11,000  | 38,600    | 定格測定電圧(DC)/有効最大表示値/中央目盛値/有効測定範囲<br>/下限抵抗値:<br>250V/100MΩ/2MΩ/0.1MΩ~50MΩ/0.25MΩ,<br>500V/100MΩ/2MΩ/0.1MΩ~50MΩ/0.5MΩ,<br>1000V/2000MΩ/50MΩ/2MΩ~1000MΩ/1MΩ                                                                |
| 絶縁抵抗計               | 日置電機             | IR4053-11  | 15029400 | 1カ月 | 13,000  | 48,400    | PVΩ測定:DC500V/2000MΩ,DC1000V/4000MΩ,<br>絶縁抵抗測定:DC50V/100MΩ,DC125V/250MΩ,DC250V/500MΩ,<br>DC500V/2000MΩ,DC1000V/4000MΩ,デジタル表示,<br>AC電圧測定:420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能),2レンジ,<br>スイッチ付リード付属,電源:単3形乾電池×4                       |
| 絶縁抵抗計               | 共立電気計器           | 3441       | 15029600 | なし  | 13,500  | 36,000    | 定格測定電圧125V,250V,500V,1000V,有効最大表示値2000MΩ,<br>定格電流1.0~1.2mA,                                                                                                                                                            |
| 耐電圧/絶縁試験器           |                  |            |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                        |
| 耐圧試験器               | 日置電機             | 3158       | 28018400 | 1カ月 | 42,000  | 142,000   | AC耐電圧試験器,電圧:AC0~2.5kV/0~5kV,電流:0.01mA~120mA,<br>出力容量:500VA,タイマ:0.5~999s,RS232C                                                                                                                                         |
| 接地抵抗計               |                  |            |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                        |
| 多重接地用アースクラン<br>プ    | 共立電気計器           | MODEL4200  | 15019600 | なし  | 55,000  | 122,000   | クランプ式接地抵抗計 0.05~1500Ω(Ver2.00以降)・1mA~30A漏れ電流,<br>交流測定可<br>サンプルレート1回/秒 単3乾電池×4/バッテリー可                                                                                                                                   |
| 周波数特性分析器(FRA)       |                  |            |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                        |
| インピーダンス測定アダプ<br>タ   | エヌエフ回路設<br>計ブロック | PA001-0368 | 07070000 | 1カ月 | 35,000  | 151,000   | FRA5095/5096用インピーダンス測定アダプタ                                                                                                                                                                                             |
| LCRメータ/インピーダンスアナライザ |                  |            |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                        |
| ケルビン・クリップ・リード       | キーサイト・テク<br>ノロジー | 16089B     | 15008000 | なし  | 37,000  | 129,942   | ケルビン・クリップ・リード 端子直径7.9mm以下                                                                                                                                                                                              |
| ソースメータ/エレクトロメータ     |                  |            |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                        |
| DCV・A発生器/モニタ        | エーディーシー          | 6240A      | 01023400 | なし  | 93,750  | 290,000   | 15V/1A(DC)・10V/4A(20msパルス)の発生,<br>出力ノイズ:3mV以下,出力確度:±0.03%,出力分解能:<br>100μV/100nA,4 1/2桁,5 1/2桁測定,測定分解能:<br>10μV/10nA,測定確度:±0.03%,測定項目:Vm/Im/Rm,<br>スルーブット:10ms以下,                                                       |
| DCV・A発生器/モニタ        | エーディーシー          | 6242       | 01013600 | なし  | 139,500 | 360,000   | 直流電圧/電流発生器<br>発生/測定レンジ:DCV:±300mV~±6V,DCI:±30μA~±5A,<br>最小設定分解能:10μV/1nA,最小測定分解能:1μV/100pA,<br>抵抗測定:0~304MΩ,最小パルス設定幅:50μs,パルス設定分解能:1μs<br>コネクタ:セーフティ・ソケット,GPIB/USB,<br>消費電力:180AV以下,質量:6.5kg以下                         |
| 直流電圧・電流発生器          | エーディーシー          | 6243       | 01012800 | 1カ月 | 200,000 | 550,000   | 直流電圧/電流源 DCV:320mV~110V(10μVステップ),<br>DCI:32μA~2A(10nAステップ),最小パルス幅:1ms,GPIB                                                                                                                                            |
| 直流電圧・電流源/モニタ        | エーディーシー          | 6541       | 01022600 | なし  | 300,000 | 950,000   | 4チャンネル直流電圧・電流源/モニタ<br>発生/測定範囲:電圧0~±10V,電流0~±500mA,最大電力5W/1チャンネル<br>(但し、4チャンネルで最大電流は±1Aまで),基本確度:±0.02%,<br>最小測定分解能:10μV/10pA,最小パルス幅:50μsの高速パルス発生,<br>チャンネル間や複数台との同期運転機能(同期チャンネルの選択可能),<br>インタフェース機能:USB(標準)、GPIB(Op.01) |
| デジタルエレクトロメータ        | エーディーシー          | 8240       | 01017600 | なし  | 61,000  | 230,000   | DCV:200mV~20V,最小分解能:10μV<br>DCI:200pA~20mA,最小分解能:1fA<br>±200V電圧発生機能,GPIB付                                                                                                                                              |
| デジタルエレクトロメータ        | エーディーシー          | 8252       | 01016000 | なし  | 158,750 | 450,000   | 【測定機能】DCV:3V~200V,最小分解能:10μV,<br>DCI:30pA~30mA,最小分解能:1fA,<br>OHM:3kΩ~200GΩ,最小分解能:10mΩ,<br>【発生機能】DCV:30V/200V,<br>GPIB付,電源:100V 50/60Hz,消費電力:55VA以下,質量:4kg以下                                                            |
| 機械振動計/チャージアンプ       |                  |            |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                        |
| 小型低容量加速度変換器         | 共和電業             | AS20GB     | 37092700 | なし  | 25,000  | 57,000    | 小型低容量加速度変換器,定格容量:±196.1m/s <sup>2</sup> (±20G),<br>応答周波数:DC~250Hz,ケーブル直出し,変換コネクタプラグ                                                                                                                                    |

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2025年12月号

有効期限:2026年 1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積りもとさせていただく場合があります。)



Nishikawa

お問い合わせ  
西川計測株式会社

第1営業部  
埼玉支店  
横浜営業所  
関西支社  
九州支社

TEL:03-3299-1365  
TEL:048-644-6301  
TEL:045-332-6370  
TEL:078-333-0290  
TEL:097-558-0856

多摩営業所  
福島営業所  
大阪営業所  
熊本営業所  
営業統括本部室

TEL:042-649-5881  
TEL:0246-36-8746  
TEL:06-6302-5581  
TEL:096-355-5500  
TEL:03-3299-1368

| 資産名称           | メーカー名 | 型番           | 型番コード    | 保証 | 販売価格(円) | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|-------|--------------|----------|----|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| レベルレコーダ/分析器    |       |              |          |    |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| レベルレコーダ        | リオン   | LR07         | 25043200 | なし | 167,000 | 687,000   | 1Hz～100kHz(10,25dB),1Hz～100kHz(リニア),1Hz～20kHz(50dB)<br>動特性:FAST・SLOW・VL・FF,紙送り:0.01～30mm/sの8段<br>付属ケーブルはBNC-BNCの為NA17/20/23との接続はBNC-バナナケーブル(BS58U150)が必要です。<br>Op.ACアダプタ検査合格証付属                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 変位計            |       |              |          |    |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 変位変換器20MM      | 共和電業  | DTH-A20      | 50031300 | なし | 31,000  | 58,000    | ひずみゲージ式変位変換器,測定範囲:20mm,定格出力:5mV/V,<br>ケーブル:2m・先端コネクタNDIS(タジミ7P)オス                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 変位変換器30MM      | 共和電業  | DTH-A30      | 50031200 | なし | 31,000  | 58,000    | ひずみゲージ式変位変換器,測定範囲:30mm,定格出力:5mV/V,<br>ケーブル:2m・先端コネクタNDIS(タジミ7P)オス                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 変位変換器50MM      | 共和電業  | DTH-A50      | 50056400 | なし | 36,000  | 68,000    | ひずみゲージ式変位変換器,測定範囲:50mm,定格出力:5mV/V,<br>ケーブル:2m・先端コネクタNDIS(タジミ7P)オス                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 変位変換器100MM     | 共和電業  | DTH-A100     | 50043300 | なし | 46,000  | 87,000    | ゲージ式変位変換器,測定範囲:100mm,定格出力:5mV/V,<br>ケーブル:2m・先端コネクタNDIS(タジミ7P)オス                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 圧力計(デジタルマノメータ) |       |              |          |    |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ハンドポンプキット      | 横河計測  | 91050        | 51139300 | なし | 36,000  | 100,000   | 低圧 ハンドポンプ91051,コネクタセット91052,ケース93052のセット<br>圧力発生範囲-83～700kPa<br>コネクタセット91052(クイックアダプタ,圧力変換アダプタ,フレキシブルホース)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ハンドポンプキット      | 横河計測  | 91055        | 51125800 | なし | 44,000  | 135,000   | 空圧 ハンドポンプ91056,コネクタセット91057,ケース93053のセット<br>圧力発生範囲-83～4000kPa<br>コネクタセット91057(クイックアダプタ,封止栓,フレキシブルホース,六角レンチ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 圧力キャリブレータ      | 横河計測  | CA700        | 51127800 | なし | 159,000 | 530,000   | 測定対象圧力媒体:気体、水<br>校正設備故障要因となりうる為メーカー仕様には拘らず<br>レンタル品は油の圧力測定不可<br>ゲージ圧 測定レンジ正圧0～1000kPa,負圧-80～0kPa,<br>測定表示範囲～1200,00kPa,分解能0,01kPa,<br>測定精度6ヶ月:正圧±100～1000kPa:±(0,02%ofreading+0,03kPa),<br>0～100kPa:±0,05kPa,負圧:±(0,2%+0,08kPa),<br>1年:正圧±(100～1000kPa:±(0,02%+0,07kPa),0～100kPa:±0,09kPa,<br>負圧:±(0,2%+0,09kPa),応答時間2,5s以下,許容入力2,7kPaabs3000kPagauge,<br>直流電流測定 レンジ20mA,分解能1μA,測定範囲0～±20mA,<br>入力抵抗10Ω以下,レンジ100mA,分解能10μA,測定範囲0～±100mA,<br>入力抵抗10Ω以下,直流電圧測定 レンジ5V,分解能0,1mV,測定範囲0～±5V,<br>入力抵抗約1MΩ,レンジ50V,分解能1mV,測定範囲0～±50V,<br>入力抵抗約1MΩ,電源アルカリ単三電池6本 |
| 超音波流量計         |       |              |          |    |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 超音波流量計         | 富士電機  | FSCS10A1-10  | 52011700 | なし | 85,000  | 808,700   | 超音波流量計(伝搬時間差方式)測定流速レンジ:±0.3～±32m/s<br>適用配管内径:φ13mm～6000mm(検出器による)<br>代表精度:±1.0～1.5% of rate(配管径,流速による詳細メーカー仕様参照)<br>出力4～20mA,バッテリー,電源アダプタ,USBケーブル,SDカードスロット<br>SDカードは付属していません。センサーケーブル付属。<br>※センサーが別途必要<br>※プリンターは付いていません。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 超音波流量計         | 富士電機  | FSCS10A2-00J | 52014800 | なし | 162,000 | 808,700   | 超音波流量計(伝搬時間差方式)測定流速レンジ:±0.3～±32m/s<br>適用配管内径:φ13mm～6000mm(検出器による)<br>代表精度:±1.0～1.5% of rate(配管径,流速による詳細メーカー仕様参照)<br>出力4～20mA,バッテリー,電源アダプタ,USBケーブル,SDカードスロット<br>SDカード付属してません。センサーケーブル付属(5m×2)。<br>※センサー別途必要<br>※プリンターは付いていません。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 小型センサー         | 富士電機  | FSD120Y1     | 52012100 | なし | 38,000  | 224,000   | FLC用小型センサー,内径φ50～300mm(V法),-40～+100℃,<br>内径φ150～400mm(Z法),<br>Z法で使用するには別途専用ガイドレールが必要です,<br>5m信号ケーブル×2本付,<br>※FLC(ポータローX)使用時のセンサー種類は FLD12 を選択します,<br>Op.TK7G77987C1(FLCX 5m×2本)付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 小口径センサー        | 富士電機  | FSD220Y1     | 52012800 | なし | 48,000  | 180,000   | FSC用小口径センサー,内径φ13～100mm(V法),-40～+100℃,<br>※信号ケーブル無し(FSCに付属のケーブルを使用します),<br>※内径約φ20mm以下では配管材質と厚さによっては測定不能の場合有り                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 小口径センサー        | 富士電機  | FSSD1BY1-YY  | 52015000 | なし | 41,000  | 201,800   | FSC用小口径センサー,内径φ13～100mm(V法),-40～+100℃,<br>プラスチックベルト(0.7m×2本)標準添付,<br>※信号ケーブル無し<br>※内径約φ20mm以下では配管材質と厚さによっては測定不能の場合有り                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 資産名称           | メーカー名 | 型番           | 型番コード    | 保証 | 販売価格(円) | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 超音波流量計         |       |              |          |    |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2025年12月号

有効期限:2026年 1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



Nishikawa

お問い合わせ  
西川計測株式会社

第1営業部  
埼玉支店  
横浜営業所  
関西支社  
九州支社

TEL:03-3299-1365  
TEL:048-644-6301  
TEL:045-332-6370  
TEL:078-333-0290  
TEL:097-558-0856

多摩営業所  
福島営業所  
大阪営業所  
熊本営業所  
営業統括本部室

TEL:042-649-5881  
TEL:0246-36-8746  
TEL:06-6302-5581  
TEL:096-355-5500  
TEL:03-3299-1368

|                  |            |              |          |     |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|------------|--------------|----------|-----|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 中口径センサー          | 富士電機       | FSSC1BY1-YY  | 52014900 | なし  | 54,000    | 218,200   | FSC用中口径センサ,内径φ50〜300mm(V法),-40〜+120℃,内径φ200〜1200mm(Z法),付属品:プラスチックベルトφ300mm迄対応 1.4m×2本 ※信号ケーブル無し                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 大型センサ            | 富士電機       | FSSE1EY1-YY  | 52015100 | なし  | 120,000   | 697,840   | FSC用大形センサ,内径φ200〜3000mm(V法),-40〜+80℃,内径φ200〜6000mm(Z法),取付ベルト:ワイヤ(口径φ6000mm以下)20m×2本,Op.TK464686C6(口径φ3000mm迄10m×2本),TK745007P1(パネ),※FSCS10A1-10を本体に使用する場合、FSCS10A-10に付属の中継アダプタを使用します。(FSCS10A2-00Jも同様)                                                                                                                                                  |
| 超音波流量計           | 東京計器       | UFP20        | 52012200 | なし  | 175,000   | 756,000   | 多機能型ポータブル超音波流量計(伝搬時間差方式),2測点/2側線測定 約165,000ポイントを本体内へロギング可能(USBメモリ経由でPCへ転送可) 測定範囲:〜30m/s〜+30m/s,適用口径:13A〜5000A,代表精度:±1〜5%of rdg 配管径,流速による詳細はメーカーカタログ参照 アナログ出力:DC4〜20mA,USB×1,バッテリー動作時間:最大8時間,寸法:135(W)×250(L)×68(H)mm,質量:約1.4kg, ※センサが別途必要です。                                                                                                            |
| 大型センサ            | 東京計器       | UP04AST      | 52012500 | なし  | 118,000   | 429,000   | UFP20用大型センサ,300A〜5000A,-20〜+80℃,7m信号ケーブル1組(2本付)耐熱温度-20〜65℃,取付金具付(ワイヤ式2個,マグネット式2個),収納ケース付。                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 小型センサ            | 東京計器       | UP50AST      | 52012400 | なし  | 60,000    | 255,500   | UFP20用小形センサ,13A〜50A,-20〜+120℃,7m信号ケーブル1組(2本付)耐熱-20〜65℃,取付金具付1個,SGP管などの超音波が通りにくい箇所は中型センサ(UP10AST)を使用                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 中口径トランスデューサ      | 日本ベーカーヒューズ | C-RS402-00-0 | 52013800 | なし  | 60,000    | 331,900   | 中口径トランスデューサ,50〜300A,使用温度-20〜120℃,Op.UC-F-R-12-0(フィクスチャチェーンストラップ),センサケーブル7.5m付属                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 電子天秤             |            |              |          |     |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 電子個数はかり          | 新光電子       | CUX2-12K7ルファ | 59009400 | なし  | 49,000    | 168,500   | 電子個数はかり(校正分銅無し),ひょう量:12000g(舌叉式),最小表示:1g,個数計算機能付,風防無,皿の大きさ:幅234mm×奥行204mm,計数可能単重:0.02g,ACR機能(自動個数誤差補正機能)搭載,RS232C出力端子付                                                                                                                                                                                                                                  |
| パーツスキャン          | 新光電子       | PS-450       | 80197600 | なし  | 1,750,000 | 3,010,000 | 寸法測定範囲 幅:(W):10〜345mm、長さ:(L):10〜450mm、高さ:(H):5〜345mm、寸法最小表示:1mm,ひょう量:15kg 重量最小表示:0〜5kg・2g、5kg〜15kg・5g 本体寸法(WDH):660×960×1145mm,本体重量:約150kg                                                                                                                                                                                                              |
| 電子天秤             | メトラー・トレド   | XPR16001LV   | 59010400 | なし  | 248,000   | 883,200   | 秤量16100g,読取限度0.1g,校正分銅内蔵,個数,統計,合計計算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 電子天秤             | メトラー・トレド   | XPR16001LV   | 59011100 | なし  | 248,000   | 870,000   | 秤量16100g,読取限度0.1g,校正分銅内蔵,個数,統計,合計計算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 静ひずみ測定器          |            |              |          |     |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| データロガー           | 共和電業       | UCAM65B      | 22022100 | なし  | 418,000   | 1,361,000 | 本体内容30点(最大1000点),オンライン計測専用(別途PC必須),スキャン速度:50ms/ch(標準モード),最大±500000×10 <sup>-6</sup> 歪・電圧・温度,RS232C(dB9オス),LAN(RJ45),Op.AC(AQ専用)・USS62B(10点ユニット)×3,US167A(スキャニントウェア)・USB70シリーズ用),UCS60B(制御ソフトウェア)標準付属,※変換器用NDIS入カコネクタ付                                                                                                                                   |
| UCAM用スキャナ        | 共和電業       | USB70B30     | 22019700 | 1ヵ月 | 240,000   | 1,030,000 | UCAM用スキャナ,50点,歪,歪ゲージ式変換器,ポテンショメータ式センサ,直流電圧,温度,雷サージ保護器内蔵,Op.UPS70B,※NDIS入カコネクタ無し                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ひずみ/電圧/熱電対ユニット   | 共和電業       | USM51B       | 22032100 | なし  | 111,000   | 418,000   | UCAM550A用ひずみ/電圧/熱電対ユニット,測定チャネル:10ch,測定対象:1ゲージ法:120/350Ω,2ゲージ法/4ゲージ法:120〜1000Ω,ひずみゲージ式変換器:120〜1000Ω,ポテンショメータ式センサ:1k〜10kΩ,電圧:±20V,熱電対:K,T,E,J,R,N※熱電対抵抗1kΩ以下,ブリッジ電源:定電圧DC2V,応答周波数:DC〜7.8Hz偏差:0.5dB〜〜3.5dB,(熱電対は除く),入力端子:NDISコネクタ+ネジはんだ端子式端子台                                                                                                              |
| UCAM550A用ひずみユニット | 共和電業       | USS51B       | 22031200 | なし  | 61,000    | 241,000   | 測定チャネル:10ch,測定対象:ひずみゲージ,ひずみゲージ式変換器,ポテンショメータ式センサ,ブリッジ電源:定電圧:DC2V(常時印加),ポテンショメータ駆動電源:定電圧:DC2V(常時印加),ひずみHLレンジ測定範囲:ひずみ:0〜±19000×10 <sup>-6</sup> ひずみ,ひずみ分解能:1×10 <sup>-6</sup> ひずみ,ひずみ精度:±0.05%FS,ひずみHLレンジ測定範囲:0〜±200000×10 <sup>-6</sup> ひずみ,ひずみ分解能:10×10 <sup>-6</sup> ひずみ,ひずみ精度:±0.05%FS,ポテンショメータ式センサ:測定範囲:0〜±50%,分解能:0.01%,ひずみ精度:±0.1%FS,Op.M1(NDIコネクタ) |
| 資産名称             | メーカー名      | 型番           | 型番コード    | 保証  | 販売価格(円)   | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 動ひずみ測定器          |            |              |          |     |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| シグナルコンディショナ      | 共和電業       | CDV700A      | 21002700 | なし  | 70,000    | 248,000   | 直流定電圧,1ch,適用ゲージ:60〜1000Ω,周波数範囲:DC〜500kHz,デュアルアウトプット:±10V,フィルタ:10,100,1k,10kHz                                                                                                                                                                                                                                                                           |

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2025年12月号

有効期限:2026年 1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



Nishikawa

お問い合わせ  
西川計測株式会社

第1営業部  
埼玉支店  
横浜営業所  
関西支社  
九州支社

TEL:03-3299-1365  
TEL:048-644-6301  
TEL:045-332-6370  
TEL:078-333-0290  
TEL:097-558-0856

多摩営業所  
福島営業所  
大阪営業所  
熊本営業所  
営業統括本部室

TEL:042-649-5881  
TEL:0246-36-8746  
TEL:06-6302-5581  
TEL:096-355-5500  
TEL:03-3299-1368

|                   |      |           |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|------|-----------|----------|-----|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| シグナルコンディショナ       | 共和電業 | CDV900A   | 21009800 | 1カ月 | 90,000  | 248,000   | シグナルコンディショナ.直流定電圧.1ch.適用ゲージ:60~1000Ω.<br>周波数範囲:DC~500kHz.デュアルアウトプット:±10V.<br>フィルタ:10,100,1k,10kHz,100kHz                                                                                                                                            |
| シグナルコンディショナ       | 共和電業 | CDA900A   | 21010100 | 1カ月 | 158,000 | 248,000   | 直流定電流.1ch.適用ゲージ:120/350Ω.60.0~1000.0Ω設定可能.<br>応答周波数:DC~500kHz.デュアル.フィルタ:10,100,1k,10kHz,100kHz                                                                                                                                                      |
| 動ひずみ計             | 共和電業 | DPM712B   | 22016400 | 1カ月 | 60,000  | 240,000   | 交流.1ch.適用ゲージ:60~1000Ω.周波数範囲:DC~5kHz.<br>出力:±5V・±10mA.フィルタ:10・30・100・300・1000Hz.<br>電源:AC100V・DC10.5~15V.オートバランス.絶縁耐圧:250V.<br>デジタルモニターメータ.DPM712Aと仕様は同じです<br>※標準付属の入出力コードはBNC-BNCコード(U59,U08各1)です                                                   |
| 動ひずみ計             | 共和電業 | DPM712B   | 22018500 | 1カ月 | 60,000  | 280,000   | 交流.1ch.適用ゲージ:60~1000Ω.周波数範囲:DC~5kHz.<br>出力:±5V・±10mA.フィルタ:10・30・100・300・1000Hz.<br>電源:AC100V・DC10.5~15V.オートバランス.絶縁耐圧:250V.<br>Op.M23(ノイズ対策)                                                                                                         |
| 動ひずみ計             | 共和電業 | DPM713B   | 22016800 | 1カ月 | 60,000  | 260,000   | 交流.1ch.適用ゲージ:60~1000Ω.周波数範囲:DC~10kHz.<br>出力:±5V・±10mA.フィルタ:10・30・100・300・1000Hz.<br>電源:AC100V・DC10.5~15V.オートバランス.絶縁耐圧:250V                                                                                                                          |
| 動ひずみ計             | 共和電業 | DPM912B   | 22025800 | なし  | 74,000  | 264,000   | 1ch.適用ブリッジ抵抗:60~1000Ω.周波数出力:DC~5kHz.<br>出力:±10V.フィルタ:10・30・100・300・1000Hz.<br>純電子式オートバランス.絶縁耐圧:800V.電源:AC100V・DC12V.<br>TEDSセンサ対応で感度自動登録                                                                                                            |
| コンパクトレコーダ         | 共和電業 | EDS400A   | 22017700 | 1カ月 | 110,000 | 496,000   | 小型動歪レコーダ.4ch(最大8台接続32ch).<br>適用センサ:歪ゲージ(4ゲージ法).歪ゲージ式変換器.電圧出力センサ.<br>サンプリング速度:1Hz~100kHz.<br>周波数範囲:DC~20kHz.10BASE-T/100BASE-TXインタフェース.<br>メモリーカード128MB付属.電源:DC10~16V<br>Op.U49(歪入力変換ケーブル)×4.U50(電圧入力変換ケーブル)×4.<br>SA10A-EDS(ACアダプタ)                 |
| センサインタフェース        | 共和電業 | PCD400A   | 22028100 | なし  | 100,000 | 295,000   | 測定チャネル数:4ch/ユニット.測定対象:ひずみゲージ.<br>ひずみゲージ式変換器.適用ゲージ抵抗:120Ω~1kΩ.<br>ブリッジ電源:AC2Vrms.周波数帯域:DC~200Hz.<br>TEDS機能.読み取り回路内蔵(UI10Aで対応).インタフェース:USB2.0.<br>ダイナミックデータ解析ソフト(DCS100A)が標準付属しています.<br>Op.入力アダプタ:UI10A(ひずみゲージ式変換器用.NDIS規格コネクタ).<br>ACアダプタ(UIA345-12) |
| ブリッジボックス          |      |           |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10点用ブリッジボックス      | 共和電業 | DBB120A   | 22001900 | なし  | 48,000  | 186,000   | 10点用ブリッジボックス.120Ω.NDISコネクタ付き入力端子盤.<br>Op.M39(NDIS入力コネクタ).TT-04(5mケーブル)×10本                                                                                                                                                                          |
| 10点用ブリッジボックス      | 共和電業 | DBB120A   | 22003300 | なし  | 32,250  | 149,000   | 10点用ブリッジボックス.120Ωゲージ用.入力端子盤のみ.<br>Op.TT-04(5mケーブル)×10本                                                                                                                                                                                              |
| ワンタッチロック式ブリッジボックス | 共和電業 | DB120V8C  | 22027400 | 1カ月 | 40,000  | 137,000   | ブリッジボックス(8ch).120Ω.ワンタッチロック式端子台.<br>1.5m接続ケーブル付.CDV40B/A専用                                                                                                                                                                                          |
| ワンタッチ式ブリッジボックス    | 共和電業 | DBV120A8  | 22031100 | なし  | 91,000  | 176,000   | ブリッジボックス(8ch).ワンタッチ式端子台.120Ω.<br>ケーブル長さ1.5m(N=104).先端NDISコネクタP12-7 8個付                                                                                                                                                                              |
| ワンタッチ式ブリッジボックス    | 共和電業 | DBV350A8C | 22031400 | なし  | 43,000  | 137,000   | ブリッジボックス(8ch).ワンタッチ式端子台.350Ω.<br>ケーブル長さ1.5m(N=105).CDV40A/B用集中コネクタ付                                                                                                                                                                                 |
| メモリーレコーダ/サーマルレコーダ |      |           |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| メモリーハイコーダ         | 日置電機 | 8826      | 25038600 | なし  | 280,000 | 3,016,000 | アナログ32ch・ロジック32ch(プローブ要).入力:5mV~20V/DIV<br>メモリ:2Mword/ch(32ch使用時).16Mword/ch(4ch使用時)<br>サンプリング:1MS/s.FDD<br>Op.8936(アナログユニット)×16.9598(MOユニット).9599(メモリーボード)<br>9197(接続コード)×32<br>※付属コード:9197(耐電圧DC500V.AC500Vrms.ワニ口大)                              |

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2025年12月号

有効期限:2026年 1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)



Nishikawa

お問い合わせ  
西川計測株式会社

第1営業部  
埼玉支店  
横浜営業所  
関西支社  
九州支社

TEL:03-3299-1365  
TEL:048-644-6301  
TEL:045-332-6370  
TEL:078-333-0290  
TEL:097-558-0856

多摩営業所  
福島営業所  
大阪営業所  
熊本営業所  
営業統括本部室

TEL:042-649-5881  
TEL:0246-36-8746  
TEL:06-6302-5581  
TEL:096-355-5500  
TEL:03-3299-1368

| 資産名称                        | メーカー名 | 型番        | 型番コード    | 保証  | 販売価格(円) | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-------|-----------|----------|-----|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| メモリレコーダ/サーマルレコーダ            |       |           |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| メモリハイコーダ                    | 日置電機  | 8826      | 25060700 | なし  | 280,000 | 2,724,000 | アナログ32ch・ロジック32ch(プローブ要),入力:5mV~20V/DIV<br>メモリ:2Mword/ch(32ch使用時),16Mword/ch(4ch使用時)<br>サンプル:1MS/s,FDD<br>Op.8936(アナログユニット)×16,9599(メモリボード),9198(接続コード)×32<br>※付属コード:9198(耐電圧DC300V,AC300Vrms,ワニ口小)                                                                                                |
| メモリハイコーダ                    | 日置電機  | 8826      | 25065000 | なし  | 280,000 | 2,724,000 | アナログ32ch・ロジック32ch(プローブ要),入力:5mV~20V/DIV<br>メモリ:2Mword/ch(32ch使用時),16Mword/ch(4ch使用時)<br>サンプル:1MS/s,FDD<br>Op.8936(アナログユニット)×16,9599(メモリボード)<br>L9198(接続コード)×32<br>※付属コード:L9198(耐電圧DC300V,AC300Vrms,ワニ口小)                                                                                           |
| メモリハイコーダ                    | 日置電機  | 8847      | 25061200 | なし  | 100,000 | 1,356,000 | アナログ8ch・ロジック16ch(プローブ要),電圧:最高分解能50μV,<br>電圧表示範囲:100mVf.s.~400Vf.s.,サンプル:20MS/S<br>メモリ容量:トータル64Mワード、8MW/ch(アナログ8ch時),<br>Op.8966(アナログユニット)×4,9664(HDユニット80GB),9197(接続コード)×8,                                                                                                                        |
| メモリハイコーダ                    | 日置電機  | 8861-50   | 25060000 | なし  | 190,000 | 1,878,000 | アナログ16ch・ロジック16ch(プローブ要),入力:5mV~20V/DIV<br>メモリ:128Mword/ch(2ch使用時)・16Mword/ch<br>(16ch使用時),サンプル:20Ms/s,PCカードスロット×2,<br>Op.8956(アナログユニット)×8,9718-50(HDユニット),<br>9715-51×2(256Mワードメモリ),9197(接続コード)×16,<br>8995(A4プリンターユニット)                                                                          |
| メモリハイコーダ                    | 日置電機  | 8861-50   | 25060100 | なし  | 350,000 | 3,506,000 | アナログ32ch・ロジック16ch(プローブ要),入力:10mV~2V/DIV<br>メモリ:1Gword/ch(2ch使用時)・64Mword/ch<br>(32ch使用時),サンプル:1Ms/s,PCカードスロット×2,<br>Op.8946(4chアナログユニット)×8,9718-50(HDユニット),9715-53×2<br>(2Gワードメモリ),9197(接続コード)×32,8995(A4プリンターユニット)                                                                                |
| メモリハイコーダ                    | 日置電機  | 8861-51   | 25071500 | なし  | 180,000 | 1,861,200 | アナログ16ch・ロジック16ch(プローブ要),入力:5mV~20V/DIV<br>メモリ:128Mword/ch(2ch使用時)・16Mword/ch<br>(16ch使用時),サンプル:20Ms/s,<br>80GB HDD内蔵(PCカードスロット非搭載),<br>Op.8956(アナログユニット)×8,L9197(接続コード)×16,<br>9715-51×2(256Mワードメモリ),8995(A4プリンターユニット)                                                                            |
| 電圧・温度ユニット                   | 日置電機  | 8937      | 25044000 | なし  | 40,000  | 150,000   | 8860-50・8861-50・8826・8835-01・8841・8842用<br>電圧・温度ユニット(2ch/ユニット)                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8860/8861-50用DC/RMS<br>ユニット | 日置電機  | 8959      | 25067800 | なし  | 39,000  | 100,000   | 8860/8861用DC/RMSユニット,2ch,電圧/DC~400kHz,<br>実効値整流,DC,20~100kHz帯域                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8860/8861-50用 ストレイ<br>ンユニット | 日置電機  | 8960      | 25063000 | なし  | 44,000  | 150,000   | 8860-50,8861-50用ストレインユニット,チャンネル数:2ch歪み測定,<br>歪みゲージ式変換器,ブリッジ抵抗:120Ω~1kΩ,350Ω~1kΩ,<br>ブリッジ電圧:2.5,10±0.05V,測定レンジ:20με~1000με/DIV6レンジ,<br>最高サンプリング速度:200kS/s(2チャンネル同時サンプリング),<br>周波数特性:DC~20kHz,最大入力電圧:DC10V,アンチアリングフィルタ<br>入力端子:接続可能なコネクタ:多治見PCR03-12A10-7M10.5                                       |
| 8847/MR8847用高分解能<br>ユニット    | 日置電機  | 8968      | 25065200 | なし  | 42,000  | 141,000   | 8847,MR8847-01/-02/-03用高分解能ユニット,2ch,<br>電圧入力,DC~100kHz帯域                                                                                                                                                                                                                                           |
| 88**用ロジックプローブ               | 日置電機  | 9320      | 25039400 | 1カ月 | 9,000   | 30,000    | 8826/8835/8841/8842用ロジックプローブ,4ch(GND共通),<br>電圧/接点信号のON/OFF検出用,最大入力電圧:0~+50V DC,<br>応答速度:500ns以下,接続コネクタ形状:標準タイプ                                                                                                                                                                                     |
| 88**用ロジックプローブ               | 日置電機  | 9321      | 25039500 | 1カ月 | 12,000  | 35,000    | 8826/8835/8841/8842用ロジックプローブ,4ch(本体間,ch間絶縁),<br>最大入力電圧:150Vrms(LOWレンジ),250Vrms(HIGHレンジ),<br>接続コネクタ形状:標準タイプ                                                                                                                                                                                         |
| ロジックプローブ                    | 日置電機  | 9327      | 25050700 | なし  | 17,000  | 55,000    | 8847/8855/8860/8861用ロジックプローブ,4ch(本体間,ch間GND共通)<br>検出レベル:1.4Vレンジ,2.5Vレンジ,4.0Vレンジ<br>応答可能パルス幅:100ns以上,最大入力電圧:50V,<br>接続コネクタ形状:小型タイプ                                                                                                                                                                  |
| メモリハイコーダ                    | 日置電機  | MR8827    | 25068500 | なし  | 738,000 | 3,868,000 | アナログ32ch・ロジック32ch(プローブ要),入力レンジ:5mV~20V/div,<br>12レンジ,最大入力電圧:DC400V,DC~5MHz(-3dB,8966使用時),<br>DC~100kHz(-3dB,8968使用時),<br>メモリ:16Mword/ch(32ch使用時),128Mword/ch(4ch),トータル512MW搭載,<br>USBメモリ,CFカード,内蔵SSDユニット(128GB)<br>Op.8966(アナログユニット)×16,U8330(内蔵SSDユニット128GB),<br>U8350(内蔵A4プリンター),L9197(接続コード)×32 |
| メモリハイコーダ                    | 日置電機  | MR8847-51 | 25073400 | 1カ月 | 470,000 | 1,594,400 | アナログ8ch・ロジック16ch(プローブ要),電圧:最高分解能50μV,<br>電圧表示範囲:100mVf.s.~400Vf.s.,サンプル:20MS/s<br>メモリ容量:トータル64Mワード、8MW/ch(アナログ8ch時),波形判定機能付<br>Op.8966(アナログユニット)×4,U8331(内蔵SSDユニット128GB),<br>L9198(接続コード)×8,                                                                                                       |

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2025年12月号

有効期限:2026年 1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



Nishikawa

お問い合わせ  
西川計測株式会社

第1営業部  
埼玉支店  
横浜営業所  
関西支社  
九州支社

TEL:03-3299-1365  
TEL:048-644-6301  
TEL:045-332-6370  
TEL:078-333-0290  
TEL:097-558-0856

多摩営業所  
福島営業所  
大阪営業所  
熊本営業所  
営業統括本部室

TEL:042-649-5881  
TEL:0246-36-8746  
TEL:06-6302-5581  
TEL:096-355-5500  
TEL:03-3299-1368

| 資産名称                  | メーカー名 | 型番       | 型番コード    | 保証  | 販売価格(円) | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|-------|----------|----------|-----|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| メモリアンalogダ/サーマルレコーダ   |       |          |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MR8847/8847用 温度ユニット   | 日置電機  | 8967     | 25065400 | 1ヵ月 | 42,000  | 141,000   | 8847.MR8847-01/-02/-03用温度ユニット.2ch.熱電対温度入力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| MR8847/MR8827用電流ユニット  | 日置電機  | 8971     | 25071800 | なし  | 52,000  | 177,000   | メモリアンalogダ MR8847A/MR8827/MR8740用電流ユニット.<br>チャンネル数:2ch.オプションの電流センサによる電流測定.<br>入力端子:センサコネクタ端子                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| メモリアンalogダ            | 日置電機  | MR8875   | 25064400 | なし  | 300,000 | 1,442,900 | 最大4ユニット.アナログ最大16ch・ロジック標準8ch・パルス2ch(プローブ要).<br>電圧測定範囲:100mVf.s.~200Vf.s.(MR8901使用時).<br>10Vf.s.~1000Vf.s.(MR8905使用時).<br>測定レンジ:5mV~10V/div.11レンジ(MR8901使用時).<br>500mV~50V/div.7レンジ(MR8905使用時).分解能:レンジの1/1250.<br>最高サンプリング速度:500kS/s(MR8901使用時).<br>最大入力電圧:端子間 DC150V.対地間 AC100V.DC100V(MR8901使用時).<br>DC1000V/AC700V(MR8905使用時).<br>メモリ容量:1~100Mワード.8MW/ch.外部記憶:SDカードスロット×1.<br>USBメモリ(別途要).表示部:8.4型カラー液晶(タッチパネル).<br>Op.MR8901(アナログユニット)×4.Z1003(バッテリーバック).<br>L9198(接続コード)×16 |
| メモリアンalogダ            | 日置電機  | MR8880   | 25066900 | 1ヵ月 | 156,000 | 520,300   | アナログ4ch・ロジック8ch(9320-01.9321-01必要).入力:10mV~100V/DIV.<br>メモリ:14bit×1Mワード/ch(1ワード=2バイト.増設不可).<br>サンプリング:1MS/s(1μs周期.全ch同時).周波数特性:DC~100kHz.<br>外部記憶:CFカードスロット×1(CFカードは別途必要).USBメモリ.<br>Op.MR9000(プリンターユニット).Z1000(バッテリー).L9197(接続コード)×4                                                                                                                                                                                                                                           |
| ストレインユニット             | 日置電機  | MR8903   | 25066000 | なし  | 76,000  | 385,000   | MR8875用ストレインユニット.ch数:4ch.電圧測定/歪測定(chごと選択可能).<br>適応変換器:歪ゲージ式変換器.ブリッジ抵抗:120Ω~1kΩ.<br>ブリッジ電圧:2V±0.05V.ゲート:2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CANユニット               | 日置電機  | MR8904   | 25064800 | 1ヵ月 | 78,000  | 258,500   | MR8875用CANユニット.2ポート/ユニット.16bitアナログ信号相当15ch.<br>ロジック信号相当1bit16ch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| アナログユニット              | 日置電機  | MR8905   | 25068000 | なし  | 42,000  | 163,100   | MR8875用アナログユニット.<br>ch数:2ch.電圧測定.瞬時値/交流実効値の切換え可能.<br>最大入力電圧:DC1000V.AC700V.周波数特性:DC~100kHz.<br>Op.L4940(接続ケーブル)×2.L4935(ワニグクリップ)×2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ストレインユニット             | 日置電機  | U8969    | 25072900 | 1ヵ月 | 53,000  | 177,000   | MR6000.MR8847A.MR8827他用 ストレインユニット.チャンネル数:2ch.<br>ひずみ測定.入力端子:NDISコネクタEPRC07-R9FNDIS.<br>適応変換器:歪みゲージ式変換器.ブリッジ抵抗:120Ω~1kΩ.ブリッジ電圧2V.<br>ゲート:2.0.測定レンジ:400/1000.2000.4000.10000.2000μs.εt.s.6レンジ.<br>ローパスフィルタ:5/10/100/1kHz.分解能:測定レンジの1/2500.<br>最高サンプリング速度:200kS/s(2チャンネル同時サンプリング).<br>周波数特性:DC~20kHz.変換ケーブルL9769×2本付属                                                                                                                                                              |
| 高速アナログユニット            | 日置電機  | U8976    | 25072200 | 1ヵ月 | 123,000 | 410,000   | MR6000用高速アナログユニット.測定機能:電圧測定.ch数:2ch.<br>入力端子:絶縁BNC端子(入力抵抗1MΩ.入力容量22pF).<br>測定レンジ:100mV~400Vf.s.12レンジ.分解能:レンジの1/1600.<br>最高サンプリング速度:200MS/s(2チャンネル同時サンプリング).<br>測定精度:±0.5%fs.周波数特性:DC~30MHz.<br>入力結合:AC/DC/GND.最大入力電圧DC400V(直接入力時)                                                                                                                                                                                                                                               |
| チャージユニット              | 日置電機  | U8979    | 25077500 | なし  | 70,000  | 235,000   | 電荷出力型加速度ピックアップ用の電荷入力端子<br>絶縁 2チャンネル入力<br>対地間最大定格電圧:AC 30 V または DC 60 V 通常の電圧信号も 16 bit A/D<br>により高分解能測定TEDS 対応. センサ感度の自動設定が可能<br>使用製品MR6000. MR6000-01. MR8740. MR8740-50. MR8741. MR8827.<br>MR8847-51/-52/-53 (8847. MR8847は使用できません)                                                                                                                                                                                                                                          |
| 差動プローブ                | 日置電機  | P9000-01 | 25069200 | 1ヵ月 | 22,000  | 77,000    | 差動プローブ.測定モード:波形モニタ出力専用.<br>Waveモード特:DC~100kHz-3dB.<br>分圧比:1000:1.100:1切替.DC出力精度:±0.5%fs.<br>最大入力電圧:AC.DC 1000V.<br>Op.Z1008(ACアダプタ).9243(ブラバークリップ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 高速100MS/S12ビット絶縁モジュール | 横河計測  | 7202-11  | 51137800 | なし  | 96,000  | 315,000   | 入力2ch.最高サンプリングレート:100MS/s.分解能12ビット.周波数帯域20MHz.<br>直接最大入力200V.DC精度±0.5%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 高速10MS/S12ビット絶縁モジュール  | 横河計測  | 7202-50  | 10161200 | なし  | 33,000  | 112,000   | DL850E.EVシリーズ.DL350用電圧モジュール(2ch).高ノイズ耐性.<br>最高サンプリングレート10MS/s.分解能12ビット.周波数帯域3MHz.絶縁仕様                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| スコープコーダ               | 横河計測  | DL850E   | 10159000 | なし  | 400,000 | 1,580,000 | DL850E-D-HJ/M2/HD0/C20/G2/P4 最大128ch.16ch/スロット.<br>スロット数8.最大レコード長250Mpts/1ch時.別途プラグインモジュールが必要<br>USB周辺機器接続USBタイプA×2.PC接続USBタイプB×1.<br>LAN(RJ-45)×1.PC連携による連続データ記録可.<br>Op./M2(メモリ拡張2Gポイント/HD0(外部HDDインターフェース)<br>/C20(IRIG&PIB) /G2(ユーザ定義演算)/P4(プローブ電源4出力)                                                                                                                                                                                                                       |

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2025年12月号

有効期限:2026年 1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)



Nishikawa

お問い合わせ  
西川計測株式会社

第1営業部  
埼玉支店  
横浜営業所  
関西支社  
九州支社

TEL:03-3299-1365  
TEL:048-644-6301  
TEL:045-332-6370  
TEL:078-333-0290  
TEL:097-558-0856

多摩営業所  
福島営業所  
大阪営業所  
熊本営業所  
営業統括本部室

TEL:042-649-5881  
TEL:0246-36-8746  
TEL:06-6302-5581  
TEL:096-355-5500  
TEL:03-3299-1368

| 資産名称              | メーカー名 | 型番      | 型番コード    | 保証  | 販売価格(円) | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|-------|---------|----------|-----|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| メモリーレコーダ/サーマルレコーダ |       |         |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| スコープコーダピークルエディション | 横河計測  | DL850EV | 10129800 | なし  | 380,000 | 1,410,000 | DL850EV-D-HJ/M1/HD1/G2/G5/P4 最大336ch,120ch/スロット、スロット数8,最大レコード長250Mpts/1ch時,別途プラグインモジュール必要<br>USB周辺機器接続USBタイプA×2,PC接続USBタイプB×1,<br>LAN(RJ-45)×1,PC連携による連続データ記録可,<br>Op./M1(メモリ拡張1Gポイント)/,HD1(内蔵HDD500GB)/G2(ユーザ定義演算)/G5(電力演算)/P4(4プロローブ電源),DL850EVは7202-40 CAN用,<br>7202-41 CAN,LAN用モジュール使用可                                                                                                               |
| スコープコーダピークルエディション | 横河計測  | DL850EV | 10137200 | なし  | 420,000 | 1,690,000 | DL850EV-D-HJ/DC/M2/HD1/G3/P4 最大336ch,120ch/スロット、スロット数8,最大レコード長250Mpts/1ch時,別途プラグインモジュール必要<br>USB周辺機器接続USBタイプA×2,PC接続USBタイプB×1,LAN(RJ-45)×1,<br>PC連携による連続データ記録可,<br>Op./DC(DC12V電源)※AC100Vでも使用可能 /M2(メモリ拡張2Gポイント)/<br>HD1(内蔵HDD 500GB)/G3(リアルタイム演算)/P4(プロローブ電源4出力)                                                                                                                                         |
| データロガー/打点記録計      |       |         |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| コミュニケーションベース      | 日置電機  | 3913    | 03124000 | なし  | 10,000  | 50,800    | ワイヤレスロガー(3670〜3674)のデータを無線で収集しPCへ転送,<br>通信方法:対ロガー/無線通信(特定小電力無線,ARIBSTD-T67),<br>チャネル数40ch(429.2500MHz〜429.7375MHz),<br>通信方法:対パソコン/USB1.1(フルスピード:12Mbps),RS232C,<br>Op.Z0104(ACアダプタ)                                                                                                                                                                                                                       |
| メモリアイロガー          | 日置電機  | 8423    | 51093500 | なし  | 63,000  | 207,000   | 8423(本体のみ)測定にはオプションのユニット類が別途必要です。<br>ユニット接続数:最大8ユニット(120ch),8ユニット接続を1システムとして<br>最大5システム(600ch)までの同期サンプリング可能。<br>記録間隔:10ms〜1h,19レンジ,インタフェース:LAN100BASE-TX,<br>USB2.0miniB端子,C/Fカードスロット                                                                                                                                                                                                                     |
| 8423用電圧・温度ユニット    | 日置電機  | 8948    | 51093600 | 1ヵ月 | 36,000  | 156,000   | 8423用電圧・温度ユニット,15ch/ユニット(全ch絶縁),<br>M3ネジ締め端子台<br>電圧:±150mV〜±100V,1〜5Vf.s,6レンジ,最高分解能5μV,<br>温度:熱電対:−200℃〜2000℃,3レンジ(K,E,J,T,N,W,R,S,B),<br>最高分解能0.01℃,最大入力電圧DC100V,チャネル間DC200V                                                                                                                                                                                                                             |
| 温湿度ワイヤレスロガー       | 日置電機  | 3670    | 51097800 | 1ヵ月 | 12,000  | 39,800    | 温湿度(無線)ロガー・記録容量:16000データ×2ch(温度,湿度,または温度2ch),<br>入力:温度1ch+湿度1ch,温度2ch(センサの種類により制限される),<br>測定範囲:温度/−40.0℃〜85.0℃,〜180.0℃(センサの種類により制限される),<br>測定精度:温度/±0.5℃(0〜35℃),湿度/±5%rh(20〜30℃,5〜60%rh),<br>電池寿命:約10日〜約3.5ヶ月(条件により異なります),<br>Op.Z0104(ACアダプタ),温湿度センサは付属していません。<br>測定項目の設定・変更やデータ収集には、別途3913(031240)が必要です。<br>(注)測定項目の設定・変更は3670本体ではできません。<br>3913が1台で最大32台の制御が可能。<br>温湿度センサは消耗品扱いで、お客様の仕様に合わせて別途購入となります。 |
| 温度ロガー             | 日置電機  | LR5011  | 51144400 | 1ヵ月 | 10,000  | 30,200    | 測定項目:温度/1ch,測定範囲:−40〜180℃(LR9603使用時),<br>測定精度:±0.5℃(0.0〜35.0℃),±1℃(−40〜70℃),<br>電源:単3形アルカリ乾電池×1,Op.LR9603(温度センサ10m)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 温度ロガー             | 日置電機  | LR5011  | 51187800 | 1ヵ月 | 10,000  | 28,300    | 測定項目:温度/1ch,測定範囲:−30〜180℃(LR9612使用時),<br>測定精度:±0.5℃(0.0〜35.0℃) 代表値<br>電源:単3形アルカリ乾電池×1<br>オプション:LR9612(温度センサ5m、ラグ端子型)付属                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 温度ロガー             | 日置電機  | LR5021  | 03154600 | 1ヵ月 | 10,000  | 41,300    | 測定項目:温度/2ch,センサ:外付温度センサ(K熱電対),<br>測定範囲:−40℃〜800℃(センサの種類によって制限あり),<br>−40.0℃〜200.0℃(0.1℃分解能),−40℃〜800℃(1℃分解能),<br>記憶容量:60,000データ(瞬時値記録)/15,000データ(統計値記録),<br>記録間隔:1〜30秒,1〜60分,15設定,<br>インタフェース:通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信,<br>電源:単3形アルカリ乾電池×2,<br>Op.LR9691(K熱電対コネクタ)×2 ※K型熱電対は付属していません                                                                                                                        |
| 計装ロガー             | 日置電機  | LR5031  | 03137100 | 1ヵ月 | 6,000   | 19,800    | 計装信号:4〜20mA信号専用,測定項目:直流電流1ch,<br>測定範囲:−30.00〜30.00mA,測定精度:±0.5%rdg,±5dgt,<br>記録容量:瞬時値記録:60,000データ,統計値記録:15,000データ,<br>記録間隔:1〜30秒,1〜60分,15設定,<br>インタフェース:通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信,<br>電源:単3形アルカリ乾電池×1<br>※LR9801(接続ケーブル)1本は本体に標準付属                                                                                                                                                                           |
| クランプロガー           | 日置電機  | LR5051  | 03134500 | 1ヵ月 | 25,000  | 84,700    | 測定項目:交流負荷電流/漏れ電流(2ch,オプションのクランプセンサを使用),<br>測定範囲:AC500.0mA〜1000Arms,5レンジ(クランプセンサによって異なる),<br>測定精度:±0.5%rdg,±5dgt(本体のみ50/60Hz)+クランプセンサ精度,<br>記録容量:瞬時値記録:60,000データ/ch,<br>統計値記録:15,000データ/ch,記録間隔:1〜30秒,1〜60分,15設定,<br>インタフェース:通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信,<br>電源:単3形アルカリ乾電池×2,<br>Op.LR5092(データコレクタ)                                                                                                             |

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2025年12月号

有効期限:2026年 1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)



Nishikawa

お問い合わせ  
西川計測株式会社

第1営業部  
埼玉支店  
横浜営業所  
関西支社  
九州支社

TEL:03-3299-1365  
TEL:048-644-6301  
TEL:045-332-6370  
TEL:078-333-0290  
TEL:097-558-0856

多摩営業所  
福島営業所  
大阪営業所  
熊本営業所  
営業統括本部室

TEL:042-649-5881  
TEL:0246-36-8746  
TEL:06-6302-5581  
TEL:096-355-5500  
TEL:03-3299-1368

| 資産名称              | メーカー名 | 型番     | 型番コード    | 保証  | 販売価格(円) | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|-------|--------|----------|-----|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| データロガー/打点記録計      |       |        |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| クランプロガー           | 日置電機  | LR5051 | 03136000 | なし  | 9,000   | 34,100    | 測定項目:交流負荷電流/漏れ電流(2ch.オプションのクランプセンサを使用).<br>測定範囲:AC500.0mA~1000Arms,5レンジ(クランプセンサによって異なる).<br>測定精度:±0.5%rdg,±5dgt(本体のみ50/60Hz)+クランプセンサ精度.<br>記録容量:瞬時値記録:60,000データ/ch.統計値記録:15,000データ/ch.<br>記録間隔:1~30秒,1~60分,15設定.<br>インタフェース:通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信.<br>電源:単3形アルカリ乾電池×2                                                                                                                                                                                                                                                    |
| メモリハイロガー          | 日置電機  | LR8400 | 51098400 | 1カ月 | 74,000  | 248,600   | LR8400(電圧・温度ユニットLR8500×2装着モデル).<br>アナログ入力:標準30ch[M3ネジ端子台×30ch(1chあたり2端子)].<br>増設30ch.合計60chまで(オプションユニットLR8500またはLR8501合計2台).<br>測定対象:電圧.熱電対(K,J,E,T,N,R,S,B,W).湿度(センサZ2000使用).<br>入力抵抗:1MΩ.最大入力DC±100V.チャンネル間最大電圧:DC250V.<br>内部メモリ:16Mバイト(8Mデータ).外部記憶:CFカード/USBメモリ選択.<br>通信機能:LANインタフェース(100BASE-TX).USBインタフェース.<br>表示部:5.7型TFTカラー液晶(640×480ドット).専用アプリソフト付属.<br>Op.Z1000(バッテリーバック・NiMH)                                                                                                                                   |
| LR8410用ユニバーサルユニット | 日置電機  | LR8511 | 51123200 | 1カ月 | 57,000  | 188,700   | LR8410用ワイヤレスユニバーサルユニット.入力チャネル数:15ch.<br>押しボタン式端子台(1chあたり4端子).測定対象:電圧.<br>熱電対(K,J,E,T,N,R,S,B,W).湿度:5.0~95.0%rh(センサZ2000別途要).<br>測温抵抗体:Pt100.JPt100.3線/4線式.<br>抵抗:0~200Ω(10/20/100/200Ω).<br>入力抵抗:1MΩ±5%(電圧.熱電対測定時).<br>2MΩ±5%(測温抵抗体.抵抗測定時).最大入力電圧:DC±100V.<br>チャンネル間最大電圧:DC300V.制御通信手段:Bluetooth2.1+EDR.<br>バックアップメモリ:nチャネル記録時:65,536/nデータ.<br>ACアダプタ(AC100~240V,50/60Hz)付属<br>Op.Z1007(バッテリーバック)                                                                                                                         |
| ワイヤレスパルスロガー       | 日置電機  | LR8512 | 03207300 | 1カ月 | 18,000  | 63,600    | 【スタンドアロンで使用(手動データ回収)】<br>Windows PCまたはWindowsタブレット(ソフト:CD-R付属).<br>AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末<br>(ソフト:Google playから無償ダウンロード).<br>【ユニットとして使用(リアルタイム測定)】<br>LR8410またはLR8416のユニットとして使用(最大7台迄制御可能).<br>チャネル数:2ch.測定モード:積算(加算/瞬時).回転数.<br>ロジック(記録間隔ごと1/0を記録)<br>電源:ACアダプタ.単3アルカリ乾電池.外部電源.<br>Op.Z2003(ACアダプタ)                                                                                                                                                                                                             |
| ワイヤレスクランプロガー      | 日置電機  | LR8513 | 03163700 | なし  | 22,000  | 72,000    | 対応機種:<br>【スタンドアロンで使用(手動データ回収)】<br>Windows PCまたはWindowsタブレット(ソフト:CD-R付属).<br>AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末<br>(ソフト:Google playから無償ダウンロード).<br>通信距離はPCやタブレットの性能による.<br>【ユニットとして使用(リアルタイム測定)】<br>LR8410またはLR8416のユニットとして使用(最大7台迄制御可能).<br>チャネル数:2ch.<br>測定対象:AC負荷電流.DC負荷電流.AC漏れ電流(電流センサによる).<br>測定レンジ:AC500.0mA~2000A.DC10.00A~2000A(電流センサによる)<br>※間欠動作する電流や漏れ電流は測定不可.<br>測定精度:±0.5%rdg,±5dgt(DC.AC50Hz/60Hz).<br>電源:ACアダプタ.単3アルカリ乾電池.外部電源<br>Op.Z2003(ACアダプタ)<br>※LR8513本体のみでは使用できません.<br>オプションの電流センサおよびPCまたはタブレット端末が必要です |
| ワイヤレス電圧・熱電対ロガー    | 日置電機  | LR8515 | 51143600 | なし  | 23,000  | 78,300    | 対応機種:<br>【スタンドアロンで使用(手動データ回収)】<br>Windows PCまたはWindowsタブレット(ソフト:CD-R付属).<br>AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末<br>(ソフト:Google playから無償ダウンロード).<br>通信距離はPCやタブレットの性能による.<br>【ユニットとして使用(リアルタイム測定)】<br>LR8410またはLR8416のユニットとして使用(最大7台迄制御可能).<br>チャネル数:2ch.測定対象:電圧.熱電対(K,T).最大入力電圧:DC±50V.<br>チャンネル間最大電圧DC70V.測定範囲:電圧:±50mV~±50V.<br>熱電対:-200℃~999.9℃.熱電対(K,T).測定精度:電圧:±0.05mV(50mVレンジ).<br>熱電対:±0.8℃(熱電対K:100℃~999.9℃).<br>電源:単3アルカリ乾電池.ACアダプタ.<br>Op.Z2003(ACアダプタ)                                                              |
| DAQMASTER         | 横河電機  | MX100  | 51126200 | なし  | 260,000 | 1,022,000 | Opとの組合せで中速モジュール計60chタイプ. J-1M※別途PC必要です.<br>バックアップ用CFカードは付いていません.<br>Op.MX150-6(ベースプレート・6入出力モジュール接続用)<br>MX110-UNV-M10(10ch中速アナログ入力モジュール)×6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| GP20用I/Oベースユニット   | 横河電機  | GX60   | 51152200 | なし  | 35,000  | 231,000   | GP20用拡張ユニット 仕様GX60-EXN1W<br>I/Oベースユニット.100VAC.240VAC.ねじ端子(電源コードなし).<br>GX90EX(I/O拡張モジュール)付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2025年12月号

有効期限:2026年 1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



Nishikawa

お問い合わせ  
西川計測株式会社

第1営業部  
埼玉支店  
横浜営業所  
関西支社  
九州支社

TEL:03-3299-1365  
TEL:048-644-6301  
TEL:045-332-6370  
TEL:078-333-0290  
TEL:097-558-0856

多摩営業所  
福島営業所  
大阪営業所  
熊本営業所  
営業統括本部室

TEL:042-649-5881  
TEL:0246-36-8746  
TEL:06-6302-5581  
TEL:096-355-5500  
TEL:03-3299-1368

| 資産名称                  | メーカー名  | 型番            | 型番コード    | 保証  | 販売価格(円) | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|--------|---------------|----------|-----|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| データロガー/打点記録計          |        |               |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| GP20用アナログ入力モジュール      | 横河電機   | GX90XA        | 51164700 | なし  | 24,000  | 94,000    | GP10、20共通入力モジュール 入力点数10ch、<br>入力種類 直流電圧、熱電対、直流電流他 測定周期 1s,2s,5s、<br>仕様-10(10ch)、-L1(低電圧DCV/TC/DI、スキャナ方式)、<br>N(常時N)、-3(M3ネジ端子)、N(一般モデル)                                                                                                                                |
| MX100用10CHユニバーサルモジュール | 横河電機   | MX110-UNV-M10 | 51069300 | なし  | 32,000  | 137,000   | MX100用10ch中速ユニバーサルモジュール、押締め端子                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10chユニバーサル入力モジュール     | 横河電機   | DU100-11      | 25029200 | なし  | 34,000  | 116,000   | DR拡張タイプ入力モジュール、10ch、入力:mV・TC・DI・RTD、<br>最高測定周期:0.5秒、ねじ端子                                                                                                                                                                                                               |
| 多機能データ収集システム          |        |               |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ユニバーサルユニット            | 日置電機   | U8551         | 51166300 | 1ヵ月 | 30,000  | 98,700    | LR8450/LR8450-01用ユニバーサルユニット、<br>チャネル数:15チャネル(スキャン方式)、測定対象:電圧、<br>熱電対、湿度(Z2000湿度センサ使用)、測温抵抗体(Pt100,Pt1000,JPt100)、<br>抵抗、最高サンプリング(データ更新):10ms、入力端子:押しボタン式端子台                                                                                                            |
| メモリレコーダ・アナライザ         | 共和電業   | EDX3000AH     | 22023800 | 1ヵ月 | 530,000 | 2,141,980 | メモリレコーダ・アナライザ、最大64ch、データ集録容量:HDD100GB、<br>対応コンディショナ:CDV40A/B(-F)、DPM42A(-F)、CTA40A、<br>CFV40A、CCA40A、CAN40A、CAN41A、コンディショナカード別途要、<br>チャネル状態表示LED(小型LCD/20文字×2行)、<br>Op.EDX2000-DUMMY(ダミーパネル)×8、キーボード、マウス、<br>EMOM-30A(着脱式15型LCDディスプレイ)<br>※コンディショナカードが別途必要です。(スロット数:8) |
| EDX用チャージアンプカード        | 共和電業   | CCA40A        | 22020100 | なし  | 124,000 | 320,000   | EDX100A/EDX200A/EDX2000A/EDX3000A・B/EDX5000A用チャージアンプ<br>カード、8ch                                                                                                                                                                                                        |
| EDX用ひずみ電圧測定カード        | 共和電業   | CDV40A        | 22019200 | なし  | 130,000 | 401,600   | EDX100A/EDX200A/EDX2000A/EDX3000A・B/EDX5000A用<br>ひずみ電圧測定カード、8ch、直流ブリッジ、応答周波数:DC~50kHz、<br>Op.U40(NDISメスコネクタ付き8chケーブル、50cm)、<br>FV1A(電圧入力用BNCメス変換コネクタ)x8                                                                                                                |
| ひずみ/電圧/加速度測定カード       | 共和電業   | CVM40A        | 22028500 | なし  | 149,000 | 550,600   | EDX100A/EDX200A/EDX2000A/EDX3000A・B/EDX5000A用<br>歪/電圧/加速度測定カード、8ch<br>Op.U121(CVM40A用入力ケーブル0.5m)、FV1A(電圧変換アダプタ)×8                                                                                                                                                      |
| 動ひずみ測定カード             | 共和電業   | DPM42B        | 22034000 | なし  | 98,000  | 311,000   | EDX100A/EDX200A/EDX2000A/EDX3000A・B/EDX5000A用<br>動歪測定カード、4ch、交流ブリッジ、応答周波数:DC~5kHz                                                                                                                                                                                      |
| 直流電源                  |        |               |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 直流安定化電源               | 菊水電子工業 | PAN60-10A     | 27044100 | 1ヵ月 | 50,000  | 219,000   | 0~60V,0~10A、入力:AC100V単相、デジタル表示                                                                                                                                                                                                                                         |
| 直流安定化電源               | 菊水電子工業 | PAS20-18      | 27048100 | 1ヵ月 | 26,000  | 115,000   | 0~20V,0~18A、入力:AC100~240V単相、47~63Hz、デジタル表示、<br>過電圧・過電流・過熱保護装置付                                                                                                                                                                                                         |
| 直流安定化電源               | 菊水電子工業 | PAS60-6       | 27046400 | 1ヵ月 | 28,000  | 100,000   | 0~60V,0~6A、入力:AC100~240V単相、47~63Hz、デジタル表示、<br>過電圧・過電流・過熱保護装置付                                                                                                                                                                                                          |
| 直流安定化電源               | 菊水電子工業 | PAS160-2      | 27107600 | 1ヵ月 | 28,000  | 150,000   | 0~160V,0~2A、入力:AC100~240V単相、47~63Hz、デジタル表示、<br>過電圧・過電流・過熱保護装置付                                                                                                                                                                                                         |
| 直流安定化電源               | 菊水電子工業 | PMC18-3A      | 27068300 | 1ヵ月 | 12,000  | 55,000    | 出力:0~18V,0~3A、入力:AC100V単相、デジタル表示、<br>リモートセンシング機能付、<br>アナログ・リモートコントロール端子26ピン<br>※マイナーチェンジ後の製品です                                                                                                                                                                         |
| 直流安定化電源               | 菊水電子工業 | PMC18-5A      | 27069100 | 1ヵ月 | 22,000  | 65,000    | 0~18V,0~5A、入力:AC100V単相、デジタル表示、<br>リモートセンシング機能付<br>※アナログ・リモートコントロール端子26ピン<br>※マイナーチェンジ後の製品です                                                                                                                                                                            |
| 直流安定化電源               | 菊水電子工業 | PMC500-0.1A   | 27103600 | 1ヵ月 | 25,000  | 70,000    | 0~500V,0~0.1A、入力:AC100V単相、デジタル表示<br>※アナログ・リモートコントロール端子26ピン                                                                                                                                                                                                             |

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2025年12月号

有効期限:2026年 1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



Nishikawa

|                    |                  |         |                  |
|--------------------|------------------|---------|------------------|
| お問い合わせ<br>西川計測株式会社 |                  |         |                  |
| 第1営業部              | TEL:03-3299-1365 | 多摩営業所   | TEL:042-649-5881 |
| 埼玉支店               | TEL:048-644-6301 | 福島営業所   | TEL:0246-36-8746 |
| 横浜営業所              | TEL:045-332-6370 | 大阪営業所   | TEL:06-6302-5581 |
| 関西支社               | TEL:078-333-0290 | 熊本営業所   | TEL:096-355-5500 |
| 九州支社               | TEL:097-558-0856 | 営業統括本部室 | TEL:03-3299-1368 |

| 資産名称                             | メーカー名        | 型番           | 型番コード    | 保証  | 販売価格(円) | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|--------------|--------------|----------|-----|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 直流電源                             |              |              |          |     |         |           |                                                                                                                                                           |
| パワーサプライ・コントローラ                   | 菊水電子工業       | PIA4830      | 27067200 | 1カ月 | 28,000  | 80,000    | パワーサプライコントローラ、デジタル制御専用モデル、<br>GPIO、RS232CでPCと接続、<br>TP-BUS接続でデジタルコントロール、最大32台まで制御可能、<br>対応モデル:PWRシリーズ、PASシリーズなど。詳細はメーカーカタログ参照                             |
| ワイドレンジ直流電源                       | 菊水電子工業       | PWR800H      | 27108500 | 1カ月 | 83,000  | 297,800   | ワイドレンジ直流電源、0～650V、0～4A(650V時最大1.23A、<br>200V時最大4A)、入力:AC85V～250V単相、デジタル表示、800W<br>Op、OP01→PAS(アクセサリキット)、85→AA-0005または<br>85→10→1070(200V用ACケーブル、プラグタイプSE) |
| 直流安定化電源                          | 高砂製作所        | HV1.0-10     | 27031500 | なし  | 180,000 | 811,000   | 0～1kV、0～1000mA、入力:AC100V単相<br>Op、入力ケーブル×1、ハンドル<br>注)付属電源ケーブル3芯圧着端子→3芯開放(家庭用コンセント接続不可)                                                                     |
| 直流安定化電源                          | 高砂製作所        | HX0300-50    | 27058400 | なし  | 500,000 | 1,718,000 | 0～300V、0～50A、入力:AC180V～220V三相、デジタル表示、<br>過電圧・過渡温度保護付。<br>Op、電源ケーブル3m(入力ケーブル、グラウンドケーブル)                                                                    |
| 直流安定化電源                          | 高砂製作所        | HX0500-30    | 27057900 | なし  | 500,000 | 1,731,000 | 0～500V、0～30A、入力:AC180V～220V三相、デジタル表示、<br>過電圧・過渡温度保護付。<br>Op、電源ケーブル3m(入力ケーブル、グラウンドケーブル)                                                                    |
| 直流安定化電源                          | 高砂製作所        | HX0600-25    | 27058500 | なし  | 500,000 | 1,731,000 | 0～600V、0～25A、入力:AC180V～220V三相、デジタル表示、<br>過電圧・過渡温度保護付。<br>Op、電源ケーブル3m(入力ケーブル、グラウンドケーブル)                                                                    |
| 直流安定化電源                          | キーサイト・テクノロジー | E3631A       | 27048000 | なし  | 78,000  | 216,883   | 3出力電源 80W、0～+25V/0～+1A、0～+25V/0～+1A、0～6V/0～5A、<br>デュアル電圧および電流計、GPIO/RS232C付。<br>Op、OE9(入力:AC100V単相±10%、47～63Hz)                                           |
| 直流安定化電源                          | キーサイト・テクノロジー | E3644A       | 27070900 | 1カ月 | 38,000  | 201,493   | 単出力DC電源、出力数:1、合計出力電力:80W、0～8V/0～8A、0～20V/0～4A<br>GPIO/RS232C付、質量:9.2kg<br>Op、OE9(入力:AC100V単相±10%、47～63Hz)                                                 |
| 直流電源・モジュール                       | キーサイト・テクノロジー | N6731B       | 27060300 | 1カ月 | 34,000  | 119,525   | N6700B用DC電源モジュール<br>出力電圧:5V、出力電流:10A、出力電力:50W                                                                                                             |
| 直流電源・モジュール                       | キーサイト・テクノロジー | N6776A       | 27115200 | 1カ月 | 69,000  | 216,657   | N6700B用DC電源モジュール<br>出力電圧:100V、出力電流:3A、出力電力:300W                                                                                                           |
| バッテリー・ドレイン解析向け2象限ソース/メジャメント・ユニット | キーサイト・テクノロジー | N6781A       | 27087300 | 1カ月 | 361,000 | 1,208,561 | N6700B用バッテリー・ドレイン解析用2象限ソース/メジャメント・ユニット、<br>出力電圧:20V、出力電流:±3A、出力電力:20W                                                                                     |
| 直流安定化電源                          | テクシオ         | PU6-200VG    | 27075600 | なし  | 108,000 | 365,000   | 出力:0～6V、0～200A、<br>入力:AC85V～265V単相(47Hz～63Hz)<br>デジタル表示、GPIOインタフェース(工場出荷時オプション付)<br>Op、CW-0125N(ACケーブル)                                                   |
| 交流電源 (AVR)                       |              |              |          |     |         |           |                                                                                                                                                           |
| PCR-LEシリーズ用並列運転ドライバ(マスタ用)        | 菊水電子工業       | PD05M-PCR-LE | 27091200 | 1カ月 | 12,000  | 50,000    | PCR-LEシリーズ用並列運転ドライバ(マスタ用)                                                                                                                                 |
| PCR-LEシリーズ用並列運転ドライバ(スレーブ用)       | 菊水電子工業       | PD05S-PCR-LE | 27091300 | 1カ月 | 12,000  | 50,000    | PCR-LEシリーズ用並列運転ドライバ(スレーブ用)                                                                                                                                |
| PCR-MAシリーズ用アナログインタフェースボード        | 菊水電子工業       | EX08-PCR-MA  | 27143900 | なし  | 12,000  | 35,000    | PCR-MAシリーズ用アナログインタフェースボード                                                                                                                                 |
| 電源環境シミュレータ2kVAブースタ               | エヌエフ回路設計ブロック | ES2000B      | 27055100 | 1カ月 | 250,000 | 945,000   | ES2000S/ES2000U用システムアップパワーブースター、2kVA                                                                                                                      |
| 電力増幅器/パイポラ電源/プログラマブル電源           |              |              |          |     |         |           |                                                                                                                                                           |
| 精密電力増幅器                          | エヌエフ回路設計ブロック | 4502         | 27212000 | 1カ月 | 200,000 | 750,000   | 周波数範囲:DC～20kHz、出力電圧:120Vrms、<br>出力電流:DC±1.9A、AC2.1Arms、入力インピーダンス:100kΩ不平衡、<br>最大入力:±50V、入力電源:AC100V±10%、定格出力:250VA                                        |

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2025年12月号

有効期限:2026年 1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)



Nishikawa

|                    |                  |         |                  |
|--------------------|------------------|---------|------------------|
| お問い合わせ<br>西川計測株式会社 |                  |         |                  |
| 第1営業部              | TEL:03-3299-1365 | 多摩営業所   | TEL:042-649-5881 |
| 埼玉支店               | TEL:048-644-6301 | 福島営業所   | TEL:0246-36-8746 |
| 横浜営業所              | TEL:045-332-6370 | 大阪営業所   | TEL:06-6302-5581 |
| 関西支社               | TEL:078-333-0290 | 熊本営業所   | TEL:096-355-5500 |
| 九州支社               | TEL:097-558-0856 | 営業統括本部室 | TEL:03-3299-1368 |

| 資産名称                | メーカー名                   | 型番             | 型番コード    | 保証  | 販売価格(円) | メーカー定価(円)   | 仕様                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------|----------------|----------|-----|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 電子負荷装置              |                         |                |          |     |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 電子負荷装置              | 菊水電子工業                  | PLZ164WA       | 27049700 | 1カ月 | 80,000  | 328,000     | 動作電圧:DC0~150V,最大入力電流:DC33A,最大入力電力:165W,<br>定電流モード:DC0~33A,定抵抗モード:45.455m~250kΩ,<br>定電圧モード:DC0~150V,定電流モード:0.165~165W,GPIO,RS232C,USB,<br>ACでの使用はできません                                                                                                                                                                                                                                    |
| 交流電子負荷装置            | 高砂製作所                   | EWL4000        | 27088800 | なし  | 350,000 | 3,817,200   | 動作電圧:14~150Vms(150Vレンジ)/14~300Vms(300Vレンジ),<br>最大電流:40A(150Vレンジ),20A(300Vレンジ),<br>最大負荷有効電力:4000W,最大負荷皮相電力:4000VA,<br>定電流モード:0~4A/0~40A(150Vレンジ),0~2A/0~20A(300Vレンジ),<br>定抵抗モード:0.1~19.9Ω(レンジ1),20.0~400.0Ω(レンジ2),<br>定電力モード:0~4000W,RS232C,RS485,<br>動作電源:AC85~250V,45~66Hz,同一機種3台迄並列接続可能<br>Op.T485-02M(接続ケーブル2m),BNCケーブル2m,入力ケーブル                                                      |
| 変圧器(トランス)           |                         |                |          |     |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| アプトランス              | 松永製作所                   | UP15           | 27027600 | なし  | 17,000  | 28,000      | アプトランス,入力電圧:100・110・120・127V(内部切替),<br>出力電圧:120・220・240V,容量:1.5kVA,質量:12.5kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| アプトランス              | 松永製作所                   | UP-15N         | 27130500 | 1カ月 | 29,000  | 999,999,999 | アプトランス,入力電圧:単相100V,<br>出力電圧:単相110V/120V/200V/220V/230V/240V,内部切換,<br>容量:1.5kVA,質量:約13kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 無停電電源(UPS)          |                         |                |          |     |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 無停電電源装置             | ジーエス・ユア<br>サパワーエレクトロニクス | THA3000-10     | 27085800 | なし  | 98,000  | 675,180     | 【ご利用前の注意事項】<br>本製品は、停電・瞬電時に機器を正常にシャットダウンさせる用途であり、<br>保管冷蔵庫(冷凍庫)のバックアップ電源の用途には使用できません。<br>また、人命に直接関わる医療用機器や故障すると社会的・公共的に重大な損<br>害や影響を与える可能性がある用途への使用不可とさせていただきます。<br>交流出力:3kVA/2400W,単相2線,<br>出力電圧:AC100V(-1%~+3%),50/60Hz±0.5%,単相2線,<br>商用同期常時インバータ出力コンセント4個/抜け止めタイプ,端子台,<br>入力:単相2線,70~132V,50/60Hz±3Hz,<br>バックアップ時間10分以上(1600W),充電時間:4.5時間以下<br>※電源ケーブルは付属しておりません<br>※入力と違う周波数は出力できません |
| 充放電試験器              |                         |                |          |     |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 充放電電源ユニット           | 菊水電子工業                  | PFX2011        | 27076700 | 1カ月 | 99,000  | 272,000     | PFX2000シリーズ 充放電電源ユニット(2ch)<br>出力数:2,充放電電流範囲:0.0mA~5000.0mA(Highレンジ),<br>充放電電圧範囲:0.0000V~5.0000V,充放電モード:CC/CC-CV/PWM/パルス,<br>最大充放電電力:25.00W,測定パラメータ:電圧/電流/容量/電力量/温度<br>/High電圧/Low電圧<br>Op.TL06-PFX(負荷ケーブル7m)                                                                                                                                                                             |
| 充放電試験器              | 計測技術研究<br>所             | MCD-05-05002   | 27087600 | なし  | 320,000 | 890,000     | 小容量多チャネル充放電試験器 5ch(max50ch/10台ハードウェア接続),<br>〔充電部〕電圧:0~5V/電流:0~200mA,定電流/定電圧モード,<br>〔放電部〕電圧:0~5V/電流:-200mA,定電流/定電圧モード,<br>〔測定部〕電圧測定:0~6V,電流測定:±200mA,<br>インタフェース:USB1.1/L/O出力,定格入力電圧:AC100~240V,<br>消費電力:40VA,Op.専用ソフトウェア(Hydrangea)                                                                                                                                                      |
| 双方向電源               |                         |                |          |     |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 電力回生型双方向直流電<br>源    | 高砂製作所                   | RZ-X-10000-L   | 27116700 | 1カ月 | 640,000 | 2,799,500   | 電力回生型双方向直流電源,出力動作電圧:+5V~+100V,電流:0~±300A,<br>電力:±10kW,出力精度:電圧:±0.1%+0.1V以内(Highレンジ),<br>リップルノイズ:30mVrms以内/300mArms以内(Highレンジ),<br>外部通信IF:LAN,内部抵抗可変,出力ON/OFF,出力制御,非常停止信号,<br>マスタースレーブ直並列運転,最大直列台数:5台,最大並列台数:4台,<br>最大で+500V/1200A,±200kW迄拡張可能,<br>電源:AC180V~250V 三相 50Hz/60Hz,<br>Op.キヤスター付ラック,入力ケーブル(3m),出力ケーブル(3m)                                                                     |
| ファイバースコープ/ビデオスコープ   |                         |                |          |     |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 配管内内視鏡              | イチネンTASCO               | TA417MX        | 54036300 | なし  | 87,000  | 289,000     | 先端φ25mm 配管専用内視鏡,ブロープ30m<br>肩掛けベルト付キャリングケース付属<br>(内視鏡本体・ブロープ・ドラム・三脚収納可)<br>CMOS素子/300,000画素<br>3.5インチTFT液晶モニターブロープ径φ6mm<br>先端部カメラ径φ25mm,視野角73°<br>ドラムサイズW315×D195×H355mm                                                                                                                                                                                                                  |
| 工業用内視鏡2.2mmブ<br>ロープ | 日本ベーカー<br>ヒューズ          | VPA2210SY<br>S | 54039100 | なし  | 450,000 | 1,630,000   | ブロープ:直径 2.2mm/長さ 1m<br>光学 前方視認、視野角度、観察深度3~50mm<br>イメージセンサー: CMOS/画素数 画素 160,000画素<br>ハンドルハウジング: アルミニウム/湾曲部: タングステンブレード<br>ビデオ出力: USBタイプA 雄型コネクタ<br>電源: リチウムイオン電池 充電式 リチウムイオンバッテリー、2 時間稼働、<br>USB 充電式充電器<br>イメージフォーマット bitmap、JPEG<br>ビデオフォーマット MPEG4 AVC/264                                                                                                                             |
| 資産名称                | メーカー名                   | 型番             | 型番コード    | 保証  | 販売価格(円) | メーカー定価(円)   | 仕様                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ビデオレコーダ/プレーヤ        |                         |                |          |     |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2025年12月号

有効期限:2026年 1月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



Nishikawa

お問い合わせ  
西川計測株式会社

第1営業部  
埼玉支店  
横浜営業所  
関西支社  
九州支社

TEL:03-3299-1365  
TEL:048-644-6301  
TEL:045-332-6370  
TEL:078-333-0290  
TEL:097-558-0856

多摩営業所  
福島営業所  
大阪営業所  
熊本営業所  
営業統括本部室

TEL:042-649-5881  
TEL:0246-36-8746  
TEL:06-6302-5581  
TEL:096-355-5500  
TEL:03-3299-1368

|                    |        |               |          |    |        |        |                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|--------|---------------|----------|----|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ブルーレイディスクレコーダー     | パナソニック | DMR-4T403     | 24094800 | なし | 50,000 | オープン   | 外形寸法:幅×奥行×高さ(突起部除く)430×179×49(mm)<br>内蔵HDD容量:4TB<br>録画メディア:BD-RE/BD-R/DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW/HDD<br>録画圧縮方式:HEVC/H.265 MPEG-4AVC/H.264 MPEG-2(Hybrid VBR)<br>HDMI AV出力:2/USB端子/LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T) |
| テレビ/モニタ            |        |               |          |    |        |        |                                                                                                                                                                                                         |
| 液晶テレビ19V型ワイド AQUOS | シャープ   | 2T-C19DE-B    | 24091300 | なし | 17,000 | 35,000 | 液晶カラーテレビAQUOS(ブラック),19V型ワイド,<br>チューナ:地上デジタル、BS/110度CSデジタル,<br>アンプ:6W(3W+3W),スピーカー:フルレンジ2個,<br>接続端子:HDMI端子×2、AV入力×1,USB×1,LAN×1、                                                                         |
| 監視カメラ              |        |               |          |    |        |        |                                                                                                                                                                                                         |
| 8ポートPoEスイッチング HUB  | エレコム   | EHB-SG2B08-PL | 24092700 | なし | 21,000 | 40,290 | ネットワークカメラ 用PoE HUB(電源供給が可能なHUB)<br>PoE対応ポート数:8ポート<br>PoE電源供給能力:at規格30.0W/1ポート(最大),<br>af規格15.4W/1ポート(最大)・・・合計78Wまで<br>・・・LANケーブルは別途必要/<br>パソコンと接続する場合も、別途LANケーブル必要                                      |

Nishikawa