

レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2026年 2月号

有効期限: 2026年 3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りとさせていただく場合があります。)

Nishikawa

お問い合わせ			
西川計測株式会社			
第1営業部	TEL:03-3299-1365	多摩営業所	TEL:042-649-5881
埼玉支店	TEL:048-644-6301	福島営業所	TEL:0246-36-8746
横浜営業所	TEL:045-332-6370	大阪営業所	TEL:06-6302-5581
関西支社	TEL:078-333-0290	熊本営業所	TEL:096-355-5500
九州支社	TEL:097-558-0856	営業統括本部室	TEL:03-3299-1368

PG4J

(型番コード 51130900)

超低温恒温器 -70/+100

エスペック

販売価格

1,976,000円

(メーカー定価 5,857,200円)



RKE2200B1-V-G2

(型番コード 51112600)

省エネチラー
オリオン機械

販売価格

354,000円

(メーカー定価 1,180,000円)



UV1850

(型番コード 80167600)

紫外分光光度計
島津製作所

販売価格

650,000円

(メーカー定価 1,500,000円)



HV1000R

(型番コード 80163900)

ハイボリュームエアサンプラ
柴田科学

販売価格

216,000円

(メーカー定価 550,000円)



6712A (AVALANCHE)

(型番コード 80185400)

冷蔵式ウォータサンプラ
ISCO

販売価格

350,000円

(メーカー定価 1,534,000円)



PU4J

(型番コード 51114700)

低温恒温器 -40/100

エスペック

販売価格

1,190,000円

(メーカー定価 4,149,600円)



FP50HE

(型番コード 51136800)

高低温用サーチューラータ
ユラボジャパン

販売価格

590,000円

(メーカー定価 1,575,000円)



A2400B

(型番コード 80064900)

パーティクルカウンター
MET ONE

販売価格

700,000円

(メーカー定価 1,600,000円)



LD5D

(型番コード 80148900)

デジタル粉塵計
柴田科学

販売価格

149,600円

(メーカー定価 490,000円)



LS-R900

(型番コード 80166300)

エアリークテスター
コスモ計器

販売価格

458,000円

(メーカー定価 1,080,000円)



レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2026年 2月号

有効期限:2026年 3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリースナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



- 運送料はお見積もり時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積もりとさせていただく場合があります。)

Nishikawa NISHIKAWA KEISOKU

お問い合わせ 西川計測株式会社	
第1営業部	TEL:03-3299-1365
埼玉支店	TEL:049-644-6301
様式営業所	TEL:045-332-6370
関西支社	TEL:079-333-0290
九州支社	TEL:097-559-0856
多摩営業所	TEL:042-649-5881
福島営業所	TEL:024-36-6746
大阪営業所	TEL:06-6302-5581
熊本営業所	TEL:096-355-5500
営業統括本部室	TEL:03-3299-1368

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
小型環境試験器							
卓上恒温器 -20/+85	エスペック	LU113	51081100	なし	174,000	648,000	-20～+85°C, 実測外寸:W670×H1150×D820mm, 内寸500×600×390mm,ケーブル孔φ25mm,AC100V,9A, Op.キャスター, H12 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
大型恒温恒湿器							
超低温恒温器 -70/+100	エスペック	PG4J	51130900	1ヶ月	1,976,000	5,857,200	-70～+100°C, 実測外寸:W1440×D1610×H2020mm, 内寸1000×1000×800mm,ケーブル孔φ100mm×2,AC200V三相, Ethernet通信, Op.観測窓付扉, 記録装置KL23,キャスター, GPIB,サービスコンセント, 外部警報端子, 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
恒温恒湿器-70+100	エスペック	PSL4J	51155300	1ヶ月	2,095,000	7,487,200	-70～+100°C/20～98%RH, 実測外寸:W1440×H2000×D1610mm, 内寸1000×1000×800mm,ケーブル孔φ100mm×2,AC200V三相, Ethernet通信, Op.観測窓付扉, 記録装置(KL13),キャスター, GPIB,サービスコンセント, 外部警報端子, 【※冷凍機制御が強制2元冷凍回路作動有効に設定されています。】 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
低温恒温器 -40/100	エスペック	PU4J	51114700	1ヶ月	1,190,000	4,149,600	-40～+100°C, 実測外寸:W1430×H1995×D1250mm, 内寸1000×1000×800mm,ケーブル孔φ100mm×2,AC200V三相, Op.観測窓付扉, 記録装置(RJ23),キャスター, GPIB,サービスコンセント, 外部警報端子, 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
低温恒温器 -40/100	エスペック	PU4J	51137600	1ヶ月	950,000	4,137,200	-40～+100°C, 実測外寸:W1430×H1995×D1250mm, 内寸1000×1000×800mm,ケーブル孔φ100mm×2, AC200V三相, Ethernet通信, Op.観測窓付扉, 記録装置(KL23),キャスター, GPIB,サービスコンセント, 外部警報端子, 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
精密空調機器							
スポットエアコン	ダイキン工業	SUBSP1CS	51123700	1ヶ月	104,000	345,400	産業用スポットクーラー,外寸:1050×420×430mm(ダクト除く),AC100V 運転可能周囲温度:10°C～45°C,冷媒R407C, 延長ダクト:Φ125×3m, Op.延長ダクト:Φ125×3m, 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
恒温液槽・チラー							
省エネチラー	オリオン機械	RKE2200B1-V-G2	51112600	1ヶ月	354,000	1,180,000	水槽内蔵DCインバータチラー,+5～35°C, 冷却能力8.7kW(水温20°C時) 最低循環量284/min,水槽実容量約15t,三相200V,17A ※加熱能力は持っておりません 使用可能な液体は水道水・10%以下の低濃度工業用エチレングリコール水溶液 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
高温用サーチューラー	ユラボジャパン	FP50HE	51136800	1ヶ月	590,000	1,575,000	高温用サーチューラー,設定可能温度範囲-50～+200°C 水槽容積8t,水槽寸法180×120×150mm,外部循環流量22L/min 外部循環入口/出口:8又は12mmニップル付属,AC200V ※外部循環用のホースは付属してません。開放系での循環は不可。Op.200V⇒230V昇圧ランプ, 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
デジタルマイクロスコープ							
DVM6A用低倍率レンズ	ライカマイクロシステムズ	10450704	80170400	1ヶ月	160,000	518,000	DVM6A用低倍率レンズ,モニタ倍率12～190×
デジタルマイクロスコープ	ライカマイクロシステムズ	DMS1000	80169800	1ヶ月	477,000	1,226,000	CMOSカメラ:500万画素,ズーム比8:1, モニタ倍率: x 16～x 130(※24インチモニター使用時), 対物レンズ:PLAN APO0.8X, 作動距離:112mm, 粗微動フオーカスドライブ500mm,マイクロスコープキャリアM50/M80, 落射スタンドベースミディアム, LEDリングライト(拡散版・偏光・分割照明), LAS Live image Builder Zモジュール(ソフト) ※モニターは付属しておりません。モニターまたはPCをご準備願います。
シェーカー・ミキサー							
ホットスターーラー	アズワン	RSH6DN	80152400	1ヶ月	49,000	138,000	ホットスターーラー,回転数:100～1500rpm,搅拌容量:50～2000mLx6, ブレードサイズ:各140×140mm,温度設定:50～250°C,PID制御,AC100V, ホットプレート天板:アルミ(フッ素樹脂加工)ヒーター容量:180W×6, 外形寸法:504×377×81mm,

レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2026年 2月号

有効期限:2026年 3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

■運送料はお見積り時に記載します。

■保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。

■販売価格に消費税は含まれておりません。

■ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。

■校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。

(機器により別途お見積りとさせていただく場合があります。)



Nishikawa NISHIKAWA KISEI

お問い合わせ
西川計測株式会社

第1営業部	TEL:03-3299-1365	多摩営業所	TEL:042-649-5881
埼玉支店	TEL:048-644-6301	福島営業所	TEL:0246-36-8746
横浜営業所	TEL:045-332-6370	大阪営業所	TEL:06-6302-5581
関西支社	TEL:078-333-0290	熊本営業所	TEL:096-355-5500
九州支社	TEL:097-558-0856	営業統括本部室	TEL:03-3299-1368

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
汎用理化学機器(その他)							
インキュベーションモニタリングシステム	エビデント	CM20	80214100	1ヶ月	584,000	1,840,000	CM20H-1-2(インキュベーションモニタリングヘッド) +D11S-CM20-SET-D (インキュベーター・モニタリングステーションセット) 使用環境:インキュベータ内温度37±0.3°C,湿度0~99% 対応容器:ベトリディッシュ(90mm/100mm),マイクロプレート(6,12,24,48,96well), フラスコ(T25,75,80,150,175,225),多層フラスコ 撮像範囲:2.84(H)×2.13(V),画像サイズ:1280x960,照明波長:630nm(LED), 反射偏光照明 ステーションにてCM20Hを最大4台まで接続可能 ※組合せ可能なインキュベーターの条件:設置する空間の高さ150mm以上, ケーブルを取り出せる貫通孔があること。 ※別途PCが必要です。
インキュベーションモニタリングシステム	エビデント	CM20H-1-2	80214200	1ヶ月	280,000	880,000	CM20H-1-2(インキュベーションモニタリングヘッド) 使用環境:インキュベータ内温度37±0.3°C,湿度0~99% 対応容器:ベトリディッシュ(90mm/100mm),マイクロプレート(6,12,24,48,96well), フラスコ(T25,75,80,150,175,225),多層フラスコ 撮像範囲:2.84(H)×2.13(V),画像サイズ:1280x960,照明波長:630nm(LED), 反射偏光照明 ※ステーションは付属しておりませんので、本品単体での使用は出来ません。 ※組合せ可能なインキュベーターの条件:設置する空間の高さ150mm以上, ケーブルを取り出せる貫通孔があること。
MultiNAマイクロチップ電気泳動装置	島津製作所	MCE-202	80213500	なし	1,606,000	5,052,200	MultiNA DNA/RNA分析用マイクロチップ電気泳動装置 マイクロチップ(石英製・有効分離長23mm・電極一体形成), 前処理機能:自動サンプル分注・自動分離バッファ充填・自動チップ洗浄, 泳動電圧:最大1.5kV/250 μA, 検出方法:LED励起蛍光検出(励起波長:470nm), 電源:100~120V,220~230/240V,300VA以下,PC,MultiNA用データ解析ツール
分光光度計(UV-VIS-IR)							
紫外分光光度計	島津製作所	UV1850	80167600	1ヶ月	650,000	1,500,000	ダブルビーム測光方式,190.0~1100.0nm,スペクトラル幅:1nm,USB仕様, UVprobeソフトウェア, プログラムモード:フォトメトリック/スペクトラム/定量/カイネティクス/ タイムスキャン/多成分分離定量/バイオメソッド,
ガスクロマトグラフ(GC)							
オートインジェクタ	島津製作所	AOC20I	80171900	1ヶ月	318,000	658,600	GC2014AFSC用オートインジェクタ, 4mL試料ビンケース,1.5mL試料ビンケース, Op.221-45622-91(ロングターレット), 221-45609-91(1.5mL試料ビン用延長ラック) ※消耗品類はお客様にてご用意下さい
液体クロマトグラフ(LC)							
UPLCカラムヒータ	ウォーターズ	30-A	80177100	1ヶ月	85,000	790,000	ACQUITY UPLC用カラムヒータ, Op.H-Class/I-Class用カラムヒータスイッチングボックス,
超高速液体クロマトグラフ	ウォーターズ	ACQUITY UPLC H-CLASS	80176700	1ヶ月	2,980,000	15,348,000	ACQUITY UPLC H-Class Systems <内訳> ACQUITY UPLC H-Classコアシステム, クオタナリーソルベントマネージャー(QSM),FTNオートサンプラー, UPLC Column Heater,TUV検出器,Empower3, e λ PDA検出器(80176800),カラムヒータ30A(80177100)あり
UPLC EラムダPDA検出器	ウォーターズ	EラムダPDA	80176800	1ヶ月	882,000	4,580,000	ACQUITY UPLC用e λ PDA検出器(分析用フローセル付),190~950nm
電気伝導度検出器	島津製作所	CDD10AVP	80150600	1ヶ月	231,000	720,000	イオンクロマトグラフィー用電気伝導度検出器,ノンサブレッサ型 セル容量:0.25 μL,セル定数:25cm ⁻¹ ,最大使用圧力:2.9MPa 溶媒接触部材質:PEEK,テフロン,SUS316 入出力コネクタ:REMOTEコネクタ,EVENTコネクタ ※洗浄用試葉類:脱イオン水、IN硝酸、EDTA-2Naは付属していません。 ※本検出器のセルは温調が必要な為、セルをカラムオープン内に設置します。 セル設置の為の配管、維手類はお客様で用意してください。
粘度計							
超音波卓上粘度計	富士工業	FCV100	80183900	1ヶ月	172,000	429,500	高粘度仕様,変換器:VT-1(受信ソフト付),発信器:S6-N14(SUS316), 測定範囲:0~10000mPa·s, 測定精度:±1%FS,出力信号:RS232C,Op.RS232C通信ケーブル
放射線測定装置(サーベイメータ)							
GMサーベイメータ	日立アロカメディカル	TGS1146	80186100	1ヶ月	158,000	405,000	測定放射線:β(γ)線,検出器:大面积積端窓有機GM管,入射窓面積:19.6cm ² , 測定範囲:0~100km/min,0.00~100ks ⁻¹ (Bq/cm ² 切換可能), 相対基準誤差:±25%以内,表示単位:計数率, 表面汚染面密度:データ出力:USB2.0, データ保存:一定時間間隔連続値、瞬時値の保存可能, 電源:単三形電池×8本, Op.アルミケース

レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2026年 2月号

有効期限:2026年 3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



■運送料はお見積り時に記載します。

■保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。

■販売価格に消費税は含まれておりません。

■ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。

■校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。

(機器により別途お見積りとさせていただく場合があります。)

Nishikawa KISEISAKU

お問い合わせ
西川計測株式会社

第1営業部	TEL:03-3299-1365	多摩営業所	TEL:042-649-5881
埼玉支店	TEL:048-644-6301	福島営業所	TEL:0246-36-8746
横浜営業所	TEL:045-332-6370	大阪営業所	TEL:06-6302-5581
関西支社	TEL:078-333-0290	熊本営業所	TEL:096-355-5500
九州支社	TEL:097-558-0856	営業統括本部室	TEL:03-3299-1368

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
照度計							
照度計	コニカミノルタ ジャパン	T10MA	54024200	1ヶ月	78,000	184,200	照度:0.01~299,900lx 積算照度:0.01~999,000×10lx アナログ出力1mV/1digit,受光面:直径14mm,コード長1m, 電源:単3電池2本/AC,Op,ACアダプタ,新JIS C 1609-1:2006 ※多点/ケーブル延長測定はTA20,TA21を御利用ください。 ※検定取得しておりません。
気中パーティクルカウンタ							
パーティクルカウンター	MET ONE	A2400B	80064900	1ヶ月	700,000	1,600,000	光散乱方式(半導体レーザ),0.3/0.5/1.0/3.0/5.0/10.0 μ m以上, 1~400,000個/ft ³ /28.3L/min,デジタル表示,プリント付 Op.収納ケース
前処理装置(発生源用)							
サンプリングユニット	堀場製作所	ES510	80750000	1ヶ月	143,000	890,000	VIA510/MPA510専用,試料供給:2ライン,流量:0.5L/min, 接続口:1/4" PTメジ(外径8mm)フランジーフ接続可)
サンプリングユニット	堀場製作所	VS3001	80090700	1ヶ月	418,000	1,440,000	VIA3011(800906)専用(特注品)サンプリングユニット, 採取量:0.5L/min,供給量:0.5L/min×1系統, サンプル入口 ϕ 6/4SUS継手,サンプル出口 ϕ 6/4SUS継手, ゼロ校正ガス入口 ϕ 6/4SUS継手,スパン校正ガス入口 ϕ 6/4SUS継手, Op.SUS配管
サンプリングユニット	堀場製作所	VS3001	80101200	1ヶ月	260,000	975,000	VIA3000シリーズ用サンプリングユニット 採取量:1.5~5.0L/min,供給量:0.5L/min×2系統, サンプル入口 ϕ 8/6テフロン管継手,サンプル出口 ϕ 8/6ホースエンド, 校正ガス入口RC1/8(ϕ 6/4テフロン管継手),バイパス出口 ϕ 8/6ホースエンド, Op.ドレンボット
標準ガス分割器(希釈器)							
標準ガス分割器	堀場エステック	SGD-SC0.5L	80199600	1ヶ月	110,000	310,000	標準ガス分割器(手動):毛細管式流量比混合法、電源不要 発生流量:0.2~0.5L/min(入力圧力による)、 発生圧力:70kPaG(出力負荷により変化) 混合比:0.20,40,60,80,100%FS
酸素(O2)測定装置(発生源用)							
酸素計	島津製作所	POT8000	80083900	1ヶ月	307,000	1,022,300	燃焼排ガス測定用,磁気風式,0~5/10/25%試料採取量:0.5~0.7L/min, 出力:0~1VDC,約W215×H365×D482mm,
一酸化炭素(CO)測定装置(発生源用)							
赤外線式CO計	島津製作所	CGT7100	80209100	1ヶ月	1,000,000	2,722,000	測定成分:CO 測定レンジ:0~5.0/15vol% CGT 通信セット CGT 標準流量セット ドレンセバーラータセット ±1%FS 試料採取量:2.5L/min,出力:各0~1VDC CSV形式のデータをUSBメモリに記録可能,wifi通信機能,
イオウ酸化物(SO2)浮遊粒子状物質(SPM)測定装置(大気用)							
SO2分析計	日本サーモ	MODEL43I-TLE	80168200	1ヶ月	970,000	3,050,000	紫外線パルス蛍光法,0~10/20/50/100/200/500/1000ppb, 試料採取量:約0.5L/min,出力:0~1VDC,RS232/485,
硫化水素(H2S)測定装置(大気用)							
硫化水素測定器	ガステック	GHS8AT-G10	80142000	1ヶ月	114,000	270,000	拡散式硫化水素測定器(下水道施設管理用),定電位電解式 0~10ppm, データ45960個,サンプリング間隔:1/5/10/15/30/60分, USB2.0,電源:単3x2
ハイポリウム・エアサンプラ							
HV用分粒装置	柴田科学	080130-061	80173000	1ヶ月	25,000	90,000	HV1000F/1000R/-RW用SPM分粒装置(10 μ m100%カット・角型)
ハイポリウムエアサンプラ	柴田科学	HV1000R	80163900	1ヶ月	216,000	550,000	吸引量1000L/min,全天候性シェルタ付

レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2026年 2月号

有効期限:2026年 3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



■運送料はお見積り時に記載します。

■保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。

■販売価格に消費税は含まれておりません。

■ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。

■校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。

(機器により別途お見積りとさせていただく場合があります。)

Nishikawa

お問い合わせ
西川計測株式会社

第1営業部	TEL:03-3299-1365	多摩営業所	TEL:042-649-5881
埼玉支店	TEL:048-644-6301	福島営業所	TEL:0246-36-8746
横浜営業所	TEL:045-332-6370	大分営業所	TEL:06-6302-5581
関西支社	TEL:078-333-0290	熊本営業所	TEL:096-355-5500
九州支社	TEL:097-558-0856	営業統括本部室	TEL:03-3299-1368

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
作業環境用粉塵計							
デジタル粉塵計	柴田科学	LD5	80134900	1ヶ月	90,000	298,000	光散乱(レーザダイオード)0.001~10mg/mL 1CPM=0.001mg/m ³ (較正粒子に対して)、出力:オーブンコレクタ、 通信:USB(ソフト・通信ケーブル付き)、ACアダプター、単3電池8本(別途) 【別途】吸気アダプタ(98054000)、アナログハルスケーブル(98826600)、
移動式大気測定用コンテナ							
移動式大気測定用コンテナ	北村製作所	IDOCON	80156100	1ヶ月	1,000,000	3,171,000	移動式環境大気測定用コンテナ 室内寸法:2450L×1350W×1900H、 室外寸法:3080L×1570W×2385H、※2トン車に積載し使用可能 PM2.5他各種大気測定機、風向風速計他気象測定機など積載可能、 備品:スチールラック、エアクォン、換気扇、配電盤、照明他、※外部電源が必要
PH計(ハンディタイプ)							
ポータブルpH/ORP計(本体)	東亜ディーケー	HM31P	80137700	1ヶ月	38,800	92,000	ポータブルpH/ORP計(本体)※電極が別途必要です pH:0.00~14.00、ORP:0~±2000mV、温度:0~100°C アナログ出力pH:DC±700mV、ORP:0~±1V、温度:DC0~1V RS232C、データメモリ1000データ、単3×2又はACアダプタ Op.ACアダプタ、アナログ出力ケーブル、
多項目水質分析器							
ポータブル多項目水質計	東亜ディーケー	WQC24	80166600	1ヶ月	250,000	530,000	ポータブル多項目水質計(標準センサー)モジュール、接続ケーブル30m付 pH0~14、DO0~20mg/L、電気伝導率0~10S/m、塩分0~4%、 TDS0~100g/L、海水比重0~50σ、温度-5~55°C、 濁度0~800NTU(90°散乱(赤外)) 注意 ・pHとORPは同時測定不可。 ・ORP測定には別途ORP電極が必要…ORP電極チップELM-004(99001921)、 ORP標準液500ml 143F196(99001931) データ取込時は別途OGC00006(98615900)が必要。
自動採水器							
冷蔵式ウォータサンプラ	ISCO	6712A(AVANLANCHE)	80185400	1ヶ月	350,000	1,534,000	・冷蔵式ウォータサンプラ、採水量950ml×14本、最大揚程8.5m、 ・AC(AC電源コード本体に付属)/DC駆動可能 ※バッテリはお客様にてご準備ください (標準で約48時間の低温保存が可能) ※採水ボトル、採水チューブは付属しておりません
海洋流速計							
小型メモリー流速計	JFEアドバンテック	INFINITY-EM	80168500	1ヶ月	334,000	1,010,000	(AEM-USB)小型メモリー流速計、2軸磁流速センサ、流速0~±500cm/s ホール素子(方位0)~360°、サーミスタ(水温)-3~45°C、 耐圧性能水深1000m相当、メモリ容量1GB(miniSDカード式)、 電源CR-V3型リチウム電池、寸法Φ42(フランジ部Φ52)×455mm、 Op.通信キット、 使用開始時機器設定の為別途PC必須(ノートPC推奨)
風速計/風向風速計							
風向風速計	ノースワン/タマヤ計測システム	KADEC-R-KAZE	50063400	1ヶ月	298,000	645,000	風車型風向風速計(気象庁検定、データロガー付)、 発信式(風速)ボテンショメータ(風向)、 起動風速0.9m/s、風速0~60m/s、風向0~355°、 インターバル1/2/5/10/20/30分、1/5/10/30分、1時間 風速発信器KDC-S04-05103-JM、 記録97,280要素(平均風向・風向・最大移動平均風向・風速、起時、瞬間風向・風速、 瞬間最大風向・風速、起時)、 Op.25mケーブル、SDカード仕様 ※SDカードはお客様にてご用意願います。 測定動作日数最大(風向風速測定・標準タイプ電池バック使用の場合): インターバル1秒で約30日、インターバル10分で約150日、
1550/1560用風速モジュール	日本カノマックス	1504	50062400	1ヶ月	32,000	125,000	多点風速計1550/1560用4ch風速モジュールのみ ※ケーブル及びプローブが別途使用本数が必要です。 プローブ:0963-00,0965-09,0965-03
超音波式三次元風速計							
3次元超音波風速計	ソニック	SAT600	50062800	1ヶ月	362,000	752,000	時分割受光切替型超音波パルス方式、3成分型0~60m/s、0~540° アナログ出力:0~20mAまたは4~20mA(任意の4要素を選択) デジタル出力:RS422(任意の要素を出力可能)、 出力信号:瞬間風速/瞬間風向/瞬間垂直風速/瞬間成分風速/ ペナル平均風速/ペナル平均風向/平均垂直風速/スカラ平均風速/ 平均成分風速/3秒移動平均風速 Op.SAT-FLG-A型取付フランジ、電源信号変換器、50mケーブル、検定

レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2026年 2月号

有効期限:2026年 3月31日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。



■運送料はお見積り時に記載します。

■保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。

■販売価格に消費税は含まれておりません。

■ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。

■校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。

(機器により別途お見積りとさせていただく場合があります。)

Nishikawa NISHIKAWA KISEI

お問い合わせ
西川計測株式会社

第1営業部	TEL:03-3299-1365	多摩営業所	TEL:042-649-5881
埼玉支店	TEL:048-644-6301	福島営業所	TEL:0246-36-8746
横浜営業所	TEL:045-332-6370	大阪営業所	TEL:06-6302-5581
関西支社	TEL:078-333-0290	熊本営業所	TEL:096-355-5500
九州支社	TEL:097-558-0856	営業統括本部室	TEL:03-3299-1368

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
温湿度計							
湿度温度プローブ	ヴァイサラ	HMP155	51140200	1ヶ月	78,000	164,000	湿度温度プローブ,湿度:0~100%RH,温度:-40~+60°C,出力:0~5V,ケーブル長:10m,HumiCap180R,Op.電源BOX(DCP24-SAN)オーダー:A3GB11A0A2A1A0A
電子式温湿度記録計							
電子式温湿度記録計	セコニック	ST50A	51097100	1ヶ月	40,000	113,000	電子式温湿度記録計,温度:-20~+80°C(測定範囲0~50°C)湿度:0~100%RH(測定範囲25°Cにて20~80%RH)記録部:ペンレコーダ(2色),総合精度±1°C,湿度±3%RH,電池:単一×4本(別途ご用意下さい),別途アームユニット有:510880Op.センサケーブル5m,ACアダプタ
電子式温湿度記録計	セコニック	ST50M	51093800	1ヶ月	32,000	143,000	電子式温湿度記録計,温度:-20~+80°C,湿度:0~100%RH総合精度±1°C(測定範囲0~50°C),湿度±3%RH(測定範囲25°Cにて20~80%RH)記録部:ペンレコーダ(2色)SDカード対応,センサケーブル5m,ACアダプタ。(SDカードは付属しておりません)※SDカードをご使用の場合は128MB~2GB程度をご準備願います。※専用解析ソフトはメーカーHPからダウンロード可能です。
温湿度観測装置	ノースワン/タマヤ計測システム	KADEC21U HTV-C	51115800	1ヶ月	240,000	580,000	(検定付)データロガー(CFカードモデル)付,30mケーブル,相対湿度:0.8~100%RH,温度:-40~+60°C,KDC-SO2-HMP155-30-JM,自然通風用シェルタKDC-A01-14
大気圧計							
デジタル大気圧計	ヴァイサラ	PTB330B	50046200	1ヶ月	110,000	463,000	500~1100hPa, デジタル表示,出力0~5V, AC100V, Op.アナログ出力コネクタBOX, AC電源アダプタ、気象庁検定,オーダ番号: BICFHAAPEB1A0J
温湿度大気圧計							
温湿度大気圧計	佐藤商事	MHB382SD	37108900	1ヶ月	10,000	22,660	データロガー温度・湿度・大気圧モニター,SDカード仕様
真空計							
メタル電離真空計	アルパック	GI-M2	80159900	1ヶ月	112,000	294,000	メタル電離真空計,5.00 × 10^-6 ~ 9.99Pa,~10VDC,RS232C,Op.測定ケーブル5m,※測定子(M-11/12/13/14/15)が別途必要です。
リードテクニクタ(ヘリウムリードテクニクタ以外)							
エアリークビューアー	JFEアドバンテック株式会社	MK-750	80182500	1ヶ月	588,000	1,580,000	エアリークビューアー,超音波センサー:中央周波数40kHz、検出性能:圧力70kPa、0.2mmの穴からのリークを距離4.6mで検出可,画面:5インチ液晶、800 × 480画素、表示更新回数:約5回/秒、電源:リチウムイオン充電池、連続使用時間:約2時間、データ記録用SDカード(1GB)、記録件数:3500件、記録内容:カメラ画像、音圧マップ重ね画像、音圧マップデータ
エアリークテスタ	コスモ計器	LS-R900	80166300	1ヶ月	458,000	1,080,000	エアリークテスター,A2:インテリジェントエア回路,L02:テスト圧5~20kPa,K1:ALC-1,G:外部排気弁対応,UX1:SI単位のみ(国内仕様),精密レギュレーター-配管接続口径:Rc1/4,VA:AC100V

Nishikawa NISHIKAWA KISEI