

レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2026年 8月号

有効期限:2026年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)



Nishikawa

お問い合わせ
西川計測株式会社

第1営業部	TEL:03-3299-1365	多摩営業所	TEL:042-649-5881
埼玉支店	TEL:048-644-6301	福島営業所	TEL:0246-36-8746
横浜営業所	TEL:045-332-6370	大阪営業所	TEL:06-6302-5581
関西支社	TEL:078-333-0290	熊本営業所	TEL:096-355-5500
九州支社	TEL:097-558-0856	営業統括本部室	TEL:03-3299-1368

PG4J

(型番コード 51130900)

超低温恒温器 -70/+100
エスベック

販売価格

1,976,000円

(メーカー定価 5,857,200円)



CM20

(型番コード 80214100)

インキュベーション
モニタリングシステム
エビデント

販売価格

584,000円

(メーカー定価 1,840,000円)



MODEL43I-TLE

(型番コード 80168200)

SO2分析計
日本サーモ

販売価格

970,000円

(メーカー定価 3,050,000円)



HV1000R

(型番コード 80163900)

ハイボリウムエアサンプラ
柴田科学

販売価格

216,000円

(メーカー定価 550,000円)



6712A (AVALANCHE)

(型番コード 80185400)

冷蔵式ウォーターサンプラ
ISCO

販売価格

350,000円

(メーカー定価 1,534,000円)



MK-750

(型番コード 80182500)

エアリークビューアー
JFEアドバンテック株式会社

販売価格

420,000円

(メーカー定価 1,580,000円)



LS1866A1MG

(型番コード 80142300)

エアリークテスタ
コスモ計器

販売価格

279,000円

(メーカー定価 620,000円)



LS-R900

(型番コード 80166300)

エアリークテスタ
コスモ計器

販売価格

458,000円

(メーカー定価 1,080,000円)



レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2026年 8月号

有効期限:2026年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りもとさせていただきます場合があります。)



Nishikawa

お問い合わせ 西川計測株式会社			
第1営業部	TEL:03-3299-1365	多摩営業所	TEL:042-649-5881
埼玉支店	TEL:048-644-6301	福島営業所	TEL:0246-36-6746
横浜営業所	TEL:045-332-6370	大阪営業所	TEL:06-6302-5581
関西支社	TEL:078-333-0290	熊本営業所	TEL:096-355-5500
九州支社	TEL:097-558-0856	営業統括本部室	TEL:03-3299-1368

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
大型恒温恒湿器							
超低温恒温器	エスベック	PG2J	51117100	1カ月	1,050,000	3,672,600	-70~+100℃,実測外寸:W1040×H1740×D1280mm, 内寸600×850×600m,ケーブル孔φ100mm×2,AC200V三相, Op,観測窓付扉,記録装置(RJ23),キャスタ,GPIB,サービコンセント, 外部警報端子 ※冷凍機制御が強制2元冷凍回路作動有効に設定されています。 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
超低温恒温器 -70/+100	エスベック	PG4J	51130900	1カ月	1,976,000	5,857,200	-70~+100℃,実測外寸:W1440×D1610×H2020mm, 内寸1000×1000×800mm,ケーブル孔φ100mm×2,AC200V三相, Ethernet通信, Op,観測窓付扉,記録装置KL23,キャスタ,GPIB,サービコンセント, 外部警報端子 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
恒温・乾燥器							
電子冷熱低温恒温器	アドバンテック東洋	THS030PA	51148600	1カ月	65,000	199,500	電子冷熱低温恒温器,ベッルチエ素子(空冷式),+3~+45℃, 外寸W450×D455×H550mm,内寸W360×D246×H420mm,約37㏩, ケーブル孔φ34mm,AC100V,1A,
デジタルマイクロスコープ							
デジタルマイクロスコープ	ライカマイクロシステムズ	DMS1000	80169800	1カ月	477,000	1,226,000	CMOSカメラ:500万画素,ズーム比8:1, モニター倍率:×16~×130(※24インチモニター使用時), 対物レンズ:PLAN APO0.8X,作動距離:112mm, 粗微動フォーカスドライブ500mm,マイクロスコープキャリアM50/M80, 落射スタンドベースミディアム,LEDリングライト(拡散版・偏光・分割照明), LAS Live image Builder Zモジュール(ソフト) ※モニターは付属しておりません。モニターまたはPCをご準備願います。
インキュベーションモニタリングシステム							
インキュベーションモニタリングシステム	エビデント	CM20	80214100	1カ月	584,000	1,840,000	CM20H-1-2(インキュベーションモニタリングヘッド)+D11S-CM20-SET-D (インキュベーターモニタリングステーションセット) 使用環境:インキュベーター内温度37±0.3℃,湿度0~99% 対応容器:ペトリディッシュ(90mm/100mm),マイクロプレー(6,12,24,48,96well), フラスコ(T25,75,80,150,175,225),多層フラスコ 撮像範囲:2.84(H)×2.13(V),画像サイズ:1280×960,照明波長:630nm(LED), 落射偏射照明 ステーションにてCM20Hを最大4台まで接続可能 ※組合せ可能なインキュベーターの条件:設置する空間の高さ150mm以上, ケーブルを取り出せる貫通孔があること。※別途PCが必要です。
インキュベーションモニタリングシステム	エビデント	CM20H-1-2	80214200	1カ月	280,000	880,000	CM20H-1-2(インキュベーションモニタリングヘッド) 使用環境:インキュベーター内温度37±0.3℃,湿度0~99% 対応容器:ペトリディッシュ(90mm/100mm),マイクロプレー(6,12,24,48,96well), フラスコ(T25,75,80,150,175,225),多層フラスコ 撮像範囲:2.84(H)×2.13(V),画像サイズ:1280×960,照明波長:630nm(LED), 落射偏射照明 ※ステーションは付属しておりませんので、本品単体での使用は出来ません。 ※組合せ可能なインキュベーターの条件:設置する空間の高さ150mm以上, ケーブルを取り出せる貫通孔があること。
木材水分計							
木材水分計	ケット科学研究所	HM520	80169200	1カ月	47,000	138,000	木材水分計,高周波容量式,対象:木材・合板,2~150%, 電池:9V 6LR61(006Pアルカリ)
液体クロマトグラフ(LC)							
UPLCカラムヒータ	ウォータース	30-A	80177100	1カ月	85,000	790,000	ACQUITY UPLC用カラムヒータ, Op,H-Class-/I-Class用カラムヒータスイッチングボックス,
超高速液体クロマトグラフ	ウォータース	ACQUITY UPLC H-CLASS	80176700	1カ月	1,980,000	15,348,000	ACQUITY UPLC H-Class Systems 〈内訳〉ACQUITY UPLC H-Classコアシステム, クォータナリーソルベントマネージャ(QSM),FTNオートサンブラー, UPLC Column Heater,TUV検出器,Empower3, eλPDA検出器(80176800),カラムヒータ30A(80177100)あり
イオウ酸化物(SO2)浮遊粒子状物質(SPM)測定装置(大気用)							
SO2分析計	日本サーモ	MODEL43I-TLE	80168200	1カ月	970,000	3,050,000	紫外線/パルス蛍光法,0~10/20/50/100/200/500/1000ppb, 試料採取量:約0.5L/分,出力:0~1VDC,RS232C/485,

レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2026年 8月号

有効期限:2026年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)



Nishikawa

お問い合わせ 西川計測株式会社			
第1営業部	TEL:03-3299-1365	多摩営業所	TEL:042-649-5881
埼玉支店	TEL:048-644-6301	福島営業所	TEL:0246-36-8746
横浜営業所	TEL:045-332-6370	大阪営業所	TEL:06-6302-5581
関西支社	TEL:078-333-0290	熊本営業所	TEL:096-355-6500
九州支社	TEL:097-558-0856	営業統括本部室	TEL:03-3299-1368

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ハイボリウム・エアサンプラ							
ハイボリウムエアサンプラ	柴田科学	HV1000R	80163900	1カ月	216,000	550,000	吸引量1000L/min.全天候性シェルタ付
作業環境用粉塵計							
デジタル粉塵計	柴田科学	LD3K2	80132300	なし	134,000	352,500	光散乱(レーザダイオード),0.001~10mg/m ³ . 1CPM=0.001mg/m ³ (ボリスチレンラテックス粒子).出力:DC0~1V, USB,RS232C,DC12V単3×8本,ソフト付通信ケーブル,本体メモリ機能. 日本作業環境測定協会校正付 Op.8000-032(NIMH/バッテリー),8000-033(クイックチャージャ)
自動車排ガス測定装置							
空燃比計	堀場製作所	MEXA700ラム タ2	80120000	1カ月	345,000	850,000	直挿形空燃比計.空燃比:3.99~500.0,02:0.00~99.99%, λ:0.275~30.00.応答速度:Typical80ms(max150ms) 出力:0~5VDC/RS232C.電源:DC10~30V/50W, AC電源ユニットは型コード987376です。
環境関連機器(大気・発生源・作業環境)その他							
移動式大気測定用コンテナ	北村製作所	IDOCON	80156100	1カ月	1,000,000	3,171,000	移動式環境大気測定用コンテナ.室内寸法:2450L×1350W×1900H, 室外寸法:3080L×1570W×2385H.※2トン車に積載し使用可能 PM2.5他各種大気測定機.風向風速計他気象測定機など積載可能. 備品:スチールラック,エアコン.換気扇,配電盤,照明他.※外部電源が必要
PH計(ハンディタイプ)							
ポータブルpH/ORP計(本体)	東亜ディーケー ケー	HM31P	80137700	1カ月	39,000	92,000	ポータブルpH/ORP計(本体)※電極が別途必要です pH:0.00~14.00、ORP:0~±2000mV、温度:0~100℃ アナログ出力pH:DC±700mV、ORP:0~±1V.温度:DC0~1V RS232C.データメモリ1000データ、単3×2又はACアダプタ Op.ACアダプタ、アナログ出力ケーブル、
自動採水器							
冷蔵式ウォーターサンプラ	ISCO	6712A(AVA LANCHE)	80185400	1カ月	350,000	1,534,000	・冷蔵式ウォーターサンプラ.採水量950ml×14本.最大揚程8.5m. ・AC(AC電源コード本体に付属)/DC駆動可能 ※バッテリーはお客様にてご準備ください (標準で約48時間の低温保存が可能) ※採水ボトル.採水チューブは付属しておりません
温湿度計							
湿度温度プローブ	ヴァイサラ	HMP155	51140200	1カ月	78,000	164,000	湿度温度プローブ.湿度:0~100%RH.温度:-40~+60℃.出力:0~5V, ケーブル長:10m.HumiCap180R, Op.電源BOX(DCP24-SAN), オーダー:A3GB11A0A2A1A0A
電子式温湿度記録計	セコニック	ST50A	51097100	1カ月	40,000	113,000	電子式温湿度記録計.温度:-20~+80℃(測定範囲0~50℃) 湿度:0~100%RH(測定範囲25℃にて20~80%RH) 記録部:ペンレコーダ(2色).総合精度±1℃.湿度±3%RH, 電池:単一×4本(別途ご用意下さい).別途アラームユニット有:510880 Op.センサケーブル5m.ACアダプタ
電子式温湿度記録計	セコニック	ST50M	51093800	1カ月	32,000	143,000	電子式温湿度記録計.温度:-20~+80℃.湿度:0~100%RH 総合精度±1℃(測定範囲:0~50℃). 湿度±3%RH(測定範囲:25℃にて20~80%RH). 記録部:ペンレコーダ(2色)SDカード対応. センサケーブル5m.ACアダプタ。(SDカードは付属しておりません) ※SDカードをご使用の場合は128MB~2GB程度をご準備願います。 ※専用解析ソフトはメーカHPからダウンロード可能です。
リークディテクタ(ヘリウムリークディテクタ以外)							
エアリークビューアー	JFEアドバン テック株式会社	MK-750	80182500	1カ月	420,000	1,580,000	エアリークビューアー.超音波センサー.中央周波数40kHz. 検出性能:圧力70kpa、0.2mmφ穴からのリークを距離4.6mで検出可. 画面:5インチ液晶、800×480画素、表示更新回数:約5回/秒、 電源:リチウムイオン充電電池、連続使用時間:約2時間、 データ記録用SDカード(1GB)、記録件数:3500件、 記録内容:カメラ画像、音圧マップ重ね画像、音圧マップデータ
エアリークテスタ	コスモ計器	LS1866A1M G	80142300	1カ月	279,000	620,000	エアリークテスタ:0.00~±999mL/min.テスト圧中圧用50kPa~800kPa 配管口Rc1/4,RS232C,AC100V
エアリークテスタ	コスモ計器	LS-R900	80166300	1カ月	458,000	1,080,000	エアリークテスタA2:インテリジェント2エア回路,L02:テスト圧5~20kPa, K1:ALC-1,G:外部排気弁対応,UX1:SI単位のみ(国内仕様). 精密レギュレーター.配管接続口径:Rc1/4,VA:AC100V

Nishikawa