

# レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年 8月号

有効期限:2026年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



Nishikawa

お問い合わせ  
西川計測株式会社

|       |                  |         |                  |
|-------|------------------|---------|------------------|
| 第1営業部 | TEL:03-3299-1365 | 多摩営業所   | TEL:042-649-5881 |
| 埼玉支店  | TEL:048-644-6301 | 福島営業所   | TEL:0246-36-8746 |
| 横浜営業所 | TEL:045-332-6370 | 大阪営業所   | TEL:06-6302-5581 |
| 関西支社  | TEL:078-333-0290 | 熊本営業所   | TEL:096-355-5500 |
| 九州支社  | TEL:097-558-0856 | 営業統括本部室 | TEL:03-3299-1368 |

## 86100C

(型番コード 32172500)  
デジタルコミュニケーション・  
アナライザ  
キーサイト・テクノロジー

販売価格

**634,000円**

(メーカー定価 2,252,278円)



## 86105C

(型番コード 32259700)

光/電気モジュール  
キーサイト・テクノロジー

販売価格

**2,745,000円**

(メーカー定価 9,258,148円)



## 7019-30

(型番コード 06043500)

電流プローブ  
横河計測

販売価格

**89,000円**

(メーカー定価 297,000円)



## PAN35-10A

(型番コード 27039400)

直流安定化電源  
菊水電子工業

販売価格

**47,000円**

(メーカー定価 194,000円)



## PAS40-9

(型番コード 27050500)

直流安定化電源  
菊水電子工業

販売価格

**23,000円**

(メーカー定価 105,000円)



## PAT60-133T

(型番コード 27068900)

直流安定化電源  
菊水電子工業

販売価格

**180,000円**

(メーカー定価 820,000円)



## PMC18-5A

(型番コード 27069100)

直流安定化電源  
菊水電子工業

販売価格

**18,000円**

(メーカー定価 65,000円)



## PWR1600L

(型番コード 27056800)

直流安定化電源  
菊水電子工業

販売価格

**98,000円**

(メーカー定価 360,000円)



## PLZ12005WH

(型番コード 27124800)

大容量直流電子負荷装置  
菊水電子工業

販売価格

**900,000円**

(メーカー定価 3,000,000円)



## PBW-502H

(型番コード 27143400)

薄型回生双方向  
直流安定化電源  
テクシオ

販売価格

**200,000円**

オープン



レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年 8月号

有効期限:2026年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)



Nishikawa

|                    |                  |         |                  |
|--------------------|------------------|---------|------------------|
| お問い合わせ<br>西川計測株式会社 |                  |         |                  |
| 第1営業部              | TEL:03-3299-1365 | 多摩営業所   | TEL:042-649-5881 |
| 埼玉支店               | TEL:048-644-6301 | 福島営業所   | TEL:0246-36-8746 |
| 横浜営業所              | TEL:045-332-6370 | 大阪営業所   | TEL:06-6302-5581 |
| 関西支社               | TEL:078-333-0290 | 熊本営業所   | TEL:096-355-5500 |
| 九州支社               | TEL:097-558-0856 | 営業統括本部室 | TEL:03-3299-1368 |

| 資産名称                  | メーカー名       | 型番      | 型番コード    | 保証  | 販売価格(円) | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------|---------|----------|-----|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| デジタルマルチメータ            |             |         |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ディジタル・マルチメータ<br>6.1/2 | キーサイト・テクノロジ | 34401A  | 02001600 | なし  | 47,800  | 166,943   | 1199999,DCV・I,ACV・I,Ω, GPIB付,RS232C付。<br>1000Vの最大入力,1000回/秒の高速測定,10種類の測定機能<br>内部メモリ(最大512迄の測定データストア)付                                                                                                                                                            |
| ディジタル・マルチメータ<br>6.1/2 | キーサイト・テクノロジ | 34410A  | 02008900 | なし  | 58,000  | 187,561   | 1199999,DCV・I,ACV・I,Ω,周期,周波数<br>PCへの連続出力時の測定速度(10,000回/秒[5.5桁])(1,000回/秒[6.5桁])<br>LAN,USB, GPIB I/F                                                                                                                                                             |
| ディジタル・マルチメータ<br>6.1/2 | キーサイト・テクノロジ | 34461A  | 02016200 | 1カ月 | 110,000 | 254,090   | 1199999,DCV・I,ACV・I,Ω,<br>1000Vの最大入力,1000回/秒の高速測定,10種類の測定機能,<br>内部メモリ(最大10,000個の読み値),<br>グラフィカル・ディスプレイ:数値/ヒストグラム/バー・メータ/トレンド,<br>インタフェース:USB,LAN,消費電力:25VA,質量:3.76kg,<br>ラックの寸法:212.8(W)×88.3(H)×272.3(D)mm,<br>※34461LANU(LAN/LXIWebインタフェース)標準<br>Op.GPIB(GPIB) |
| デジタルマルチメータ            | エーディーシー     | 7351A   | 02012000 | 1カ月 | 24,000  | 125,000   | 199999,DCV200mV〜1000V,Ω:200Ω〜200MΩ,<br>ACV:200mV〜700V,DCI:200mA〜10A,ACI:200mA〜10A,GPIB,USB                                                                                                                                                                       |
| デジタルマルチメータ            | エーディーシー     | 7351E   | 02013900 | 1カ月 | 29,000  | 95,000    | 199999,DCV:200mV〜1000V,ACV:200mV〜700V,最小分解能:1μV<br>DCI:200mA〜10A,ACI:200mA/2000mA/10A,最小分解能:1μA,<br>抵抗測定:200Ω〜200MΩ,最小分解能:1mΩ,周波数測定:10Hz〜300kHz<br>I/F:USB,消費電力:20VA以下,質量:3.4kg,寸法:212(W)×88(H)×340(D)mm,<br>電源:AC100V 50/60Hz                                   |
| デジタルマルチメータ            | エーディーシー     | 7451A   | 02014700 | なし  | 47,000  | 155,000   | 319999,DCV:300mV〜1000V,ACV:300mV〜700V,最小分解能:1μV<br>DCI:3000μA〜3A,ACI:3000μA〜3A,最小分解能:10nA,<br>抵抗測定:30Ω〜300MΩ,最小分解能:100μΩ,周波数測定:1Hz〜300kHz,<br>DCV2nd入力(10V固定),サンプリング:5000回/s,周期:200μs〜3600s,<br>USB,GPIB,コンパレータ出力,Ver.C                                          |
| テスタ(ハンディマルチメータ)       |             |         |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| アナログハイテスタ             | 日置電機        | 3030-10 | 02019600 | 1カ月 | 3,000   | 11,000    | 直流電圧計:0〜0.3/3/12/30/120/300/600V,<br>交流電圧計:0〜12/30/120/300/600V,直流電流計:0〜60μA/30mA,<br>抵抗計:0〜3kΩ,R×1/×10/×100/×1k,電池チェック:0.9〜1.8V,<br>許容差:最大目盛値の±6%以内,負荷抵抗:10Ω,電源:抵抗計用:単3形×2                                                                                      |
| クランプ電流計(実効値測定)        |             |         |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CT7000シリーズ用ディスプレイユニット | 日置電機        | CM7290  | 03163300 | なし  | 34,000  | 129,000   | CT7000シリーズに電源供給,信号出力,測定項目:DC,AC,DC+AC,<br>周波数(Hz),出力方式:WAVE,RMS,PEAK,HZ,オートレンジ機能,<br>起動時ゼロアジャスト,解析表示,フィルタ,出力増幅,<br>Op.L9095(出力コード),9445-02(ACアダプタ),C0221(携帯用ケース),<br>Z5004(マグネットストラップ),L0220-03(延長ケーブル10m)<br>※CM7290単体では使用できません。カレントセンサCT7000シリーズ別途要            |
| ACカレントセンサ             | 日置電機        | CT7126  | 03171400 | なし  | 8,000   | 29,000    | AC 60A,φ15mm,ケーブル長 2.5m                                                                                                                                                                                                                                          |
| AC/DCカレントセンサ<br>100A  | 日置電機        | CT7631  | 03165600 | 1カ月 | 10,000  | 33,000    | AC/DCカレントセンサ,AC/DC 100A,φ33mm以下,<br>※別途 CM7290(ディスプレイユニット)が必要です。                                                                                                                                                                                                 |
| AC/DCカレントセンサ<br>100A  | 日置電機        | CT7731  | 03165900 | 1カ月 | 15,000  | 53,200    | AC/DCオートゼロカレントセンサ,AC/DC 100A,φ33mm以下,<br>※別途 CM7290(ディスプレイユニット)が必要です。                                                                                                                                                                                            |
| 直流高電圧ブローブ             | 日置電機        | P2000   | 01026200 | なし  | 5,000   | 16,000    | ・CATⅢ2000Vまでの高電圧測定を実現<br>・系統を遮断せずにメガソーラーなどの太陽光発電設備を安全に測定<br>・対応する日置電機のクランプメータやデジタルマルチメータに接続<br>・最大入力電圧DC2000V<br>・入力抵抗20MΩ±5.0%<br>・OUTPUT端子4mmバナナ端子<br>・使用製品DT4261,CM4375-50,CM733-50,CM4371-50,CM4141-50など                                                     |

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年 8月号

有効期限:2026年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)



Nishikawa

|                    |                  |         |                  |
|--------------------|------------------|---------|------------------|
| お問い合わせ<br>西川計測株式会社 |                  |         |                  |
| 第1営業部              | TEL:03-3299-1365 | 多摩営業所   | TEL:042-649-5881 |
| 埼玉支店               | TEL:048-644-6301 | 福島営業所   | TEL:0246-36-8746 |
| 横浜営業所              | TEL:045-332-6370 | 大阪営業所   | TEL:06-6302-5581 |
| 関西支社               | TEL:078-333-0290 | 熊本営業所   | TEL:096-355-5500 |
| 九州支社               | TEL:097-558-0856 | 営業統括本部室 | TEL:03-3299-1368 |

| 資産名称                   | メーカー名 | 型番        | 型番コード    | 保証  | 販売価格(円) | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|-------|-----------|----------|-----|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| クランプ電流センサ              |       |           |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| クランプオンブロープ             | 日置電機  | 9132-50   | 03127600 | 1カ月 | 9,000   | 31,300    | クランプオンブロープ.AC20/50/100/200/500/1000A,<br>出力:AC0.2VFS,周波数特性:40Hz~1kHz,測定可能導体径:φ55mm,<br>ケーブル長:3m,Op.9704(変換アダプタ 受け:BNCメス,出力:バナナオス)<br>※出力端子:安全BNC                                                                                                                                                                                            |
| クランプセンサ                | 日置電機  | 9272-10   | 03114400 | 1カ月 | 12,000  | 40,000    | クランプオンセンサ.AC20A/200A,1Hz~100kHz,<br>φ46mmまたは50×20mmブスバー                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| クランプオンアダプタ             | 日置電機  | 9290-10   | 03089300 | 1カ月 | 15,000  | 28,600    | クランプオンアダプタ.一次:1000A連続(1500A最大),二次:AC100A(CT10:1),<br>※9277・9278・9279には使用できません。                                                                                                                                                                                                                                                              |
| クランプリークセンサ             | 日置電機  | 9675      | 03093300 | 1カ月 | 8,000   | 31,500    | クランプオンセンサ.漏れ電流用,最大入力電流:AC10A,<br>出力電圧:AC100mV/A,φ30mm以下                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| カレントブロープ<br>AC/DC20A   | 日置電機  | CT6841    | 03155100 | なし  | 52,000  | 180,000   | 定格電流:AC/DC20A,最大入力電流:40Arms(57Apeak),<br>周波数特性:DC~1MHz,出力電圧:0.1V/A,使用温度範囲:-40℃~+85℃,<br>測定可能導体径:φ20mm以下,ケーブル長:3m,10pin端子<br>記録計と接続の場合は別途9555-10が必要。電力計には直接接続可能                                                                                                                                                                              |
| カレントブロープ<br>AC/DC20A   | 日置電機  | CT6841-05 | 03169600 | 1カ月 | 50,000  | 180,000   | カレントブロープ,定格電流:AC/DC20A,最大入力電流:40Arms(57Apeak),<br>周波数特性:DC~1MHz,出力電圧:0.1V/A,使用温度範囲:-40℃~+85℃,<br>測定可能導体径:φ20mm以下,ケーブル長:3m,12pin端子                                                                                                                                                                                                           |
| AC/DCカレントセンサ<br>200A   | 日置電機  | CT6863    | 03123200 | なし  | 34,000  | 120,000   | パワーアナライザ3390と組合わせて使用,<br>定格200Arms,帯域:DC~500kHz,電線径:φ24mmまで対応,<br>高精度:±0.05%rdg±0.01%fs,出力電圧:2V/200A,<br>使用温度範囲:-30℃~+85℃,適合規格:CATⅢ1000V,EMC:EN61326                                                                                                                                                                                        |
| ACフレキシブルカレントセ<br>ンサ    | 日置電機  | CT7044    | 03174100 | 1カ月 | 10,000  | 34,100    | 定格測定電流:AC6000A,内部レンジ構成:AC600A/6000A,<br>最大測定電流:10000A連続(6000Aレンジ,45~66Hz,ディレーティング範囲内),<br>周波数帯域:10Hz~50kHz(±3dB),<br>出力レート:1mV/A(600A)※CM7290,CM7291,PQ3100使用時のみ,<br>0.1mV/A(6000A),対地間最大定格電圧:AC600V/AC1000V,<br>測定可能導体径:φ100mm以下,フレキシブルループ断面径:φ7.4mm,<br>ケーブル長:フレキシブルループと回路ボックス間:2.3m                                                      |
| ACフレキシブルカレントセ<br>ンサ    | 日置電機  | CT7046    | 03189700 | なし  | 12,000  | 41,800    | 定格測定電流:AC6000A,内部レンジ構成:AC600A/6000A,<br>最大測定電流:10000A連続(6000Aレンジ,45~66Hz,ディレーティング範囲内),<br>周波数帯域:10Hz~50kHz(±3dB),<br>出力レート:1mV/A(600A)※CM7290,CM7291,PQ3100使用時のみ,<br>0.1mV/A(6000A),対地間最大定格電圧:AC600V/AC1000V,<br>測定可能導体径:φ254mm以下,フレキシブルループ断面径:φ7.4mm,<br>ケーブル長:フレキシブルループと回路ボックス間:2.3m                                                      |
| ACリークカレントセンサ           | 日置電機  | CT7116    | 03193800 | なし  | 12,000  | 31,900    | ACリークカレントセンサ<br>定格電流:AC 6A 測定可能導体径:φ40mm<br>PQ3100用6A定格,PL14端子                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ACカレントセンサ              | 日置電機  | CT7131    | 03174800 | なし  | 8,000   | 26,400    | AC100A,φ15mm,ケーブル長 2.5m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| センサユニット                | 日置電機  | CT9555    | 03174600 | 1カ月 | 18,000  | 68,100    | 電流センサ用1ch電源,<br>対応センサ:CT6862-05,CT6863-05,CT6865-05,9709-05,<br>CT6841-05,CT6843-05,CT6844-05,CT6845-05,CT6846-05,<br>PW9100-03,PW9100-04,出力電圧:波形:2Vf.s.,<br>出力コネクタ:BNC端子,電源:ACアダプタ付属                                                                                                                                                       |
| センサユニット                | 日置電機  | CT9557    | 03166200 | なし  | 55,000  | 204,400   | 電流センサ用4ch電源,<br>対応センサ:CT6862-05,CT6863-05,CT6865-05,9709-05,<br>CT6841-05,CT6843-05,CT6844-05,CT6845-05,CT6846-05,<br>PW9100-03,PW9100-04,出力電圧:波形/加算波形:2Vf.s.,<br>加算RMS:2VDCf.s.,出力コネクタ:BNC端子,電源:ACアダプタ付属                                                                                                                                   |
| ACフレキシブルカレントセ<br>ンサ    | 日置電機  | CT9667-03 | 03165000 | なし  | 17,000  | 65,800    | AC:5000A/500mV/f.s(0.1mV/A),500A/500mV/f.s(1mV/A),<br>10Hz~20kHz,φ254mm以下,センサケーブル径:φ13mm,<br>ケーブル長:センサ-回路ボックス間2m,出力ケーブル:1m,<br>Op.9445-02(ACアダプタ)                                                                                                                                                                                           |
| デジタルAC/DCパワーメータ/高調波モニタ |       |           |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| WT5000用5A高精度エレメ<br>ント  | 横河計測  | 7609-02   | 03180100 | なし  | 100,000 | 441,000   | 測定レンジ 電圧1.5/3/6/10/15/30/60/100/150/300/600/1000V<br>クレストファクタCF3,0.75/1.5/3/5/7.5/15/30/50/75/150/300/500V<br>クレストファクタCF6 CF6A,電流直接入力 5mA,10mA,20mA,50mA,100mA,<br>200mA,500mA,1A,2A,5A クレストファクタCF3,2.5mA,5mA,10mA,25mA,<br>50mA,100mA,250mA,500mA,1A,2A,5A, クレストファクタCF6 CF6A,<br>外部電流センサ入力50m~10V クレストファクタCF3,<br>25mV~5V クレストファクタCF6 CF6A |

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年 8月号

有効期限:2026年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)



|                    |                  |         |                  |
|--------------------|------------------|---------|------------------|
| お問い合わせ<br>西川計測株式会社 |                  |         |                  |
| 第1営業部              | TEL:03-3299-1365 | 多摩営業所   | TEL:042-649-5881 |
| 埼玉支店               | TEL:048-644-6301 | 福島営業所   | TEL:0246-36-8746 |
| 横浜営業所              | TEL:045-332-6370 | 大阪営業所   | TEL:06-6302-5581 |
| 関西支社               | TEL:078-333-0290 | 熊本営業所   | TEL:096-355-5580 |
| 九州支社               | TEL:097-558-0656 | 営業統括本部室 | TEL:03-3299-1368 |

| 資産名称                    | メーカー名        | 型番      | 型番コード    | 保証  | 販売価格(円)   | メーカー定価(円)  | 仕様                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|--------------|---------|----------|-----|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 電圧/電流発生器                |              |         |          |     |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 直流電圧・電流発生器              | エーディーシー      | 6146    | 01015300 | なし  | 65,000    | 220,000    | DCV,±0.025%,0〜±32.000V,分解能:1μV(30mVレンジ),<br>DCI,±0.03%,0〜±220.00mA,分解能:100nA(3mAレンジ),<br>ローノイズ3mVpp,メモリ数:5000データ,インタフェース:GPIB/USB,<br>外形寸法:212(W)×88(H)×340(D)mm,消費電力:36AV以下                                                                                                                         |
| 直流電圧・電流発生器              | エーディーシー      | 6166    | 01015500 | 1カ月 | 280,000   | 1,230,000  | DCV:10nV〜±1199.999V,DCI:1nA〜±119.9999mA,<br>メモリ数:1000データ,GPIB,USB,<br>電源:100V/120V/220V/240V(切替可能),消費電力:90VA以下,<br>外形寸法:424(W)×132(H)×450(D)mm,質量:17kg以下,<br>Op,OPT6166+20(最大追従電圧1200V)                                                                                                              |
| ビデオ/ディスプレイ信号発生器         |              |         |          |     |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| デジタルビデオ信号発生器            | アストロデザイン     | VG876   | 24077300 | なし  | 929,000   | 3,250,000  | 搭載ユニット/VM1876-M6:HDMI2.0(2ch),ドットクロック最大600MHz,<br>VM1876-M5:SDIユニット 3G-SDI,HD-SDI(シングルLink,デュアルLink),<br>SD-SDI,<br>Op,4K評価画像ライブラリ                                                                                                                                                                   |
| デジタルビデオ信号発生器            | アストロデザイン     | VG876   | 24077500 | なし  | 1,215,000 | 4,250,000  | ユニット選択式にて各種規格に対応(HDMI,3G-SDI,DisplayPort等),<br>搭載ユニット/VM1876-M7:HDMI2.0(4ch),ドットクロック最大300MHz,<br>HDCP2.2対応,VM1876-M5:SDIユニット 3G-SDI,<br>HD-SDI(シングルLink,デュアルLink),SD-SDI,<br>VM-1876-M2:V-by-One HS IF BOARD,<br>VM-1876-M8:HDMI6GPHY HDCP2.2 IF BOARD,<br>Op,4K評価画像ライブラリ                            |
| デジタルビデオ信号発生器            | アストロデザイン     | VG876   | 24080900 | なし  | 872,000   | 3,050,000  | 搭載ユニット VM1876-M8:HDMI2.0(2ch)ドットクロック最大600MHz,<br>HDCP2.2,<br>Op,4K評価画像ライブラリ(VT7004A),<br>広色域標準静止画像ライブラリ(VT7007)                                                                                                                                                                                      |
| デジタルビデオ信号発生器            | アストロデザイン     | VG876   | 24083400 | なし  | 1,299,000 | 4,550,000  | 搭載ユニット/VM1876A-M0:HDMI IF BOARD(OUT),<br>VM1876-M2:V-by-One HS IF BOARD(OUT),<br>VM-1876-M8:HDMI6GPHY HDCP2.2IFBORAD(OUT),<br>VM-1876-MX:GENLOCK IF BOARD(IN),<br>SP-8871:VG画像変換・作成ツール,VT-7004-A+VT-7007                                                                                             |
| パターンジェネレータ              | リーダー電子       | LT416   | 24041200 | なし  | 108,000   | 313,000    | NTSC/PAL/SECAM/NTSC-4.43対応,<br>コンポーネントビデオ信号出力,S端子,RF出力,<br>15種類のテストパターン装備,                                                                                                                                                                                                                           |
| ビデオ信号測定器(波形/ベクトルモニター)   |              |         |          |     |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| マルチ波形モニター               | リーダー電子       | LV5490  | 24084300 | なし  | 1,288,000 | 3,960,000  | マルチ波形モニター(4K映像フォーマット対応)<br>最大8入力のSDI信号と4入力同時表示、等価線長計測定、SDI信号解析、<br>外部モニター出力、SDIルーター機能、スクリーンキャプチャ<br>Op,LV5490SER06:12G-SDI INPUT,LV5490SER09:12G-SDI EYE,                                                                                                                                            |
| アナログオシロスコープ             |              |         |          |     |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| オシロスコープ                 | 岩崎通信機        | SS7802A | 06027400 | なし  | 25,000    | 72,000     | 20MHz,2ch,入力レンジ:2mV〜5V/div,時間幅掃引時間:<br>200ns/div〜500ms/div<br>プローブ×2                                                                                                                                                                                                                                 |
| オシロスコープ                 | 岩崎通信機        | SS7804  | 06009200 | なし  | 36,000    | 108,000    | 40MHz,2現象,入力レンジ:2mV〜5V/div,最高掃引率:10ns/div<br>プローブ×2                                                                                                                                                                                                                                                  |
| サンプリングオシロスコープ           |              |         |          |     |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| シングルモード・クロック・リカバリ・モジュール | キーサイト・テクノロジー | 83493A  | 32121500 | なし  | 490,000   | 1,575,000  | 86100用 光クロック・リカバリ・モジュール<br>波長範囲:1200〜1600nm,入力パワーレベル:-20〜3dBm,<br>挿入損失:最大1.5dB,データレート:155,622,1250,2488,2500Mb/s                                                                                                                                                                                     |
| デジタルコミュニケーション・アナライザ     | キーサイト・テクノロジー | 86100C  | 32172500 | なし  | 634,000   | 2,252,278  | デジタル・コミュニケーション・アナライザ・メイン・フレーム<br>HDD 40GB,USB,OS:WinXP Pro,<br>Op,81601-60005(ファイバー・パネル)×2<br>※別途プラグインモジュール必要                                                                                                                                                                                        |
| 光/電気モジュール               | キーサイト・テクノロジー | 86105C  | 32259700 | なし  | 2,745,000 | 9,258,148  | 86100用 光/電気プラグイン・モジュール<br>光チャネル(帯域幅:8.5GHz,波長範囲:750〜1650nm,SM/MMファイバ)<br>電気チャネル(帯域幅:12.4/20GHz,遷移時間:28.2/17.5ps<br>入力コネクタ:3.5mm(オス),50Ω<br>Op,300【110(155Mb/s),140(1.229Gb/s,1250Gb/s),<br>160(2.488Gb/s,2.500Gb/s),193(5.0Gb/s)],<br>200(9.953,10.3125,10.519,10.664,10.7,11.1,11.317Gb/s レシーバフィルタ】 |
| 光電気プラグインモジュール           | キーサイト・テクノロジー | 86116C  | 32291900 | なし  | 3,009,000 | 10,247,692 | 86100C/D用 光/電気プラグイン・モジュール<br>光チャネル/帯域幅:45GHz(Op,025),波長範囲:1300〜1620nm<br>電気チャネル/帯域幅:80/55/30GHz,<br>入力コネクタ:1.85mm(オス),50Ω                                                                                                                                                                            |

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年 8月号

有効期限:2026年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



Nishikawa

|                    |                  |         |                  |
|--------------------|------------------|---------|------------------|
| お問い合わせ<br>西川計測株式会社 |                  |         |                  |
| 第1営業部              | TEL:03-3299-1365 | 多摩営業所   | TEL:042-649-5881 |
| 埼玉支店               | TEL:048-644-6301 | 福島営業所   | TEL:0246-36-8746 |
| 横浜営業所              | TEL:045-332-6370 | 大阪営業所   | TEL:06-6302-5581 |
| 関西支社               | TEL:078-333-0290 | 熊本営業所   | TEL:096-355-5550 |
| 九州支社               | TEL:097-558-0656 | 営業統括本部室 | TEL:03-3299-1368 |

| 資産名称                   | メーカー名   | 型番            | 型番コード    | 保証 | 販売価格(円)   | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|---------|---------------|----------|----|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| デジタルオシロスコープ            |         |               |          |    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CANバス・トリガ&解析モジュール      | テクトロニクス | DPO4AUTO      | 06026400 | なし | 60,000    | 227,000   | CANバス・トリガ&解析機能アプリケーション・モジュール                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| I2C/SPIバス・トリガ&解析モジュール  | テクトロニクス | DPO4EMBD      | 06026300 | なし | 60,000    | 227,000   | I2C/SPIバス・トリガ&解析機能アプリケーション・モジュール                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ミックスド・ドメイン・オシロスコープ     | テクトロニクス | MDO3014       | 10130500 | なし | 279,000   | 1,756,000 | アナログ4ch+RF1ch,アナログ周波数:100MHz,RF周波数:9kHz~100MHz,<br>レコード長:10M,サンプル・レート:2.5GS/s(1~4ch),<br>9型WVGAカラー・ディスプレイ,USB×2,LAN,XGA,<br>プローブ:TPP0250×4付属,<br>寸法:416.6(W)×203.2(H)×147.4(D)mm,質量:4.2kg                                                                                                                                               |
| ミックスド・ドメイン・オシロスコープ     | テクトロニクス | MDO3034       | 10131400 | なし | 1,328,000 | 5,032,000 | アナログ4ch+デジタル16ch(Op.MDO3MSO)+RF1ch,<br>アナログ周波数:350MHz,RF周波数:9kHz~3GHz(Op.MDO3SA),<br>レコード長:10M,サンプル・レート:2.5GS/s(1~4ch),<br>9型WVGAカラー・ディスプレイ,USB×2,LAN,XGA,<br>プローブ:TPP0500B×4付属,<br>寸法:416.6(W)×203.2(H)×147.4(D)mm,質量:4.2kg,<br>Op.MDO3AFG(任意波形ファンクション・ジェネレータ仕様),<br>MDO3MSO(ロジック・アナライザ仕様),<br>MDO3SA(スペクトラム・アナライザの周波数帯域を9kHz~3GHzに拡張) |
| ミックスド・ドメイン・オシロスコープ     | テクトロニクス | MDO3104       | 10130200 | なし | 1,371,000 | 5,196,000 | アナログ4ch+RF1ch,アナログ周波数:1GHz,RF周波数:9kHz~1GHz,<br>レコード長:10M,サンプル・レート:5GS/s(1~2ch)/2.5GS/s(3~4ch),<br>9型WVGAカラー・ディスプレイ,USB×2,LAN,XGA,<br>プローブ:TPP1000×4付属,<br>寸法:416.6(W)×203.2(H)×147.4(D)mm,質量:4.2kg                                                                                                                                      |
| I2C/SPIバス・トリガ&解析モジュール  | テクトロニクス | MDO3EMBD      | 06052100 | なし | 56,000    | 208,000   | I2C/SPIバス・トリガ&解析機能アプリケーション・モジュール<br>※MDO3000シリーズ専用                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ミックスド・ドメイン・オシロスコープ     | テクトロニクス | MDO4054C      | 10146700 | なし | 576,000   | 2,191,000 | 4ch,500MHz,2.5GS/s,レコード長:20Mポイント,<br>波形取り込みレート:270,000波形/秒以上,<br>立上がり時間:700ps,コネクタ:TekVPI,<br>I/F:USBデバイス×1,USBホスト×4,LAN,XGAビデオ,<br>付属品:TPP0500B×4                                                                                                                                                                                      |
| カラー・デジタル・フォスファ・オシロスコープ | テクトロニクス | TDS3012B      | 10042800 | なし | 122,000   | 488,000   | 2ch,100MHz,1.25GS/s,レコード長:10kW,コネクタ:TekProbe II ※BNC(メス)<br>制御I/F:LAN,記録メディア:FD,付属品:P3010(10:1プローブ)×2                                                                                                                                                                                                                                   |
| カラー・デジタル・フォスファ・オシロスコープ | テクトロニクス | TDS3014B      | 10042900 | なし | 174,000   | 598,000   | 4ch,100MHz,1.25GS/s,レコード長:10kW,<br>コネクタ:TekProbe II ※BNC(メス)<br>制御I/F:LAN,記録メディア:FD,<br>付属品:P3010(10:1プローブ)×4                                                                                                                                                                                                                           |
| MIPI C-PHY デコードソフト     | テクトロニクス | TMPC-CPHYVIEW | 06068000 | なし | 610,000   | 1,890,000 | MIPI C-PHYスコープ・ベース信号レーン・デコーダ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| オシロスコープ用プローブ/フィクスチャ他   |         |               |          |    |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| プローブ用電源                | テクトロニクス | 1103          | 06048600 | なし | 196,000   | 817,980   | プローブ(TekProbe II)電源,2出力<br>コネクタ:TekProbe II ※入力(プローブ),BNC(メス)※出力<br>Op.BNCケーブル(BNCP58AU150SAN)×2<br>※ACアダプタによる電源供給の為、電源ケーブル経由での接地不可                                                                                                                                                                                                     |
| 高電圧作動プローブ              | テクトロニクス | P5205A        | 06045000 | なし | 77,000    | 451,200   | 50:1/500:1高電圧差動,DC~100MHz,入力抵抗:5MΩ/4pF,<br>入力電圧:1300V,コネクタ:TekVPI,ケーブル長:1.8m                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 高電圧差動プローブ              | テクトロニクス | P5210A        | 06044800 | なし | 208,000   | 953,000   | 100:1/1000:1高電圧差動,DC~50MHz,入力抵抗:20MΩ/5pF,<br>入力電圧:5600V,コネクタ:TekProbe II,ケーブル長:1.8m                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.7GHz差動プローブ           | テクトロニクス | P6248         | 06014000 | なし | 238,000   | 922,000   | 1:1/10:1差動,DC~1.7GHz,入力抵抗:200kΩ/1pF,<br>ダイナミックレンジ:±0.85V※1:1/±8.5V※10:1<br>オフセット:±7V,コネクタ:TekProbe II                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.7GHz差動プローブ           | テクトロニクス | P6248         | 06045800 | なし | 550,000   | 1,966,000 | 1:1/10:1差動,DC~1.7GHz,入力抵抗:200kΩ/1pF,<br>ダイナミックレンジ:±0.85V※1:1/±8.5V※10:1,<br>オフセット:±7V,コネクタ:TekProbe II,付属品:プローブチップ各種                                                                                                                                                                                                                    |
| TCA 2.5GHz アクティブプローブ   | テクトロニクス | P7225         | 06019100 | なし | 182,000   | 634,000   | 10:1シングルエンドアクティブ,DC~2.5GHz<br>入力抵抗:40kΩ/0.8pF,ダイナミックレンジ:±4V,オフセット:±10V<br>コネクタ:TekConnect,付属品:プローブチップ各種                                                                                                                                                                                                                                 |

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年 8月号

有効期限:2026年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



Nishikawa

|                    |                  |         |                  |
|--------------------|------------------|---------|------------------|
| お問い合わせ<br>西川計測株式会社 |                  |         |                  |
| 第1営業部              | TEL:03-3299-1365 | 多摩営業所   | TEL:042-649-5881 |
| 埼玉支店               | TEL:048-644-6301 | 福島営業所   | TEL:0246-36-8746 |
| 横浜営業所              | TEL:045-332-6370 | 大阪営業所   | TEL:06-6302-5581 |
| 関西支社               | TEL:078-333-0290 | 熊本営業所   | TEL:096-355-5500 |
| 九州支社               | TEL:097-558-0656 | 営業統括本部室 | TEL:03-3299-1368 |

| 資産名称                              | メーカー名        | 型番                | 型番コード    | 保証 | 販売価格(円)   | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                        |
|-----------------------------------|--------------|-------------------|----------|----|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| オシロスコープ用プローブ/フィクスチャ他              |              |                   |          |    |           |           |                                                                                                                           |
| 2.92MM COAXIAL TIP                | テクトロニクス      | P77C292MM         | 06068100 | なし | 245,000   | 968,000   | 同軸コネクタ入力用アダプタ(SMA2.92mm)                                                                                                  |
| 2.5GHzアクティブプローブ                   | テクトロニクス      | TAP2500           | 06026700 | なし | 225,000   | 1,329,000 | 10:1シングルエンドアクティブ,DC~2.5GHz<br>入力抵抗:40kΩ/0.8pF,ダイナミックレンジ:±4V,オフセット:±10V<br>コネクタ:TekVPI,付属品:プローブチップ各種                       |
| 3.5GHzアクティブプローブ                   | テクトロニクス      | TAP3500           | 06040300 | なし | 255,000   | 1,646,000 | 10:1シングルエンドアクティブ,DC~3.5GHz<br>入力抵抗:40kΩ/0.8pF,ダイナミックレンジ:±4V,オフセット:±10V<br>コネクタ:TekVPI,付属品:プローブチップ各種                       |
| 1.5GHz高電圧差動プローブ                   | テクトロニクス      | TDP1500           | 06033800 | なし | 404,000   | 1,446,000 | 1:1/10:1差動,1.5GHz,入力抵抗:200kΩ/1pF,ダイナミックレンジ:±8.5V,<br>オフセット:±7V,コネクタ:TekVPI,付属品:プローブチップ各種                                  |
| 3.5GHz高電圧差動プローブ                   | テクトロニクス      | TDP3500           | 06033300 | なし | 396,000   | 1,731,000 | 5:1差動,DC~3.5GHz,入力抵抗:100kΩ/0.3pF,ダイナミックレンジ:±2V,<br>オフセット:±1V,コネクタ:TekVPI                                                  |
| WILDER TECHNOLOGIES<br>HDMI BOARD | テクトロニクス      | TF-HDMI-<br>TPA-T | 06068200 | なし | 75,000    | 264,000   | HDMI2.0ターミネーションテストフィクスチャ                                                                                                  |
| 光アイソレーションプローブ                     | テクトロニクス      | TIVH02            | 06069800 | なし | 635,000   | 2,466,350 | IsoVu光アイソレーション型差動プローブ<br>周波数帯域:DC~200MHz,差動電圧:±2,500V,<br>※使用するチップにより異なります。ファイバケーブル長:3m,                                  |
| 光アイソレーションプローブ                     | テクトロニクス      | TIVH05L           | 06065900 | なし | 919,000   | 3,271,000 | IsoVu光アイソレーション型差動プローブ,周波数帯域:DC~500MHz,<br>差動電圧:±2,500V ※使用するチップにより異なります<br>ファイバケーブル長:10m                                  |
| 光アイソレーションプローブ                     | テクトロニクス      | TIVH08L           | 06065300 | なし | 1,175,000 | 3,950,900 | IsoVu光アイソレーション型差動プローブ<br>周波数帯域:DC~800MHz,差動電圧:±2,500V※<br>※使用するチップにより異なります。ファイバケーブル長:10m<br>OP,MMCX250X(センサチップケーブル250:1)  |
| 12GHZプローブシステム                     | キーサイト・テクノロジー | 1169A             | 06032000 | なし | 463,000   | 1,698,145 | 3.45:1差動/シングルエンドアクティブ,DC~12GHz<br>入力抵抗:50kΩ/0.21pF※差動<br>ダイナミックレンジ:±1.65V,オフセット:±16V,コネクタ:AutoProbe<br>※プローブヘッドは付属していません  |
| 12GHzプローブアンプ                      | キーサイト・テクノロジー | 1169B             | 06063400 | なし | 641,000   | 3,131,413 | 3.45:1差動/シングルエンドアクティブ,DC~12GHz<br>入力抵抗:50kΩ/0.21pF※差動,ダイナミックレンジ:±1.65V,<br>オフセット:±16V,コネクタ:AutoProbe<br>※プローブヘッドは付属していません |
| スキュー補正・校正キット                      | キーサイト・テクノロジー | E2655C            | 06049400 | なし | 66,000    | 194,312   | プローブ・スキュー補正/性能検証キット,<br>SMA(オス)→SMA(オス)アダプタ,SMA(オス)→BNC(メス)アダプタ,<br>BNC(オス)→SMA(オス)アダプタ,50Ω SMAターミネータ,<br>スキュー補正用フィクスチャ付属 |
| シングルエンドブラウザプローブヘッド                | キーサイト・テクノロジー | E2676A            | 06028800 | なし | 48,000    | 138,693   | シングルエンドブラウザ式プローブヘッド,6GHz                                                                                                  |
| HDMIテストポイントアクセスアダプタ               | キーサイト・テクノロジー | N1080B            | 06049900 | なし | 543,000   | 1,550,312 | HDMIテスト・ポイント・アクセス(TPA)アダプタ<br>HDMI Ver1.4対応<br>Op,H04(TPA-P→SMA),H05(レセプタクル・コネクタ),<br>H06(TPA低周波ボード)                      |
| 高電圧差動プローブ                         | キーサイト・テクノロジー | N2891A            | 06059600 | なし | 227,000   | 731,174   | 70MHz高電圧差動プローブ 100:1又は1000:1,                                                                                             |
| USB OTGテスト・フィクスチャ                 | キーサイト・テクノロジー | N5417A            | 06054900 | なし | 35,000    | 111,688   | USB OET(On-The-Go電氣的テスト・フィクスチャ)                                                                                           |
| ZIFプローブ・ヘッド                       | キーサイト・テクノロジー | N5439A            | 06044500 | なし | 260,000   | 841,528   | InfiniiMaxⅢ ZIFプローブ・ヘッド                                                                                                   |
| プレジジョンBNCアダプタ                     | キーサイト・テクノロジー | N5442A            | 06047600 | なし | 46,000    | 280,628   | 精密BNCアダプタ(50Ω),                                                                                                           |

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年 8月号

有効期限:2026年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)

お問い合わせ  
西川計測株式会社

第1営業部

埼玉支店

横浜営業所

関西支社

九州支社

TEL:03-3299-1365

TEL:048-644-6301

TEL:045-332-6370

TEL:078-333-0290

TEL:097-558-0656

多摩営業所

福島営業所

大阪営業所

熊本営業所

営業統括本部室

TEL:042-649-5881

TEL:0246-36-8746

TEL:06-6302-5581

TEL:096-355-5500

TEL:03-3299-1368

| 資産名称                 | メーカー名        | 型番        | 型番コード    | 保証  | 販売価格(円) | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|--------------|-----------|----------|-----|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| オシロスコープ用プローブ/フィクスチャ他 |              |           |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| プローブ延長ケーブル           | キーサイト・テクノロジー | N5450B    | 06052400 | なし  | 73,000  | 390,612   | InfiniMax極限温度延長ケーブル                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 電流プローブ               | 横河計測         | 7019-30   | 06043500 | なし  | 89,000  | 297,000   | DC～10MHz,連続最大入力150Arms,最大ピーク電流非連続300Apeak,測定レンジ:0.01V/A,ノイズ:25mArms,クランプ内径:φ20mm,コネクタ:BNC(オス),※プローブ電源要                                                                                                                                                                              |
| フィルタ                 |              |           |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| フィルタ                 | エヌエフ回路設計ブロック | P81       | 19399000 | なし  | 30,000  | 150,000   | MS500シリーズ用フィルタユニット,周波数:0.1Hz～1.6kHz,1ch,減衰傾度:24dB/Oct,入力インピーダンス:1MΩ,フィルタ:LPF・HPF,入出力:±10V,Op.BNC-BNCケーブル(1m)×1,別途メインフレーム(MS52シリーズ)必要                                                                                                                                                |
| フィルタ                 | エヌエフ回路設計ブロック | P83       | 19396000 | なし  | 38,000  | 194,000   | MS500シリーズ用フィルタユニット,周波数:0.1Hz～1.6kHz,1ch,減衰傾度:48dB/Oct,入力インピーダンス:1MΩ,フィルタ:LPF・HPF,入出力:±10V,Op.BNC-BNCケーブル(1m)×1,別途メインフレーム(MS52シリーズ)必要                                                                                                                                                |
| ロックインアンプ             |              |           |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| デジタルロックインアンプ         | エヌエフ回路設計ブロック | LI5645    | 21011600 | 1カ月 | 350,000 | 660,000   | 2位相,1周波数デジタルロックインアンプ,周波数範囲:1mHz～250kHz,電圧測定:10nV～1V F.S.,最小測定数:5μs,ダイナミックレンジ:100dB以上,出力更新レート:最高約780kサンプル/秒,分数調波測定,外部10MHz同時入力,USB,GPIB,RS232C,LAN装備                                                                                                                                 |
| 絶縁抵抗計                |              |           |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| アナログメガオームハイテスタ       | 日置電機         | IR4013-10 | 15026600 | 1カ月 | 7,000   | 26,400    | 定格測定電圧(DC)/有効最大表示値/中央目盛値/有効測定範囲/下限抵抗値:500V/100MΩ/2MΩ/0.1MΩ～50MΩ/0.5MΩ,外部印加電圧保護:AC600V,テストリードL9787付                                                                                                                                                                                  |
| アナログメガオームハイテスタ       | 日置電機         | IR4042-10 | 15029000 | 1カ月 | 11,000  | 40,800    | 定格測定電圧(DC)/有効最大表示値/中央目盛値/有効測定範囲/下限抵抗値:125V/100MΩ/2MΩ/0.1MΩ～50MΩ/0.125MΩ,250V/100MΩ/2MΩ/0.1MΩ～50MΩ/0.25MΩ,500V/100MΩ/2MΩ/0.1MΩ～50MΩ/0.5MΩ,1000V/200MΩ/50MΩ/2MΩ～100MΩ/1MΩ                                                                                                             |
| 漏れ電流試験器              |              |           |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 漏れ電流試験器              | 日置電機         | ST5540    | 03131600 | なし  | 128,000 | 531,000   | 医用電気機器/一般電気機器向け漏れ電流試験器,JIS/IEC/UL規格対応,許容測定電流:最大50mA(DC/AC/AC+DCモード),最大75mA(ACpeakモード),外部I/O,医療機器用リレー出力,USB1.1,RS232C(注)医用電気機器の漏れ電流測定には別途絶縁トランス要,ST5540は絶縁トランスを内蔵していません                                                                                                              |
| 保護導通試験器              |              |           |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 保護導通試験器              | 日置電機         | 3157      | 15023200 | 1カ月 | 71,000  | 237,600   | 保護導通試験機,基本測定機能:交流4端子低抵抗測定,電源:AC100～120V                                                                                                                                                                                                                                             |
| アース導通試験器             | 菊水電子工業       | TOS6200A  | 28019500 | 1カ月 | 90,000  | 250,000   | アース導通試験器,試験電流値:AC3.0～30.0A,出力電流計:AC0.0～33.0A出力電圧計:AC0.00～6.00V,抵抗計:0.001～1,200Ω,最大電力:150VA試験時間設定範囲:0.3～999s,メモリ機能:100通り,GPIB,RS232C電源:85～250V                                                                                                                                       |
| ソースメータ/エレクトロメータ      |              |           |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| DCV・A発生器/モニタ         | エーディーシー      | 6240A     | 01023400 | なし  | 75,000  | 290,000   | 15V/1A(DC)・10V/4A(20msパルス)の発生,出力ノイズ:3mV以下,出力精度:±0.03%,出力分解能:100μV/100nA,4 1/2桁,5 1/2桁測定,測定分解能:10μV/10nA,測定精度:±0.03%,測定項目:V/m/I/m/Rm,スループット:10ms以下,                                                                                                                                  |
| DCV・A発生器/モニタ         | エーディーシー      | 6240B     | 01020600 | 1カ月 | 105,000 | 398,000   | 15V/1A(DC)・10V/4A(20msパルス)の発生,出力ノイズ:3mV以下,出力精度:±0.03%,出力分解能:10μV/1nA,4 1/2桁,5 1/2桁測定,測定分解能:1μV/100pA,測定精度:±0.03%,測定項目:V/m/I/m/Rm,スループット:10ms以下,GPIB,USB,                                                                                                                            |
| DCV・A発生器/モニタ         | エーディーシー      | 6241A     | 01015800 | なし  | 82,000  | 397,000   | 直流電圧/電流モニタ出力電圧レンジ:DCV:±300mV～±30V,設定最小分解能:10μV,測定電圧レンジ:DCV:±300mV～±30V,測定最小分解能:1μV,出力電流レンジ:DCI:±30μA～±500mA,設定最小分解能:1nA,測定電流レンジ:DCI:±30μA～±500mA,設定最小分解能:100pA,抵抗測定範囲:0Ω～1.6GΩ,パルス発生・測定機能,コネクタ:セーフティ・ソケット,インタフェース:GPIB/USB(タイプB),消費電力:95AV以下,質量:6.0kg以下,外径寸法:212(W)×88(H)×400(D)mm, |

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年 8月号

有効期限:2026年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



Nishikawa

|                    |                  |         |                  |
|--------------------|------------------|---------|------------------|
| お問い合わせ<br>西川計測株式会社 |                  |         |                  |
| 第1営業部              | TEL:03-3299-1365 | 多摩営業所   | TEL:042-649-5881 |
| 埼玉支店               | TEL:048-644-6301 | 福島営業所   | TEL:0246-36-8746 |
| 横浜営業所              | TEL:045-332-6370 | 大阪営業所   | TEL:06-6302-5581 |
| 関西支社               | TEL:078-333-0290 | 熊本営業所   | TEL:096-355-5500 |
| 九州支社               | TEL:097-558-0656 | 営業統括本部室 | TEL:03-3299-1368 |

| 資産名称              | メーカー名          | 型番           | 型番コード    | 保証 | 販売価格(円) | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|----------------|--------------|----------|----|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ソースメータ/エレクトロメータ   |                |              |          |    |         |           |                                                                                                                                                                                                                             |
| DCV・A発生器/モニタ      | エーディーシー        | 6242         | 01013600 | なし | 93,000  | 360,000   | 直流電圧/電流発生器<br>発生/測定レンジ:DCV:±300mV〜±6V,DCI:±30μA〜±5A,<br>最小設定分解能:10μV/1nA,最小測定分解能:1μV/100pA,<br>抵抗測定:0〜304MΩ,最小バリス設定幅:50μs,バリス設定分解能:1μs<br>コネクタ:セーフティソケット,GPIB/USB,<br>消費電力:180AV以下,質量:6.5kg以下                               |
| 加速度ピックアップ(振動センサ)  |                |              |          |    |         |           |                                                                                                                                                                                                                             |
| 小型3軸加速度センサ        | 共和電業           | AMA-A-5      | 50076200 | なし | 78,000  | 143,000   | 小型3軸加速度センサ(変換器) 定格容量:±49.03m/s <sup>2</sup> (±5G),<br>応答周波数:DC〜500Hz(感度偏差±10%)(23℃),ケーブル直出し(5m)<br>※測定器との接続には中継ケーブル(TE55:98004631)が必要です。                                                                                    |
| レベルレコーダ/分析器       |                |              |          |    |         |           |                                                                                                                                                                                                                             |
| レベルレコーダ           | リオン            | LR07         | 25043200 | なし | 167,000 | 687,000   | 1Hz〜100kHz(10,25dB),1Hz〜100kHz(リニア),1Hz〜20kHz(50dB)<br>動特性:FAST・SLOW・VL・FF,紙送り:0.01〜30mm/sの8段<br>付属ケーブルはBNC-BNCの為、NA17/20/23との接続は、<br>BNC-バナナケーブル(BS58U150)が必要です。<br>Op.ACアダプタ,検査合格証付属                                      |
| 変位計               |                |              |          |    |         |           |                                                                                                                                                                                                                             |
| ダイヤルゲージ式変位変換器10MM | 共和電業           | DT10D        | 50032800 | なし | 36,000  | 61,000    | ダイヤルゲージ型変位変換器:0〜10mm,1.5mV/V<br>ケーブル:5m,先端コネクタNDIS(タジミ7P)オス                                                                                                                                                                 |
| ダイヤルゲージ式変位計20MM   | 共和電業           | DT20D        | 50293000 | なし | 36,000  | 65,000    | ダイヤルゲージ型変位変換器:0〜20mm,1.0mV/V<br>ケーブル:5m・先端コネクタNDIS(タジミ7P)オス                                                                                                                                                                 |
| 変位変換器100MM        | 共和電業           | DTH-A100     | 50043300 | なし | 46,000  | 87,000    | ゲージ式変位変換器,測定範囲:100mm,定格出力:5mV/V,<br>ケーブル:2m・先端コネクタNDIS(タジミ7P)オス                                                                                                                                                             |
| 変位変換器20MM         | 共和電業           | DTH-A20      | 50031300 | なし | 31,000  | 58,000    | ひずみゲージ式変位変換器,測定範囲:20mm,定格出力:5mV/V,<br>ケーブル:2m・先端コネクタNDIS(タジミ7P)オス                                                                                                                                                           |
| 変位変換器30MM         | 共和電業           | DTH-A30      | 50031200 | なし | 31,000  | 58,000    | ひずみゲージ式変位変換器,測定範囲:30mm,定格出力:5mV/V,<br>ケーブル:2m・先端コネクタNDIS(タジミ7P)オス                                                                                                                                                           |
| 変位変換器50MM         | 共和電業           | DTH-A50      | 50056400 | なし | 36,000  | 68,000    | ひずみゲージ式変位変換器,測定範囲:50mm,定格出力:5mV/V,<br>ケーブル:2m・先端コネクタNDIS(タジミ7P)オス                                                                                                                                                           |
| 超音波流量計            |                |              |          |    |         |           |                                                                                                                                                                                                                             |
| 超音波流量計            | 富士電機           | FSCS10A2-00J | 52014800 | なし | 162,000 | 808,700   | 超音波流量計(伝搬時間差方式)測定流速レンジ:±0.3〜±32m/s<br>適用配管内径:φ13mm〜6000mm(検出器による)<br>代表精度:±1.0〜1.5% of rate(配管径,流速による詳細メーカ仕様参照)<br>出力4〜20mA,バッテリー,電源アダプタ,USBケーブル,SDカードスロット<br>SDカード付属してません。センサケーブル付属(5m×2)。<br>※センサ別途必要<br>※プリンターは付いていません。  |
| 中口径センサー           | 富士電機           | FSSC1BY1-YY  | 52014900 | なし | 54,000  | 218,200   | FSC用中口径センサ,内径φ50〜300mm(V法),-40〜+120℃,<br>内径φ200〜1200mm(Z法),<br>付属品:プラスチック布ベルトφ300mm迄対応 1.4m×2本<br>※信号ケーブル無し                                                                                                                 |
| 大型センサ             | 富士電機           | FSSE1EY1-YY  | 52015100 | なし | 120,000 | 697,840   | FSC用大形センサ,内径φ200〜3000mm(V法),-40〜+80℃,<br>内径φ200〜6000mm(Z法),<br>取付ベルト:ワイヤ(口径φ6000mm以下)20m×2本,<br>Op.TK464686C6(口径φ3000mm迄10m×2本),TK745007P1(ノボネ),<br>※FSCS10A1-10を本体に使用する場合、FSCS10A-10に付属の<br>中継アダプタを使用します。(FSCS10A2-00Jも同様) |
| 小型センサ             | 東京計器           | UP50AST      | 52012400 | なし | 60,000  | 255,500   | UFP20用小型センサ,13A〜50A,-20〜+120℃,<br>7m信号ケーブル1組(2本付)耐熱:-20〜65℃,<br>取付金具付1個,<br>SGP管などの超音波が通りにくい箇所は中型センサ(UP10AST)を使用                                                                                                            |
| 中口径トランスデューサ       | 日本ベーカー<br>ヒューズ | C-RS402-00-0 | 52013800 | なし | 60,000  | 331,900   | 中口径トランスデューサ,50-300A,使用温度:-20〜120℃,<br>Op.UC-F-R-12-0(フィクスチャチェーンストラップ),<br>センサケーブル7.5m付属                                                                                                                                     |

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年 8月号

有効期限:2026年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)



Nishikawa

|                    |                  |         |                  |
|--------------------|------------------|---------|------------------|
| お問い合わせ<br>西川計測株式会社 |                  |         |                  |
| 第1営業部              | TEL:03-3299-1365 | 多摩営業所   | TEL:042-649-5881 |
| 埼玉支店               | TEL:048-644-6301 | 福島営業所   | TEL:0246-36-8746 |
| 横浜営業所              | TEL:045-332-6370 | 大阪営業所   | TEL:06-6302-5581 |
| 関西支社               | TEL:078-333-0290 | 熊本営業所   | TEL:096-355-5500 |
| 九州支社               | TEL:097-558-0656 | 営業統括本部室 | TEL:03-3299-1368 |

| 資産名称            | メーカー名    | 型番         | 型番コード    | 保証  | 販売価格(円) | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|----------|------------|----------|-----|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 電子天秤            |          |            |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 電子はかり           | 新光電子     | HJ17K0.1R  | 59014400 | なし  | 106,000 | 248,000   | 内蔵分銅:有,最大秤量:17kg 読取限度:0.1g.<br>直線性:±0.3g 再現性:0.1g,風防:無,計量皿サイズ:W350×D400mm,<br>備考:セパレート仕様(ボール無)、IP65防水・防塵                                                                                                                                     |
| 電子はかり           | 新光電子     | HJR17K     | 59013500 | なし  | 40,000  | 208,000   | 秤量17kg,読取限度0.1g,校正分銅内蔵,個数.<br>※セパレートでの仕様(ボール無し)                                                                                                                                                                                              |
| 電子天秤            | 新光電子     | HT224R     | 59011400 | なし  | 85,000  | 182,000   | 内蔵分銅:有<br>最大秤量:220g 読取限度:0.1mg<br>直線性:±0.3mg 再現性:0.1mg<br>風防:有 計量皿サイズ:φ80mm                                                                                                                                                                  |
| 電子天秤            | 新光電子     | RJ-320     | 59013900 | なし  | 29,000  | 72,000    | 内蔵分銅:有<br>最大秤量:320g 読取限度:1mg<br>直線性:±3mg 再現性:1mg<br>風防:有 計量皿サイズ:φ140mm                                                                                                                                                                       |
| 分析天秤            | 島津製作所    | AP324X     | 59018600 | なし  | 92,000  | 279,100   | 内蔵分銅:有<br>最大秤量:320g 読取限度:0.1mg<br>直線性:±0.3mg 再現性:0.15mg<br>風防:有 計量皿サイズ:φ91mm<br>その他情報:専用プリンタEP110(59018500)、<br>イオナイザーSTABLO-AP(59018300)使用可能                                                                                                |
| 電子天秤            | 島津製作所    | ELB3000    | 59006500 | なし  | 7,000   | 69,300    | 電子個数はかり(校正分銅無し),ひょう量:3000g(最小表示:0.1g),<br>個数計算機能付,計量モード(個数表示,%表示),<br>風防無,皿の大きさ:幅170mm×奥行き130mm,<br>電源:ACアダプタ使用(標準付属,AC100V入力),又は単三乾電池6本必要、                                                                                                  |
| 電子天秤用電子プリンタ     | 島津製作所    | EP110      | 59018500 | なし  | 32,000  | 95,000    | 天びん対応機種:AP, AU, AT, U, TX, TXB, BX-K, BL, ELB の各シリーズ<br>印字方式:8ピン往復インパクトドットマトリクス<br>統計計算モード(サンプル個数,合計値,最大値,最小値,レンジ,平均値,<br>標準偏差,変動係数を出力).<br>※上記に限らず各種モード選択が可能。                                                                               |
| 上皿天びん           | 島津製作所    | UP623Y     | 59016900 | なし  | 58,000  | 165,000   | 内蔵分銅:無.<br>最大秤量:620g 読取限度:1mg<br>風防:有 計量皿サイズ:W113×D110mm<br>その他情報:専用プリンタEP110(59018500)使用可能                                                                                                                                                  |
| 電子天秤            | メトラー・トレド | XPR16001LV | 59011100 | なし  | 248,000 | 870,000   | 内蔵分銅:有.<br>最大秤量:16.1kg 読取限度:0.1g<br>直線性:0.2g 再現性:0.04g,風防:無 計量皿サイズ:W360×D280mm<br>その他情報:BluetoothUSBアダプター無                                                                                                                                   |
| 構造物試験器          |          |            |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                              |
| アンカーテスター        | ヒルティ     | DPG100     | 04016300 | なし  | 279,000 | 1,016,000 | アンカー強度確認試験用引抜試験器<br>最大測定荷重100kN,測定範囲アンカー<br>サイズ M6/M8/M10M,12,M16,M20,M24,ナット幅36mm,<br>測定誤差±1.0kN(±100kgf),傾斜補正範囲2.5度,電源電圧9V乾電池,<br>乾電池寿命実働50時間,本体質量3kg<br>注)溶融亜鉛メッキのボルトは測定不可。                                                               |
| 静ひずみ測定器         |          |            |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                              |
| ハンディデジタル製ひずみ測定器 | 共和電業     | SME101A    | 22027200 | 6カ月 | 160,000 | 314,200   | ハンディデータロガー 本体1点,測定対象:歪ゲージ,歪ゲージ式変換器,<br>測温機能付土木変換器,電源:単3形電池×2,<br>Op,SW0522E(ACアダプタ),SMET1A(熱電対アダプタ),TS2GSDC<br>(2G SDカード)                                                                                                                    |
| データロガー          | 共和電業     | UCAM60B    | 22021300 | なし  | 418,000 | 1,461,000 | 本体内蔵30点(最大1000点),サンプリング速度:0.05秒/点,<br>最大±500000×10 <sup>-6</sup> 歪・電圧・温度,プリンタ付 RS232C<br>Op,AC(AC専用)・USS62B(10点ユニット)×3,<br>USI67A(スキャナインタフェース・USB70シリーズ用)<br>※変換器用NDIS入カコネクタ付                                                                |
| データロガー          | 共和電業     | UCAM65B    | 22022100 | なし  | 418,000 | 1,361,000 | 本体内蔵30点(最大1000点),オンライン計測専用(別途PC必須),<br>スキャニング速度:50ms/ch(標準モード),最大±500000×10 <sup>-6</sup> 歪・電圧・温度,<br>RS232C(dB9オス),LAN(RJ45),<br>Op,AC(AC専用)・USS62B(10点ユニット)×3,<br>USI67A(スキャナインタフェース・USB70シリーズ用),<br>UCS60B(制御ソフトウェア)標準付属,※変換器用NDIS入カコネクタ付 |

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年 8月号

有効期限:2026年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| お問い合わせ<br>西川計測株式会社 |                  |
| 第1営業部              | TEL:03-3299-1365 |
| 埼玉支店               | TEL:048-644-6301 |
| 横浜営業所              | TEL:045-332-6370 |
| 関西支社               | TEL:078-333-0290 |
| 九州支社               | TEL:097-558-0656 |
| 多摩営業所              | TEL:042-649-5881 |
| 福島営業所              | TEL:0246-36-8746 |
| 大阪営業所              | TEL:06-6302-5581 |
| 熊本営業所              | TEL:096-355-5500 |
| 営業統括本部室            | TEL:03-3299-1368 |

| 資産名称                | メーカー名 | 型番       | 型番コード    | 保証  | 販売価格(円) | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-------|----------|----------|-----|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 静ひずみ測定器             |       |          |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| UGAM550A用ひずみユニット    | 共和電業  | USS51B   | 22031200 | なし  | 61,000  | 241,000   | 測定チャネル:10ch.測定対象:ひずみゲージ, ひずみゲージ式変換器,ポテンシオメータ式センサ,ブリッジ電源:定電圧:DC2V(常時印加),ポテンシオメータ駆動電源:定電圧:DC2V(常時印加),ひずみHレンジ:測定範囲:ひずみ:0~±19000×10 <sup>-6</sup> ひずみ,ひずみ分解能:1×10 <sup>-6</sup> ひずみ,ひずみ精度:±0.05%FS,ひずみHレンジ:測定範囲:0~±200000×10 <sup>-6</sup> ひずみ,ひずみ分解能:10×10 <sup>-6</sup> ひずみ,ひずみ精度:±0.05%FS,ポテンシオメータ式センサ:測定範囲:0~±50%,分解能:0.01%,ひずみ精度:±0.1%FS,Op.M1(NDIコネクタ)                                                 |
| 動ひずみ測定器             |       |          |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| シグナルコンディショナ         | 共和電業  | CDA900A  | 21010100 | 1カ月 | 158,000 | 248,000   | 直流定電流,1ch.適用ゲージ:120/350Ω,60.0~1000.0Ω設定可能,応答周波数:DC~500kHz,デュアルフィルタ:10,100,1k,10kHz,100kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| シグナルコンディショナ         | 共和電業  | CDV700A  | 21002700 | なし  | 35,000  | 248,000   | 直流定電圧,1ch.適用ゲージ:60~1000Ω,周波数範囲:DC~500kHz,デュアルアウトプット:±10V,フィルタ:10,100,1k,10kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| シグナルコンディショナ         | 共和電業  | CDV900A  | 21009800 | 1カ月 | 90,000  | 248,000   | シグナルコンディショナ,直流定電圧,1ch.適用ゲージ:60~1000Ω,周波数範囲:DC~500kHz,デュアルアウトプット:±10V,フィルタ:10,100,1k,10kHz,100kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 動ひずみ計               | 共和電業  | DPM952A  | 22024700 | なし  | 54,000  | 250,000   | 交流,1ch.適用ゲージ:60~1000Ω,周波数範囲:DC~5kHz,出力:±10V(負荷抵抗値5kΩ以上),フィルタ:10・30・100・300・1000Hz電源:AC90~110V・DC10.5~15V,オートバランス,絶縁耐圧:AC800V,TEDSセンサ対応で感度自動登録                                                                                                                                                                                                                                                            |
| コンパクトレコーダ           | 共和電業  | EDS400A  | 22017700 | 1カ月 | 110,000 | 496,000   | 小型動歪レコーダ 4ch(最大8台接続32ch),適用センサ:歪ゲージ(4ゲージ法),歪ゲージ式変換器,電圧出力センサ,サンプリング速度:1Hz~100kHz,周波数範囲:DC~20kHz,10BASE-T/100BASE-TXインタフェース,メモリカード128MB付属,電源:DC10~16VOp.U49(歪入力変換ケーブル)×4,U50(電圧入力変換ケーブル)×4,SA10A-EDS(ACアダプタ)                                                                                                                                                                                               |
| ポータブルマルチコンディショナ16CH | 共和電業  | MCD16A   | 22017900 | なし  | 511,000 | 1,902,000 | 交流16ch.適用ブリッジ抵抗:60~1000Ω,周波数範囲:DC~5kHz,出力:±5V,フィルタ:10,30,100,300,1000Hz,電源:AC100~240V,DC9~18V,Op.DPE71A(モニタカード),DPM72A(動ひずみ測定カード:入出力絶縁タイプ)×16                                                                                                                                                                                                                                                            |
| マルチシグナルコンディショナ      | 共和電業  | MCF-8A   | 22034100 | なし  | 271,000 | 857,000   | マルチシグナルコンディショナ,動ひずみ測定カード(インバータノイズ低減型)2ch+熱電対カード2chセットタイプ,周波数範囲:DC~2.5kHz,搬送周波数:5kHz,適用ブリッジ抵抗:60~1000Ω,ゲージ率:2.00固定,出力:±5V,フィルタ:10,30,100,300,1000HzおよびFLATの6段,ブリッジ電源:AC2Vrms,抵抗:オートバランス(不揮発性メモリに保存),適合熱電対:K(-200~1300°C),T(-200~400°C),J(-200~1200°C),Ni(-200~1300°C),E(-200~1000°C),R(0~1700°C),電源:DC10V~30V,Op.DPM-91A-(動ひずみ測定カードインバータノイズ低減型)×2,CTA-90A(熱電対カード)×2,UEA360-1540(ACアダプタ),MCF-8A (ダミーカード)×4 |
| センサインタフェース          | 共和電業  | PCD400A  | 22028100 | なし  | 100,000 | 295,000   | 測定チャネル数:4ch/ユニット,測定対象:ひずみゲージ,ひずみゲージ式変換器,適用ゲージ抵抗:120Ω~1kΩ,ブリッジ電源:AC2Vrms,周波数帯域:DC~200Hz,TEDS機能:読み取り回路内蔵(UI10Aで対応),インタフェース:USB2.0,ダイナミックデータ解析ソフト(DCS100A)が標準付属しています。Op.入力アダプタ:UI10A(ひずみゲージ式変換器用,NDIS規格コネクタ),ACアダプタ(UIA345-12)                                                                                                                                                                              |
| ブリッジボックス            |       |          |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| クランプ式ブリッジボックス8CH    | 共和電業  | DB120T8  | 22019600 | 1カ月 | 38,000  | 157,000   | ブリッジボックス(8ch),120Ω,クランプ式ワンタッチ端子,1.5mケーブル                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| クランプ式ブリッジボックス1CH    | 共和電業  | DB120TM1 | 22022300 | なし  | 13,000  | 30,000    | ブリッジボックス(1ch),120Ω,クランプ式ワンタッチ端子,1.5mケーブル                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ワンタッチロック式ブリッジボックス   | 共和電業  | DB120V8C | 22027400 | 1カ月 | 40,000  | 137,000   | ブリッジボックス(8ch),120Ω,ワンタッチロック式端子台,1.5m接続ケーブル付,CDV40B/A専用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ワンタッチロック式ブリッジボックス   | 共和電業  | DB120V8C | 22029000 | なし  | 100,000 | 183,000   | ブリッジボックス(8ch),120Ω,ワンタッチロック式端子台,1.5m接続ケーブル付,CDV40B/A専用,Op.H-12029(入力集中ケーブル5m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年 8月号

有効期限:2026年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)



Nishikawa

|                    |                  |         |                  |
|--------------------|------------------|---------|------------------|
| お問い合わせ<br>西川計測株式会社 |                  |         |                  |
| 第1営業部              | TEL:03-3299-1365 | 多摩営業所   | TEL:042-649-5881 |
| 埼玉支店               | TEL:048-644-6301 | 福島営業所   | TEL:0246-36-8746 |
| 横浜営業所              | TEL:045-332-6370 | 大阪営業所   | TEL:06-6302-5581 |
| 関西支社               | TEL:078-333-0290 | 熊本営業所   | TEL:096-355-5500 |
| 九州支社               | TEL:097-558-0656 | 営業統括本部室 | TEL:03-3299-1368 |

| 資産名称                      | メーカー名 | 型番        | 型番コード    | 保証  | 販売価格(円) | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-------|-----------|----------|-----|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ブリッジボックス                  |       |           |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10点用ブリッジボックス              | 共和電業  | DBB120A   | 22001900 | なし  | 48,000  | 186,000   | 10点用ブリッジボックス,120Ω,NDISコネクタ付き入力端子盤.<br>Op.M39(NDIS入力コネクタ),TT-04(5mケーブル)×10本                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10点用ブリッジボックス              | 共和電業  | DBB120A   | 22003300 | なし  | 43,000  | 149,000   | 10点用ブリッジボックス,120Ωゲージ用,入力端子盤のみ,<br>Op.TT-04(5mケーブル)×10本                                                                                                                                                                                                                                                         |
| クランプ式ブリッジボックス<br>8CH      | 共和電業  | DBT350A8  | 22031900 | なし  | 49,000  | 157,000   | ブリッジボックス(8ch),350Ω,クランプ式ワンタッチ端子,1.5mケーブル                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ワンタッチ式ブリッジボック<br>ス        | 共和電業  | DBV120A8  | 22031100 | なし  | 91,000  | 176,000   | ブリッジボックス(8ch),ワンタッチ式端子台,120Ω,<br>ケーブル長さ1.5m(N-104),先端NDISコネクタP12-7 8個付                                                                                                                                                                                                                                         |
| ワンタッチ式ブリッジボック<br>ス        | 共和電業  | DBV350A8C | 22031400 | なし  | 43,000  | 137,000   | ブリッジボックス(8ch),ワンタッチ式端子台,350Ω,<br>ケーブル長さ1.5m(N-105),CDV40A/B用集中コネクタ付                                                                                                                                                                                                                                            |
| ひずみチェッカ                   |       |           |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ひずみ発生器                    | 共和電業  | CAB350E   | 22022900 | なし  | 45,000  | 105,000   | 歪測定器のチェック用に設計された小型・軽量の等価ひずみ発生器.<br>STRAINダイヤルとRANGEダイヤルの組合わせにより歪値を設定可能.<br>入出力抵抗(精度):350Ω(+1,-10%),ゲージ率:2.0固定.<br>ブリッジ印加電圧:DC12V以下,出力コネクタ:NDIS規格コネクタ                                                                                                                                                           |
| データレコーダ                   |       |           |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| データレコーダ8CH                | リオン   | DA40      | 26020700 | なし  | 308,000 | 1,101,400 | 入力:8ch(BNC),周波数特性:DC~20kHz,<br>最大記録時間(4GB CFカード使用時):266時間40分(100Hz,8ch)<br>/1時間20分(20kHz,8ch),<br>出力:8ch(BNC,入力部と共通),記録媒体:CFカード(リオン製限定).<br>周波数レンジ:100Hz/500Hz/1kHz/5kHz/10kHz/20kHz,<br>電源:単2形乾電池×6,またはACアダプタ(NC99オプション),<br>Op.NC99(ACアダプタ),NC39A(BNC-BNCコード)×8,<br>MC40HS2(4GB CFカード),CFC-ADP03(CFカード用アダプタ) |
| メモリレコーダ/サーマルレコーダ          |       |           |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8847/MR8847用高分解能<br>ユニット  | 日置電機  | 8968      | 25065200 | なし  | 42,000  | 162,000   | 8847,MR8847-01/-02/-03用高分解能ユニット,2ch,<br>電圧入力,DC~100kHz帯域                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 100:1プローブ                 | 日置電機  | 9666      | 03121700 | 1カ月 | 10,000  | 31,900    | 100:1バッシブ,200MHz,入力抵抗:100MΩ/7pF,入力電圧:5kV(1MHz以下)<br>コネクタ:絶縁BNC(オス),ケーブル長:1.5m<br>※入力容量15~45pFのオシロスコープ等に対応                                                                                                                                                                                                      |
| 高圧ユニット                    | 日置電機  | U8974     | 25070400 | 1カ月 | 53,000  | 204,000   | MR8827/MR8847A/MR8740/MR8741用高圧ユニット,<br>チャネル数:2ch電圧測定,DC/RMS切替機能,入力端子:バナナ入力端子,<br>測定レンジ:200mV/div~50V/div(モードDC)8レンジ,<br>500mV/div~50V/div(モードRSM)7レンジ,<br>測定分解能:測定レンジの1/1600(16bit A/Dを使用).<br>最高サンプリング速度:1MS/s,周波数特性:DC~100kHz,<br>最大入力電圧:DC1000V,AC700V                                                     |
| 高速アナログユニット                | 日置電機  | U8976     | 25072200 | 1カ月 | 123,000 | 472,000   | MR6000用高速アナログユニット,測定機能:電圧測定,ch数:2ch,<br>入力端子:絶縁BNC端子(入力抵抗1MΩ,入力容量22pF),<br>測定レンジ:100mV~400Vf.s,12レンジ,分解能:レンジの1/1600,<br>最高サンプリング速度:200MS/s(2チャネル同時サンプリング),<br>測定精度:±0.5%,周波数特性:DC~30MHz,<br>入力結合:AC/DC/GND,最大入力電圧:DC400V(直接入力時)                                                                                |
| チャージユニット                  | 日置電機  | U8979     | 25077500 | なし  | 70,000  | 235,000   | 電荷出力型加速度ピックアップ用の電荷入力端子<br>絶縁 2 チャネル入力<br>対地間最大定格電圧:AC 30 V または DC 60 V 通常の電圧信号も 16 bit A/D<br>により高分解能測定TEDS 対応. センサ感度の自動設定が可能<br>使用製品MR6000, MR6000-01, MR8740, MR8740-50, MR8741, MR8827,<br>MR8847-51/-52/-53 (8847, MR8847は使用できません)                                                                         |
| 絶縁モジュール                   | 横河計測  | 7012-51   | 10109100 | なし  | 45,000  | 135,000   | 高速1MS/s16bit絶縁モジュール(2ch),入力カップリング:AC/DC/GND,<br>周波数特性:DC~300kHz,入力レンジ(1:1):1mV~20V/DIV(1-2-5ステップ),<br>入力レンジ(10:1):10mV~200V/DIV(1-2-5ステップ),<br>有効測定範囲:20VDIV,入力:絶縁BNC(1MΩ/35pF)                                                                                                                                |
| 高速100MS/S12ビット絶<br>縁モジュール | 横河計測  | 7202-11   | 51137800 | なし  | 96,000  | 315,000   | 入力2ch,最高サンプルレート:100MS/s,分解能12ビット,周波数帯域20MHz,<br>直接最大入力200V,DC精度±0.5%,                                                                                                                                                                                                                                          |

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年 8月号

有効期限:2026年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)



|                    |                  |         |                  |
|--------------------|------------------|---------|------------------|
| お問い合わせ<br>西川計測株式会社 |                  |         |                  |
| 第1営業部              | TEL:03-3299-1365 | 多摩営業所   | TEL:042-649-5881 |
| 埼玉支店               | TEL:048-644-6301 | 福島営業所   | TEL:0246-36-8746 |
| 横浜営業所              | TEL:045-332-6370 | 大阪営業所   | TEL:06-6302-5581 |
| 関西支社               | TEL:078-333-0290 | 熊本営業所   | TEL:096-355-5500 |
| 九州支社               | TEL:097-558-0856 | 営業統括本部室 | TEL:03-3299-1368 |

| 資産名称                 | メーカー名 | 型番       | 型番コード    | 保証  | 販売価格(円) | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-------|----------|----------|-----|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| データロガー/打点記録計         |       |          |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 高速10MS/S12ビット絶縁モジュール | 横河計測  | 7202-50  | 10161200 | なし  | 33,000  | 112,000   | DL850E,EVシリーズ,DL350用電圧モジュール(2ch),高ノイズ耐性,最高サンプルレート10MS/s,分解能12ビット,周波数帯域3MHz,絶縁仕様                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10chユニバーサル入力モジュール    | 横河電機  | DU100-11 | 25029200 | なし  | 34,000  | 116,000   | DR拡張タイプ入力モジュール,10ch,入力:mV・TC・DI・RTD,最高測定周期:0.5秒,ねじ端子                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8423用アラームユニット        | 日置電機  | 8997     | 51093700 | 1カ月 | 39,000  | 130,000   | 8423用アラームユニット,15ch/ユニット(全ch絶縁),M3ネジ締め式端子台,オープンコレクタ                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 温度ロガー                | 日置電機  | LR5011   | 51144400 | 1カ月 | 10,000  | 30,200    | 測定項目:温度/1ch,測定範囲:-40~180℃(LR9603使用時),測定精度:±0.5℃(0.0~35.0℃),±1℃(-40~70℃),電源:単3形アルカリ乾電池×1,Op.LR9603(温度センサ10m)                                                                                                                                                                                                                          |
| 温度ロガー                | 日置電機  | LR5011   | 51187800 | 1カ月 | 10,000  | 28,300    | 測定項目:温度/1ch,測定範囲:-30~180℃(LR9612使用時),測定精度:±0.5℃(0.0~35.0℃) 代表値,電源:単3形アルカリ乾電池×1 オプション:LR9612(温度センサ5m,ラグ端子型)付属                                                                                                                                                                                                                         |
| 計装ロガー                | 日置電機  | LR5031   | 03137100 | 1カ月 | 6,000   | 19,800    | 計装信号:4~20mA信号専用,測定項目:直流電流1ch,測定範囲:-30.00~30.00mA,測定精度:±0.5%rdg,±5dgt,記録容量:瞬時値記録:60,000データ,統計値記録:15,000データ,記録間隔:1~30秒,1~60分,15設定,インタフェース:通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信,電源:単3形アルカリ乾電池×1 ※LR9801(接続ケーブル)1本は本体に標準付属                                                                                                                             |
| LR8410用ユニバーサルユニット    | 日置電機  | LR8511   | 51123200 | 1カ月 | 57,000  | 188,700   | LR8410用ワイヤレスユニバーサルユニット,入力チャネル数:15ch,押しボタン式端子台(1chあたり4端子),測定対象:電圧,熱電対(K,J,E,T,N,R,S,B,W),湿度:5.0~95.0%rh(センサZ2000別途要),測温抵抗体:Pt100,JPt100,3線/4線式,抵抗:0~200Ω(10/20/100/200Ω),入力抵抗:1MΩ±5%(電圧,熱電対測定時),最大入力電圧:DC±100V,チャネル間最大電:DC300V,制御通信手段:Bluetooth2.1+EDR,バックアップメモリ:nチャネル記録時:65,536/nデータ,ACアダプタ(AC100~240V,50/60Hz)付属 Op.Z1007(バッテリーバック) |
| 多機能データ収集システム         |       |          |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| EDX用ひずみ電圧測定カード       | 共和電業  | CDV40A   | 22019200 | なし  | 130,000 | 401,600   | EDX100A/EDX200A/EDX2000A/EDX3000A・B/EDX5000A用ひずみ電圧測定カード,8ch,直流ブリッジ,応答周波数:DC~50kHz,Op,U40(NDISメスコネクタ付き8chケーブル,50cm),FV1A(電圧入力用BNCメス変換コネクタ)×8                                                                                                                                                                                          |
| ひずみ電圧カード             | 共和電業  | CDV40B-F | 22021700 | なし  | 148,000 | 571,000   | EDX100A/200A/2000A/2000B/3000A・B/5000A用ひずみ電圧測定カード,8ch,直流ブリッジ,応答周波数:DC~50kHz,アンチエリアシングフィルタ付 Op,U40(ケーブル50cm),またはU42(NDISメスコネクタ付き8chケーブル,50cm,熱収縮チューブ赤色),FV1A(変換コネクタ)×8 ※U40とU42はケーブル色違いで仕様スベック同様となります。                                                                                                                                |
| EDX用F/Vコンバータカード      | 共和電業  | CFV40A   | 22026300 | なし  | 63,000  | 259,000   | EDX100A/EDX2000A/EDX200A/EDX3000A・B/EDX5000A用F/Vコンバータカード,4ch,測定対象:交流信号出力センサ,Op,U12(入力ケーブル)×4 ※EDX200A4HIは実装2枚迄 ※EDX2000A64Iに2枚実装時、その他のカードは4枚迄,1枚実装時はその他のカードは6枚迄 ※EDX3000A・BIに2枚実装時、その他のカードは4枚迄,1枚実装時はその他のカードは6枚迄 ※EDX-5000A-64/80:2枚迄                                                                                                |
| EDX用熱電対カード           | 共和電業  | CTA40A   | 22019900 | なし  | 106,000 | 421,000   | EDX100A/EDX200A/EDX2000A/EDX3000A・B/EDX5000A用熱電対カード,8ch                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ひずみ/電圧/加速度測定カード      | 共和電業  | CVM40A   | 22028500 | なし  | 149,000 | 550,600   | EDX100A/EDX200A/EDX2000A/EDX3000A・B/EDX5000A用歪/電圧/加速度測定カード,8ch Op,U121(CVM40A用入力ケーブル0.5m),FV1A(電圧変換アダプタ)×8                                                                                                                                                                                                                           |
| 動ひずみ測定カード            | 共和電業  | DPM42B   | 22034000 | なし  | 98,000  | 311,000   | EDX100A/EDX200A/EDX2000A/EDX3000A・B/EDX5000A用動歪測定カード,4ch,交流ブリッジ,応答周波数:DC~5kHz                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 動歪測定カード              | 共和電業  | DPM42B-F | 22026800 | なし  | 106,000 | 421,000   | EDX100A/EDX200A/EDX2000A/EDX3000A・B/EDX5000A用動歪測定カード,4ch,アンチエリアシングフィルタ付,交流ブリッジ,応答周波数:DC~5kHz,適応ブリッジ抵抗:120~1000Ω                                                                                                                                                                                                                      |

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年 8月号

有効期限:2026年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



Nishikawa

お問い合わせ  
西川計測株式会社

|       |                  |         |                  |
|-------|------------------|---------|------------------|
| 第1営業部 | TEL:03-3299-1365 | 多摩営業所   | TEL:042-649-5881 |
| 埼玉支店  | TEL:048-644-6301 | 福島営業所   | TEL:0246-36-8746 |
| 横浜営業所 | TEL:045-332-6370 | 大阪営業所   | TEL:06-6302-5581 |
| 関西支社  | TEL:078-333-0290 | 熊本営業所   | TEL:096-355-5500 |
| 九州支社  | TEL:097-558-0656 | 営業統括本部室 | TEL:03-3299-1368 |

| 資産名称          | メーカー名  | 型番             | 型番コード    | 保証  | 販売価格(円) | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|--------|----------------|----------|-----|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 多機能データ収集システム  |        |                |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ユニバーサルレコーダ    | 共和電業   | EDX200A4H      | 22026100 | なし  | 881,000 | 3,519,000 | 最大入力:32ch(コンディショナスロット数:4/オプションスロット数:1),<br>8台同期により最大256chまで拡張可能。<br>サンプリング周波数:1Hz~100kHz/2Hz~656536Hz。<br>最高サンプリング周波数:100kHz(3chまで収録可能)/10kHz(32ch時),<br>デジタルフィルタ機能。データ記録:CFカード(1GB)付属。<br>通信I/F:LANおよびUSB。データ収録ソフトDCS100A付属,電源:DC:10V~36V,<br>AC:100V(ACアダプタ使用時),<br>Op.CVM40A(歪/電圧/加速度測定カード)×4,<br>U121(CVM40A用入力ケーブル0.5m)×4,FV1A(電圧変換アダプタ)×32,<br>UEA360-1540(ACアダプタ) |
| ユニバーサルレコーダ    | 共和電業   | EDX200A4H      | 22029400 | なし  | 881,000 | 3,519,000 | 最大入力:32ch(コンディショナスロット数:4/オプションスロット数:1),<br>8台同期により最大256chまで拡張可能。<br>サンプリング周波数:1Hz~100kHz/2Hz~656536Hz。<br>最高サンプリング周波数:100kHz(3chまで収録可能)/10kHz(32ch時),<br>デジタルフィルタ機能。データ記録:CFカード(1GB)付属。<br>通信I/F:LANおよびUSB。データ収録ソフトDCS100A付属,電源:DC:10V~36V,<br>AC:100V(ACアダプタ使用時),<br>Op.CVM41A(歪/電圧/加速度測定カード)×4,<br>U121(CVM40A用入力ケーブル0.5m)×4,FV1A(電圧変換アダプタ)×32,<br>UEA360-1540(ACアダプタ) |
| メモリレコーダ・アナライザ | 共和電業   | EDX-5000A-80-S | 22033700 | なし  | 729,000 | 2,342,735 | メモリレコーダ/アナライザ,最大80ch,データ集録容量:SSD30GB以上,<br>対応コンディショナ:CDV40B(-F),CVM41A,DPM42BI(-F),<br>CTA40A,CFV40A,CCA40A(-F),CDV44AS,CDA45AS,<br>AD40AS(-F),コンディショナカード別途要,<br>表示:チャネル状態表示LED(チャネル毎に入力OVER値レベル設定可能),<br>12.1型ワイドタッチパネル搭載ディスプレイ,<br>Op.EDX2000-DUMMY(ダミーパネル)×10,キーボード,マウス<br>※コンディショナカードが別途必要です。(スロット数:10)                                                              |
| メモリレコーダ・アナライザ | 共和電業   | EDX-5000A-80-S | 22033900 | なし  | 844,000 | 2,696,080 | メモリレコーダ/アナライザ,最大80ch,データ集録容量:SSD30GB以上,<br>対応コンディショナ:CDV40B(-F),CVM41A,DPM42BI(-F),<br>CTA40A,CFV40A,CCA40A(-F),CDV44AS,CDA45AS,<br>AD40AS(-F),コンディショナカード別途要,<br>表示:チャネル状態表示LED(チャネル毎に入力OVER値レベル設定可能),<br>12.1型ワイドタッチパネル搭載ディスプレイ,<br>Op.EGPC-50A(GPS/多チャネルCANモジュール),<br>EDX2000-DUMMY(ダミーパネル)×10,キーボード,マウス<br>※コンディショナカードが別途必要です。(スロット数:10)                              |
| 直流電源          |        |                |          |     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 直流安定化電源       | 菊水電子工業 | PAN35-10A      | 27039400 | 1ヵ月 | 47,000  | 194,000   | 0~35V,0~10A,入力:AC100V単相,デジタル表示                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 直流安定化電源       | 菊水電子工業 | PAN60-10A      | 27044100 | 1ヵ月 | 50,000  | 219,000   | 0~60V,0~10A,入力:AC100V単相,デジタル表示                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 直流安定化電源       | 菊水電子工業 | PAS40-9        | 27050500 | なし  | 23,000  | 105,000   | 0~40V,0~9A,入力:AC100~240V単相,47~63Hz,<br>デジタル表示,過電圧・過電流・過熱保護装置付                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 直流安定化電源       | 菊水電子工業 | PAS60-6        | 27046400 | なし  | 20,000  | 100,000   | 0~60V,0~6A,入力:AC100~240V単相,47~63Hz,<br>デジタル表示,過電圧・過電流・過熱保護装置付                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 直流安定化電源       | 菊水電子工業 | PAT40-200T     | 27065400 | 1ヵ月 | 180,000 | 815,000   | 0~40V,0~200A,8kW,入力:AC200V三相,デジタル表示,制御I/F:RS232C,<br>Op.AC8-4P4M-M6C(電源ケーブル三相4芯4m)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 直流安定化電源       | 菊水電子工業 | PAT60-133T     | 27068900 | 1ヵ月 | 180,000 | 820,000   | 0~60V,0~133A,8kW,入力:AC200V三相,デジタル表示,制御I/F:RS232C,<br>Op.AC8-4P4M-M6C(電源ケーブル三相4芯4m)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 直流安定化電源       | 菊水電子工業 | PMC18-3A       | 27068300 | なし  | 8,000   | 55,000    | 出力:0~18V,0~3A,入力:AC100V単相,デジタル表示,<br>リモートセンシング機能付,アナログ・リモートコントロール端子26ピン<br>※マイナーチェンジ後の製品です                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 直流安定化電源       | 菊水電子工業 | PMC18-5A       | 27069100 | なし  | 18,000  | 65,000    | 0~18V,0~5A,入力:AC100V単相,デジタル表示,リモートセンシング機能付<br>※アナログ・リモートコントロール端子26ピン<br>※マイナーチェンジ後の製品です                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 直流安定化電源       | 菊水電子工業 | PMX18-5A       | 27116900 | 1ヵ月 | 22,000  | 73,000    | 0~18V,0~5A,入力:AC100V単相,デジタル表示,<br>LAN(LXI),USB,RS232C標準添付,外部アナログリモートコントロール,<br>モニタ&ステータス信号出力,CV,CC優先起動機能,リモートセンシング機能<br>※取扱説明書はCD-ROMです。                                                                                                                                                                                                                                 |

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年 8月号

有効期限:2026年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積もりに記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)



Nishikawa

|                    |                  |         |                  |
|--------------------|------------------|---------|------------------|
| お問い合わせ<br>西川計測株式会社 |                  |         |                  |
| 第1営業部              | TEL:03-3299-1365 | 多摩営業所   | TEL:042-649-5881 |
| 埼玉支店               | TEL:048-644-6301 | 福島営業所   | TEL:0246-36-8746 |
| 横浜営業所              | TEL:045-332-6370 | 大阪営業所   | TEL:06-6302-5581 |
| 関西支社               | TEL:078-333-0290 | 熊本営業所   | TEL:096-355-5500 |
| 九州支社               | TEL:097-558-0856 | 営業統括本部室 | TEL:03-3299-1368 |

| 資産名称                  | メーカー名         | 型番          | 型番コード    | 保証  | 販売価格(円)   | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|---------------|-------------|----------|-----|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 直流電源                  |               |             |          |     |           |           |                                                                                                                                                                                                             |
| 直流安定化電源               | 菊水電子工業        | PMX35-3A    | 27106100 | 1カ月 | 18,000    | 73,000    | 0~35V,0~3A,入力:AC100V単相,デジタル表示, LAN(LXI),USB,RS232C標準添付,外部アナログリモートコントロール, モニタ&ステータス信号出力,CV,CC優先起動機能,リモートセンシング機能 ※取扱説明書はCD-ROMです。                                                                             |
| 直流安定化電源               | 菊水電子工業        | PWR1600L    | 27056800 | なし  | 98,000    | 360,000   | ワイドレンジ直流電源,0~80V,0~100A(拡張動作時:160A), (80V時最大20A,10V時最大160A),入力:AC85V~250V単相, デジタル表示,1600W Op,OP01-PAS(アクセサリキット) 注)付属電源ケーブル:3芯圧着端子-3芯開放(家庭用コンセント接続不可)                                                        |
| 直流安定化電源               | 菊水電子工業        | PWR400L     | 27056600 | なし  | 34,000    | 132,300   | ワイドレンジ直流電源,0~80V,0~25A(拡張動作時:40A), (80V時最大5A,10V時最大40A),入力:AC85V~250V単相, デジタル表示,400W Op,OP01-PAS(アクセサリキット),CH01-PWR(キャリングハンドル), 85-10-0840又は85-AA-0005(200V用ACケーブル)                                         |
| ワイドレンジ直流電源            | 菊水電子工業        | PWR800L     | 27079900 | なし  | 59,000    | 201,000   | ワイドレンジ直流電源,0~80V,0~50A(拡張動作時:80A),(80V時最大10A, 10V時最大80A),入力:AC85V~250V単相,デジタル表示,800W Op,OP01-PAS(アクセサリキット),85-10-0840又は85-AA-0005又は 85-10-1070(200V用ACケーブル,プラグタイプSE)                                        |
| 直流安定化電源               | 高砂製作所         | HV1.0-5     | 27037700 | なし  | 121,000   | 500,000   | 出力:0~1kV,0~500mA,入力定格:AC100V/15A(1.5kVA) Op,入力ケーブル×1 注)付属電源ケーブル:3芯圧着端子-3芯開放(家庭用コンセント接続不可)                                                                                                                   |
| 直流安定化電源               | 高砂製作所         | HX010-600   | 27118200 | なし  | 440,000   | 1,236,070 | 0~10V,0~600A,入力:AC180V~220V三相,デジタル表示, 過電圧・過渡温度保護付 Op,電源ケーブル3m(入力ケーブル,グラウンドケーブル)                                                                                                                             |
| 直流安定化電源               | 高砂製作所         | HX030-400   | 27060500 | なし  | 418,000   | 1,718,000 | 0~30V,0~400A,入力:AC180V~220V三相,デジタル表示, 過電圧・過渡温度保護付 Op,電源ケーブル3m(入力ケーブル,グラウンドケーブル)                                                                                                                             |
| 直流安定化電源               | 高砂製作所         | HX0600-25   | 27058500 | なし  | 400,000   | 1,731,000 | 0~600V,0~25A,入力:AC180V~220V三相,デジタル表示, 過電圧・過渡温度保護付 Op,電源ケーブル3m(入力ケーブル,グラウンドケーブル)                                                                                                                             |
| DCズーム電源               | 高砂製作所         | KX100H      | 27059300 | なし  | 23,000    | 79,800    | ズーム電源,0~160V,0~2.5A,(160V時最大0.625A,40V時最大2.5A), RS232C標準装備,入力:AC90V~125V単相,デジタル表示,100W                                                                                                                      |
| ズーム直流電源               | 高砂製作所         | ZX-S-800MAN | 27120500 | 1カ月 | 80,000    | 286,000   | ズーム電源,0~320V,0~10A(320V時最大2.5A,80V時最大10A), 入力:AC85V~250V単相,デジタル表示,800W,RS232C,RS485標準装備, 外部アナログ制御・アナログモニタ装備,内部抵抗可変機能, シーケンス(3ステップ,プログラミング動作)機能搭載, 変換方式:スイッチング方式                                             |
| 直流安定化電源               | キーサイト・テクノロジー  | E3632A      | 27037200 | 1カ月 | 50,000    | 255,042   | 単出力DC電源,120W,0~15V/0~7A,0~30V/0~4A,GPIO/RS232C付, Op,OE9(入力:AC100V単相10%,47~63Hz),ABJ(和文取説)                                                                                                                   |
| 直流安定化電源               | キーサイト・テクノロジー  | E3644A      | 27070900 | 1カ月 | 38,000    | 201,493   | 単出力DC電源,出力数:1,合計出力電力:80W,0~8V/0~8A,0~20V/0~4A GPIO/RS232C付,質量:9.2kg Op,OE9(入力:AC100V単相±10%,47~63Hz)                                                                                                         |
| 直流安定化電源               | テクシオ          | PSW1080H800 | 27100700 | 1カ月 | 83,000    | 398,000   | ワイドレンジ直流電源,0~800V,0~4.32A(800V時最大1.35A/250V時最大 4.32A),入力:AC100V~240V単相,デジタル表示,スイッチング方式,1080W, USB/LAN標準装備,電源コード付属                                                                                           |
| オートレンジDC電源            | NF千代田エレクトロニクス | WP80-360    | 27146200 | 1カ月 | 600,000   | 1,400,000 | 大容量オートレンジ直流電源, 10kW,0~80V,0~360A(80V時最大125A, 27.78V時最大360A), 入力:AC180V~460V三相3線 50Hz/60Hz, デジタル表示, CV/CC/CPモード,内部抵抗可変機能,シーケンス機能, 電圧/電流/電力測定機能,出力スルーレート可変機能,LAN(LXI), 同一機種最大50 台まで並列接続可能, ※電源ケーブルは付属しておりません。 |
| 交流電源 (AVR)            |               |             |          |     |           |           |                                                                                                                                                                                                             |
| 電源環境シミュレータ 2KVAブースタ   | エヌエフ回路設計ブロック  | ES2000B     | 27055100 | 1カ月 | 250,000   | 945,000   | ES2000S/ES2000U用システムアップパワーブースター,2kVA                                                                                                                                                                        |
| 電源環境シミュレータ 6KVA三相システム | エヌエフ回路設計ブロック  | ES2000U     | 27074700 | 1カ月 | 1,120,000 | 3,000,000 | 出力定格:三相0~150V(100Vレンジ時最大60A)/0~300V(200Vレンジ時30A), 周波数5~1100Hz,入力定格:単相170~250V 11.4kVA, ES4473(GPIO/RS232C), ES4493U×1,ES4493P×2(外部信号入力) Op,ES2000P(三相スレーブ)×2                                                |

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年 8月号

有効期限:2026年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)



|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| お問い合わせ<br>西川計測株式会社 |                  |
| 第1営業部              | TEL:03-3299-1365 |
| 埼玉支店               | TEL:048-644-6301 |
| 横浜営業所              | TEL:045-332-6370 |
| 関西支社               | TEL:078-333-0290 |
| 九州支社               | TEL:097-558-0856 |
| 多摩営業所              | TEL:042-649-5881 |
| 福島営業所              | TEL:0246-36-8746 |
| 大阪営業所              | TEL:06-6302-5581 |
| 熊本営業所              | TEL:096-355-5500 |
| 営業統括本部室            | TEL:03-3299-1368 |

| 資産名称                     | メーカー名        | 型番           | 型番コード    | 保証  | 販売価格(円)   | メーカー定価(円)   | 仕様                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|--------------|--------------|----------|-----|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 交流電源 (AVR)               |              |              |          |     |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PCR-LEシリーズ用 GPIB インタフェース | 菊水電子工業       | IB05PCR-LE   | 27093500 | 1カ月 | 7,000     | 30,000      | PCR-LEシリーズ用 GPIB インタフェース                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 三相交流電源                   | 計測技術研究所      | 6330P        | 27137100 | なし  | 230,000   | 5,880,000   | プログラマブル交流電源,三相PWM方式,出力容量:30kVA, AC出力:0~150V/0~126.0,0~300V/0~120A,分解能:0.1V, 周波数:45~70.00Hz,分解能:0.1Hz, 設定メモリ機能:5ステップ×8メモリ,USB&RS232Cインタフェース, Op.650(リモートセンシングオプション)                                                                                                                                                                                          |
| 電力増幅器/バイポーラ電源/プログラマブル電源  |              |              |          |     |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| バイポーラ電源                  | エヌエフ回路設計ブロック | BP4650       | 27144200 | 1カ月 | 1,500,000 | 4,000,000   | 出力周波数範囲:DC~150kHz, 出力電圧:±60 V,120 Vp-p,±115V範囲内の120Vpp, 出力電流:AC±75A(DC±50A),出力インピーダンス:1.4mΩ+0.31μH (CV), 2kΩ/02.25μF(CC),255ステップのシーケンシャル信号源内蔵, レスポンスキャリブレーション機能,電圧電流リミッタ,計測表示機能, USBインタフェース,入力電源:三相3線AC200V~230V±10%, 50Hz/60Hz±2Hz                                                                                                                         |
| 高速バイポーラ電源                | エヌエフ回路設計ブロック | HSA42012     | 27142100 | 1カ月 | 300,000   | 950,000     | 4象限出力,周波数範囲:DC~1MHz,出力電圧:150Vpp,出力電流:AC 6App, DC ±2A,スルーレート:475 V/μs, 入力インピーダンス:50Ω+5%, 10kΩ+5%の切換え, 最大入力:±10V,入力電源:AC100V~230V±10%, 50/60Hz±2Hz(単相), 利得設定/出力極性切換/出力DCバイアス設定/出力DCオフセット調整/保護機能                                                                                                                                                               |
| 高速バイポーラ電源                | エヌエフ回路設計ブロック | HSA42014     | 27142200 | 1カ月 | 400,000   | 1,250,000   | 4象限出力,周波数範囲:DC~1MHz,出力電圧:150Vpp,出力電流:AC 12App, DC ±4A,スルーレート:475 V/μs, 入力インピーダンス:50Ω+5%, 10kΩ+5%の切換え, 最大入力:±10V,入力電源:AC100V~230V±10%, 50/60Hz±2Hz(単相), 利得設定/出力極性切換/出力DCバイアス設定/出力DCオフセット調整/保護機能                                                                                                                                                              |
| 高速バイポーラ電源                | エヌエフ回路設計ブロック | HSA42052     | 27146600 | 1カ月 | 640,000   | 1,300,000   | 4象限出力,周波数範囲:DC~500kHz,出力電圧:300Vpp, 出力電流:AC 5.66App, DC ±2A, スルーレート:450 V/μs, 入力インピーダンス:50Ω+5%, 10kΩ+5%の切換え, 最大入力:±10V,入力電源:AC100V~230V±10%,50/60Hz±2Hz(単相), 利得設定/出力極性切換/出力DCバイアス設定/出力DCオフセット調整/保護機能                                                                                                                                                         |
| 電子負荷装置                   |              |              |          |     |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 大容量直流電子負荷装置              | 菊水電子工業       | PLZ12005WH   | 27124800 | 1カ月 | 900,000   | 3,000,000   | 高電圧大容量直流電子負荷装置,動作電圧:DC10~800V, 最大入力電流:240A,最大入力電力:12000W, 定電流モード:0~240A,分解能:5mA,定電圧モード:10~800V, 分解能:20mV,定抵抗モード:6000mS~0S(Hレンジ)/60mS~0S(Lレンジ), 定電力モード:0~12000W,分解能:0.5W,LAN,USB,RS232C標準装備, 同一機種最大5台まで並列運転可能 ※標準添付されているTL41(セーフティプラグ 正極用,負極用 各1個)は別途消耗品として対応。                                                                                               |
| 大容量直流電子負荷装置              | 菊水電子工業       | PLZ20005WH   | 27126700 | なし  | 1,600,000 | 5,000,000   | 高電圧大容量直流電子負荷装置,動作電圧:DC10~800V, 最大入力電流:400A,最大入力電力:20000W, 定電流モード:0~400A,分解能:10mA,定電圧モード:10~800V, 分解能:20mV,定抵抗モード:10S~0S(Hレンジ)/100mS~0S(Lレンジ), 定電力モード:0~20000W,分解能:0.5W,LAN,USB,RS232C標準装備, 同一機種最大5台まで並列運転可能 ※標準添付されているTL41(セーフティプラグ 正極用,負極用 各1個)は別途消耗品として対応。                                                                                                |
| PLZ1205W用ブースタ            | 菊水電子工業       | PLZ2405WB    | 27111600 | 1カ月 | 160,000   | 662,000     | PLZ1205W用ブースタ,PLZ1205Wをマスタ機として最大4台まで並列接続可能,最大:10.8kW/2160A,動作電圧:DC0.25V~150V, 電流:480A,電力2400W,入力電源電圧範囲:AC100V~240V ※本機1台に1本並列運転用ケーブルが付属しています                                                                                                                                                                                                                |
| 回生型直流電子負荷装置              | 計測技術研究所      | NT-AD-10KG-L | 27151400 | 1カ月 | 1,300,000 | 2,900,000   | 10kW, DC:70~340V/60A,140~680V/30A, CCモード:0~60A,分解能:50mA/0~30A,分解能:25mA, CRモード:1.2~3.4kΩ,分解能:10siemens/0~30A,分解能:10siemens, CVモード:70~340V,分解能:0.5V/140~680V,分解能:1.0V, CPモード:0~10kW,分解能:20W,RS232C/USB/LAN(標準装備), 動作領域:系統側入力:3Φ3W 202V±20V,50/60Hz, 負荷側:0A~60A,0W~10000W                                                                                      |
| 双方向電源                    |              |              |          |     |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 薄型回生双方向直流安定化電源           | テクシオ         | PBW-502H     | 27143400 | 1カ月 | 200,000   | 999,999,999 | 出力電圧:0~525V, 電流:0~±30A, 電力:±5kW, 電圧精度:0.4% F.S., 電流精度:0.8% F.S., 電力精度:1.2% F.S., 電圧リップル:0.4% rms F.S., 電流リップル:0.8% rms F.S., 電力リップル:1.2% rms F.S,外部通信IF:LAN, CAN, I <sup>2</sup> O, 内部抵抗可変, 保護機能:過電圧・過電流・過電力・電圧保護上限・下限、電流保護上限・下限、ラックサイズ、薄さ1.5U相当, スタースレープ直並列運転,最大直列台数:2台,最大並列台数:20台, 最大100kW(20台)までの拡張が可能, 電源:AC180V~220V 三相 50Hz/60Hz, Op.CW-0330R(ACケーブル) |

レンタル測定器(電気) 中古機器販売リスト 2026年 8月号

有効期限:2026年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。  
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。  
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



Nishikawa

|                    |                  |         |                  |
|--------------------|------------------|---------|------------------|
| お問い合わせ<br>西川計測株式会社 |                  |         |                  |
| 第1営業部              | TEL:03-3299-1365 | 多摩営業所   | TEL:042-649-5881 |
| 埼玉支店               | TEL:048-644-6301 | 福島営業所   | TEL:0246-36-8746 |
| 横浜営業所              | TEL:045-332-6370 | 大阪営業所   | TEL:06-6302-5581 |
| 関西支社               | TEL:078-333-0290 | 熊本営業所   | TEL:096-355-5500 |
| 九州支社               | TEL:097-558-0656 | 営業統括本部室 | TEL:03-3299-1368 |

| 資産名称              | メーカー名             | 型番           | 型番コード    | 保証 | 販売価格(円) | メーカー定価(円) | 仕様                                                                                                                                                               |
|-------------------|-------------------|--------------|----------|----|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ファイバースコープ/ビデオスコープ |                   |              |          |    |         |           |                                                                                                                                                                  |
| 管内検査カメラ           | Three-In-One(Tio) | HD-MILS-2830 | 54038700 | なし | 413,000 | 825,000   | カメラヘッドφ28mm／カメラケーブル+O4.07ル30m、防水性能IP68、動画ハイビジョン画質、7インチ(モニタ解像度1024×600)リチウムバッテリー おおよそ3時間駆動、収納ケース付<br>オプション:カメラヘッド保護コーン                                            |
| 配管内内視鏡            | イチネンTASCO         | TA417MX      | 54036300 | なし | 87,000  | 289,000   | 先端φ25mm 配管専用内視鏡、ブロープ30m、肩掛けベルト付キャリングケース付属<br>(内視鏡本体・ブロープドラム・三脚収納可)<br>CMOS素子/300,000画素、3.5インチTFT液晶モニターブロープ径φ6mm、先端部カメラ径φ25mm、視野角73°、ドラムサイズW315×D195×H355mm       |
| 工業用(FA用)CCDカメラ    |                   |              |          |    |         |           |                                                                                                                                                                  |
| CCDマイクロカラーカメラ     | エルモ社              | MN43H        | 24040900 | なし | 43,000  | 246,000   | 1/2CCDマイクロカラーカメラ、41万画素、水平768・垂直494画素、ヘッド部径17mm、レンズは付属されていません。専用のレンズ(T1675Fなど)が必要です。<br>延長用カメラケーブルは、EMC-XXHです。<br>Op.CC431(カメラ制御器)、EMC02H(カメラケーブル2m)、ACアダプタ、ACコード |

Nishikawa