

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2026年 8月号

有効期限:2026年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積もりとさせていただきます場合があります。)



Nishikawa

お問い合わせ
西川計測株式会社

第1営業部	TEL:03-3299-1365	多摩営業所	TEL:042-649-5881
埼玉支店	TEL:048-644-6301	福島営業所	TEL:0246-36-8746
横浜営業所	TEL:045-332-6370	大阪営業所	TEL:06-6302-5581
関西支社	TEL:078-333-0290	熊本営業所	TEL:096-355-5500
九州支社	TEL:097-558-0856	営業統括本部室	TEL:03-3299-1368

8485D

(型番コード 03144100)

パワーセンサ 50M-33GHz
キーサイト・テクノロジー

販売価格

121,000円

(メーカー定価 682,989円)



N8486AR

(型番コード 03149500)

パワーセンサ 26.5G-40GHz
キーサイト・テクノロジー

販売価格

296,000円

(メーカー定価 1,684,311円)



R8486D

(型番コード 03119100)

パワーセンサ 26.5-40GHz
キーサイト・テクノロジー

販売価格

400,000円

(メーカー定価 1,915,501円)



MD8475A

(型番コード 32272500)

シグナリングテスト
アンリツ

販売価格

2,500,000円

(メーカー定価 32,900,000円)



MT8870A

(型番コード 32284400)

ユニバーサル
ワイヤレステストセット
アンリツ

販売価格

750,000円

(メーカー定価 2,781,000円)



CMA5

(型番コード 03105200)

光パワーメータ
アンリツ

販売価格

18,000円

(メーカー定価 72,300円)



レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2026年 8月号

有効期限:2026年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)



Nishikawa

お問い合わせ 西川計測株式会社			
第1営業部	TEL:03-3299-1365	多摩営業所	TEL:042-649-5881
埼玉支店	TEL:048-644-6301	福島営業所	TEL:0246-36-8746
横浜営業所	TEL:045-332-6370	大阪営業所	TEL:06-6302-5581
関西支社	TEL:078-333-0290	熊本営業所	TEL:096-355-5500
九州支社	TEL:097-558-0856	営業統括本部室	TEL:03-3299-1368

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
携帯電話用測定器							
CellAdvisor5G	Viaviソリューションズ	CA5000-F002N-5GNSAK1	07254800	なし	5,800,000	13,497,000	CellAdvisor5G - 5G NR NSA Trial Kit1 形名: CA5000-F002N-5GNSAK1 FR1 9kHz~6GHz & FR2 24~40GHz 仕様およびオプション FR1 & FR2, 100MHz BW, Basic Version 100 MHz bandwidth real time spectrum analyzer 5G NR Analysis option,5G NSA Analysis option LTE/LTE-A FDD Analysis option,LTE/LTE-A TDD Analysis option Channel Scan option,Route Map option,Bluetooth & Wifi option GPS antenna,GPS SMA mount antenna RF Omni Antenna kit - 600~6000MHz RF Yagi Antenna kit - 700~6000 MHz RF Omni Antenna kit - 26~40 GHz RF Horn Antenna kit - 26.5~40 GHz K(オス) - K(メス) 1.5m キャップ2個付,K(オス) - K(メス) 0.7m キャップ2個付 N(オス) - SMA(オス) 1.5m,Lithium-Ion battery pack x2, AC adapter (Japan power cord),Car charger DC/DC adapter Harness for indoor application,Soft carrying case CA5000-S040 5GTF beamforming analyzerソフトウェア
シグナリングテスト	アンリツ	MD8475A	32272500	なし	2,500,000	32,900,000	シグナリングテストLTE/W-CDMA/HSPA+/GSM構成 Op.MD8475A-001,MX847502A,GUI:MX847570A/010/011/020/050/080, SIDE:MX847580A/050/LTE:MD8475A-050,MX847550A/010/020/050, W-CDMA:MD8475A-010/011,MX847510A/001/011/050, GSM:MD8475A-020,MX847520A/001/050
デジタル無線機テスト/シグナルアナライザ							
マルチバンドRFコンバータ	アンリツ	MA80003A	07256900	なし	2,300,000	7,235,000	Port 1, Port 2,コネクタ:V(m),インピーダンス:50Ω (nom.) 周波数設定範囲:24.25 GHz~29.5 GHz、37.0 GHz~43.5 GHz 【オプション】 J1771B:同軸コード (N-N 3.0m),J1772B:制御ケーブル 3.0m J1806B:VJ-KJアダプタ*2個
セルマスタ	アンリツ	MT8212E	07204800	なし	250,000	3,114,380	セルマスタ(ケーブルアナライザ/スペクトラムアナライザ) [ケーブルアナライザ] 周波数範囲:2MHz~4GHz,リターンロス表示範囲: 0~60dB(分解能:0.04dB), [スペクトラムアナライザ] 周波数範囲: 100kHz~4GHz, Op.0025(妨害波解析機能),0031(GPS内蔵受信機能), 0033(CDMA空間電波測定機能),0034(EV-DO空間電波測定), 0042(CDMA RF測定機能),0043(CDMA復調機能), 0062(EV-DO RF測定機能),0063(EV-DO復調機能), 0541(LTE RF測定機能),0542(LTE 復調測定機能), 0546(LTE 空間電波測定機能),2000-1528-R(GPSアンテナ), OSLN50-1,760-243-R,15NN50-1.5C
ラジオコミュニケーションアナライザ	アンリツ	MT8815B	07199800	なし	600,000	5,700,000	周波数範囲:30MHz~2700MHz,50Ω, N型-GP-IB,最大入力レベル:+35dBm,出力レベル:-140~0dBm Op.002(TDMA測定ハードウェア),003(CDMA2000測定ハードウェア), MX882005C(PHS測定ソフト),MX882002C(CDMA2000測定ソフト)
無線機テスト	ローデシュワルト	CMW100	07254000	なし	980,000	3,716,000	CMW100/K03,Communications Manufacturing Test Set,CMW-PS10, CMW100 Hardware Kit,including Test Head H10C,power supply, USB 3.0 cable 5m,CMW-PK461,CMW100, extended frequency.range, 4 to 6 GHz (SL)CMW-PKM151, オプション: LTE, TX 測定 CMW-KV110R&S1207.3403.02ソフトウェアライセン ス:ARBファイルライブラリ
無線機テスト	ローデシュワルト	CMW290	07261400	なし	2,800,000	9,757,000	無線コミュニケーション・テスター CMW-PS291/12 CMW290 Basic Assembly CMW-S600H CMW290 Frontpanel With Display/Keypad.H CMW-PK295/03 CMW290 LTE eMTC bundle(SL) CMW-PK296 CMW290 BT LE5.0 bundle(SL) CMW-KS601 Bluetooth LE R4.2 Signaling and RX meas. CMW-KS720 Bluetooth LE R5 Signaling and RX meas. CMX-Z01 5G Test UICC 3 式
無線接続試験機							
ユニバーサルワイヤレステストセット	アンリツ	MT8870A	32284400	なし	750,000	2,781,000	ユニバーサルテストセット W-LAN802.11a/b/g/n/ac,Bluetooth仕様 Op.001(GPIB), MX887030A WLAN 802.11 b/g/a/n送信測定 MX887031A WLAN 802.11 ac送信測定 MX887040A Bluetooth 送信測定 MX887050A 近距離無線パワ/周波数測定機能 MV887030A WLAN 802.11 b/g/a/n波形ファイル MV887031A WLAN 802.11 ac波形ファイル MV887040A Bluetooth 波形ファイル * 別途受信モジュール が必要です。MU887000A等

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2026年 8月号

有効期限:2026年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)



Nishikawa

お問い合わせ 西川計測株式会社			
第1営業部	TEL:03-3299-1365	多摩営業所	TEL:042-649-5881
埼玉支店	TEL:048-644-6301	福島営業所	TEL:0246-36-8746
横浜営業所	TEL:045-332-6370	大阪営業所	TEL:06-6302-5581
関西支社	TEL:078-333-0290	熊本営業所	TEL:096-355-5500
九州支社	TEL:097-558-0856	営業統括本部室	TEL:03-3299-1368

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
無線接続試験機							
ユニバーサルワイヤレス テストセット	アンリツ	MT8870A	32316500	なし	3,000,000	10,900,000	MX887010A:セルラ規格用シーケンス測定 MX887011A:W-CDMA/HSPA Uplink送信測定 MX887012A:GSM/EDGE Uplink送信測定 MX887013A:LTE FDD Uplink送信測定 MX887014A:LTE TDD Uplink送信測定 MX887018A:NR FDD sub-6GHz Uplink送信測定 MX887019A:NR TDD sub-6GHz Uplink送信測定 MX887040A:Bluetooth送信測定 MX887030A:WLAN 802.11b/g/a/n送信測定 MX887031A:WLAN 802.11ac送信測定 MX887033A:WLAN 802.11ax送信測定 MV887011A:W-CDMA/HSPA Downlink波形ファイル MV887012A:GSM/EDGE Downlink波形ファイル MV887013A:LTE FDD Downlink波形ファイル MV887014A:LTE TDD Downlink波形ファイル MV887018A:NR FDD sub-6GHz Downlink波形ファイル MV887019A:NR TDD sub-6GHz Downlink波形ファイル MV887040A:Bluetooth波形ファイル MV887030A:WLAN 802.11b/g/a/n波形ファイル MV887031A:WLAN 802.11ac波形ファイル MV887033A:WLAN 802.11ax波形ファイル
MT887×シリーズ用受信 テストモジュール	アンリツ	MU887000A	32280900	なし	500,000	2,075,000	ポート数:4ポート(1.2フルデュプレックス/3.4ハーフデュプレックス) 周波数範囲:10MHz〜6GHz(op001),帯域幅:160MHz,コネクタ:N型 Op.001:6GHz周波数拡張
RFパワーメータ(終端型)							
パワーメータ 100kHz〜50GHz	キーサイト・テク ノロジー	437B	03014200	なし	108,000	427,000	パワーメータ 終端型。アナログメータ付。別途パワーセンサが必要です。 センサ接続ケーブル11730A(1.5m)付属
パワーセンサ 50M〜33GHz	キーサイト・テク ノロジー	8485D	03144100	なし	121,000	682,989	アベレージパワーセンサ(ダイオード) 50MHz〜33GHz,-70〜+20dBm,コネクタ:3.5mm(オス), Op.033(周波数拡張 33GHz) 付属品:11708A(30dBアッテネータ),N(オス変換アダプタ) ※N1911/12Aで使用する際は、別途N1917A/B/Cが必要
パワーセンサ 50M〜 26.5GHz	キーサイト・テク ノロジー	8485D	03280000	なし	96,000	572,673	アベレージパワーセンサ(ダイオード) 50MHz〜26.5GHz,-70〜+20dBm,コネクタ:3.5mm(オス) 付属品:11708A(30dBアッテネータ),N(オス変換アダプタ) ※N1911/12Aで使用する際は、別途N1917A/B/Cが必要
パワーメータ	キーサイト・テク ノロジー	E4418B	03060200	なし	117,000	494,028	EPMシリーズアベレージパワーメータ1ch,制御I/F:GPIB,RS232/422 付属品:11730A(センサケーブル1.5m),ABJ(和文取説)
パワーセンサ 26.5G〜 40GHz	キーサイト・テク ノロジー	N8486AR	03149500	なし	296,000	1,684,311	導波管アベレージパワーセンサ(熱電対) 26.5GHz〜40GHz,-35〜+20dBm,コネクタ:UG-599/U ※N1911/12Aで使用する際は、別途N1917A/B/Cが必要
パワーセンサ 26.5〜40GHz	キーサイト・テク ノロジー	R8486D	03119100	なし	400,000	1,915,501	導波管アベレージパワーセンサ(ダイオード) 26.5GHz〜40GHz,-70〜+20dBm,コネクタ:UG-599/U 付属品:11708A(30dBアッテネータ)
スペクトラムアナライザ(ハンディ型)							
ハンドヘルドスペクトラム アナライザ	マイクロクス	MSA338	07133600	なし	136,000	466,000	50k〜3.3GHz,分解能帯域幅:3k〜3MHz,入力レベル:+10〜-60dBm 50Ω,SMA(J)型,ACアダプタ,ソフトケース付属, バッテリー(MB300),充電器(MBC300),アンテナ(M301,M302,M303)
スペクトラムアナライザ							
スペクトラム・アナライザ	アドバンテスト	U3751	07157900	なし	332,000	1,070,000	9kHz〜8GHz,分解能帯域幅:100Hz〜3MHz,測定レンジ:135〜+30dBm, 周波数基準安定度:±2×10 ⁻⁴ /日,50Ω I/F:LAN,GPIB,USB, バッテリー動作可能(別途バッテリー・チャージャが必要です) Op.20(高安定周波数基準源)
ケーブル/アンテナアナライザ							
サイトマスタ	アンリツ	S331D	12040700	なし	135,000	1,086,000	周波数範囲:25〜4000MHz,周波数分解能:100kHz, VSWR測定範囲:1.00〜65.00,50Ω N-J, Op.3(LCDカラーディスプレイ/現在のは標準), OSLN50-1(オープン/ショート/ロード), 15NNF50-1.5C(テストポートケーブル1.5m)
サイトマスタ	アンリツ	S361E	12076500	なし	625,000	2,068,000	周波数範囲:2MHz〜6GHz,周波数分解能:1kHz, VSWR測定範囲:1.00〜65.00,50Ω N-メス, Op.OSLN50A-8:精密校正キット Nオス,DC〜8GHz, 15RNFN50-1.5-R:高耐久外装テストポートケーブル1.5m

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2026年 8月号

有効期限:2026年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)



Nishikawa

お問い合わせ 西川計測株式会社			
第1営業部	TEL:03-3299-1365	多摩営業所	TEL:042-649-5881
埼玉支店	TEL:048-644-6301	福島営業所	TEL:0246-36-8746
横浜営業所	TEL:045-332-6370	大阪営業所	TEL:06-6302-5581
関西支社	TEL:078-333-0290	熊本営業所	TEL:096-355-5500
九州支社	TEL:097-558-0856	営業統括本部室	TEL:03-3299-1368

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ケーブル/アンテナアナライザ							
サイトマスタ	アンリツ	S361E	12077300	なし	660,000	2,185,000	周波数範囲:2MHz~6GHz,周波数分解能:1kHz, VSWR測定範囲:1.00~65.00,50Ω,N:メス, Op.0031:GPS受信機能,2000~1528-R:GPSアンテナ, OSLN50A-8:精密校正キット Nオス,DC~8GHz, 15RNFN50-1.5-R:高耐久外装テストポートケーブル1.5m,
可変アッテネータ							
ステップ・アッテネータ	キーサイト・テクノロジー	8494B	20001000	なし	94,000	338,058	周波数レンジ:DC~18GHz,減衰量:0~11dB(1dBステップ), 電力:1W,コネクタ:Nメス Op.:8494B-001:Type-N female connectors
ステップ・アッテネータ	キーサイト・テクノロジー	8495B	20006000	なし	64,000	246,594	DC~18GHz,0~70dB,10dBステップ,1W, Op.001(Nメス)
プログラマブル・アッテネータ	キーサイト・テクノロジー	8496H	20008300	なし	142,000	441,095	DC~18GHz,0~110dB,10dBステップ,1W,SMA, Op.002(SMAメスコネクタ),024(24V),060(ヴァイキングケーブル)
固定アッテネータ							
アッテネータ	RF LAMBDA	RFS250G10 B-30DB	20029000	なし	406,000	782,200	DC~10GHz,30dB,250W,N(オス)-N(メス)
スプリッタ/ディバイダ/コンバイナ							
パワー・スプリッタ DC-26.5GHz	キーサイト・テクノロジー	11667B	20005000	なし	106,000	329,461	2方向/抵抗型パワー・スプリッタ 50Ω,DC~26.5GHz,3.5mm(メス)
パワーディバイダ	キーサイト・テクノロジー	87302C	20018700	なし	110,000	341,952	パワーディバイダ 0.5~26.5GHz、3.5mm、50Ω
シールドボックス							
シールドボックス	マイクロニクス	MY1510	11008800	なし	100,000	292,000	シールドボックス 外形寸法:380(W)×380(D)×165(H)mm, 内部寸法:315(W)×315(D)×100(H)mm,シールド性能:70dB以上(2.4GHzにて), 吸収性能:20dB以上(MYA75:2.4GHz以上),コネクタ:SMA2個(背面), Op.IFM4(DC,LAN,USB,D-sub9ピン,D-sub25ピン 各1個)
シールドボックス	マイクロニクス	MY1515	11008200	なし	150,000	445,000	外形寸法:465(W)×465(D)×214(H)mm, 内部寸法:400(W)×400(D)×150(H)mm, シールド性能:60dB以上(2.4GHz~目安として8GHz), コネクタ:SMA8個(背面),ファン付, Op.IFM2(AC:1個,LAN:2個,USB:2個,D-sub9ピン:1個)
シールドボックス	マイクロニクス	MY1520	11009500	なし	240,000	634,000	シールドボックス 外形寸法:520(W)×520(D)×520(H)mm, 内部寸法:460(W)×460(D)×460(H)mm, シールド性能:70dB以上(2.4GHz),コネクタ:SMA2個(背面) Op.IFM2(AC:1個,LAN:2個,USB:2個,D-sub9ピン:1個), IFM5(SMA:2個,BNC:2個,N:2個,トリアキシャル:2個)
シールドボックス	マイクロニクス	MY1520N	11010400	なし	380,000	413,000	外形寸法:520(W)×520(D)×520(H)mm 内部寸法:515(W)×515(D)×515(H)mm, シールド性能:60dB以上(2.4GHz),コネクタ:SMA2個(背面) 《オプション》 IMF6:貫通管(TP-5:内部寸法 (W)47.6mm×(H)22.2mm 適用周波数~2GHz)×1本)
デジタル回線試験器(ISDN/T1/E1)他							
デジタルバステスタ	NECネットエスアイ(株)	1011A	32053400	なし	78,000	258,000	ハンディミニデジタルバステスタ PCMO~2次群対応, 符号誤り測定:64kbps(AMI),1.544M/6.312Mbps(AMI/B8ZS), 誤り率:0.0E-0~1.0E-12,AC/DC可, Op.アクセサリセット(測定コード,ニッケル水素単3蓄電池×4,充電器,キャリングケース)
ネットワーク試験機							
100G CFP2トランシーバモジュール	CIG Photonics	TRB5E21FN F-LF000	32290900	なし	300,000	1,780,000	100G CFP2光通信用モジュール,Dual Protocol Rate, 100GBASE-LR4,G.959.1 411~9D1F for 10km
100G LR4 1310NM CFP	アンリツ	G0337A	32297100	なし	570,000	1,900,000	CFPトランシーバモジュール(100GBASE-LR4)

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2026年 8月号

有効期限:2026年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)



Nishikawa

お問い合わせ 西川計測株式会社			
第1営業部	TEL:03-3299-1365	多摩営業所	TEL:042-649-5881
埼玉支店	TEL:048-644-6301	福島営業所	TEL:0246-36-8746
横浜営業所	TEL:045-332-6370	大阪営業所	TEL:06-6302-5581
関西支社	TEL:078-333-0290	熊本営業所	TEL:096-355-5500
九州支社	TEL:097-558-0856	営業統括本部室	TEL:03-3299-1368

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ネットワーク試験機							
100G LR4 1310NM CFP2	アンリツ	G0338A	32291200	なし	350,000	5,234,000	100G LR4 1310nm CFP2 (100GE/OTN 1310nm シングルモード 10Km)
CFP2-QSFP28変換アダプタ	アンリツ	J1686B	32299500	なし	296,000	1,300,000	CFP2-QSFP28変換アダプタ
データオリエティアナライザ	アンリツ	MD1230B	32167300	なし	194,000	1,495,500	データオリエティアナライザ 本体 10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応(別途モジュール必要), 最大320ポート(100BASE-TX)/本体8台まで接続可能(HUBが必要) 本体スロット数:5.RS232C,イーサネット,USBポート×3, PS/2キーボードコネクタビデオ出力(VGA),3.5 FDD,OS:WindowsXP Op.Z0541A(USBマウス)
データオリエティアナライザ	アンリツ	MD1230B	32167600	なし	220,000	1,695,500	データオリエティアナライザ 本体 10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応(別途モジュール必要), 最大320ポート(100BASE-TX)/本体8台まで接続可能(HUBが必要) 本体スロット数:5.RS232C,イーサネット,USBポート×3, PS/2キーボードコネクタビデオ出力(VGA),3.5 FDD,OS:WindowsXP Op.02(GPIB),03(イーサネット),11(バケットBER測定),13(XENPAK測定), Z0541A(USBマウス)
データオリエティアナライザ	アンリツ	MD1230B	32188400	なし	350,000	2,695,500	データオリエティアナライザ 本体 10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応(別途モジュール必要), 最大320ポート(100BASE-TX)/本体8台まで接続可能(HUBが必要) 本体スロット数:5.RS232C,イーサネット,USBポート×3, PS/2キーボードコネクタビデオ出力(VGA),3.5 FDD,OS:WindowsXP Op.02(GPIB),03(イーサネット),11(バケットBER測定),13(XENPAK測定), 20(アプリケーショントラフィックモニタ),Z0541A(USBマウス)
データオリエティアナライザ	アンリツ	MD1230B	32230900	なし	607,000	2,195,500	データオリエティアナライザ 本体 10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応(別途モジュール必要), 最大320ポート(100BASE-TX)/本体8台まで接続可能(HUBが必要) 本体スロット数:5.RS232C,イーサネット,USBポート×3, PS/2キーボードコネクタビデオ出力(VGA),3.5 FDD,OS:WindowsXP Op.02(GPIB),03(イーサネット),07(OSPFプロトコル),11(バケットBER測定), 13(XENPAK測定),Z0541A(USBマウス)
データオリエティアナライザ	アンリツ	MD1230B	32275200	なし	350,000	4,845,500	データオリエティアナライザ 本体 10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応, 最大320ポート/本体8台まで接続可能, 本体スロット数:5.(別途モジュール必要).RS232C,イーサネット,USBポート×3, PS/2キーボードコネクタビデオ出力(VGA),3.5 FDD,OS:WinXP, Op.03(イーサネット),11(バケットBER測定),12(IP V6拡張), 13(XENPAK測定),20(アプリケーショントラフィックモニタ), 17(トラフィック障害エミュレーション),Z0541A(USBマウス)
40/100G イーサネットアナライザ	アンリツ	MD1260A	32275600	なし	1,300,000	21,100,000	100G イーサネットアナライザ Op.001(100Gイーサネット),002(OTU4),005(ODU4-100GbEマッピング) 007(ODTU4.8-ODU2e-10GbEマッピング),030(GPIB)
ネットワークマスタ フレックス	アンリツ	MT1100A	32287400	なし	110,000	832,000	ネットワークマスタフレックスMT1100A(メインフレーム) 12.1インチタッチスクリーン(英語,中国語,日本語) 測定モジュール最大2枚実装可能(別途必要:1.5Mbps~100Gbps対応) Op.MT1100A-003(WLAN/Bluetooth接続) ※別途測定モジュール、バッテリー/AC電源モジュール必要
AC大容量電源モジュール	アンリツ	MU110002A	32289300	なし	140,000	712,310	AC大容量電源モジュール(MT1100Aメインフレーム用) 電源:100V(AC)~240V(AC),50Hz/60Hz,700VA以下
10Gマルチレートモジュール	アンリツ	MU110010A	32291300	なし	350,000	2,488,800	10Gマルチレートモジュール(MT1100A用:オプションライセンスにより 1.5Mbps~10Gbpsに対応、最大2ポート) RJ45,SFP+/SFP,RJ48,BNC,BANTAM, Op.MU110010A-012(イーサネット10Gデュアルチャネル)
10Gマルチレートモジュール	アンリツ	MU110010A	32292700	なし	500,000	3,013,600	10Gマルチレートモジュール(MT1100A用:オプションライセンスにより 1.5Mbps~10Gbpsに対応、最大2ポート) RJ45,SFP+/SFP,RJ48,BNC,BANTAM, Op.MU110010A-001(2.7G以下デュアルチャネル) MU110010A-011(イーサネット10Gシングルチャネル) MU110010A-051(OTN 10Gシングルチャネル) MU110010A-081(STM-64 OC-192シングルチャネル)
ギガビットイーサネットモジュール	アンリツ	MU120132A	32200400	なし	180,000	1,200,000	MD1230B用ギガビットイーサネットモジュール 1000BASE-SX/LX/LE/LR(SFPモジュール交換による) ポート数:8ポート(SFP), 別途SFPモジュールが必要です。

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2026年 8月号

有効期限:2026年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)



Nishikawa

お問い合わせ 西川計測株式会社			
第1営業部	TEL:03-3299-1365	多摩営業所	TEL:042-649-5881
埼玉支店	TEL:048-644-6301	福島営業所	TEL:0246-36-8746
横浜営業所	TEL:045-332-6370	大阪営業所	TEL:06-6302-5581
関西支社	TEL:078-333-0290	熊本営業所	TEL:096-355-5500
九州支社	TEL:097-558-0856	営業統括本部室	TEL:03-3299-1368

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ネットワーク試験機							
ギガビットイーサネットモジュール	アンリツ	MU120132A	32205300	なし	210,000	1,540,000	MD1230B用ギガビットイーサネットモジュール 1000BASE-SX/LX/LE/LR(SFPモジュール変換による)。 ポート数:8ポート(SFP),OP.01(クロック測定)。 G0136×4,G0137×4
ギガビットイーサネットモジュール	アンリツ	MU120132A	32218100	なし	190,000	1,300,000	MD1230B用ギガビットイーサネットモジュール 1000BASE-SX/LX/LE/LR(SFPモジュール変換による)。 ポート数:8ポート(SFP),OP.01(クロック測定)。 別途SFPモジュールが必要です。
ギガビットイーサネットモジュール	アンリツ	MU120132A	32288900	なし	183,000	1,300,000	MD1230B用ギガビットイーサネットモジュール 1000BASE-SX/LX/LE/LR(SFPモジュール変換による)。 ポート数:8ポート(SFP),OP.01(クロック測定)。 別途SFPモジュールが必要です。
10GBイーサネットモジュール	アンリツ	MU120138A	32242800	なし	900,000	6,000,000	MD1230B用10GBイーサネットモジュール 10GBASE-SR/10GBASE-LR(SFP+モジュールによる)。 ポート数:4ポート/SFP+(LC)。 別途SFP+モジュールが必要です。
ネットワーク負荷試験器							
100GbE-SR10 CFP2トランシーバ	SPIRENT	ACC6084A	32304000	なし	179,000	954,000	100GbE-SR10 CFP2トランシーバ
100GbE CFP2 QSFP28変換アダプタ	SPIRENT	ACC6094A	32303900	なし	169,000	954,000	100GbE CFP2とQSFP28変換アダプタ
10GBASE-LR XFPモジュール	横河計測	735454-LR	32277700	なし	76,000	275,000	10GBASE-LR XFPモジュール
プロトコル/バスアナライザ							
10/100/1000BASE-T用TAP	NetOptics	TP-CU3-ZD	32276300	なし	50,000	239,000	10/100/1000Base-T用TAP Zero Delay(電源オン/オフ時、パケットロス、遅延を起こさない)
ファンクションジェネレータ/任意信号発生器							
ファンクションジェネレータ	エヌエフ回路設計ブロック	WF1948	18037500	なし	70,000	348,000	2ch,周波数範囲:0.01μHz~30MHz,振幅分解能:16ビット。 出力波形:内蔵7波形・任意波形,出力電圧:20Vpp/開放。 出力インピーダンス:50Ω,保存波形総量:128波または4Mワード。 設定メモリ数:10,入出力フローティング,GPIB,USB,最大6台迄同期運転可能。 2チャネル,連続動作機能付
パルス/ファンクション/任意波形/ノイズ発生器	キーサイト・テクノロジー	81160A	18034400	なし	1,169,000	7,124,358	パルス/ファンクション/任意波形/ノイズ発生器 パルス発生器:1μ~330MHz立上り時間可変 正弦波出力:1μ~500MHz,任意波形:2.5Gsサンプル/s 14ビット 512k Sa/ch任意波形メモリ,FM/AM/PW/PWM/FSK変調機能 Op.002(2ch出力)。
ユニバーサル・パルスジェネレータ	ココリサーチ	QP-3X-SET-BC	18045700	なし	105,000	122,800	ユニバーサル・パルスジェネレータ 周波数精度:±50ppm, 出力可変範囲:-12V~+12Vの範囲で0.1V単位で可変(VH,VL)。 セミオートブزنコネクタ:定格35V,50mA出力電圧4.5V。 オシレータモード:周波数範囲 0.001Hz~600kHz。 スweepモード:周波数範囲/0.1Hz~200kHz,反復回数/連続。 時間/0.01s~999.99s,変調/リニア:鋸状,三角及び2周波数切替。 Nパルスモード:周波数範囲/0.1Hz~3kHz,数値設定範囲/1~60000個 Op.CSS-BC:BNC-クリップケーブル×2,キャリアリングケース
光パワーメータ/光テストセット(ハンディ型)							
光パワーメータ	アンリツ	CMA5	03105200	なし	18,000	72,300	光パワーメータ(5P100C-SC)。 校正波長:850/1300/1310/1490/1550/1625nm(SM/MMファイバ)。 光パワー測定範囲:+23~-50dBm(CATVモデル)。 電源:9Vアルカリ電池/ACアダプタ,SCコネクタ。 Op.キャリアリングポート,ACアダプタ
光検出器	アンリツ	MA9621A	03005500	なし	54,000	100,000	ML9002/MS9020用光センサ 波長:0.75~1.7μm。 測定レベル:-70~+3dBm,交換可能FCコネクタアダプタ付
MS9020D用光検出器	アンリツ	MA9622A	03086000	なし	27,000	193,000	MS9020用光センサ。 波長1.2~1.7μm,-50~+23dBm。 Op.J0617B(FCコネクタ),J0619B(SCコネクタ)

レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2026年 8月号

有効期限:2026年 9月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)



Nishikawa

お問い合わせ 西川計測株式会社			
第1営業部	TEL:03-3299-1365	多摩営業所	TEL:042-649-5881
埼玉支店	TEL:048-644-6301	福島営業所	TEL:0246-36-8746
横浜営業所	TEL:045-332-6370	大阪営業所	TEL:06-6302-5581
関西支社	TEL:078-333-0290	熊本営業所	TEL:096-355-5500
九州支社	TEL:097-558-0856	営業統括本部室	TEL:03-3299-1368

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
光パワーメータ/光テストセット(ハンディ型)							
光パワーメータ	横河計測	AQ2180	03149700	なし	24,000	72,800	測定波長設定:850/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm, パワー範囲-70~+10dBm, 光コネクタ5種標準添付:FC,SC,LC,フェルル2.5Φ,1.25Φ, 最大999データ保存可,USB-B×1(CSV形式で転送可), 電源:単3乾電池×2,プロテクタポーチ付属, ※プロテクタ装着時、付属のポーチに格納不可。 別途SU2006A(989749)必要。
光パワーメータ	横河計測	AQ2180H	03149800	なし	25,000	75,000	測定波長設定:1310/1490/1550/1625/1650nm, パワー範囲-50~+26dBm,光コネクタ5種標準添付:FC,SC,LC, フェルル2.5Φ,1.25Φ,最大999データ保存可, USB-B×1(CSV形式で転送可),電源:単3乾電池×2,プロテクタ, ポーチ付属,※プロテクタ装着時、付属のポーチに格納不可。 別途SU2006A(989749)必要。
AQ2150用センサユニット	横河計測	AQ2755	03047700	なし	21,000	70,000	AQ2150用センサ 波長:400~1100nm,測定レベル:-50~+20dBm (CW光),空間光,ホトダイオード直接入力
光パワーメータ/光テストセット							
光パワーセンサー	アンリツ	MU931422A	03089200	なし	158,000	320,000	MT9810B用光センサユニット 適合ファイバ:9/125~62.5/125μm,波長範囲:750~1700nm, 測定レベル範囲:+10~-80dBm(連続光),FCコネクタ
光アッテネータ							
光減衰器	アンリツ	MN924C	03031200	なし	100,000	450,000	対応波長:1.3/1.55μm, 最大減衰量:65dB, 適合光ファイバ:SM(10/125μm)
光減衰器	アンリツ	MN9605C	03026300	なし	140,000	600,000	波長1.3/1.55μm,最大減衰量:65dB,適合光ファイバ:SM(10/125μm), 反射減衰量:40dB以上,端面形状SPC,交換可能コネクタFC(J0617B)x2付
光アッテネータモジュール	横河計測	AQ2200-311A	03128200	なし	178,000	600,000	AQ2200シリーズ用光アッテネータモジュール 適合ファイバ:MMF,波長:800~1370nm,挿入損失:1.0dB(typ.), 最大減衰量:45dB,最大入力パワー:+23dBm, モニターポート出力:-13dB(typ.),FC/PCコネクタ Op,G6(マルチモード),FCC(コネクタFC/PC),MON(モニタ出力), オーダ型番:735131-G6-FCC/MON
光パルス試験器(OTDR)							
アクセスマスタ	アンリツ	MT9082B2	03156700	なし	476,000	1,716,300	アクセスマスタ(エンハンスドモデル), Op,055:波長:1310/1550nm±25nm,1645~1655nm,SMF, ダイナミックレンジ:42/41/35dB,040:SCコネクタ,002:可視光源, 010:プロテクタ,007:パワーメータ,B0583A:ハードキャリングケース
アクセスマスタ	アンリツ	MT9085B	03179900	なし	160,000	947,100	Op,053(波長:1310/1550nm±25nm SMFダイナミックレンジ 42/41dB OTDR), 040(SCコネクタ),002(可視光源),010(プロテクタ), B0745A(ソフトケース)
OTDR	横河計測	AQ7275	03131200	なし	332,000	991,000	735033(波長:1310/1550±25nm),SMファイバ,距離レンジ: 0.5~400km,ダイナミックレンジ:40/38dB,表示部:8.4型カラーTFT, 外部インタフェース:USB,バッテリー駆動,Op,USC(SCアダプタ), -HJ(日本語/英語),-M(PSE対応),/PM(光パワーモニタ機能), /SLS(安定化光源),/VLS(可視光源),/SB(ショルダーベルト), 739860(ソフトキャリングケース)
C-PHYターミネションボード							
C-PHYターミネションボード	テクトロニクス	TMPC-CTB	06057900	なし	77,000	288,000	D/C-PHY用ターミネーション・ボード, データレート:2.5Gbps,終端抵抗:50Ω(シングル),100Ω(差動), 消費電力:1.5W以下,5V,270mA(USB経由)
ロジックアナライザ周辺機器							
34chコネクタレス高実装密度ブローブ	テクトロニクス	P6960	09043800	なし	34,000	548,800	TLA7AA*,AB*用34CHコネクタレス高実装密度ブローブ OP,01(フライング・リードセット付)

Nishikawa