レンタル測定器(分析)中古機器販売リスト　2026年10月号

有効期限:2026年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

■運送料はお見積もり時に記載します。
■保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
■販売価格に消費税は含まれておりません。
■ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
■校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積もりとさせていただく場合があります。)

Nishikawa
NISHIKAWA KEISOKU

お問い合わせ
西川計測株式会社

第1営業部	TEL:03-3299-1365	多摩営業所	TEL:042-649-5881
埼玉支店	TEL:048-644-6301	福島営業所	TEL:0246-36-8746
横浜営業所	TEL:045-332-6370	大阪営業所	TEL:06-6302-5581
関西支社	TEL:078-333-0290	熊本営業所	TEL:096-355-5500
九州支社	TEL:097-558-0856	営業統括本部室	TEL:03-3299-1368

PU4J
(型番コード 51137600)



低温恒温器 -40/100
エスペック
販売価格
950,000円
(メーカー定価 4,137,200円)

RKE2200B1-V-G2
(型番コード 51112600)



省エネチラー
オリオン機械
販売価格
354,000円
(メーカー定価 1,180,000円)

FP50HE
(型番コード 51136800)



高低温用サーキュレータ
ユラボジャパン
販売価格
590,000円
(メーカー定価 1,575,000円)

JCM7000
(型番コード 80184400)



卓上走査電子顕微鏡
日本電子
販売価格
5,500,000円
(メーカー定価 7,700,000円)

CM2600D
(型番コード 80088000)



分光測色計
コニカミノルタジャパン
販売価格
532,000円
(メーカー定価 1,642,000円)

VS3001
(型番コード 80101200)



サンプリングユニット
堀場製作所
販売価格
260,000円
(メーカー定価 975,000円)

MODEL43I-TLE
(型番コード 80168200)



SO2分析計
日本サーモ
販売価格
970,000円
(メーカー定価 3,050,000円)

VA3001CO2
(型番コード 80101800)



CO2分析計
堀場製作所
販売価格
480,000円
(メーカー定価 1,685,000円)

6712A (AVALANCHE)
(型番コード 80185400)



冷蔵式ウォータサンプラ
ISCO
販売価格
350,000円
(メーカー定価 1,534,000円)

MK-750
(型番コード 80182500)



エアリークビュアー
JFEアドバンテック株式会社
販売価格
350,000円
(メーカー定価 1,580,000円)

レンタル測定器（分析）中古機器販売リスト　2026年10月号

有効期限：2026年11月30日



当社ではオリックス・レンテック（株）のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

■運送料はお見積もり時に記載します。
■保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
■販売価格に消費税は含まれておりません。
■ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
■校正証明書（最新データ）は別料金（11,000円 税抜）となります。
（機器により別途お見積もりとさせていただく場合があります。）


お問い合わせ
西川計測株式会社

第1営業部	TEL:03-3299-1365	多摩営業所	TEL:042-649-5881
埼玉支店	TEL:048-644-6301	福島営業所	TEL:0246-36-8746
横浜営業所	TEL:045-332-6370	大阪営業所	TEL:06-6302-5581
関西支社	TEL:078-333-0290	熊本営業所	TEL:096-355-5500
九州支社	TEL:097-558-0856	営業統括本部室	TEL:03-3299-1368

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
大型恒温恒湿器							
低温恒温器 −40/100	エスペック	PU4J	51137600	1カ月	950,000	4,137,200	−40～+100℃,実測外寸:W1430×H1995×D1250mm, 内寸1000×1000×800mm,ケーブル孔φ100mm×2, AC200V三相,Ethernet通信, Op.観測窓付扉,記録計装置(KL23),キャスタ,GPIB,サービスコンセント, 外部警報端子, 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
恒温・乾燥器							
電子冷熱低温恒温器	アドバンテック東洋	THS030PA	51148600	1カ月	65,000	199,500	電子冷熱低温恒温器,ペッルチェ素子(空冷式),+3～+45℃, 外寸W450×D455×H550mm,内寸W360×D246×H420mm,約37ℓ, ケーブル孔Φ34mm,AC100V,1A,
恒温液槽・チラー							
省エネチラー	オリオン機械	RKE2200B1-V-G2	51112600	1カ月	354,000	1,180,000	水槽内蔵DCインバータチラー,+5～35℃、冷却能力8.7kW(水温20℃時) 最低循環量28ℓ/min,水槽実容量約15ℓ,三相200V,17A ※加熱能力は持っておりません 使用可能な液体は水道水・10%以下の低濃度工業用エチレングリコール水溶液 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
高低温用サーキュレータ	ユラボジャパン	FP50HE	51136800	1カ月	590,000	1,575,000	高低温用サーキュレータ,設定可能温度範囲:−50～+200℃ 水槽容積8ℓ,水槽寸法180×120×150mm,外部循環流量22L/min 外部循環入口/出口:8又は12mmニップル付属,AC200V ※外部循環用のホースは付属してません。開放系での循環は不可。 Op.200V⇒230V昇圧トランス。 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
顕微鏡							
白色LED照明装置	エビデント	SZ-LW61D	80119700	1カ月	9,000	46,000	リングライト照明:白色LED照明装置(SZ4045、SZ61用) 乳白色フィルタ、ノイズフィルタ(電源ユニットに実装)
卓上走査電子顕微鏡	日本電子	JCM7000	80184400	1カ月	5,500,000	7,700,000	ネオスコープ(卓上走査電子顕微鏡),EDSなし, 傾斜回転モーター駆動ホルダー,ステージナビゲーションシステム,
デジタルマイクロスコープ							
デジタルマイクロスコープ	ライカマイクロシステムズ	DMS1000	80169800	1カ月	477,000	1,226,000	CMOSカメラ:500万画素,ズーム比8:1, モニター倍率:×16～×130(※24インチモニター使用時), 対物レンズ:PLAN APO0.8X,作動距離:112mm, 粗微動フォーカスドライブ500mm,マイクロスコープキャリアM50/M80, 落射スタンドベースミディアム,LEDリングライト(拡散版・偏光・分割照明), LAS Live image Builder Zモジュール(ソフト) ※モニターは付属しておりません。モニターまたはPCをご準備願います。
インキュベーションモニタリングシステム							
インキュベーションモニタリングシステム	エビデント	CM20	80214100	1カ月	584,000	1,840,000	CM20H-1-2(インキュベーションモニタリングヘッド)＋D11S-CM20-SET-D (インキュベーターモリタリングステーションセット) 使用環境:インキュベータ内温度37±0.3℃,湿度0～99% 対応容器:ペトリディッシュ(90mm/100mm),マイクロプレー(6,12,24,48,96well), フラスコ(T25,75,80,150,175,225),多層フラスコ 撮像範囲:2.84(H)x2.13(V),画像サイズ:1280x960,照明波長:630nm(LED), 落射偏射照明 ステーションにてCM20Hを最大4台まで接続可能 ※組合せ可能なインキュベーターの条件:設置する空間の高さ150mm以上, ケーブルを取り出せる貫通孔があること。※別途PCが必要です。
インキュベーションモニタリングシステム	エビデント	CM20H-1-2	80214200	1カ月	280,000	880,000	CM20H-1-2(インキュベーションモニタリングヘッド) 使用環境:インキュベータ内温度37±0.3℃,湿度0～99% 対応容器:ペトリディッシュ(90mm/100mm),マイクロプレー(6,12,24,48,96well), フラスコ(T25,75,80,150,175,225),多層フラスコ 撮像範囲:2.84(H)x2.13(V),画像サイズ:1280x960,照明波長:630nm(LED), 落射偏射照明 ※ステーションは付属しておりませんので、本品単体での使用は出来ません。 ※組合せ可能なインキュベーターの条件:設置する空間の高さ150mm以上, ケーブルを取り出せる貫通孔があること。
木材水分計							
木材水分計	ケット科学研究所	HM520	80169200	1カ月	47,000	138,000	木材水分計,高周波容量式,対象:木材・合板,2～150%, 電池:9V 6LR61(006Pアルカリ)

レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2026年10月号

有効期限:2026年11月30日



当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

■運送料はお見積もり時に記載します。
■保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
■販売価格に消費税は含まれておりません。
■ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
■校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積もりとさせていただく場合があります。)

Nishikawa KEISOKU


お問い合わせ
西川計測株式会社

第1営業部	TEL:03-3299-1365	多摩営業所	TEL:042-649-5881
埼玉支店	TEL:048-644-6301	福島営業所	TEL:0246-36-8746
横浜営業所	TEL:045-332-6370	大阪営業所	TEL:06-6302-5581
関西支社	TEL:078-333-0290	熊本営業所	TEL:096-355-5500
九州支社	TEL:097-558-0856	営業統括本部室	TEL:03-3299-1368

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
液体クロマトグラフ(LC)							
超高速液体クロマトグラフ	ウォーターズ	ACQUITY UPLC H-CLASS	80176700	1カ月	1,980,000	15,348,000	ACQUITY UPLC H-Class Systems <内訳> ACQUITY UPLC H-Classコアシステム, クオータナリーソルベントマネージャー(QSM),FTNオートサンプラー, UPLC Column Heater,TUV検出器,Empower3, eλPDA検出器(80176800),カラムヒータ30A(80177100)あり
電気伝導度検出器	島津製作所	CDD10AVP	80150600	1カ月	231,000	720,000	イオンクロマトグラフィー用電気伝導度検出器,ノンサプレッサ型 セル容量:0.25μL,セル定数:25cm-1,最大使用圧力:2.9MPa 溶媒接触部材質:PEEK,テフロン,SUS316 入出力コネクタ:REMOTEコネクタ,EVENTコネクタ ※洗浄用試薬類(脱イオン水、1N硝酸、EDTA-2Na)は付属していません。 ※本検出器のセルは温調が必要な為、セルをカラムオーブン内に設置します。 セル設置の為の配管、継手類はお客様で用意してください。
放射線測定装置(サーベイメータ)							
GMサーベイメータ	日立アロカメディカル	TGS1146	80186100	1カ月	158,000	405,000	測定放射線:β(γ)線,検出器:大面積端窓有機GM管,入射窓面積:19.6cm・, 測定範囲:0～100kmin・、0.00～1.00ks・(Bq/cm・切換可能), 相対基準誤差:±25%以内,表示単位:計数率、 表面汚染面密度,データ出力:USB2.0, データ保存:一定時間間隔連続値、瞬時値の保存可能, 電源:単三形電池×8本, Op.アルミケース
色彩色差計							
分光測色計	コニカミノルタジャパン	CM2600D	80088000	1カ月	532,000	1,642,000	照明受光光学系:d/8・SCI/SCE同時測定,測定波長範囲:360～740nm, 測定波長間隔:10nm,反射測定範囲:0～175%, 照明径/測定径:φ11mm/φ8mm・φ6mm/φ3mm, Op.CM-S100W(色彩管理ソフトウエア),CM-A32(ゼロ校正ボックス), CM-A148(ハードケース),CM-A149(粉体カバーセット)
照度計							
RGBレーザ測定器	日置電機	TM6102	80178900	1カ月	124,000	400,000	RGBレーザ測定器(照度計),放射照度0.0002～200W/m・, 照度0.2～110,000lx,受光径φ11.3mm, 重心波長:青435～477nm,緑505～550nm,赤615～665nm, ACアダプタ,
前処理装置(発生源用)							
サンプリングユニツト	堀場製作所	VS3001	80101200	1カ月	260,000	975,000	VA3000シリーズ用サンプリングユニット 採取量1.5～5.0ℓ/min,供給量0.5ℓ/min×2系統, サンプル入口φ8/6テフロン管継手,サンプル出口φ8/6ホースエンド, 校正ガス入口RC1/8(φ6/4テフロン管継手),バイパス出口φ8/6ホースエンド, Op.ドレンポット
イオウ酸化物(SO2)浮遊粒子状物質(SPM)測定装置(大気用)							
SO2分析計	日本サーモ	MODEL43I-TLE	80168200	1カ月	970,000	3,050,000	紫外線パルス蛍光法,0～10/20/50/100/200/500/1000ppb, 試料採取量:約0.5L/分,出力:0～1VDC,RS232/485,
二酸化炭素(CO2)測定装置(発生源用)							
CO2分析計	堀場製作所	VA3001CO2	80101800	1カ月	480,000	1,685,000	非分散赤外線吸収法,測定成分CO・, 測定レンジ:0～100/200/500/1000ppm 流量約0.5ℓ/min,出力DC:0～1V,RS232C, ※サンプリングユニット(80101200)併用
ハイボリウム・エアサンプラ							
HV用分粒装置	柴田科学	080130-061	80173000	1カ月	25,000	90,000	HV1000F/1000R/-RW用SPM分粒装置(10μm100%カット・角型)
ハイボリウムエアサンプラ	柴田科学	HV1000R	80163900	1カ月	216,000	550,000	吸引量1000L/min,全天候性シェルタ付
作業環境用粉塵計							
デジタル粉塵計	柴田科学	LD5	80134900	1カ月	90,000	298,000	光散乱(レーザダイオード),0.001～10mg/mL, 1CPM=0.001mg/m・(較正粒子に対して),出力:オープンコレクタ, 通信:USB(ソフト・通信ケーブル付き),ACアダプター,単3電池8本(別途) 【別途】吸気アダプタ(98054000),アナログパルスケーブル(98826600),

レンタル測定器（分析）中古機器販売リスト　2026年10月号

有効期限：2026年11月30日



当社ではオリックス・レンテック（株）のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

■運送料はお見積もり時に記載します。
■保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
■販売価格に消費税は含まれておりません。
■ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
■校正証明書（最新データ）は別料金（11,000円 税抜）となります。
（機器により別途お見積もりとさせていただく場合があります。）

Nishikawa

お問い合わせ
西川計測株式会社

第1営業部	TEL:03-3299-1365	多摩営業所	TEL:042-649-5881
埼玉支店	TEL:048-644-6301	福島営業所	TEL:0246-36-8746
横浜営業所	TEL:045-332-6370	大阪営業所	TEL:06-6302-5581
関西支社	TEL:078-333-0290	熊本営業所	TEL:096-355-5500
九州支社	TEL:097-558-0856	営業統括本部室	TEL:03-3299-1368

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
移動式大気測定用コンテナ							
移動式大気測定用コンテナ	北村製作所	IDOCON	80156100	1カ月	1,000,000	3,171,000	移動式環境大気測定用コンテナ,室内寸法:2450L×1350W×1900H, 室外寸法:3080L×1570W×2385H,※2トン車に積載し使用可能 PM2.5他各種大気測定機,風向風速計他気象測定機など積載可能, 備品:スチールラック,エアコン,換気扇,配電盤,照明他,※外部電源が必要
PH計(ハンディタイプ)							
ポータブルpH/ORP計(本体)	東亜ディーケーケー	HM31P	80137700	1カ月	39,000	92,000	ポータブルpH/ORP計(本体)※電極が別途必要です pH:0.00～14.00、ORP:0～±2000mV、温度:0～100℃ アナログ出力pH:DC±700mV、ORP:0～±1V,温度:DC0～1V RS232C,データメモリ1000データ、単3×2又はACアダプタ Op.ACアダプタ、アナログ出力ケーブル、
自動採水器							
冷蔵式ウォータサンプラ	ISCO	6712A(AVALANCHE)	80185400	1カ月	350,000	1,534,000	・冷蔵式ウォータサンプラ,採水量950ml×14本,最大揚程8.5m, ・AC（AC電源コード本体に付属）/DC駆動可能 ※バッテリーはお客様にてご準備ください （標準で約48時間の低温保存が可能） ※採水ボトル,採水チューブは付属しておりません
風速計/風向風速計							
1550/1560用風速モジュール	日本カノマックス	1504	50062400	1カ月	32,000	125,000	多点風速計1550/1560用4ch風速モジュールのみ ※ケーブル及びプローブが別途使用本数が必要です。 プローブ:0963-00,0965-09,0965-03
温湿度計							
湿度温度プローブ	ヴァイサラ	HMP155	51140200	1カ月	78,000	164,000	湿度温度プローブ,湿度:0～100%RH,温度:-40～+60℃, 出力:0～5V,ケーブル長:10m,HumiCap180R, Op.電源BOX(DCP24-SAN),オーダー:A3GB11A0A2A1A0A
リークディテクタ(ヘリウムリークディテクタ以外)							
エアリークビュアー	JFEアドバンテック株式会社	MK-750	80182500	1カ月	350,000	1,580,000	エアリークビュアー,超音波センサー:中央周波数40kHz、 検出性能:圧力70kpa、0.2mmφ穴からのリークを距離4.6mで検出可, 画面:5インチ液晶、800×480画素、表示更新回数:約5回/秒、 電源:リチウムイオン充電池、連続使用時間:約2時間、 データ記録用SDカード(1GB)、記録件数:3500件、 記録内容:カメラ画像、音圧マップ重ね画像、音圧マップデータ
エアリークテスタ	コスモ計器	LS-R900	80166300	1カ月	458,000	1,080,000	エアリークテスタ,A2:インテリジェント2エア回路,L02:テスト圧5～20kPa, K1:ALC-1,G:外部排気弁対応,UX1:SI単位のみ(国内仕様), 精密レギュレーター,配管接続口径:Rc1/4,VA:AC100V

Nishikawa