レンタル測定器(通信) 中古機器販売リスト 2026年10月号

有効期限:2026年11月30日

当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

■運送料はお見積もり時に記載します。
■保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
■販売価格に消費税は含まれておりません。
■ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
■校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積もりとさせていただく場合があります。)

Nishikawa

お問い合わせ
西川計測株式会社

第1営業部	TEL:03-3299-1365	多摩営業所	TEL:042-649-5881
埼玉支店	TEL:048-644-6301	福島営業所	TEL:0246-36-8746
横浜営業所	TEL:045-332-6370	大阪営業所	TEL:06-6302-5581
関西支社	TEL:078-333-0290	熊本営業所	TEL:096-355-5500
九州支社	TEL:097-558-0856	営業統括本部室	TEL:03-3299-1368

8485D

(型番コード 03144100)

パワーセンサ 50M-33GHz
キーサイト・テクノロジー



販売価格
121,000円
(メーカー定価 682,989円)

S361E

(型番コード 12077300)

サイトマスタ
アンリツ



販売価格
660,000円
(メーカー定価 2,185,000円)

11716A

(型番コード 20016000)

N型コネクタ用結合キット
キーサイト・テクノロジー



販売価格
31,000円
(メーカー定価 104,638円)

11716C

(型番コード 20003900)

SMAコネクタ用結合キット
キーサイト・テクノロジー



販売価格
15,000円
(メーカー定価 84,643円)

8494B

(型番コード 20001000)

ステップ・アッテネータ
キーサイト・テクノロジー



販売価格
94,000円
(メーカー定価 338,058円)

MD8475A

(型番コード 32272500)

シグナリングテスタ
アンリツ



販売価格
2,500,000円
(メーカー定価 32,900,000円)

CMW100

(型番コード 07254000)

無線機テスタ
ローデシュワルツ



販売価格
980,000円
(メーカー定価 3,716,000円)

CMA5

(型番コード 03105200)

光パワーメータ
アンリツ



販売価格
18,000円
(メーカー定価 72,300円)

レンタル測定器（通信）中古機器販売リスト　2026年10月号

有効期限：2026年11月30日



当社ではオリックス・レンテック（株）のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

■運送料はお見積もり時に記載します。
■保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
■販売価格に消費税は含まれておりません。
■ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
■校正証明書（最新データ）は別料金（11,000円 税抜）となります。
（機器により別途お見積もりとさせていただく場合があります。）

Nishikawa

お問い合わせ
西川計測株式会社

第1営業部	TEL:03-3299-1365	多摩営業所	TEL:042-649-5881
埼玉支店	TEL:048-644-6301	福島営業所	TEL:0246-36-8746
横浜営業所	TEL:045-332-6370	大阪営業所	TEL:06-6302-5581
関西支社	TEL:078-333-0290	熊本営業所	TEL:096-355-5500
九州支社	TEL:097-558-0856	営業統括本部室	TEL:03-3299-1368

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ケーブル/アンテナアナライザ							
サイトマスタ	アンリツ	S331D	12040700	なし	135,000	1,086,000	周波数範囲:25～4000MHz,周波数分解能:100kHz, VSWR測定範囲:1.00～65.00,50Ω,N-J, Op.3(LCDカラーディスプレイ/現在は標準), OSLN50-1(オープン/ショート/ロード), 15NNF50-1.5C(テストポートケーブル1.5m)
サイトマスタ	アンリツ	S361E	12077300	なし	660,000	2,185,000	周波数範囲:2MHz～6GHz,周波数分解能:1kHz, VSWR測定範囲:1.00～65.00,50Ω,N:メス, Op.0031:GPS受信機能,2000-1528-R:GPSアンテナ, OSLN50A-8:精密校正キット Nオス,DC～8GHz, 15RNFN50-1.5-R:高耐久外装テストポートケーブル1.5m,
サイトマスタ	アンリツ	S361E	12076500	なし	625,000	2,068,000	周波数範囲:2MHz～6GHz,周波数分解能:1kHz, VSWR測定範囲:1.00～65.00,50Ω,N:メス, Op.OSLN50A-8:精密校正キット Nオス,DC～8GHz, 15RNFN50-1.5-R:高耐久外装テストポートケーブル1.5m
ローカル5G設備機器							
5Gモバイルルータ	京セラ	K5G-C-100A	31014900	なし	69,000	200,000	5G専用モバイルルータ,サイズ:約78(H) x 165(W) x 27(D)mm,重量:約326g ディスプレイ:約2.6インチ,電池:リチウムイオン電池(6,000mAh) 充電端子:USB Type-C(PD3.0), 位置測位:GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/みちびき/A-GPS CPU:Qualcomm Snapdragon 865 5G Mobile Platform, Snapdragon X55 5G Modem-RF System メモリ:RAM:8GB / ROM:128GB,インターフェース:USB Type-C, Bluetooth5.1,Wi-Fi802.11 a/b/g/n/ac/ax対応, Wi-Fi 同時接続数:20デバイス 通信方式:5G NR(Sub6/mmW)、Local5G(Sub6/mmW)、 4G LTE(マルチバンド) ネットワークタイプ:NSA/SA ※SAはローカル5Gでのみ使用可能です。 SIM:nano SIM x2 挿入可能(SIMカードは別途ご用意ください)
携帯電話用測定器							
CellAdvisor5G	Viaviソリューションズ	CA5000-F002N-5GNSAK1	07254800	なし	5,800,000	13,497,000	CellAdvisor5G – 5G NR NSA Trial Kit1 形名：CA5000-F002N-5GNSAK1 FR1 9kHz～6GHz & FR2 24～40GHz 仕様およびオプション FR1 & FR2, 100MHz BW, Basic Version 100 MHz bandwidth real time spectrum analyzer 5G NR Analysis option,5G NSA Analysis option LTE/LTE-A FDD Analysis option,LTE/LTE-A TDD Analysis option Channel Scan option,Route Map option,Bluetooth & Wifi option GPS antenna,GPS SMA mount antenna RF Omni Antenna kit – 600～6000MHz RF Yagi Antenna kit – 700～6000 MHz RF Omni Antenna kit – 26～40 GHz RF Horn Antenna kit – 26.5～40 GHz K(オス) – K(メス) 1.5m キャップ2個付,K(オス) – K(メス) 0.7m キャップ2個付 N(オス) – SMA(オス) 1.5m,Lithium-Ion battery pack x2, AC adapter (Japan power cord),Car charger DC/DC adapter Harness for indoor application,Soft carrying case CA5000-S040 5GTF beamforming analyzerソフトウェア
シグナリングテスタ	アンリツ	MD8475A	32290100	なし	3,500,000	26,900,000	シグナリングテスタ:LTE/W-CDMA/GSM構成 Op.MD8475A-001,003,170,MX847502A,GUI:MX847570A/010/020/050/055 SIDE:MX847580A/050,LTE:MD8475A-050, MX847550A/010/015/040/020/050,W-CDMA:MX847510A/001/050 GSM:MD8475A-020,MX847520A/001/050,RF Mesure:MX847506A
シグナリングテスタ	アンリツ	MD8475A	32272500	なし	2,500,000	32,900,000	シグナリングテスタ:LTE/W-CDMA/HSPA+/GSM構成 Op.MD8475A-001,MX847502A,GUI:MX847570A/010/011/020/050/080, SIDE:MX847580A/050,LTE:MD8475A-050,MX847550A/010/020,050, W-CDMA:MD8475A-010/011,MX847510A/001/011/050, GSM:MD8475A-020,MX847520A/001/050
デジタル無線機テスタ/シグナルアナライザ							
セルマスタ	アンリツ	MT8212E	07204800	なし	250,000	3,114,380	セルマスタ(ケーブルアナライザ/スペクトラムアナライザ) [ケーブルアナライザ] 周波数範囲:2MHz～4GHz,リターンロス表示範囲: 0～60dB(分解能:0.04dB), [スペクトラムアナライザ] 周波数範囲: 100kHz～4GHz, Op.0025(妨害波解析機能),0031(GPS内蔵受信機能), 0033(CDMA空間電波測定機能),0034(EV-DO空間電波測定), 0042(CDMA RF測定機能),0043(CDMA復調機能), 0062(EV-DO RF測定機能),0063(EV-DO復調機能), 0541(LTE RF測定機能),0542(LTE 復調測定機能), 0546(LTE 空間電波測定機能),2000-1528-R(GPSアンテナ), OSLN50-1,760-243-R,15NN50-1.5C

レンタル測定器(通信)中古機器販売リスト　2026年10月号

有効期限:2026年11月30日



当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

■運送料はお見積もり時に記載します。
■保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
■販売価格に消費税は含まれておりません。
■ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
■校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積もりとさせていただく場合があります。)

Nishikawa

お問い合わせ
西川計測株式会社
第1営業部 TEL:03-3299-1365　多摩営業所 TEL:042-649-5881
埼玉支店 TEL:048-644-6301　福島営業所 TEL:0246-36-8746
横浜営業所 TEL:045-332-6370　大阪営業所 TEL:06-6302-5581
関西支社 TEL:078-333-0290　熊本営業所 TEL:096-355-5500
九州支社 TEL:097-558-0856　営業統括本部室 TEL:03-3299-1368

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
デジタル無線機テスタ/シグナルアナライザ							
ラジオコミュニケーションアナライザ	アンリツ	MT8815B	07199800	なし	600,000	5,700,000	周波数範囲:30MHz～2700MHz,50Ω, N型,GP-IB,最大入力レベル:+35dBm,出力レベル:-140～0dBm OP.002(TDMA測定ハードウェア),003(CDMA2000測定ハードウェア), MX882005C(PHS測定ソフト),MX882002C(CDMA2000測定ソフト)
無線機テスタ	ローデシュワルツ	CMW100	07254000	なし	980,000	3,716,000	CMW100/K03,Communications Manufacturing Test Set,CMW-PS10, CMW100 Hardware Kit,including Test Head H10C,power supply, USB 3.0 cable 5m,CMW-PK461,CMW100, extended frequency,range, 4 to 6 GHz (SL)CMW-PKM151, オプション: LTE, TX 測定 CMW-KV110R&S1207.3403.02ソフトウェアライセンス:ARBファイルライブラリ1
無線機テスタ	ローデシュワルツ	CMW290	07261400	なし	2,800,000	9,757,000	無線コミュニケーション・テスター CMW-PS291/12 CMW290 Basic Assembly CMW-S600H CMW290 Frontpanel With Display/Keypad.H CMW-PK295/03 CMW290 LTE eMTC bundle(SL) CMW-PK296 CMW290 BT LE5.0 bundle(SL) CMW-KS601 Bluetooth LE R4.2 Signaling and RX meas. CMW-KS720 Bluetooth LE R5 Signaling and RX meas. CMX-Z01 5G Test UICC 3 式
RFパワーメータ(終端型)							
パワーセンサ 50M-33GHz	キーサイト・テクノロジー	8485D	03144100	なし	121,000	682,989	アベレージパワーセンサ(ダイオード) 50MHz～33GHz,-70～-20dBm,コネクタ:3.5mm(オス), Op.033(周波数拡張 33GHz) 付属品:11708A(30dBアッテネータ),N(オス変換アダプタ) ※N1911/12Aで使用する際は、別途N1917A/B/Cが必要
可変アッテネータ							
N型コネクタ用結合キット	キーサイト・テクノロジー	11716A	20016000	なし	31,000	104,638	N型コネクタ用結合キット,コネクタ:N(オス) 8494/8495/8496シリーズの減衰器を結合するものです
SMAコネクタ用結合キット	キーサイト・テクノロジー	11716C	20003900	なし	15,000	84,643	SMAコネクタ用結合キット,コネクタ:SMA(オス) 8494/8495/8496シリーズの減衰器を結合するものです
ステップ・アッテネータ	キーサイト・テクノロジー	8494B	20001000	なし	94,000	338,058	周波数レンジ:DC～18GHz,減衰量:0～11dB(1dBステップ), 電力:1W,コネクタ:Nメス Op:・8494B-001:Type-N female connectors
シールドボックス							
シールドボックス	マイクロニクス	MY1510	11008800	なし	100,000	292,000	シールドボックス 外形寸法:380(W)×380(D)×165(H)mm, 内部寸法:315(W)×315(D)×100(H)mm,シールド性能:70dB以上(2.4GHzにて), 吸収性能:20dB以上(MYA75:2.4GHz以上),コネクタ:SMA2個(背面), Op.IFM4(DC,LAN,USB,D-sub9ピン,D-sub25ピン 各1個)
シールドボックス	マイクロニクス	MY1515	11008200	なし	150,000	445,000	外形寸法:465(W)×465(D)×214(H)mm, 内部寸法:400(W)×400(D)×150(H)mm, シールド性能:60dB以上(2.4GHz～目安として8GHz), コネクタ:SMA8個(背面),ファン付, Op.IFM2(AC:1個,LAN:2個,USB:2個,D-sub9ピン:1個)
シールドボックス	マイクロニクス	MY1520N	11010400	なし	380,000	413,000	外形寸法:520(W)×520(D)×520(H)mm 内部寸法:515(W)×515(D)×515(H)mm, シールド性能:60dB以上(2.4GHz),コネクタ:SMA2個(背面) ≪オプション≫ IMF6:貫通管(TP-5:内部寸法 (W)47.6mm×(H)22.2mm 適用周波数～2GHz)×1本)
ネットワーク試験機							
ハンドヘルド100Gテスタ	VeEX	RXT1200/6000	32300200	なし	2,900,000	10,682,000	フィールド型 100Gbpsテスタ インタフェース:100GE-CFP2-LR4,SFP+1310nm(10km)10GE, SFP+1310nm(2/10km)8G-FC,STM-64/OC-192/OTU1e/2e/2,10G-FC ■スループットテスト/BERT/RFC2544/遅延時間測定,SDT測定/ループバック機能/マルチストリーム機能/オートテスティング機能/VMCリモート機能 OC-192テスト、STM-64テスト、OTU2テスト
100G LR4 1310NM CFP	アンリツ	G0337A	32297100	なし	570,000	1,900,000	CFPトランシーバモジュール(100GBASE-LR4)
CFP2-QSFP28変換アダプタ	アンリツ	J1686B	32299500	なし	296,000	1,300,000	CFP2-QSFP28変換アダプタ

レンタル測定器(通信)中古機器販売リスト　2026年10月号

有効期限:2026年11月30日



当社ではオリックス・レンテック(株)のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

■運送料はお見積もり時に記載します。
■保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
■販売価格に消費税は含まれておりません。
■ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
■校正証明書(最新データ)は別料金(11,000円 税抜)となります。
(機器により別途お見積もりとさせていただく場合があります。)

Nishikawa

お問い合わせ
西川計測株式会社
第1営業部 TEL:03-3299-1365　多摩営業所 TEL:042-649-5881
埼玉支店 TEL:048-644-6301　福島営業所 TEL:0246-36-8746
横浜営業所 TEL:045-332-6370　大阪営業所 TEL:06-6302-5581
関西支社 TEL:078-333-0290　熊本営業所 TEL:096-355-5500
九州支社 TEL:097-558-0856　営業統括本部室 TEL:03-3299-1368

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
プロトコル/バスアナライザ							
マルチプロトコルアナライザ	ラインアイ	LE3500	32241500	なし	100,000	378,000	マルチプロトコルアナライザ　50bps～2,048Mbps, インタフェース:RS232C・RS422/485(RS-530),キャプチャメモリ:6.4MB, 高速HDLC通信用ファームウェア(OP-FW10G)
USBプロトコルアナライザ	ELLISYS	EX350-SSP-DUO	32310900	なし	2,655,000	8,850,000	PowerDelivery,USB3.1,USB3.0,USB2.0対応 USBプロトコルアナライザ アナライザとジェネレータ両ライセンス付のEX350x2台構成 TypeCアクセサリ for DUOが付属します。
ファンクションジェネレータ/任意信号発生器							
ユニバーサル・パルスジェネレータ	ココリサーチ	QP-3X-SET-BC	18045700	なし	105,000	122,800	ユニバーサル・パルスジェネレータ 周波数確度:±50ppm, 出力可変範囲:-12V～+12Vの範囲で0.1V単位で可変(VH,VL), セミオープンコレクタ:定格35V,50mA出力電圧4.5V, オシレータモード:周波数範囲 0.001Hz～600kHz, スイープモード:周波数範囲/0.1Hz～200kHz,反復回数/連続, 時間/0.01s～999.99s,変調/リニア:鋸状,三角及び2周波数切替, Nパルスモード:周波数範囲/0.1Hz～3kHz,数値設定範囲/1～60000個 Op.CSS-BC:BNC-クリップケーブル×2,キャリングケース
信号源(ファンクションジェネレータ他)							
C-PHYターミネションボード	テクトロニクス	TMPC-CTB	06057900	なし	77,000	288,000	D/C-PHY用ターミネーション・ボード, データレート:2.5Gbps,終端抵抗:50Ω(シングル),100Ω(差動), 消費電力:1.5W以下,5V,270mA(USB経由)
光パワーメータ/光テストセット(ハンディ型)							
光パワーメータ	横河計測	AQ2180	03149700	なし	33,000	72,800	測定波長設定:850/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm, パワー範囲:-70～+10dBm, 光コネクタ5種標準添付:FC,SC,LC,フェルール2.5Φ,/1.25Φ, 最大999データ保存可,USB-B×1(CSV形式で転送可), 電源:単3乾電池×2,プロテクタ,ポーチ付属, ※プロテクタ装着時、付属のポーチに格納不可。 別途SU2006A(989749)必要。
光パワーメータ	アンリツ	CMA5	03105200	なし	18,000	72,300	光パワーメータ(5P100C-SC), 校正波長:850/1300/1310/1490/1550/1625nm(SM/MMファイバ), 光パワー測定範囲:+23～-50dBm(CATVモデル), 電源:9Vアルカリ電池/ACアダプタ,SCコネクタ, Op.キャリングポーチ,ACアダプタ
光ロステストセット	アンリツ	CMA50(LTS)	03113700	なし	170,000	637,400	光ロステストセット(50LTS8335OS-USC) 波長:850nm/1300nm(MM),1310nm/1550nm(SM), +10dBm～-75dBm,ORL機能,SCコネクタ, 電源:充電式バッテリパック/単3アルカリ電池4個/ACアダプタ, Op.キャリングポーチ *光源適合ファイバ:GI(62.5/125μm)/SM(ITU-T G652), 光源はFCコネクタとなります。
光検出器	アンリツ	MA9621A	03005500	なし	54,000	100,000	ML9002/MS9020用光センサ　波長:0.75～1.7μm, 測定レベル:-70～+3dBm,交換可能FCコネクタアダプタ付
MS9020D用光検出器	アンリツ	MA9622A	03086000	なし	27,000	193,000	MS9020用光センサ、 波長1.2～1.7μm,-50～+23dBm, Op.J0617B(FCコネクタ),J0619B(SCコネクタ)
光アッテネータ							
光減衰器	アンリツ	MN924C	03031200	なし	100,000	450,000	対応波長:1.3/1.55μm, 最大減衰量:65dB, 適合光ファイバ:SM(10/125μm)
光減衰器	アンリツ	MN9605C	03026300	なし	140,000	600,000	波長1.3/1.55μm,最大減衰量:65dB,適合光ファイバ:SM(10/125μm), 反射減衰量:40dB以上,端面形状SPC,交換可能コネクタFC(J0617B)x2付
光パルス試験器(OTDR)							
アクセスマスタ	アンリツ	MT9082B2	03156700	なし	476,000	1,716,300	アクセスマスタ(エンハンスドモデル), Op.055:波長:1310/1550nm±25nm,1645～1655nm,SMF, ダイナミックレンジ:42/41/35dB,040:SCコネクタ,002:可視光源, 010:プロテクタ,007:パワーメータ,B0583A:ハードキャリングケース
アクセスマスタ	アンリツ	MT9085B	03179900	なし	160,000	947,100	Op.053(波長1310/1550nm±25nm SMFダイナミックレンジ 42/41dB OTDR), 040(SCコネクタ),002(可視光源),010(プロテクタ), B0745A(ソフトケース)

レンタル測定器（通信）中古機器販売リスト　2026年10月号

有効期限：2026年11月30日



当社ではオリックス・レンテック（株）のレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。
お客さまのニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

■運送料はお見積もり時に記載します。
■保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
■販売価格に消費税は含まれておりません。
■ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
■校正証明書（最新データ）は別料金（11,000円 税抜）となります。
（機器により別途お見積もりとさせていただく場合があります。）

Nishikawa KEISOKU

お問い合わせ
西川計測株式会社

第1営業部	TEL:03-3299-1365	多摩営業所	TEL:042-649-5881
埼玉支店	TEL:048-644-6301	福島営業所	TEL:0246-36-8746
横浜営業所	TEL:045-332-6370	大阪営業所	TEL:06-6302-5581
関西支社	TEL:078-333-0290	熊本営業所	TEL:096-355-5500
九州支社	TEL:097-558-0856	営業統括本部室	TEL:03-3299-1368

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ロジックアナライザ（モジュール型）							
ロジック・アナライザ・メインフレーム	テクトロニクス	TLA7012	09046100	なし	628,000	1,740,800	ロジックアナライザ・メインフレーム LA/PGモジュールを2枚実装可,15インチカラー液晶(1024*768), op.18(タッチパネル),リムーバブル80GBHDD、DVD±R/RW GbE(LAN)*1,外部ディスプレイポート*2,USB2.0*7 OS:WindowsXP Pro
ロジックアナライザ周辺機器							
ソフトタッチプローブ	キーサイト・テクノロジー	E5406A	09060400	なし	332,000	1,226,815	34chソフトタッチプローブ,90ピンケーブル用
34chコネクタレス高実装密度プローブ	テクトロニクス	P6960	09043800	なし	34,000	548,800	TLA7AA*,AB*用34CHコネクタレス高実装密度プローブ OP.01(フライング・リードセット付)
インタフェースコンバータ							
USB-GPIBインタフェース	キーサイト・テクノロジー	82357B	07134400	なし	36,000	115,598	USB-GPIBインタフェース,USB2.0対応,対応OS:Win2000以降 Op.ABJ(日本語マニュアル)

Nishikawa